Derleme komutları

python3 ogrenci_numarası.py #terminalden girdileri alarak(varsa) sonucu gösterir.
python3 ogrenci_numarası.py<input1.txt #input1.txt den girdileri alarak terminalde sonucu gösterir.</pre>

python3 ogrenci_numarası.py<input1.txt>myoutput.txt """input1.txt den girdileri alarak myoutput.txt dokümanı oluşturarak sonucu buraya yazar """

diff output1.txt myoutput.txt #output1.txt dokümanı ile myoutpput.txt dokümanını karşılaştırır.

diff --ignore -all -space output1.txt myoutput.txt """output1.txt dokümanı ile myoutpput.txt dokümanını boşlukları dikkate almadan karşılaştırır. """

SORU 2

Bir tamsayı rakamları toplamına bölünebiliyorsa "*strangenumber*" olarak adlandırılır. Kullanıcıdan bir tamsayı alan ve bu sayının strangenumber olup olmadığını sayı strangenumber ise <u>true</u> değil ise <u>false</u> çıktısını ekrana basan programı yazınız.

Örnek input1 ve output1:

$$75 \# \text{input1} \rightarrow 7+5 = 12$$
 $75/12 \text{ b\"ol\"unemez}.$ false #output1

Örnek input2 ve output2:

```
171 \# input1 \rightarrow 1+7+1 = 9   171/9 \ b\"{o}l\"{u}nebilir. true #output2
```