ב"ה

תרגיל מס' 2 – תהליכים וקבצים

הוראות הגשה

- מועד אחרון להגשה: 23:59 15/05/22
 - יש לעלות את הקבצים למודל. <u>לפ</u>ני חלוף התאריך הנקוב לעיל.
- שם ההגשה של התרגיל: ex21.c, יש להגיש רק את הקבצים ex21.c ו-ex22.c. את שני הקבצים יש להגיש יחד (ולא בהגשות נפרדות).
 - להזכירכם, העבודה היא אישית. "עבודה משותפת" דינה כהעתקה.
 - יש לוודא שהתרגיל מתקמפל ורץ על ה-planet ללא שגיאות/אזהרות.
 - שימו לב להערות בסוף התרגיל.

בהצלחה!

השוואת קבצים – חלק א'

ex21 הנחיות עבור

ex21.c :שם קובץ שיש לשלוח •

כתבו תכנית המקבלת נתיבים לשני קבצים כארגומנטים ל-main, ובודקת האם שני הקבצים זהים/דומים/שונים. למען הסר ספק, הנתיבים כוללים את שמות הקבצים. אם הקבצים דומים (הסבר בהמשך) אם הקבצים זהים (מכילים בדיוק אותו תוכן), התוכנית **תחזיר 1**, אם הקבצים דומים (הסבר בהמשך) התוכנית **תחזיר 3**, אחרת, אם הקבצים שונים, **תחזיר 2** (שימו לב, **לא מדובר כאן בתוכנית שמדפיסה למסך**).

קבצים זהים הם קבצים שכל התווים בהם שווים (לדוגמא: Hello World ו-Hello World). קבצים דומים הם קבצים שאינם זהים, אך מכילים את אותו טקסט, וקיים הבדל בשימוש באותיות קטנות או גדולות, רווח ו/או ירידות שורה.

קבצים שונים הם קבצים שאינם זהים וגם אינם דומים.

לדוגמא – קבצים אלו הינם דומים:

File A:
12ab23
File B:
12Ab23
File C:
12aB23
File D:
12AB23
File E:
12 aB 23
File F:
12
ab2
3

ראו דוגמאות נוספות בקבצים המצורפים לתרגיל.

שימו לב:

- הקבצים עשויים להכיל אותיות (גדולות או קטנות), מספרים, רווחים, או ירידות שורה.
- ניתן להשתמש ב-strcmp (למרות שבהערות שבסוף התרגיל צוין שאין להשתמש בפונקציות ספריה שניתן לממש באמצעות הכלים שלמדנו בתרגול).
 - a.out במקום comp.out באשר אתם מקמפלים את התוכנית תנו לה את השם

דוגמא להרצת התוכנית:

[os2021@localhost ~]\$./comp.out /home/os2021/code/1.txt /home/os2021/code/2.txt

לאחר הרצת התוכנית, אם הקבצים זהים ונרשום את הפקודה ?\$ echo נקבל את הערך 1, אם הם רק דומים נקבל את הערך 3, אחרת נקבל את הערך 2.

```
כלומר, בהנחה שקבצים 1.txt ו 2.txt דומים:
```

```
[os2021@localhost ~]$ ./comp.out /home/os2021/code/1.txt /home/os2021/code/2.txt [os2021@localhost ~]$ echo $?
3
[os2021@localhost ~]$
```

דוגמא נוספת:

```
[os2021@localhost ~]$ ./comp.out /home/os2021/code/1.txt /home/os2021/code/1.txt [os2021@localhost ~]$ echo $? 1 [os2021@localhost ~]$
```

השוואת קבצים – חלק ב'

ex22 הנחיות עבור

ex22.c שם קובץ שיש לשלוח:

כתבו תכנית המקבלת נתיב לקובץ קונפיגורציה כארגומנט ל-main. ניתן להניח שהקובץ קיים (ואינו תיקיה).

קובץ הקונפיגורציה מכיל 3 שורות:

<u>שורה 1:</u> נתיב לתיקייה המכילה תתי תיקיות. ברמה הראשונה (אחת פנימה), כל תיקייה מייצגת משתמש, ואמורה להכיל קובץ c.

שורה 2: נתיב לקובץ המכיל קלט.

<u>שורה 3:</u> נתיב לקובץ המכיל את הפלט הנכון עבור קובץ הקלט משורה 2.

קובץ הקונפיגורציה יסתיים בתו ירידת שורה.

על התוכנית שלכם להיכנס לכל תתי התיקיות (ולהתעלם מקבצים אחרים שאינם תיקיות, במידה וקיימים) שבתוך התיקייה משורה 1, לחפש בכל אחד מתתי התיקיות שלה (ולא ברמות עמוקות יותר) קובץ c, ולקמפל אותו. את קובץ הריצה שנוצר יש להריץ עם הקלט שמופיע בקובץ שבמיקום i/o שבשורה 2 (התוכנית שתריצו קולטת מ-stdout ומדפיסה ל-stdout ולכן עליכם להשתמש ב- i/o). (redirection).

הניחו שיהיה לכל היותר קובץ c אחד בתיקייה (יכול להיות שלא יהיה קובץ c בכלל, וגם יכולים להיות קבצים ותיקיות מסוגים אחרים, למעט קבצים עם הסיומת out).

ניתן להניח שלקובץ ה-c תהיה בהכרח סיומת מתאימה, לדוגמא file.c. אין משמעות לשם של קובץ ה-c. ה-c.

את הפלט של התוכנית יש להשוות עם קובץ הפלט הרצוי, שמיקומו מגיע משורה 3, בעזרת התוכנית comp.out ותתנו לה התוכנית להחוכנית שמימשתם בחלק א' של התרגיל (הריצו את התוכנית main- את המיקום של הפלט הנכון, שנמצא בקובץ הקונפיגורציה בשורה 3, ואת הפלט של התוכנית של המשתמש אותה הרצתם).

התוכנית שלכם צריכה ליצור קובץ (בתיקייה שממנה הורצה התוכנית שלכם) בשם results.csv שמכיל עבור כל שם משתמש (שם תת תיקייה), את ציונו (בין 0 ל-100) בהתאם לתשובה ש- comp.out החזירה, ואת הסיבה. יש לרשום את התו "," בין שם המשתמש לבין הציון, לבין הסיבה שלו (ללא רווחים).

:סיבות אפשריות

- .0 אין בתיקיה של המשתמש קובץ עם סיומת NO C FILE .1.
- 2. COMPILATION ERROR שגיאת קומפילציה (קובץ לא מתקמפל). **הציון שינתן, 10**.
 - **.20** קובץ ה-c המקומפל רץ יותר מ-5 שניות. **הציון שינתן, 20**
 - 4. WRONG הפלט שונה מהפלט הרצוי. הציון שינתן, 50.
 - .5 אר דומה. הציון שיינתן, 75. SIMILAR הפלט שונה מהפלט הרצוי μ
 - הפלט זהה לפלט הרצוי. הציון שינתן, 100.

:results.csv דוגמא לתוכן קובץ

Monica,100,EXCELLENT Phoebe,0,NO_C_FILE Rachel,20,TIMEOUT Ross,10,COMPILATION_ERROR Joey,50,WRONG Chandler,75,SIMILAR

דוגמא לתוכן קובץ הקונפיגורציה:

/home/os2021/students /home/os2021/io/input.txt /home/os2021/io/output.txt

דוגמא לתוכן קובץ קלט (שורה 2):

1

5 4

4

דוגמא לתוכן קובץ פלט (שורה 3):

Please enter an operation Please enter two numbers The sum is 9 Please enter an operation Bye

דוגמא להפעלת קובץ הריצה של התוכנית שלכם:

[os2021@localhost ~]\$./a.out /home/os2021/conf.txt

<u>שימו לב:</u>

 לא ניתן להניח שתיקיית המשתמשים תכיל רק תיקיות. בנוסף, לא ניתן להניח שהשורה הראשונה בקובץ הקונפיגורציה בהכרח תייצג תיקייה, או שהיא תייצג נתיב שאכן קיים במערכת הקבצים. במקרים אלו יש להדפיס את ההודעה "Not a valid directory" ולאחריה תו ירידת שורה. לאחר מכן לצאת מהתוכנית ע"י החזרת 1-.

- בהקשר לשורות 2 ו-3 של קובץ הקונפיגורציה, לא ניתן להניח שהנתיבים אכן קיימים במערכת הקבצים. בהתאם "Output file not exist" או "Input file not exist" (בהתאם למקרה) ולאחר מכן תו ירידת שורה. לאחר מכן יש לצאת מהתובנית ע"י החזרת 1-.
 - הקובץ results.csv צריך להסתיים בירידת שורה.
 - ניתן להניח שבזמן הרצת ex22 לא יהיה קיים בתיקייה קובץ results.csv (ישן).
 - כל סיבה לציון עומדת בפני עצמה. כלומר, אין מצב שידרוש שרשור של סיבה אחת עם אחרת.

לנוחיותכם, מצ"ב לתרגיל זה התיקייה files המכילה דוגמאות לבדיקה. תיקייה זו מכילה:

- ex21.c המכילה זוגות של קבצי טקסט לבדיקה של textComparison תיקייה
 - תיקייה students המבילה תיקיות של שמות משתמשים .2
 - 3. קובץ קונפיגורציה- conf.txt
 - output וקובץ input תיקיה בשם io ובה קובץ
 - results.csv קובץ .5
 - (ex22.c, ex21.c) שלכם C-בשביל לקמפל את בשביל Makefile קובץ .6

הערות והנחיות נוספות:

- 1. אין להדפיס למסך מעבר למה שהוגדר בתרגיל.
- בפרט, ב-ex22 אין להדפיס למסך שגיאות שמקורן בתוכניות אותן אתם מריצים. כלומר עליכם לנתב את file descriptor מספר 2 של הקוד שאתם מקמפלים, לקובץ errors.txt (ניתן להניח כי אינו קיים כאשר מריצים את ex22).
 - עבור כל system call או פונקציית ספרייה, חובה לבדוק האם היא הצליחה או לא. אם היא לא הצליחה יש להדפיס למסך את ההודעה:

Error in: X

באשר X הוא שם הפונקציה שנכשלה.

אין צורך לבדוק הצלחה עבור פונקציות string, לדוגמא strcpy, strcat, strcmp וכו'. כמו כן, נחריג את הפונקציה write, גם עבורה יש לבדוק כישלון, אך אם היא נכשלה אין להדפיס הודעת שגיאה או לנסות

- 3. בנוסף להדפסת השגיאה:
- ב-ex21 יש לצאת מהתוכנית לאחר מכן ולהחזיר 1-.

אם השגיאה קרתה בשלב כלשהו בעת, או לאחר כניסה לתיקיית משתמש, יש להמשיך בתוכנית לטיפול במשתמש הבא (אם קיים).

עבור אותו משתמש, אין צורך להדפיס דבר לקובץ results.csv.

במידה ונתקלתם בשגיאה חמורה שלא מאפשרת את המשך התוכנית – ניתן גם לצאת ולא להמשיך למשתמש הבא. אנחנו משאירים זאת לשיקול דעתכם בהתאם למקרה, אך חשוב להזכיר שאין צפי לשגיאות כאלו בשימוש נכון בפונקציה, לכן אם אתם נתקלים בשגיאות יש לבדוק היטב את מקורן.

> אחרת (שגיאה שלא בהקשר של משתמש ספציפי), יש לצאת מהתוכנית ולהחזיר 1-. ככלל, יציאה מהתוכנית צריכה להתבצע בצורה נקייה.

- 4. הניחו שה-gcc מוגדר במשתנה הסביבה PATH, ולכן אין בעיה להשתמש ב-execvp.
- אתם רשאים להשתמש בכל קריאות המערכת שנלמדו בתרגולים עד היום. במידה וניתן לבצע פעולה באמצעות קריאות המערכת שלמדנו, אסור להשתמש בפונקציות אלטרנטיביות אחרות, כמו לדוגמא fread במקום read. **בפרט, אין להשתמש ב-printf, אלא ב-write**
 - בנוסף, מותר להשתמש בפונקציות הבאות: .6 opendir, getcwd, chdir, memset, strtok, remove, unlink strlen, strcat, strcpym strcmp :strings פונקציות לעבודה עם
 - אין להשתמש בפונקציה sleep או כל וריאציה אחרת שלה.
 - יש לדאוג לסנכרון בין תהליכים כפי שנלמד בתרגול (wait, waitpid).

- 9. הניחו שהתכנית comp.out תהיה בתקיה הנוכחית (/.) שממנה יריץ הבודק את קובץ הריצה של חלק ב^י של התרגיל.
- 10. כל שורה בקובץ הקונפיגורציה לא תעלה על 150 תווים. ניתן גם להניח שאורך הנתיב המקסימלי המוביל C לקובץ C גם לא יעלה על 150 תווים.
 - results.csv אין חשיבות לסדר של הסטודנטים הרשומים בקובץ. 11.
 - .12 בסיום ההרצה, יש למחוק קבצים זמניים שיצרתם, למעט הקבצים הבאים, אותם יש להשאיר:
 - Ex21.c •
 - Ex22.c •
 - (ex21.c שנוצר מקימפול) comp.out
 - (ex22.c שנוצר מקימפול) a.out
 - results.txt •
 - errors.txt •
 - 13. אם תכנית של סטודנט לא מסיימת את עבודתה תוך **5 שניות** אתם לא צריכים לדאוג לסיים אותה, אך results.csv אתם צריכים להתייחס לזה בקובץ
 - 14. בכל תיקיה בלינוקס יש "." ו ".." (קישור לתיקיה הנוכחית ולתיקיית האב), שימו לב לכך כאשר אתם משתמשים ב-readdir.
 - 15. יש לסגור file descriptors שנפתחו על ידכם.
 - .16 שימוש במשתנים גלובאליים הינו אסור.
 - 17. אין צורך להשתמש בהקצאות דינאמיות בתרגיל.
 - 18. בכל מקום בו מסופק נתיב הנתיב יכול להיות יחסי או אבסולוטי.







בהצלחה!!!