האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב

מבחן בגרפיקה ממוחשבת קורס מס' 67609

מועד א' תשס"ד

2.2.2004 : תאריך

המרצה: ד"ר דני לישציינסקי

תאריך: 2.2004. זמן: 2 שעות

ענו על ארבע מתוך חמש השאלות הבאות. נסחו את תשובותיכם באופן מדויק ובהיר ככל האפשר. יינתנו נקודות גם על תשובות חלקיות, לכן יש להסביר ולנמק את דרך החשיבה. המבחן הוא בחומר סגור – אין להשתמש בשום חומר עזר.

לא תינתנה שום הארכות בזמן המבחן – אנא תכננו את חלוקת הזמן לשאלות כהתאם.

1. טרנספורמציות

- א. נתונים שני קטעים ישרים (A,B) ו-(C,D) במישור האוקלידי בהכרח קיימת א. נתונים שני קטעים ישרים (A,B) ו-T(B)=D-1 ואם כן, כמה טרנפורמציות כאלה יכולות להיות?
- ב. הציעו שיטה שקובעת האם קיימת טרנספורמציה צפידה T כנ״ל ומוצאת האם קיימת במידה והיא אכן קיימת. כמה טרנספורמציות כאלה יש?

.2 הסרת משטחים נסתרים

- א. הסכירו מהו עץ BSP.
- ב. תארו אלגוריתם להסרת משטחים נסתרים המבוסס על מבנה נתונים זה.
- ג. הציעו אלגוריתם יעיל המשתמש בעץ BSP על מנת למצוא את החיתוך בין קרן לבין סצינה המורכבת מפוליגונים בלבד (החיתוך הקרוב ביותר לראשית הקרן). הניחו כי נתונה לכם הרוטינה לחישוב נקודת החיתוך בין קרן לבין מישור ובין קרן לבין פוליגון.

3. תורת הצבע

- א. הסבירו מהו הגאמוט הצבע (Color gamut) של מסך.
- ב. בהנתן מטריצת מעבר M מ-RGB ל-XYZ עבור מסך מסוים וצבע בעל קואורדינטות צבע ארדינטות צבע, כיצד ניתן לקבוע האם הצבע הזה ניתן להצגה על גבי המסך הנתון?
- ג. נניח שהצבע הנ״ל אינו ניתן להצגה. הציעו דרך להמיר אותו בצבע קרוב הניתן להצגה על גבי המסך הנתון.

Shading .4

- א. תארו את מודל התאורה המורכב מגורם אמביאנטי, דיפוזי וספקולרי.
 - ב. תארו את שיטות Gouraud ו-Phong.
- ג. הסבירו אילו בעיות מתעוררות (ומדוע) כאשר משתמשים בשיטת Gouraud ג. הסבירו אילו בעיות מתעוררות (ומדוע) specular highlights בהם ישנם specular highlights. נמקו.

Photon Maps (PM) .5

- א. תארו את תהליך בניית מפת הפוטונים.
- ? מבוסס רק על מפת הפוטונים Incoming Radiance ב. כיצד ניתן לייצר תמונה כאשר ה-
- ג. תארו את שיטת ה-Two Pass לייצור תמונה (פרטו את השינויים ביחס לשיטה בסעיף הקודם), ופרטו את השיקולים שהובילו לבניית שיטה זו.

בהצלחה!