

表 1 CW- k NN Mean の $m = 2-7$ 等重み平均. Balanced AUPR-OUT は ID/OOD の重みを 50:50 に補正した値である.

手法	AUROC $\uparrow$	FPR95 $\downarrow$	Bal. AUPR-OUT $\uparrow$
CW- k NN Mean	0.873581	0.570593	0.832092

0.1 提案手法：CW- k NN Mean

要因分解実験から，クラス別標準化よりも，生特徴，クラス別候補集合，および近傍距離の平均集約が性能を支配することが分かった．そこで，これらの要素だけからなる CW- k NN Mean (Class-Wise k -Nearest-Neighbor Mean) を定義する．本手法は特徴の ℓ_2 正規化，次元別標準化，Huber 化，分類 head，および経験分位点較正を用いない．

凍結 backbone から得る生特徴を $z(x) \in \mathbb{R}^D$ とし，ID クラス $c \in \mathcal{C}_{\text{ID}}$ の学習特徴バンクを

$$\mathcal{B}_c = \{z_i \mid y_i = c\} \quad (1)$$

とする．問い合わせ z に対し， $\mathcal{B}_c$ 内で Euclidean 距離が小さい順に選んだ近傍集合を $N_{k_c}^c(z)$ とする．ここで $k_c = \min(k, |\mathcal{B}_c|)$ である．クラス条件付き距離を

$$d_c(z) = \frac{1}{k_c} \sum_{z_j \in N_{k_c}^c(z)} \|z - z_j\|_2 \quad (2)$$

と定義する．全 ID クラスを候補とし，最も近いクラスまでの距離

$$s_{\text{OOD}}^{\text{CW-}k\text{NN}}(z) = \min_{c \in \mathcal{C}_{\text{ID}}} d_c(z) \quad (3)$$

を OOD score とする．値が大きいほど OOD らしい．AUROC 等の共通評価器へ ID score を渡す場合は

$$s_{\text{ID}}^{\text{CW-}k\text{NN}}(z) = -s_{\text{OOD}}^{\text{CW-}k\text{NN}}(z) \quad (4)$$

を用いる．主設定は生 DINOv2 特徴， $k = 150$ ，全 ID クラス候補である．

■実装． 付録へ参照実装を掲載する場合は，preamble に listings を追加し，以下を使用する．この実装は報告値を生成した knn_raw_classwise_k150_mean 条件と score 配列が完全一致する．

Listing 1 CW- k NN Mean の PyTorch 参照実装.

```
import torch

class CWKNNMean:
    """Class-wise kNN mean distance on raw features."""

    def __init__(self, k=150, batch_size=256, device="cuda"):
        self.k = k
        self.batch_size = batch_size
        self.device = device

    @torch.no_grad()
    def fit(self, train_features, train_labels):
        x = torch.as_tensor(
            train_features, dtype=torch.float32, device=self.device
        )
        y = torch.as_tensor(train_labels, device=self.device)
        self.classes = torch.unique(y, sorted=True)
        self.banks = [x[y == c].contiguous() for c in self.classes]
        self.bank_norms = [(bank * bank).sum(1) for bank in self.banks]
```

```

        return self

    @torch.no_grad()
    def ood_score(self, features):
        """Larger values indicate more OOD-like samples."""
        query = torch.as_tensor(
            features, dtype=torch.float32, device=self.device
        )
        chunks = []
        for start in range(0, len(query), self.batch_size):
            q = query[start : start + self.batch_size]
            q_norm = (q * q).sum(1, keepdim=True)
            best = torch.full(
                (len(q),), torch.inf, dtype=q.dtype, device=q.device
            )
            for bank, bank_norm in zip(self.banks, self.bank_norms):
                distance2 = (
                    q_norm + bank_norm[None, :] - 2.0 * q @ bank.T
                ).clamp_min(0.0)
                k_c = min(self.k, len(bank))
                class_distance = torch.sqrt(
                    torch.topk(distance2, k_c, largest=False).values
                ).mean(1)
                best = torch.minimum(best, class_distance)
            chunks.append(best)
        return torch.cat(chunks).cpu().numpy()

    def id_score(self, features):
        """Larger values indicate more ID-like samples."""
        return -self.ood_score(features)

```