

RSN：クラス条件付きロバスト標準化近傍距離による 野生動物画像の超近接分布外検知

d-hacks B3.0 omote / 親:zackey さん

概要

同一分類群内の超近接 OOD 検知では、既知種と未知種の特徴が重なりやすい。本稿では、クラス別の次元標準偏差による正規化と Huber 集約を組み合わせた RSN を提案する。ネコ科 8 種・105,554 枚、1,476 fold の評価で全 ID クラス数において KNN と PSM を上回り、 $m = 2$ で AUROC 0.9169, FPR95 0.4307, AUPR-OUT 0.9590 を達成した。

1 はじめに

深層画像分類器は、学習時に観測していない入力に対しても高い確信度を返すことがある [1]。この問題を扱う OOD 検知は、分類結果を生態調査や保全判断へ接続する野生動物認識で特に重要である [2, 3]。誤った既知種判定は、個体数推定、希少種発見、外来種監視の下流処理へそのまま伝播するためである。

従来の評価では、ID と OOD が視覚的に大きく異なる設定も多い。一方、実際の種同定では、未知種が既知種と同じ科に属し、体型、毛皮模様、姿勢、背景が強く類似する。本研究では、このように同一ドメイン・同一分類群の種のみで ID/OOD を構成する設定を**超近接 OOD (Ultra-Near-OOD)**と呼ぶ。対象は cheetah, jaguar, leopard, lion, ocelot, puma, serval, tiger の 8 種であり、jaguar, leopard, ocelot のロゼット模様など、未知種を既知種へ近づける視覚要因を含む。

凍結特徴に対する KNN は、分類 head に依存せず、局所密度を利用できる強い基準である [4]。しかし通常の KNN は、すべてのクラスを同一の等方的距離で測る。姿勢や背景の変動が大きいクラスと均質なクラスでは、各特徴次元の自然な変動幅が異なるため、生の距離はクラス間で同じ意味を持たない。また低分散な一方向だけの偶発的なずれが、標準化距離全体を過度に押し上げる場合がある。

そこで本稿では RSN を提案する。主な貢献を以下に示す。

- クラス条件付き次元別標準化と Huber 集約を組み合わせた、学習不要・較正不要の近傍 OOD score を定義する。
- 105,554 枚のクリーニング後データで、全 ID 組合せ $\times 3$ seed $\times 2$ DINOv2 backbone, 計 1,476 fold を評価し、 $m = 2$ から 7 まで一貫した KNN/PSM 超えを示す。
- 比較実装を再監査し、誤 dispatch, 別名重複, cached DINOv2 特徴だけでは原定義を再現できない手法を除外した検証済み表を提示する。

2 関連研究

2.1 分類 head に基づく OOD 検知

MSP [1] は最大 softmax 確率を ID らしさとする。Energy [5], MaxLogit, Entropy, GEN [6] は、同じ logit から異なる集約を構成する。GradNorm [7] は分類層勾配, OpenMax [8] は EVT による未知クラス確率を用いる。これらは軽量である一方、ID クラス間識別のための head が超近接 OOD に高い logit を与えると、score 全体が影響を受ける。本稿では共通の決定論的 ridge 線形 head を用い、head 依存手法間の学習条件を揃える。

2.2 特徴距離に基づく OOD 検知

Mahalanobis 法 [9] はクラス条件付きガウス分布を仮定し、共有共分散による距離を用いる。RMD [10] はクラス距離から背景分布の距離を差し引き、Mahalanobis++ [11] は特徴正規化を導入する。ViM [12] は分類 logit と特徴残差を結合する。KNN [4] は分布形の仮定を置かず、正規化特徴の近傍距離を用いる。

RSN は KNN と同じ近傍探索を基礎とするが、距離をクラスごとの次元別スケールへ適応させる。フル共分散の逆行列を推定せず、 D 個の標準偏差だけを推定する点で Mahalanobis 系とも異なる。さらに、標準化後の各座標

を二乗和へ直接入れず Huber 化し、単一座標の影響を抑える。

3 提案手法

図 1 に主設定の処理を示す。生の DINOv2 特徴、 $k = 150$ 、全 ID クラス候補、Huber $\delta = 1.345$ 、較正なしを用いる。

3.1 生特徴とクラス別スケール

凍結 backbone の CLS 特徴を

$$h(x) \in \mathbb{R}^D \quad (1)$$

とし、主設定では ℓ_2 正規化しない。ID クラス c の train 特徴バンクを

$$\mathcal{B}_c = \{h_i \mid y_i = c\} \quad (2)$$

とする。各次元 d の標準偏差は

$$\sigma_{c,d} = \max\left(\text{std}\{h_i^{(d)} : h_i \in \mathcal{B}_c\}, \tau\right), \quad \tau = 10^{-3} \quad (3)$$

で推定する。対角スケールだけを用いるため、推定パラメータ数はクラスあたり D であり、共分散の $O(D^2)$ パラメータや逆行列を必要としない。

3.2 標準化近傍と Huber 集約

クラス c に対し、問い合わせとバンクをそれぞれ $\mathbf{h}/\sigma_c$ で標準化し、Euclidean 距離が小さい $k = 150$ 点の添字集合を $N_k^c(x)$ とする。近傍 i の次元別残差は

$$t_{c,i}^{(d)}(x) = \frac{h^{(d)}(x) - h_i^{(d)}}{\sigma_{c,d}}. \quad (4)$$

標準化により低分散次元のずれを検出しやすくなる一方、単一次元の偶発的な外れ値も増幅される。そこで実装と一致する Huber 型関数

$$\rho_\delta(t) = \begin{cases} t^2, & |t| \leq \delta, \\ 2\delta|t| - \delta^2, & |t| > \delta, \end{cases}, \quad \delta = 1.345 \quad (5)$$

を用いる [14]。クラス距離は

$$r_c(x) = \frac{1}{k} \sum_{i \in N_k^c(x)} \sum_{d=1}^D \rho_\delta(t_{c,i}^{(d)}(x)) \quad (6)$$

である。 ρ は小さい残差を二乗で保持し、大きい残差を線形へ切り替える。

3.3 OOD score

最終 score は全 ID クラスに対する最小値

$$o_{RSN}(x) = \min_{c \in \mathcal{C}_{\text{ID}}} r_c(x) \quad (7)$$

表 1 クリーニング後 CAT データセット。

種	枚数	種	枚数
cheetah	11,349	ocelot	12,342
jaguar	10,452	puma	18,763
leopard	10,984	serval	9,149
lion	15,845	tiger	16,670
		合計	105,554

とし、大きいほど OOD とする。分類 head の top- q で候補を削らないため、head の誤分類で正しい近傍クラスが除外されない。全バンクを走査する主項は通常の brute-force KNN と同じ $O(ND)$ で、その後の Huber 集約は $O(CkD)$ である。実験では GPU 上でクラス・問い合わせを batch 化する。

3.4 較正を用いない理由

クラス特徴が $h_c = \mu_c + \sigma_c \odot u$ 、かつ潜在分布 u がクラス間で共有されるなら、式 (3) の標準化後は r_c の ID 分布が共通分布 F に近づく。このとき経験分位点 $q_c(x) = 1 - F(r_c(x))$ を追加しても、

$$\arg \max_c q_c(x) = \arg \min_c r_c(x) \quad (8)$$

であり、score の単調変換にすぎない。有限 validation からクラス別 $\hat{F}_c$ を再推定すると、DKW 不等式 [15]

$$\Pr\left(\sup_r |\hat{F}_c(r) - F_c(r)| > \epsilon\right) \leq 2e^{-2n_c\epsilon^2} \quad (9)$$

の推定誤差がクラスごとに加わる。したがって、対角標準化でスケール差が十分小さくなった場合、較正は情報利得より順位ノイズを増やしうる。実験ではこの仮説を 4 条件 ablation と分布形状の直接比較で検証する。


4 実験設定

4.1 CAT データセット

ウェブ収集画像に対し、完全重複・近重複のグループ化と、明白な別内容、足跡のみ、地図・画面等の除外を行った。最終枚数は表 1 の 105,554 枚である。自動クリーニング後も誤ラベルが完全にゼロとは仮定しないが、実験に用いた manifest の実測枚数は期待値と全クラスで一致した。重複群が train/validation/test を跨がないよう、クラス内で 4:1:1 に分割した。

8 種から $m = 2, 3, 4, 5, 6, 7$ 種を ID として選び、残りを OOD とする全組合せを評価した。seed は 0,1,2, backbone は DINOv2 ViT-B/14 と ViT-L/14 [13] であ

RSN: Robust Scale-Normalized kNN



Main setting: no L2 normalization, no classifier candidate pruning, and no empirical calibration.

図1 RSNの主設定. 生の DINOv2 CLS 特徴からクラス別バンクと次元別標準偏差を作り, 各クラスで標準化後の 150 近傍を求める. Huber 集約後, すべての ID クラスに対する最小距離を OOD score とする. ℓ_2 正規化, top- q 候補制限, 経験分位点較正は用いない.

表2 ID クラス数ごとの評価 fold 数.

m	ID 組合せ数	seed	backbone	fold 数
2	$\binom{8}{2} = 28$	3	2	168
3	$\binom{8}{3} = 56$	3	2	336
4	$\binom{8}{4} = 70$	3	2	420
5	$\binom{8}{5} = 56$	3	2	336
6	$\binom{8}{6} = 28$	3	2	168
7	$\binom{8}{7} = 8$	3	2	48
合計	246	—	—	1,476

る. 各 m の fold 数は $\binom{8}{m} \times 3 \text{ seed} \times 2 \text{ backbone}$ で決まり, 内訳を表2に示す. OOD train/validation は用いず, protocol は fair のみとした.

4.2 比較手法と実装監査

主比較は KNN (正規化特徴, $k = 50$) と PSM ($r = 48, k = 200$) である. $m = 2$ では, MSP, Entropy, Energy, MaxLogit, GEN, GradNorm, KL-Matching, Mahalanobis, Mahalanobis++, RMD, ViM, ReAct, ASH-P/B/S, DICE, SCALE, NCI, OpenMax も同一 fold で再実行した. 分類器依存手法はすべて, ID train の生 DINOv2 特徴に閉形式 ridge 線形 probe ($\lambda = 10^{-3}$, bias は非正規化) を学習して使用した. early stopping は行わない.

比較の信頼性を確保するため, 原論文の score 定義, dispatch, 特徴正規化, 共分散, 分類 head を再点検した. ODIN は入力勾配と摂動を cached 特徴から再現できず, CLIP zero-shot/MCM/Tip-Adapter は CLIP image-text encoder を用いない限り原手法ではないため, DINOv2 表から除外した. ‘mah_mindist’ は nearest-class

表3 検証済み上位手法 ($m = 2$, pooled, $n = 168$).

順位	手法	AUROC	FPR95	AUPR
1	RSN	.9169	.4307	.9590
2	KNN	.9126	.4626	.9560
3	ViM	.9041	.5436	.9482
4	Mahalanobis	.9010	.5474	.9470
5	Mahalanobis++	.8987	.5618	.9453
6	DICE	.8792	.7230	.9292

Mahalanobis の別名であり独立行としない. 全 fold で method 別 raw score の SHA-256 fingerprint を保存し, 欠測・重複・非有限値を検査した.

4.3 評価指標

OOD を positive とし, AUROC $\uparrow$, FPR95 $\downarrow$, AUPR-OUT $\uparrow$ を報告する. 表の平均は fold-level 指標の算術平均である. 手法比較では backbone, seed, ID set を揃えた paired 差を用い, t 分布近似の 95% 信頼区間と good rate (RSN が改善した fold 比率) を求めた.

5 結果

5.1 検証済み $m = 2$ 比較

表3に, 実装監査後の $m = 2$ 結果を示す. RSN は3指標すべてで最良であり, KNN に対して AUROC +0.00426, FPR95 -0.03192, AUPR-OUT +0.00302 である. 特徴距離系では ViM, Mahalanobis, Mahalanobis++ が続く.

MSP, Entropy, GEN は平均3指標が同じ値 (AUROC 0.8440) になったが, raw score fingerprint は全 168 fold で異なる. ID が2クラスの場合, これらは同じ絶対 logit margin の単調関数になり, 二値 OOD ranking が一致しうるためである. Mahalanobis と Mahalanobis++ は raw

score・評価指標ともに異なる。

5.2 ID クラス数と backbone

表 4 および図 2 に全 m の結果を示す。RSN は $m = 2$ から 7 まで、KNN と PSM の両方に対して AUROC が高く、FPR95 が低い。ID クラスが増えるほど OOD 側の残りクラスが減り、難しいロゼット種が評価に占める組合せ効果も強くなるため、全手法の絶対性能は低下する。ただし相対順位は維持される。

$m = 2$ の ViT-B/14 では RSN/KNN/PSM の AUROC は 0.9107/0.9055/0.8897, ViT-L/14 では 0.9230/0.9197/0.9131 であり、モデル規模によらず順位が一致した。全 m の backbone 別でも同じ順位である。

5.3 主設定の選択と ablation

表 5 に、較正・Huber の 2×2 ablation と、 ℓ_2 正規化・ $k = 10 \cdot \text{top-3}$ 設定との比較を示す。生特徴・ $k = 150 \cdot \text{全クラス}$ を用いる RSN が最良である。 $\ell_2/10/\text{top-3}$ との差には、特徴ノルム情報の除去、近傍数の減少、head による候補制限の 3 要因が含まれるため、単一要因の効果とは解釈しない。

全 1,476 fold で RSN と RSN+Huber を paired 比較すると、AUROC +0.000363 (95% CI [0.000344, 0.000382]), FPR95 改善 0.005766 ([0.005448, 0.006085]), AUPR +0.001773 ([0.001702, 0.001844]) であった。効果量は小さいが方向は安定し、good rate はそれぞれ 87.7%, 88.1%, 97.7% である。

5.4 全 fold paired 比較

表 6 は全 m を併合した paired 結果である。FPR95 については「比較手法の FPR95 - RSN の FPR95」を改善量として正值で表す。RSN は KNN に対して平均 AUROC +0.00556, FPR95 を 0.04156 改善し、PSM に対する差はさらに大きい。

18 比較 (6 id size $\times$ 3 比較対象) を想定した Bonferroni 水準 $\alpha/18$ でも、 $m = 2-6$ の RSNvs. KNN は 3 指標で有意であった。 $m = 7$ は $n = 48$ と小さく、KNN 比の区間が 0 を跨ぐため、このサイズ単独の有意性は主張しない。

5.5 未知種別の難しさ

表 7 に $m = 2$ の per-OOD-class 結果を示す。tiger と lion は比較的分離しやすい一方、jaguar, leopard, ocelot は AUROC 0.840-0.847 に留まる。3 種はいずれもロゼット模様を持ち、既知側に別の斑紋種が含まれる fold で視覚的近傍へ入りやすい。ocelot の FPR95 0.711 は特に高く、平均 AUROC だけでは見えない閾値近傍の誤受理が

残る。

6 分析と考察

6.1 対角標準化と較正冗長性

共有形状仮定を直接確認するため、各 fold の ID validation に式 (6) を適用し、クラス対の経験 CDF 間 KS 統計量と、クラス平均距離の変動係数 (CV) を求めた。全 fold 平均は KS 0.1344, CV 0.0464 であった。図 3 の代表 fold でも CDF の中心は概ね重なり、対角標準化後のクラス平均スケール差が約 4.6% まで圧縮されている。仮定は厳密ではないが、較正が補正できる残差が小さい一方、クラス別経験 CDF の有限標本誤差は残る。表 5 で較正ありが一貫して悪化した結果と整合する。

6.2 Huber 化の役割

Huber 化は全体平均では小さいが安定した改善を与える。未知種別には差があり、全 m 集計で cheetah は AUROC +0.0011, tiger と lion は約 +0.0006, leopard は -0.0003 であった。これは、広い次元に分散した OOD 信号では単一座標ノイズの抑制が有効だが、少数次元へ集中した信号では線形化が検出力も抑えうというトレードオフを示す。したがって Huber は主役の効果ではなく、対角標準化を安定化する小さな補助要素と位置づける。

6.3 なぜ生特徴・全クラスが効くか

DINOv2 特徴ノルムは画像品質、背景、対象の可視性などを含む可能性がある。 ℓ_2 正規化は角度情報へ限定するため、超近接種を分ける補助信号も除去しうる。また top-3 候補制限は計算量を減らすが、未知入力に対する ridge head の誤順位を score へ持ち込む。本稿の主設定は両者を避ける。ただし表 5 の別設定は 3 要因を同時に変えるため、どの要因が支配的かを確定するには raw/ ℓ_2 , k , 候補数を独立に振る追加実験が必要である。

7 限界

本研究には次の限界がある。第一に、単一のネコ科 8 種に限定しており、他科・他ドメインへの外的妥当性は未確認である。第二に、ウェブ収集画像を自動・目視規則でクリーニングしたが、細かな誤ラベルや低品質画像が残る可能性がある。第三に、完全な全手法ランキングは計算費用のため $m = 2$ のみであり、 $m = 3-7$ では KNN と PSM を主比較とした。第四に、ODIN と CLIP 系を無理に cached DINOv2 特徴へ移植せず除外したため、別 encoder を含む横断比較ではない。第五に、fold 間と同じ

表 4 ID クラス数別の主比較 (2 backbone pooled). A=AUROC, F=FPR95.

m	n	RSN		KNN		PSM	
		A	F	A	F	A	F
2	168	.9169	.4307	.9126	.4626	.9014	.5403
3	336	.8965	.5005	.8910	.5373	.8718	.6468
4	420	.8788	.5528	.8729	.5951	.8472	.7189
5	336	.8624	.5952	.8565	.6401	.8255	.7677
6	168	.8454	.6336	.8397	.6835	.8044	.8062
7	48	.8224	.6857	.8171	.7355	.7774	.8445

Performance as the number of ID classes increases




図 2 ID クラス数 m に対する pooled AUROC (左) と FPR95 (右). RSN は全 m で比較手法を上回る.

表 5 設定・較正・Huber ablation ($m = 2, n = 168$).

設定	AUROC	FPR95	AUPR
RSN(raw, $k = 150$, all)	.9169	.4307	.9590
RSN+Huber	.9164	.4362	.9583
RSN+calib+Huber	.9126	.4706	.9563
RSN+calib	.9119	.4776	.9555
ℓ_2 , $k = 10$, top-3	.9086	.4522	.9561
KNN	.9126	.4626	.9560

表 6 全 fold paired 比較 ($n = 1,476$).

比較	指標	平均改善	95% CI	good
vs. KNN	AUROC	.00556	[.00494,.00618]	70.0%
	FPR95	.04156	[.03817,.04495]	72.2%
	AUPR	.01163	[.01056,.01270]	71.5%
vs. PSM	AUROC	.03091	[.02958,.03223]	91.6%
	FPR95	.15711	[.15126,.16297]	95.7%
	AUPR	.05439	[.05198,.05680]	97.2%

表 7 $m = 2$ における RSN の未知種別評価.

OOD 種	模様	AUROC	FPR95	AUPR
jaguar	ロゼット	.8395	.6262	.6357
leopard	ロゼット	.8465	.5824	.6679
ocelot	ロゼット	.8471	.7112	.6435
puma	無地	.9307	.4781	.8490
cheetah	斑点	.9355	.4851	.7810
serval	斑点	.9375	.4190	.7754
lion	無地	.9612	.2894	.8883
tiger	縞	.9783	.0703	.9535

画像集合を異なる ID/OOD 組合せで再利用するため完全独立ではなく, paired CI は設定間依存を過小評価しうる.




図 3 代表 fold のクラス別 validation 距離 CDF. 数値は全 1,476 fold の平均.

8 結論

超近接 OOD に対し, クラス条件付き次元別標準化と Huber 集約を用いる RSN を提示した. 主設定は raw DINOv2 特徴, $k = 150$, 全 ID クラス, $\delta = 1.345$, 較正なしである. クリーニング後 105,554 枚の全 1,476 fold で, RSN は全 ID クラス数にわたり KNN と PSM を上回り, $m = 2$ の検証済み全手法表でも最良だった.

表 8 $m = 2$ の検証済み全手法ランキング.

順位	手法	AUROC	FPR95	AUPR	順位	手法	AUROC	FPR95	AUPR
1	RSN	.9169	.4307	.9590	12	Energy	.8439	.5293	.9356
2	KNN	.9126	.4626	.9560	13	GradNorm	.8430	.5326	.9350
3	ViM	.9041	.5436	.9482	14	SCALE	.8343	.5425	.9320
4	Mahalanobis	.9010	.5474	.9470	15	RMD	.8314	.5694	.9287
5	Mahalanobis++	.8987	.5618	.9453	16	KL-Matching	.7996	.5498	.9201
6	DICE	.8792	.7230	.9292	17	NCI	.7989	.6648	.9043
7	Entropy	.8440	.5292	.9357	18	ReAct	.6006	.8949	.7888
8	GEN	.8440	.5292	.9357	19	ASH-B	.4957	.9310	.7524
9	MSP	.8440	.5292	.9357	20	ASH-P	.4934	.9534	.7381
10	OpenMax	.8440	.5293	.9356	21	ASH-S	.4879	.9483	.7395
11	MaxLogit	.8440	.5293	.9356					

付録 A 補足結果

付録 B 再現用設定

主設定は `normalize=false`, `k=150`, `delta=1.345`, `min_std=1e-3`, `candidate=all`, `calibrated=false` である. 評価単位は `backbone`, `seed`, `id.size`, `id.set` の組であり, fold-level CSV は同じ単位で手法を paired に結合できる. 検証済み実装は `src/maf07/methods/verified_baselines.py`, 監査 runner は `scripts/run_verified_baseline_audit.py` に保存した.

参考文献

- [1] D. Hendrycks and K. Gimpel, “A Baseline for Detecting Misclassified and Out-of-Distribution Examples in Neural Networks,” *ICLR*, 2017.
- [2] M. S. Norouzzadeh et al., “Automatically identifying, counting, and describing wild animals in camera-trap images with deep learning,” *PNAS*, vol. 115, no. 25, 2018.
- [3] D. Tuia et al., “Perspectives in machine learning for wildlife conservation,” *Nature Communications*, vol. 13, 2022.
- [4] Y. Sun, Y. Ming, X. Zhu, and Y. Li, “Out-of-Distribution Detection with Deep Nearest Neighbors,” *ICML*, 2022.
- [5] W. Liu, X. Wang, J. Owens, and Y. Li, “Energy-based Out-of-distribution Detection,” *NeurIPS*, 2020.
- [6] X. Liu, Y. Lochman, and C. Zach, “GEN: Pushing the Limits of Softmax-Based Out-of-Distribution Detection,” *CVPR*, 2023.
- [7] R. Huang, A. Geng, and Y. Li, “On the Importance of Gradients for Detecting Distributional Shifts in the Wild,” *NeurIPS*, 2021.
- [8] A. Bendale and T. Boulton, “Towards Open Set Deep Networks,” *CVPR*, 2016.
- [9] K. Lee, K. Lee, H. Lee, and J. Shin, “A Simple Unified Framework for Detecting Out-of-Distribution Samples and Adversarial Attacks,” *NeurIPS*, 2018.
- [10] J. Ren et al., “A Simple Fix to Mahalanobis Distance for Improving Near-OOD Detection,” *ICML Workshop*, 2021.
- [11] M. Müller and M. Hein, “Mahalanobis++: Improving OOD Detection via Feature Normalization,” *ICML*, 2025.
- [12] H. Wang, Z. Li, L. Feng, and W. Zhang, “ViM: Out-of-Distribution with Virtual-Logit Matching,” *CVPR*, 2022.
- [13] M. Oquab et al., “DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision,” *TMLR*, 2024.
- [14] P. J. Huber, “Robust Estimation of a Location Parameter,” *The Annals of Mathematical Statistics*, vol. 35, no. 1, 1964.
- [15] A. Dvoretzky, J. Kiefer, and J. Wolfowitz, “Asymptotic Minimax Character of the Sample Distribution Function and of the Classical Multinomial Estimator,” *The Annals of Mathematical Statistics*, vol. 27, no. 3, 1956.