cds_shuffle / cds_cipher()

~~gen_hex_keys~~ ... 1

~~...~~ 2

(PXLS, hexKeys, PXLS_len) بتاخد

(shuffled_PXLS) بترجع

```
pixle* shuffled_PXLS = malloc(PXLS_len * len);
for(i=0; i < PXLS_len; i++)
{ new_index = (i * hex_key[j]) % PXLS_len
shuffledPXLS[i] = PXLS[new_index];
  PXLS_len -= 1;
}
```

pixle* shuffle(...)

1. allocate a pointer for an array of pixles with the len of (PXLS).
2. allocate a new_index variable.
3. making a loop for each pixle in PXLS.
4. make a new index value from the (i * hex_keys[i]) % PXLS_len and decrease the PXLS_len
5. swap the elements to the shuffled_PXLS

Return shuffled_PXLS.

n. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun. Mon.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30