

WEB SERVER API

תז : 207030578

סטודנט/ית : עמרי סולומון

תז : 207458357

סטודנט/ית : נועם קונטרוביץ'

מסד	סוג הפקודה (POST/PUT...)	כתובת מלאה לביצוע. דוגמה : localhost:8080/file.txt?lang=en	הכנות לפני הבדיקה. דוגמה : לשים קובץ index.html בתיקייה c:\temp	הערות נוספות querystring / header
1	GET	המערכת מגיעה עם index.html שניתן לבקש במסגרת GET עם querystring שהוגדר לדוגמה עבור : lang=en localhost:80/index.html?lang=en אם בוצעה בקשת POST ניתן לגשת למשאב החדש שנוצר באמצעות : localhost:80/<new_index.html>/	יש להעתיק את התיקיות: he,en,fr יחד עם קבצי ה-html שיש בהן אל c:\temp במחשב הבודק	ניתן לשלוח בקשות עם querystring שנקרא lang והערכים שהוא יכול לקבל הם he,en,fr . אם נשלחת בקשת GET ללא querystring אז כברירת מחדל lang מוגדר להיות en .
2	HEAD	בדומה ל-GET	בדומה ל-GET	בדומה ל-GET
3	POST	על מנת ליצור משאב חדש במערכת נפנה לכתובת: localhost:80/<new_resource>?lang=en כאשר שם המשאב החדש יהיה בתוך המשלויים והquerystring שהוגדר מסמן באיזה תיקייה ישמר המשאב. אם לא הוגדר querystring ערך ברירת החדל הוא en	לדאוג שהתיקיות he,en,fr מוגדת בתוך c:\temp במחשב הבודק.	יוצר את המשאב החדש בתיקייה המתאימה לפי ה-querystring lang שקובע באיזה תיקייה ליצור את הקובץ.
4	PUT	ניתן לפנות למשאב קיים או ליצור משאב חדש לדוגמה: localhost:80/<existing/new_resource>?lang=fr	לדאוג שהתיקיות he,en,fr מוגדת בתוך c:\temp במחשב הבודק.	יוצר את המשאב החדש או עורך משאב קיים בתיקייה המתאימה לפי ה-querystring lang שקובע באיזה תיקייה נמצא את הקובץ.
5	DELETE	localhost:80/<resource_to_delete>?lang=en	יש לוודא שהקובץ שרוצים למחוק קיים במערכת	מוחק את המשאב המבוקש מהתיקייה המתאימה לפי ה-querystring lang שקובע מאיזו תיקייה למחוק את הקובץ.
6	OPTIONS	localhost:80/	אין הכנות	
7	TRACE	localhost:80/	אין הכנות	