


## STAINLESS STEEL BALL VALVE #150 DN 15-100, DRAIN



No.	Name	Material
1	Body	WCB / A105 CF8M / AISI 316
2	Bonnet	WCB / A105 CF8M / AISI 316
3	Ball (relief hole)	W.Nr.1.4408 (CF8M)
4	Stem (anti-static)	W.Nr.1.4401 (AISI 316)
5	Handle	W.Nr.1.4301 (AISI 304)

Operating temperature AISI316:  $t_{min} = -50^{\circ}C$ ;  $t_{max} = +180^{\circ}C$   
 Suitable for environment temperature  $t \geq -50^{\circ}C$

DN		d	H	H1	I	L	f	C	h	n	D	t	kg
mm	inch												
15	1/2"	15	85	65	87	108	1,6	60,3	15,8	4	89	11,1	3
20	3/4"	20	85	70	94	117	1,6	69,8	15,8	4	98	12,7	5
25	1"	25	115	75	106	127	1,6	79,4	15,8	4	108	14,3	6,5
32	1-1/4"	32	115	80	116	140	1,6	88,9	15,8	4	117	15,7	8
40	1-1/2"	38	160	85	120	165	1,6	98,4	15,8	4	127	17,5	13
50	2"	50	160	95	147	178	1,6	120,6	19	4	150	19,1	18
65	2-1/2"	65	230	115	165	190	1,6	139,7	19	4	178	22,3	23
80	3"	80	235	120	178	203	1,6	152,4	19	4	190	23,9	32
100	4"	100	235	140	192	229	1,6	190,5	19	8	229	23,9	40