



BALL VALVE FLANGE / THREAD MALE PN10 WITH CAP



No.	Part	Material
1	Body	CF8M / W.Nr.1.4408
2	Bonnet	CF8M / W.Nr.1.4408
3	Seat	PTFE / 15% R-PTFE
4	Body seal	PTFE
5	Ball	W.Nr.1.4401
6	Stem	W.Nr.1.4401 / W.Nr.1.4404
7	Thrust washers	PTFE
8	Stem packing	PTFE
9	Gland ring	W.Nr.1.4401
10	Conical spring washers	W.Nr.1.4310
11	Stem nut	W.Nr.1.4401
12	Handle	W.Nr.1.4401
13	Handle sleeve	PVC
14	Bolt	A4 (AISI 316)
15	O-ring	VITON
16	Gasket	PTFE / NBR
17	*Cap	W.Nr.1.4401

Operating temperature AISI316: tmin = -50°C; tmax = +180 °C
Suitable for environment temperature t ≥ -50°C

PN 10							
DN	15	20	25	32	40	50	80
A mm	95	105	115	140	150	165	200
B mm	65	75	85	100	110	125	160
C mm	15	20	25	32	40	50	80
D mm	45	58	68	78	88	102	138
t mm	16	16	18	18	18	18	20
f mm	2	2	2	2	3	3	3
H1 mm	117	117	165	165	200	200	255
L mm	100	112	115	120	123	133	180
L1 mm	98	110	113	118	120	130	177
h mm	14	14	14	18	18	18	18
n mm	4	4	4	4	4	4	8
kg	1,4	2,3	2,7	4,0	5,1	6,7	16,3

* option plug