

Chapitre 4 : Retour Critique : LLMs Embarqués sur Smartphone

4.1 Limites actuelles des modèles on-device

4.1.1 Raisonnement et logique formelle

Les modèles embarqués (<4B paramètres) présentent des limitations structurelles sur le raisonnement :

Tâche	Gemma 2 2B	Phi-3 Mini (3,8B)	Gemini Nano-2	GPT-4o (référence cloud)
GSM8K (arithmétique)	46 %	82,5 %	~72 %	92 %
ARC-Challenge (logique)	51 %	61 %	~65 %	96 %
MMLU (connaissances)	52 %	68,8 %	79,6 %	88 %
Raisonnement multi-étapes	Faible	Moyen	Moyen	Excellent

Tableau 4.1 : Capacités de raisonnement par modèle, comparées à une référence cloud (GPT-4o)

Conclusion : les modèles on-device sont viables pour les tâches simples (Q/R factuelles, résumé, classification) mais insuffisants pour les tâches nécessitant un raisonnement enchaîné complexe (déduction logique, mathématiques avancées, planification longue).

4.1.2 Fenêtre de contexte limitée

La contrainte RAM impose des contextes courts :

Modèle	Contexte max théorique	Contexte pratique sur mobile
Gemma 2 2B Q4	8 192 tokens	2 048 tokens (3-4 Go RAM)
LLaMA 3.2 3B Q4	128 000 tokens	2 048-4 096 tokens
Gemini Nano-2	Non publié	~2 048 tokens (AICore)

Tableau 4.2 : Fenêtre de contexte théorique et pratique par modèle

Au-delà de 2 048 tokens de contexte, la consommation RAM devient critique sur les appareils avec 6-8 Go disponibles, provoquant des SIGKILL (OOM killer Android).

Impact pratique : impossibilité d'analyser des documents longs (articles académiques, contrats), de maintenir des conversations très longues, ou de faire de la RAG (Retrieval-Augmented Generation) avec de grands chunks.

4.1.3 Stabilité et hallucinations

Les modèles compressés (INT4) présentent une légère augmentation des hallucinations par rapport à leurs versions FP16 :

- Environ 3-5 % de dégradation sur les benchmarks de fidélité factuelle
- Particulièrement visible sur les noms propres et les données chiffrées
- Le throttling thermique aggrave ces comportements en fin de session longue

4.1.4 Support multilingue dégradé

Le français et les autres langues non-anglaises sont systématiquement moins bien supportés :

- Phi-3 Mini : -15 à 20 % de qualité en français vs anglais
- LLaMA 3.2 3B : biais anglophone marqué malgré 8 langues déclarées
- Seul Gemini Nano (via Gemini) offre un support multilingue robuste

4.1.5 Barrière de la reproductibilité : le cas Gemini Nano

À notre connaissance, **aucune étude académique publiée à ce jour ne fournit de benchmarks empiriques indépendants de Gemini Nano**. Cette absence n'est pas un oubli des chercheurs : elle reflète une limite structurelle.

Gemini Nano est un modèle entièrement propriétaire dont les poids ne sont pas distribués. L'accès passe obligatoirement par l'API ML Kit GenAI ou AICore, qui n'était pas publiquement disponible avant mi-2025. Par ailleurs, l'API n'expose pas les métriques brutes nécessaires à un benchmark rigoureux (prefill/decode en tokens/s, bande passante mémoire, utilisation NPU). Xu et al. [22], qui constituent la référence la plus complète sur les LLMs mobiles, ont délibérément exclu Gemini Nano de leur corpus pour cette raison et se limitent à llama.cpp et MLC-LLM : deux frameworks entièrement open source et reproductibles.

Notre PIR s'est heurté aux mêmes obstacles. La tentative de déploiement via ML Kit GenAI a révélé que le SDK n'est pas référencé sur Maven Central public, et les modèles "via AICore" se sont avérés désactivés sur le Galaxy S26 Ultra testé, bien que l'appareil figure sur la liste des appareils certifiés AICore par Google : la fonctionnalité Gemini multi-app associée est, à la date des tests, en déploiement bêta restreint à la Corée du Sud et aux États-Unis (Samsung, page d'assistance officielle TSG10010466), ce qui explique son indisponibilité depuis un appareil utilisé hors de ces deux marchés, indépendamment de toute limite matérielle. Le benchmark Google on-device a finalement été réalisé via LiteRT (AI Edge Gallery), qui constitue la solution Google on-device la plus proche accessible sans compte développeur ni matériel certifié.

Ce constat illustre une tension fondamentale dans le domaine : les solutions propriétaires les plus performantes (Gemini Nano, Apple Intelligence) sont précisément celles qui échappent à l'évaluation scientifique indépendante. La recherche reproductible sur les LLMs embarqués reste donc, en 2025-2026, quasi-exclusivement fondée sur les frameworks open source.

4.1.6 Commercialisation et barrières d'accès à l'IA embarquée

Au-delà des contraintes techniques, nos observations terrain révèlent une série de **barrières d'ordre commercial** qui structurent profondément l'accessibilité à l'inférence LLM on-device et méritent d'être examinées d'un point de vue critique.

4.1.6.1 La stratification artificielle des capacités IA selon le segment de prix

Les constructeurs de smartphones segmentent délibérément l'accès aux fonctionnalités IA en fonction du positionnement tarifaire de leurs appareils, indépendamment des capacités matérielles réelles. Le Galaxy A16 5G (Exynos 1330) intègre un NPU dédié dont les spécifications sont insuffisamment documentées publiquement, et Samsung n'expose aucune API tierce permettant son exploitation directe. De même, le Galaxy S26 Ultra testé dans ce PIR dispose d'un Snapdragon 8 Elite dont le NPU (Hexagon) offre une puissance largement supérieure aux besoins de Gemma 2 2B ; mais l'accès à AICore y demeure inactif via AI Edge Gallery, non pour une raison matérielle (l'appareil est certifié), mais parce que la fonctionnalité Gemini multi-app associée reste, à la date des tests, en déploiement bêta restreint à la Corée du Sud et aux États-Unis (section 4.1.5). Nos benchmarks démontrent pourtant que les deux appareils peuvent exécuter l'inférence LLM de manière fonctionnelle via llama.cpp sur CPU, contournant ainsi la couche de contrôle commerciale imposée par les fabricants. Cette observation soulève une question fondamentale : les restrictions d'accès aux fonctions IA sur les appareils entrée et milieu de gamme relèvent-elles de contraintes techniques objectives, ou d'une stratégie de différenciation commerciale par la fonctionnalité ?

4.1.6.2 L'obsolescence déclarée versus la capacité matérielle effective

Notre corpus d'appareils met en évidence un décalage significatif entre l'obsolescence logicielle déclarée par les constructeurs et la capacité matérielle effective des appareils. Le Galaxy A71 (Snapdragon 730, lancé en 2019) a cessé de recevoir des mises à jour système Samsung en 2023 et est exclu de tout accès à « Galaxy AI ». Pourtant, nos mesures établissent qu'il exécute Gemma 2 2B Q4_K_M à une vitesse d'inférence permettant une interaction conversationnelle réelle. Ce résultat empirique illustre que l'obsolescence IA proclamée par les constructeurs est en partie commercialement construite : elle accélère le cycle de renouvellement des appareils en associant les fonctionnalités IA aux modèles récents, là où la capacité matérielle permettrait une continuité de service pour l'utilisateur. En ce sens, la distinction entre « appareil IA » et « appareil non-IA » reflète davantage une décision stratégique de l'écosystème qu'une limite technique absolue.

4.1.6.3 Le label « AI phone » à l'épreuve des mesures empiriques

La GSMA projette 750 millions d'« AI phones » en circulation d'ici 2028 [2]. Or, l'examen de ce label révèle une définition hétérogène : il désigne aussi bien des appareils intégrant un traitement on-device réel que des terminaux dont les fonctions « IA » sont intégralement déléguées au cloud. Nos résultats fournissent un étalon

de mesure concret : un Galaxy A16 5G commercialisé à environ 200 euros produit une inférence LLM locale à $\sim 1,5$ tokens/s via llama.cpp, sans connexion réseau, avec une empreinte mémoire de 2,2 Go. En comparaison, le Galaxy S26 Ultra, dont le prix dépasse 900 euros et qui est officiellement positionné comme un « AI flagship », affiche un temps de génération de 6,0 secondes pour une réponse via LiteRT : quatre fois plus lent que llama.cpp sur le même appareil pour la tâche équivalente, selon nos mesures (chapitre 2, section analyse des performances). Ces données empiriques invitent à nuancer le discours marketing autour de l'IA embarquée et à distinguer la puissance matérielle brute de l'efficacité d'inférence réelle sur les frameworks disponibles.

4.1.6.4 La fragmentation des écosystèmes comme obstacle à l'universalité

Apple Intelligence (Apple, 2025), Gemini Nano / AICore (Google), et Galaxy AI (Samsung) constituent trois écosystèmes d'IA embarquée intentionnellement fermés et mutuellement incompatibles. Cette fragmentation n'est pas accidentelle : elle répond à une logique de rétention des utilisateurs dans l'écosystème propriétaire de chaque constructeur. Pour la recherche académique, cette situation est problématique à double titre. D'une part, elle rend impossible toute évaluation comparative rigoureuse entre solutions propriétaires, comme le démontre l'impossibilité d'obtenir des métriques brutes sur Gemini Nano (section 4.1.5). D'autre part, elle concentre les capacités IA les plus avancées sur des appareils et des marchés inaccessibles à la majorité des utilisateurs mondiaux. Nos benchmarks sur appareils entrée et milieu de gamme (absents de la littérature académique existante, comme le montre la comparaison avec Xu et al. [22]) constituent une réponse directe à cette lacune : ils démontrent la faisabilité d'une IA embarquée reproductible, indépendante des écosystèmes propriétaires, sur le type d'appareils que possèdent effectivement la majorité des utilisateurs dans les marchés émergents.

4.1.6.5 Vers une IA embarquée accessible : le rôle des frameworks open source

Face à ces barrières commerciales, les frameworks open source (llama.cpp, MLC-LLM, GGUF) jouent un rôle de **correctif structurel**. En s'appuyant uniquement sur le CPU ARM64 disponible sur tout appareil Android depuis 2018, llama.cpp contourne l'ensemble des verrous commerciaux décrits ci-dessus. Cette approche, qui constitue le cœur méthodologique de ce PIR, n'est pas neutre : elle repositionne l'utilisateur comme acteur autonome de son environnement IA, indépendamment des décisions commerciales du constructeur ou de l'opérateur. Elle s'inscrit dans une tradition plus large de souveraineté technologique et de droit à la réparabilité numérique, dont l'extension au domaine de l'IA embarquée constitue, à notre sens,

un enjeu de politique publique émergent que la recherche académique a un rôle à jouer pour documenter et légitimer.

4.1.7 Les annonces d'accélération NPU face aux mesures de terrain

L'état de l'art (chapitre 1) rapporte les performances NPU telles qu'annoncées par le secteur : « les frameworks exploitant le NPU (AICore, LiteRT) peuvent offrir 2-4× le débit CPU à puissance équivalente » (section NPU vs CPU), et plus largement, « Apple Neural Engine, Snapdragon NPU (Hexagon), et les NPU Google Tensor montrent des performances 5-10× supérieures au CPU à consommation équivalente » (section 7.2). Le NPU est également présenté comme la voie d'accès aux « performances maximales » sur Gemini Nano via AICore (section 4.2).

Ces annonces n'ont pas résisté à l'épreuve du terrain sur le seul appareil flagship de notre corpus. Sur le Galaxy S26 Ultra (Snapdragon 8 Elite, 3 nm), l'appareil le plus susceptible de bénéficier de ces accélérations, l'application officielle Google exposant le chemin d'inférence on-device (AI Edge Gallery, LiteRT) a mesuré ~11-12 tok/s (chapitre 2, section 3.4), soit environ 4× plus lent que llama.cpp exécuté en CPU pur sur le même appareil ($46,68 \pm 14,40$ tok/s). Le chemin le plus directement associé au NPU (Gemini Nano via AICore) s'est quant à lui révélé totalement indisponible, bien que l'appareil soit officiellement certifié AICore : la fonctionnalité Gemini multi-app qui l'exploite est, à la date des tests, restreinte par Google à un déploiement bêta limité à la Corée du Sud et aux États-Unis (section 4.1.5), une restriction géographique indépendante des capacités matérielles du Snapdragon 8 Elite.

Annonce (chapitre 1)	Source	Mesure obtenue sur S26 Ultra (chapitre 2, §3.4)	Écart
NPU : 2-4× le débit CPU	§NPU vs CPU	LiteRT (chemin officiel Google) : ~11-12 tok/s vs llama.cpp CPU : 46,68 tok/s	Inversé : CPU open source ~4× plus rapide
NPU : 5-10× supérieur au CPU	§7.2	idem	Inversé
AICore = « performances maximales » sur flagship	§4.2	AICore indisponible en pratique (déploiement bêta Google restreint à la Corée du Sud/États-Unis, cf. §4.1.5)	Non vérifiable depuis la Tunisie : restriction géographique du déploiement, non une limite matérielle
Gemini Nano-2 : 72 % GSM8K / 79,6 % MMLU	tableau comparatif §3.3	« estimation basée sur les benchmarks Google », non reproduite indépendamment	Confirmé par notre propre incapacité à faire tourner le modèle

Tableau 4.3 : Annonces marketing NPU confrontées aux mesures de terrain (Galaxy S26 Ultra)

Une réserve méthodologique s'impose : ce résultat ne prouve pas que le NPU Hexagon du Snapdragon 8 Elite soit intrinsèquement plus lent qu'un CPU : les 11-12 tok/s mesurés proviennent de LiteRT, un chemin logiciel dont notre propre interprétation (chapitre 2, section 3.4) attribue la lenteur en partie à la taille du modèle (Gemma 4 E2B, 2B paramètres, contre 1B pour la comparaison llama.cpp) et à l'absence d'accélération NPU effective sur ce chemin précis, plutôt qu'à une limite matérielle du NPU lui-même. Ce que nos mesures démontrent, plus précisément, c'est que **l'outil officiel accessible à un développeur ou un utilisateur grand public** (celui que l'annonce marketing met en avant) ne délivre pas, dans les faits, la performance promise sur l'appareil et le canal qu'il expose. Que la cause soit un défaut de LiteRT, une NPU sous-exploitée, ou une combinaison des deux, la conclusion pratique reste la même : le discours commercial sur l'accélération NPU des solutions

propriétaires ne s'est pas traduit, dans ce PIR, par un avantage mesurable face à un framework CPU open source pourtant réputé moins optimisé pour le matériel mobile.

4.2 Pertinence pour des systèmes complexes (agents, MCP)

4.2.1 LLMs embarqués comme agents autonomes

L'utilisation de modèles on-device dans des architectures agentiques (type ReAct, Tool-use, MCP) est **théoriquement possible mais pratiquement limitée** :

Ce qui fonctionne :

- Agents simples avec 2-3 outils fixes (calculatrice, horloge, calendrier)
- Classification et routage de tâches vers le bon outil
- Extraction d'entités et structuration de données
- Agents "single-step" sans chaîne de pensée longue

Ce qui ne fonctionne pas bien :

- ReAct (Reasoning + Acting) avec chaînes >3 étapes : le modèle perd le fil
- Tool-calling fiable : les modèles <4B génèrent des appels malformés fréquemment
- Planning long horizon : dégradation rapide avec la profondeur de la chaîne
- Self-correction : les petits modèles ont du mal à détecter leurs propres erreurs

4.2.2 Intégration avec le protocole MCP (Model Context Protocol)

Le MCP (Anthropic, 2024) définit un protocole standardisé pour connecter des LLMs à des outils externes. Son intégration avec des modèles embarqués présente des défis spécifiques :

Architecture MCP on-device envisageable :

[Application Android]

↓

[MCP Client local]

↓

[LLM embarqué : Gemma 2 2B / Gemini Nano]

↓

[MCP Server local] → [Outils : calendrier, notes, contacts, GPS]

Problèmes identifiés :

1. **Format JSON strict** : les modèles <4B génèrent du JSON malformé dans ~15-30 % des cas (dépend du prompt engineering)

2. **Latence cumulée** : chaque appel d'outil ajoute 1-3 secondes de délai. Une chaîne de 5 outils représente 15-20s de latence totale
3. **Gestion du contexte** : l'historique des appels d'outils consomme rapidement la fenêtre de contexte limitée

Solution pragmatique : utiliser le modèle embarqué uniquement pour le **routage et la classification**, et déléguer l'exécution complexe à un MCP server structuré avec des templates rigides :

Exemple : routage local + exécution structurée

```
def route_request(user_input: str, llm) -> str:
    # Le LLM embarqué classe l'intention (tâche simple)
    intent = classify_intent(user_input, llm) # "calendrier", "notes", "question"

    if intent == "calendrier":
        return calendar_tool.handle(user_input) # Logique déterministe
    elif intent == "question":
        return llm.generate(user_input)          # LLM pour les questions libres
```

4.2.3 Cas d'usage réalistes avec les LLMs embarqués


Cas d'usage	Faisabilité	Modèle recommandé	Notes
Chatbot FAQ local	Excellent	Gemma 2 2B / Gemini Nano	Cas d'usage principal
Résumé d'emails/articles	Très bon	Gemini Nano + ML Kit	ML Kit GenAI natif
Clavier intelligent	Bon	MobileLLM 1B	Faible latence requise
Classification de sentiment	Excellent	Gemma 2 2B	Très fiable
Extraction d'entités (NER)	Bon	Phi-3 Mini	Meilleur en anglais
Agent de planification	Limité	Phi-3 Mini uniquement	Max 3 étapes
Analyse de documents longs	Inadapté	Aucun	Contexte trop court
Raisonnement complexe	Inadapté	Aucun	Qualité insuffisante
Code generation complexe	Partiel	Phi-3 Mini	Simple seulement

Tableau 4.4 : Cas d'usage réalistes et faisabilité par modèle recommandé

4.3 Recommandations pour une architecture réaliste

4.3.1 Principe directeur : “Local by default, Cloud by exception”

L'architecture la plus pragmatique n'est ni entièrement locale ni entièrement cloud, mais **hybride avec un routeur intelligent** :



Critères de routage suggérés :

```
def should_use_cloud(request: str, context_length: int) -> bool:
    # Basculer vers le cloud si :
    return any([
        context_length > 1500,          # Contexte trop long pour le local
        contains_complex_reasoning(request), # Maths, logique formelle
        requires_recent_knowledge(request),  # Infos récentes (post-entraînement)
        user_prefers_speed and is_online(),  # Préférence vitesse + connecté
    ])
1)
```

Les deux critères les plus déterminants de ce routeur ne sont pas hypothétiques : ils reprennent directement des constats mesurés dans ce PIR. Le seuil `context_length > 1500` est calé sur la saturation de contexte observée empiriquement lors de la validation du prototype sur Galaxy S26 Ultra : l'erreur `request (2226 tokens) exceeds the available context size (2048 tokens)` est apparue après seulement ~13 échanges cumulés (chapitre 3, section 8.3 ; `journal_validation_prototype.md`). Le critère `contains_complex_reasoning(request)` s'appuie quant à lui sur le taux d'échec

mesuré du modèle LLaMA 3.2 1B sur les questions de raisonnement multi-étapes : seulement deux réponses partielles (aucune pleinement correcte) sur quinze tentatives au total (cinq questions × trois échantillons indépendants, chapitre 3, section 3.8.2), les échecs différant à chaque tentative plutôt que de suivre un motif stable : un signal que le problème n'est pas un défaut ponctuel du modèle mais une limite structurelle qui justifie un basculement systématique vers le cloud pour ce type de requête, plutôt qu'une simple tentative locale suivie d'un repli en cas d'échec. Ce constat a par ailleurs été confirmé de façon indépendante avec un second modèle et framework (Gemma3-1B-IT via Google AI Edge Gallery, en substitution de Gemma 2 2B, voir chapitre 3, section 3.8.2 et `journal_validation_prototype.md`), qui échoue lui aussi intégralement (0/5) sur ces mêmes questions de raisonnement.

4.3.2 Choix du framework selon le contexte

Contexte	Framework recommandé	Justification
App grand public, flagship récent	ML Kit GenAI (<i>sous réserve, voir note</i>)	API haut niveau, gestion du modèle déléguée à l'OS
App R&D, tous appareils	llama.cpp	Flexibilité maximale
Appareils Samsung/MediaTek	MLC-LLM	Seul à exploiter GPU Mali
Prototypage rapide	llama-cpp-python	Éco. Python, itération rapide
Production multiplateforme	MLC-LLM	Performance + couverture matérielle

Tableau 4.5 : Choix du framework d'inférence recommandé selon le contexte de déploiement

Note sur la ligne ML Kit GenAI : la littérature (et nos propres tableaux du chapitre 1) présente généralement ce choix comme justifié par la « performance NPU ». Nos propres mesures nuancent fortement cet argument (section 4.1.7) : sur le Galaxy S26 Ultra testé, AICore était indisponible en pratique (restriction géographique du déploiement bêta Google, cf. section 4.1.5), et le chemin LiteRT effectivement accessible mesurait ~11-12 tok/s, contre 46,68 tok/s pour llama.cpp en CPU pur sur le même appareil. ML Kit GenAI reste recommandé ici pour sa simplicité d'intégration côté développeur, et non pour un gain de performance que nos conditions de test n'ont pas permis de vérifier.

4.3.3 Recommandations pour les futurs travaux

1. **Explorer la quantification adaptative** : ajuster la précision par couche selon la sensibilité (certaines couches tolèrent INT2 sans perte notable). *Constat PIR* : notre propre test de raisonnement portant sur un calcul de RAM après quantification (chapitre 3, partie A.2, question 9) montre que le modèle 1B échoue déjà à appliquer correctement une règle de quantification simple qu'on lui fournit dans le prompt : signe indirect que la marge de dégradation qualitative tolérable sur ce type de modèle est probablement plus étroite qu'annoncé, ce qui renforce l'intérêt d'une étude fine par couche avant tout déploiement en production.
2. **Implémenter le KV Cache partiel** : Apple montre qu'un KV Cache Sharing bien conçu réduit la mémoire de 37,5 %, applicable aux frameworks open source. *Constat PIR* : la fenêtre de 2 048 tokens s'est saturée après ~13 échanges lors de nos propres tests (chapitre 3, section 8.3) ; un KV Cache mieux géré ne repousserait pas la limite absolue de contexte, mais réduirait la pression mémoire qui, sur le S26 Ultra, se traduisait déjà par 4,9 Go de swap actif en usage léger (partie D, `journal_validation_prototype.md`).
3. **Systèmes multi-modèles** : un petit modèle (1B) pour le routage + un modèle moyen (3B) pour l'exécution : meilleure utilisation des ressources que d'un seul grand modèle. *Constat PIR* : cette recommandation est directement corroborée par nos résultats : le même modèle 1B qui classe correctement 12/12 textes de sentiment sur deux runs (chapitre 3, partie C) ne produit que deux réponses partielles (aucune pleinement correcte) sur ses quinze tentatives de raisonnement multi-étapes (chapitre 3, section 3.8.2), ce qui illustre concrètement pourquoi un seul modèle ne devrait pas être chargé de l'ensemble des tâches. Cette même limite de raisonnement a été retrouvée, de façon indépendante, sur un second modèle et framework d'inférence (Gemma3-1B-IT, Google AI Edge Gallery, chapitre 3, section 3.8.2), ce qui écarte l'hypothèse d'un défaut spécifique à l'implémentation retenue dans ce PIR.
4. **Évaluer PowerInfer-2 en production** [20] : la sparsité des activations est une piste prometteuse pour faire tourner des modèles 7B+ sur mobile. Xue et al. (2024) démontrent 29,2× d'accélération via décomposition en clusters de neurones (neuron cluster decomposition), permettant théoriquement l'exécution d'un modèle 47B sur smartphone. Ces résultats spectaculaires ne sont pas encore reproduits de manière indépendante, mais la direction algorithmique est prometteuse pour dépasser les limites actuelles de la bande passante mémoire. *Constat PIR* : le throttling thermique réel confirmé sur 2 des 6 appareils testés (Galaxy A16 : -19,1 %, Galaxy S26 Ultra : -17,3 %, chapitre 2, section 3.3)

illustre concrètement la limite que ces approches de sparsité cherchent à repousser : moins de calcul actif par token signifie moins de chaleur dissipée, donc potentiellement moins de dégradation en session longue.

5. **Standard OS LLM** : contribuer ou adopter les standards émergents (type LLM as System Service) pour éviter la duplication des modèles entre applications. *Constat PIR* : ce standard répond directement à la duplication de modèle observée dans notre propre corpus : chaque application testée (prototype CLI, AI Edge Gallery) charge indépendamment son propre modèle, sans partage, un gaspillage de RAM d'autant plus problématique sur les appareils d'entrée de gamme du corpus (5-6 Go de RAM totale sur l'A16/A71).

4.4 Conclusion critique

Les résultats obtenus aux chapitres 2 et 3 permettent de trancher le jugement de viabilité posé en introduction de ce mémoire non pas en bloc, mais cas d'usage par cas d'usage. C'est l'apport principal de la validation empirique menée en section 3.8.

Sur le raisonnement multi-étapes, le verdict est sans ambiguïté : sur les trente-cinq questions posées à travers les sept échantillons indépendants du corpus (section 3.8.2), vingt-neuf réponses sont incorrectes et seulement cinq partielles ; aucune n'est pleinement correcte. Ce résultat n'est pas propre à LLaMA 3.2 1B ni à l'architecture du prototype : rejoué avec un second modèle et un second framework totalement indépendants (Gemma3-1B-IT via Google AI Edge Gallery), l'échec est total (0/5). Les LLMs embarqués de cette échelle de paramètres (~1 milliard) ne sont donc pas viables pour des tâches nécessitant un raisonnement enchaîné, quel que soit l'appareil ou le framework retenu : il s'agit d'une limite structurelle du modèle, non d'un défaut d'implémentation.

Sur les questions factuelles simples, en revanche, le bilan est positif mais imparfait : les scores s'échelonnent de 2/7 à 5/7 selon l'appareil et le run (S26 Ultra et A16 à 5/7, A71 et Infinix à 4/7, A26 à 3/7, A73 à 2/7), et une seule question sur sept reste parfaitement stable sur l'ensemble des sept échantillons (la capitale de la France). Cette instabilité résiduelle, y compris sur les questions les plus élémentaires du protocole, écarte l'idée d'une fiabilité totale, mais reste compatible avec un usage assisté où l'utilisateur peut repérer une réponse ponctuellement fausse, contrairement au raisonnement multi-étapes, où l'échec quasi systématique est plus difficile à détecter.

Le résumé de texte affiche un bilan intermédiaire favorable : cinq des huit runs testés obtiennent un verdict global « Bon », les trois autres restant « Partiel »

plutôt qu'insuffisants ; le point le plus instable concerne la mention précise des optimisations matérielles (ARM NEON / NPU), rarement complète. La classification de sentiment, enfin, illustre le mieux la dépendance non seulement au matériel mais aussi au logiciel installé : le score varie de 1/6 (Infinix) à 6/6 (S26 Ultra, sur ses deux runs), une variance en grande partie attribuable non pas à une limite matérielle du SoC, mais à un incident logiciel reproductible identifié en section 3.8.3 (rejet du flag `--no-conversation` par certains builds de `llama-cli`, provoquant un rappel intégral de l'historique de conversation). Ce résultat nuance la lecture purement matérielle de la fragmentation Android évoquée ci-dessous : une partie au moins de la variabilité observée sur ce corpus relève de la reproductibilité logicielle plutôt que du silicium lui-même.

Plusieurs barrières structurelles restent donc identifiées :

- **Qualitatif** : le raisonnement multi-étapes reste hors de portée, sans exception observée sur six appareils et deux modèles/frameworks indépendants.
- **Matériel** : la fragmentation Android (GPU Mali non supporté par `llama.cpp`) complique le déploiement universel, bien qu'une partie de la variabilité mesurée sur ce corpus provienne en réalité de versions de build plutôt que du silicium lui-même.
- **Architectural** : l'absence de standard OS pour le service LLM force chaque application à dupliquer le modèle en mémoire.

Au global, les LLMs embarqués sur smartphone se révèlent donc viables, avec une fiabilité imparfaite mais assumable, pour des cas d'usage bien circonscrits (questions factuelles courtes, classification de sentiment, résumé de texte), et non viables pour le raisonnement multi-étapes complexe. L'architecture hybride, avec un modèle local pour les tâches courantes et le cloud pour les cas complexes, représente en conséquence le compromis le plus réaliste pour les 2-3 prochaines années, jusqu'à ce que les modèles embarqués franchissent le seuil qualitatif des 7-10B paramètres quantifiés en 2 bits.