

조음기관 3D 리깅 사양서 v2 (Articulator Rig Spec v2)

대림대학교 Voice Lab · 조음기관 인터랙티브 3D 애니메이션 모듈용
목적: 한국어 모든 자음(19개) · 단모음(10개) · 이중모음(11개)을 시각적으로 실현할 수 있도록 두부 3D 모델을 리깅한다.
결과물은 웹(three.js)에서 블렌드셰이프 가중치 + 공기 흐름(particle) 시각화로 실시간 제어된다.

1. 산출물 (Deliverables)

- *.glb (glTF 2.0 binary) — 최종 포맷.
- 텍스처 포함(embedded). 단위 meter, Y-up.
- *.mb (Maya 원본) — 수정 대비 동봉.
- 중립 포즈 + 12개 블렌드셰이프 타깃.
- (선택) 공기 흐름 출구 마커(빈 노드) — 좌표만 텍스트로 전달해도 무방.
- 검수용 영상: 각 타깃 0→1 변형 시연 (타깃당 2~3초).

2. 모델 구조 — 풀 3D 필수

중요: 사지털 단면이 아니라 풀 3D(360°)로 만들어 주세요. 사용자가 마우스로 회전해 측면·정면·위·아래 모두 볼 수 있어야 합니다. 이유:

- 마찰음 ㅅ ㅆ, 파찰음 ㅈ ㅊ ㅌ: 혀 표면 중앙의 세로 홈(median sulcus)이 위·정면 시점에서 보여야 학습자가 이해 가능.
- 설측음 ㄹ: 혀 양옆 측면 통로가 정면 시점에서 보여야 함.
- 공기 흐름: 중앙(구강)/양옆(설측)/비강/입술 출구를 시각적으로 보여줘야 함.

2.1 좌표 / 방향 규약

- Y+ = 위(superior), +Z 또는 +X = 정면(anterior) — 작업 후 명시.
- 원점은 구강 중앙 부근 권장.
- 메시는 1개든 여러 개든 무방 — 스키닝/모프만 정상이면 됨.
- 토폴로지: 모든 블렌드셰이프는 동일 정점 순서(베이스와 동일 토폴로지) 공유.

3. 리깅 방식

부위	권장 방식	비고
턱(하악)	블렌드셰이프	jaw_open 하나로 회전 개구 표현
입술(상·하)	블렌드셰이프	폐쇄/원순/펼침 3종
혀	블렌드셰이프	끝·앞·뒤·후방·홈·측면채널 등 7종
연구개(+구개수)	블렌드셰이프	하강(비음)/거상

전체를 블렌드셰이프로 통일.

4. 블렌드셰이프 타깃 — 총 12개

블렌드셰이프는 0=중립, 1=완전 변형으로 정규화. 모든 타깃은 상호 가산(addition) 가능해야 함 (예: lips_closed + velum_open
동시 적용 = ㅁ).

혀 (Tongue) — 7개

#	타깃 이름	동작	활용 예
1	tongue_tip_up	혀끝이 치경융기로 상승	ㄷ ㅌ ㅌ ㄴ ㄹ
2	tongue_tip_down	혀끝 하강(중립 아래)	보조용
3	tongue_front_up	혀 앞날이 경구개로 상승	ㅈ ㅊ ㅌ, 모음 ㅣ ㅞ ㅟ
4	tongue_back_up	혀뒤가 연구개로 상승·접촉	ㄱ ㅋ ㆁ ㅇ(받침), 모음 ㅓ ㅡ ㅜ

#	타깃 이름	동작	활용 예
5	tongue_retract	혀 전체 후방 이동(인두 쪽)	후설 저모음 ㅏ
6	tongue_groove	혀 표면 정중앙 세로 홈 (위·정면에서 보임)	ㅅ ㅆ, ㅈ ㅊ ㅊ
7	tongue_lateral_channel	혀 양옆 상승해 윗어금니 접촉, 중앙은 낮아져 좌우 공기 통로 (정면에서 보임)	ㄹ (설측)

연구개 / 턱 / 입술 — 5개

#	타깃 이름	동작
8	velum_open	연구개·구개수 하강 (비강 개방). 0=거상, 1=하강
9	jaw_open	하악 회전 개구 (자연스러운 TMJ 회전, 최대 약 18–22°)
10	lips_closed	두 입술 폐쇄 (양순 폐쇄)
11	lips_round	원순 — 입술 앞으로 모음
12	lips_spread	좌우로 펼침

5. 한국어 음소 → 타깃 매핑 (전부 실현 가능)

5.1 자음 (19개)

음소	IPA	위치/방법	타깃 가중치
ㅂ	/p/	양순 평음 파열	lips_closed(1)
ㅃ	/p/	양순 격음 파열	lips_closed(1) [+긴 기류]
ㅍ	/p/	양순 경음 파열	lips_closed(1) [+긴장]
ㅁ	/m/	양순 비음	lips_closed(1) + velum_open(1)
ㄷ	/t/	치조 평음 파열	tongue_tip_up(1) + jaw_open(0.2)
ㄸ	/t/	치조 격음 파열	tongue_tip_up(1) + jaw_open(0.2)
ㅌ	/t/	치조 경음 파열	tongue_tip_up(1) + jaw_open(0.2)
ㄴ	/n/	치조 비음	tongue_tip_up(1) + velum_open(1)
ㄷ	/s/	치조 평음 마찰	tongue_tip_up(0.6) + tongue_groove(1) + jaw_open(0.3)
ㅅ	/s/	치조 경음 마찰	tongue_tip_up(0.7) + tongue_groove(1) + jaw_open(0.3)
ㅈ	/t͡ɕ/	치경경구개 평음 파찰	tongue_front_up(1) + tongue_groove(0.5)
ㅉ	/t͡ɕ/	치경경구개 격음 파찰	tongue_front_up(1) + tongue_groove(0.5)
ㅊ	/t͡ɕ/	치경경구개 경음 파찰	tongue_front_up(1) + tongue_groove(0.5)
ㄱ	/k/	연구개 평음 파열	tongue_back_up(1)
ㄲ	/k/	연구개 격음 파열	tongue_back_up(1)
ㅋ	/k/	연구개 경음 파열	tongue_back_up(1)
ㅇ(받침)	/ŋ/	연구개 비음	tongue_back_up(0.9) + velum_open(1)
ㄹ (탄설)	/r/	치조 탄설 (모음 사이)	tongue_tip_up(1) [짧게 반복]
ㄹ (설측)	/l/	치조 설측 (어말/겹침)	tongue_tip_up(0.9) + tongue_lateral_channel(1)
ㅎ	/h/	성문 마찰	jaw_open(0.3) (구강 변형 거의 없음)

※ 평음/격음/경음(ㅂ/ㅃ/ㅍ 등)은 같은 조음 형태, 기류 강도·긴장도만 다름 → 같은 블렌드셰이프, 코드에서 기류 강도로 구분.

5.2 단모음 (10개)

모음	IPA	특성	타깃 가중치
ㅏ	/a/	저·중앙/후, 평순	jaw_open(0.8) + tongue_retract(0.2)
ㅑ	/ʌ/	중·후, 평순	jaw_open(0.5) + tongue_retract(0.2)
ㅓ	/o/	중·후, 원순	jaw_open(0.4) + lips_round(0.7) + tongue_back_up(0.3)
ㅕ	/u/	고·후, 원순	lips_round(1) + tongue_back_up(0.6)
ㅡ	/ɯ/	고·후, 평순	tongue_back_up(0.5)
ㅣ	/i/	고·전, 평순	tongue_front_up(0.8) + lips_spread(0.6)
ㅕ	/e/	중·전, 평순	tongue_front_up(0.4) + lips_spread(0.3) + jaw_open(0.3)
ㅖ	/ɛ/	개중·전, 평순	tongue_front_up(0.3) + lips_spread(0.3) + jaw_open(0.4)
ㅟ	/ø/→[we]	현대 이중모음화	ㅕ → ㅕ 보간 (5.3 참고)
ㅢ	/y/→[wi]	현대 이중모음화	ㅕ → ㅣ 보간 (5.3 참고)

※ ㅖ /ɛ/와 ㅕ /e/는 현대 화자(특히 젊은층)에서 [e]로 합류 추세.

5.3 이중모음 (11개) — 보간으로 처리, 추가 타깃 불필요

이중모음은 활음(glide) + 모음의 부드러운 전이입니다. 새 타깃 없이 기존 단모음 타깃 간 보간으로 모두 실현. 코드에서 처리.

이중모음	IPA	활음	전이 패턴
ㅘ	/ja/	y-활음	ㅣ → ㅏ
ㅙ	/jʌ/	y-활음	ㅣ → ㅑ
ㅚ	/jo/	y-활음	ㅣ → ㅓ
ㅜ	/ju/	y-활음	ㅣ → ㅕ
ㅝ	/jɛ/	y-활음	ㅣ → ㅖ
ㅞ	/je/	y-활음	ㅣ → ㅕ
ㅗ	/wa/	w-활음	ㅕ → ㅏ
ㅛ	/wʌ/	w-활음	ㅕ → ㅑ
ㅜ	/wɛ/	w-활음	ㅕ → ㅖ
ㅠ	/we/	w-활음	ㅕ → ㅕ
ㅡ	/ɯi/	ɯ-활음	ㅡ → ㅣ

6. 공기 흐름(Airflow) 출구 마커 — (선택)

웹 앱에서 음소별로 공기 입자가 어디로 나가는지 시각화합니다. 다음 위치에 빈 노드(empty / locator)가 모델에 포함되면 코드에서 자동 인식. 어려우시면 좌표만 별도 문서로 알려주셔도 됩니다.

마커 이름	위치	활용 음소
airflow_oral_central	혀 중앙 흡 출구(앞날과 치경 사이)	ㅅ ㅆ ㅈ ㅊ ㅊ
airflow_oral_left	혀 왼쪽 측면 출구(어금니 옆)	ㄹ (설측)
airflow_oral_right	혀 오른쪽 측면 출구(어금니 옆)	ㄹ (설측)
airflow_labial	입술 사이 정중앙	ㅂ ㅍ 개방 시 모든 모음
airflow_nasal_l	왼쪽 콧구멍	ㅁ ㄴ ㅇ
airflow_nasal_r	오른쪽 콧구멍	ㅁ ㄴ ㅇ

7. 검수 체크리스트 (납품 전 확인)

- glb 단독으로 열어 각 타깃 0→1 시 의도대로 변형되는가.

- 한 타깃을 움직일 때 무관한 부위가 늘어나거나 따라오지 않는가 (가중치 누수 없음).
- lips_closed 시 두 입술이 틈 없이 닿는가.
- velum_open 시 비강 통로가 실제로 열리는가(구개수 하강).
- tongue_tip_up / tongue_back_up / tongue_front_up 접촉 지점이 해부학적으로 맞는가.
- tongue_groove가 위·정면 시점에서 명확한 중앙 세로 홈으로 보이는가.
- tongue_lateral_channel이 정면 시점에서 양옆 채널 + 중앙 함몰로 보이는가.
- 두 타깃 동시 적용(예: $\alpha = \text{lips_closed} + \text{velum_open}$)이 깨지지 않는가.
- 텍스처/머티리얼이 glb에 포함되어 있는가.
- 폴 3D로 회전했을 때 전·후·상·하 시점에서 메시 결손이 없는가.
- 정면 축·스케일이 문서에 명시되어 있는가.

8. 웹 연동 (참고)

- three.js / R3F에서 gltf.scene 로드 후 — 블렌드셰이프: `mesh.morphTargetInfluences[i]=0..1`, 빈 노드: `getObjectByName(name)` 위치 추출.
- 위 타깃·마커 이름을 그대로 코드에서 호출하므로 철자/대소문자를 정확히 맞춰 주세요.
- 이름이 다르면 매핑만 조정하면 됩니다(동작엔 문제 없음).

변경 이력 — v2 (2026-05): 폴 3D 모델 요구, tongue_lateral_channel 추가, 한국어 자음 19개·모음 21개(단모음 10 + 이중모음 11) 전체 매핑, 공기 흐름 마커 섹션 추가. v1: 사지철 단면 + 11개 타깃 초안.