

# UseBean

## 액션 태그

- Java Bean을 jsp 내에서 사용 할 수 있게 해주는 액션 태그
  - 객체를 생성해 사용하는것과 같은 개념으로 생성자를 통해 불러온 클래스를 java 코드로 변환해 사용 할 수 있다.
  - 한 번에 여러 개의 데이터에 접근해 사용 할 수 있다는 장점이 있다.
  - `<jsp:getProperty property="id" name="mbean"/>`
  - `<%=mbean.getId() %>`
  - 위 두 가지 형태 모두 사용 가능 함.
1. Java Bean에서 getter/setter를 통해 DB와 커뮤니케이션
  2. 가져온 DB 데이터는 JSP 파일에서 useBean을 통해 사용한다.
- 

```
12      <!-- request로 넘어온 데이터를 자바 빈즈랑 맵핑 시켜 주는 useBean을 사용 -->
13      <!-- 객체생성 MemberBean mbean = new MemberBean() 과 같은 의미 -->
14      <jsp:useBean id="mbean" class="bean.MemberBean">
15      <!-- Jsp 내용을 자바빈 클래스(MemberBean)에 데이터를 맵핑 -->
16          <jsp:setProperty name="mbean" property="*" />
17      </jsp:useBean>
18
19      <h2>당신의 아이디는 <jsp:getProperty property="id" name="mbean"/> </h2>
20      <h2>당신의 비밀번호는 <jsp:getProperty property="pass1" name="mbean"/> </h2>
21      <h2>당신의 이메일은 <jsp:getProperty property="email" name="mbean"/> </h2>
22      <h2>당신의 전화번호는 <jsp:getProperty property="tel" name="mbean"/> </h2>
23
24      <h2>당신의 주소는 <jsp:getProperty property="address" name="mbean"/> </h2>
25      <h2>당신의 주소는 <%=mbean.getAddress() %> </h2>
26
```

#JSP-정리

#액션태그