

Request

JSP 기본 내장 객체

- 유저로부터 입력 받은 정보를 보관하고 있는 개체
 - HTML의 input ,select, radio 등의 name 속성으로 핸들링 할 수 있다.
 - HTML의 태그와 직접적으로 연결 되어 사용 되기 때문에 checkBox나 여타 다른 태그의 형태에 따라 사용되는 메서드가 변경 될 수 있다.
-

```
<%  
// post 방식으로 데이터가 넘어올 때 한글이 깨질 수 있기 때문에  
    request.setCharacterEncoding("UTF-8");  
  
// 각 종 사용자로부터 넘어온 데이터를 저장 해 줌  
    String id = request.getParameter("id");  
    String pass1 = request.getParameter("pass1");  
    String pass2 = request.getParameter("pass2");  
    String email = request.getParameter("email");  
    String tel = request.getParameter("tel");  
  
// checkBox data 처리 --> getParameterValues 사용 --> 배열 타입으로 리턴  
    String[] hobby = request.getParameterValues("hobby");  
  
// Select은 여러 목록 중 하나의 값만 가져오기 때문에 getParameter 사용  
    String job = request.getParameter("job");  
  
// radio는 여러 목록 중 하나의 값만 가져오기 때문에 getParameter 사용  
    String age = request.getParameter("age");  
  
    String info = request.getParameter("info");  
%>
```

#JSP-정리