

TECHNICKÉ ÚDAJE

Automatická práčka TATRAMAT 241

Náplň práčky	do 4 kg suchých textílií
Počet programov	14 (3 bioprogr. 11 normál.)
Napätie	220 V/50 Hz
Maximálny príkon	2 290 W
Príkon ohrievacieho telesa	2 000 W

Elektromotor	pranie	odstreďovanie
počet pólov	12	2
menovitý príkon	290 W	900 W
otáčky bubna	55 ot./min.	350 ot./min.
Poistka zásuvkov. obvodu	16 A	
Tlak vo vodovod. potrubí	0,05—0,6 MPa	
	(0,5—6 kp/cm ²)	

Spotreba vody

predpranie, 1 plákanie	18 l
pranie	12 l
pranie bioprogram	18 l
maximálna spotreba vody pri štyroch plákaniach	110 l

Hmotnosť 80 kg

Rozmery

výška	850 mm
šírka	420 mm
hlbka	620 mm

UPOZORNENIE

Práčka Tatramat 241 sa môže inštalovať v kúpeľniach a používať za predpokladu dodržiavania ustanovenia ČSN 37 5215 a ostatných predpisov za týchto podmienok:

1. Všetky kovové časti v kúpeľni na dosah, s ktorými sa môže obsluhujúca osoba dostať do styku, musia byť pospájané a spojené ochranným kolíkom zásovkou.
2. El. inštalácia v kúpeľni musí byť prevedená organizáciou s oprávnením pracovať na el. zariadeniach. V prípade pochybnosti o vyhovujúcom a bezpečnom prevedení inštalácie v kúpeľni je nutné ju nechať zrevizovať ešte pred prvým použitím práčky.
3. Prívod práčky musí byť udržiavaný v bezchybnom stave.
4. V sieťach 120 V sa nesmie používať autotransformátor k prevodu na napätie 220 V.