

K čemu se používá proměnná path
cesta

Vytvořit symlink na adresář/složku
ln -s <target> <link_name>

Vypsát všechny běžící procesy uživatele u1
ps -aux | grep u1

Na kterých portech poslouchá služba
netstat -tulpn | grep <služba>

Zastavení všech procesů
systemctl stop <proces>

Výres: Služba DNS se má restartovat každou hodinu
crontab -e

0 * * * * systemctl restart dns.service

Vytvořit adresář „trida“ jehož vlastníkem je u1
– u1: zápis, spuštění
– skupina: čtení, zápis

mkdir trida

Co se nachází ve /var/log ?
logy

Vypis libovolný řetězec do souboru
echo „<neco“ >> <soubor>

Změnit název systému linux
hostnamectl hostname <name>

Jak zjistit přetížení na paměti/cpu/disku
top/htop/ps

Pustit program bez závislosti na uživateli
nohup <příkaz>

co dělá &
pustí na pozadí

co dělá &&
příkaz1 && příkaz2

spustí příkaz 2, pokud se povede příkaz1, || je opak

Vypsát rozdělení disku

lsblk / fdisk -l / df -h

Zjistit jestli běží ssh

systemctl status sshd

nebo

systemctl is-active sshd

Nakopírovat soubor na vzdálený pc

scp

Zajistit přihlášení pouze přes klíč v ssh

vim /etc/sshd.conf

taky zakázat heslo

Spustit na vzdáleném počítači příkaz

přihlásit se na ssh a pustit ho, nebo

příkaz | ssh <host>@<ip>

Zapsat log

logger