

Krok 1: Vytvoření uživatele **student** s globálními právy

1. Přihlaste se do **phpMyAdmin** jako administrátor (nejčastěji uživatel **root**).
 2. V horním menu klikněte na záložku **Uživatelské účty** (User accounts).
 3. Klikněte na odkaz **Přidat uživatelský účet** (Add user account).
 4. Vyplňte formulář následovně:
 - **Uživatelské jméno:** Zvolte *Použít textové pole* a napište **student**.
 - **Klientský počítač:** Zvolte *Místní* (tím se automaticky vyplní **localhost**).
 - **Heslo:** Napište **maturita** (do obou polí pro potvrzení).
 5. Posuňte se níže do sekce **Globální oprávnění**.
 6. **Pozor:** Zadání požaduje, aby uživatel mohl *pouze zobrazovat databáze* a ostatní globální práva byla vypnutá.
 - V tabulce globálních práv zaškrtněte **pouze** políčko **SHOW DATABASES** (najdete ho v sekci *Data* nebo *Administrace* podle verze phpMyAdminu). Všechna ostatní políčka nechte prázdná.
 7. Klikněte na tlačítko **Proved'** (Go) vpravo dole. Uživatel je vytvořen.
-

Krok 2: Vytvoření databáze a přidělení specifických práv

Pokud databáze **student** ještě neexistuje, nejprve ji vytvořte (záložka *Databáze* -> Název: **student** -> *Vytvořit*). Následně jdeme nastavit práva pro tuto konkrétní databázi:

1. Zůstaňte v záložce **Uživatelské účty** a u uživatele **student** klikněte na **Upravit oprávnění** (Edit privileges).
 2. V horním sub-menu klikněte na záložku **Databáze** (Database).
 3. V rozevíracím seznamu nebo tabulce vyberte databázi **student** a klikněte na **Proved'**.
 4. Nyní vybíráte práva **specificky pro tuto databázi**. Podle zadání zaškrtněte pouze:
 - **CREATE** (vytvářet tabulky)
 - **INSERT** (vkládat záznamy)
 - **SELECT** (prohlížet obsah)
 - *Ostatní (jako UPDATE, DELETE, DROP) nechte prázdné!*
 5. Potvrďte kliknutím na **Proved'** (Go).
-

Krok 3: Vytvoření tabulky a naplnění daty

Tento krok můžete udělat ještě jako administrátor, nebo se rovnou přihlásit jako **student**. Udělejme to pod adminem, ať máme jistotu.

1. V levém sloupci klikněte na databázi **student**.
 2. Do pole **Vytvořit tabulku** zadejte název (např. **uzivatele**) a počet sloupců (např. **3**). Klikněte na **Vytvořit**.
 3. Nastavte sloupce, například:
 - **id** (Typ: **INT**, zaškrtnout **A_I** - Auto Increment, čímž se nastaví jako Primární klíč)
 - **jmeno** (Typ: **VARCHAR**, Délka: **50**)
 - **email** (Typ: **VARCHAR**, Délka: **100**)
 4. Klikněte na **Uložit**.
 5. Překlikněte se do záložky **Vložit** (Insert) v horním menu tabulky.
 6. Vyplňte 1–2 pokusné řádky (např. Jan Novák, jan@novak.cz) a klikněte na **Proved'**.
-

Krok 4: Ověření práv v řádkovém klientovi

Nyní otestujeme, že omezení fungují tak, jak mají.

1. Otevřete si příkazový řádek (CMD ve Windows, Terminál na Macu/Linuxu).
2. Přihlaste se jako uživatel **student** pomocí příkazu:
3. Bash

```
mysql -u student -p
```

- 4.
5. (Po výzvě zadejte heslo **maturita**)
6. Přepněte se do naší databáze:

```
USE student;
```

4. Test zobrazení (SELECT) – MÁ PROJÍT:

```
SELECT * FROM uzivatele;
```

(Měli byste vidět data, která jste vložili v Kroku 3).

5. Test vložení (INSERT) – MÁ PROJÍT:

```
INSERT INTO uzivatele (jmeno, email) VALUES ('Petr Petr', 'petr@seznam.cz');
```

(Systém by měl nahlásit: Query OK, 1 row affected).

6. Test smazání (DELETE) – MUSÍ SELHAT:

```
DELETE FROM uzivatele WHERE id = 1;
```

Očekávaný výsledek: Dojde k chybě a server vypíše hlášku v tomto smyslu:

```
ERROR 1142 (42000): DELETE command denied to user  
'student'@'localhost' for table 'uzivatele'
```

7. Test úpravy (UPDATE) – MUSÍ SELHAT:

UPDATE uzivatele SET jmeno = 'Zmena' WHERE id = 1;

Očekávaný výsledek: Opět chybová hláška `UPDATE command denied....`