

Passo a passo para instalação do serviço de emails

1) Descompactar o arquivo do serviço de emails
2) Executar o arquivo "OnegreenMail-Sertup.exe"
3) Aceitar as opções do wizard de instalação
4) Acessar a pasta onde o serviço foi instalado (normalmente C:\Program Files (x86)\Onegreen\Onegreen.Mail.Service)
5) Descompactar o arquivo de templates de email em um diretório de escolha livre (recomendamos que seja na pasta de instalação do serviço de emails)
6) Editar o arquivo XML "SW.Services.Mail.exe.config" (tomar cuidado para não confundir com o "SW.Services.Mail.exe") seguindo os passos abaixo:
a) Remover as linhas abaixo:
SQL Server
<oledbdriver>65</oledbdriver>
<connectionstring>Provider=SQLOLEDB.1;</connectionstring>
b) Substituir as linhas abaixo:
Oracle
<OLEDBDriver 66>
<ConnectionString Provider=MSDAORA.1;>
Por estas
Oracle

c) Preencher as tags de configuração conforme descrito:

<ConnectionString>Provider=MSDAORA.1;</ConnectionString>

<OLEDBDriver>66</OLEDBDriver>

<OLEDBDriver>66</OLEDBDriver>-->

Configuração para o sistema que indica se o banco de dados é Oracle ou SQL Server



<ConnectionString>Provider=MSDAORA.1;</ConnectionString>

Completar a string de conexão assim como no arquivo web.config, da aplicação ("Provider=MSDAORA.1;" deve ser mantido)

Ex: <ConnectionString>Provider=MSDAORA.1;Data Source=ora11g;User Id=ONEGREEN;Password=ONEGREEN</ConnectionString>

<WorkDirectory></WorkDirectory>

Informar o caminho onde a aplicação irá buscar a pasta "EmailTemplates" (recomendamos que seja na pasta de instalação do serviço de emails)

Ex: <WorkDirectory>C:\Program Files (x86)\Onegreen\Onegreen.Mail.Service</WorkDirectory>

<SMTPAddress></SMTPAddress>

SMTP do provedor de emails a ser utilizado pelo sistema

Ex: <SMTPAddress>smtp.gmail.com</SMTPAddress>

<FromAddress></FromAddress>

E-mail que será utilizado pelo serviço

Ex: <FromAddress>suporte@onegreen.com.br</FromAddress>

<FromName>Onegreen Mail Service

Nome que será exibido como remetente do email

<Porta></Porta>

Porta que será utilizada pelo SMTP

Ex: <Porta>587</Porta>

<SslEnabled>1</SslEnabled>

Se o serviço utiliza o protocolo de autenticação SSL

<DefaultLanguage>pt-BR</DefaultLanguage>

Idioma padrão



<HostAddress></HostAddress>

Caminho de acesso ao sistema definido no IIS

Ex: <HostAddress>http://dev.onegreen.albaln.bcn</HostAddress>

<HostAddress30></HostAddress30>

Caminho de acesso ao sistema definido no IIS

Ex: <HostAddress30>http://onegreen.albaln.bcn</HostAddress30>

<AuthenticationUser></AuthenticationUser>

Autenticação para envio dos emails

Ex: <AuthenticationUser>suporte@onegreen.com.br</AuthenticationUser>

<AuthenticationPassword></AuthenticationPassword>

Senha utilizada para autenticação do email

<TestOn>true</TestOn>

Utilizado para testes do serviço de emails. (Irá enviar todos os emails para o email definido na tag "EmailTestOn" ao invés de enviar para os emails dos usuários responsáveis.

Para produção, alterar a tag para <TestOn>false</TestOn>

<EmailTestOn></EmailTestOn>

Endereço de email que receberá as os emails quando o serviço estiver em modo de testes

<PKIdentificator>111</PKIdentificator>

Identificador interno (não alterar)

<MaxSentEmails>0</MaxSentEmails>

Configuração interna (não alterar)

- 7) Acessar o visualizador de Serviços do Windows (Iniciar > Executar > services.msc)
- 8) Localizar o serviço "Onegreen.Mail" e clicar em "Iniciar"