

MANUAL TÉCNICO · EJECUCIÓN LOCAL

Cómo ejecutar las pruebas Newman desde tu computador

Pre-requisitos, instalación y ejecución paso a paso para Entel y ClaroVTR en paralelo

Windows 10 / 11

PowerShell

Newman CLI

APIM PRE-PROD

1 Pre-requisitos — qué debes tener instalado

Antes de ejecutar cualquier prueba, tu computador necesita dos programas instalados.

1.1 Node.js

Node.js es el motor que hace correr Newman. Si no lo tienes instalado:

1 Ir al sitio oficial de Node.js

Ingresar a **nodejs.org** y descargar la versión **LTS** (la que dice "Recomendado para la mayoría").

2 Ejecutar el instalador

Abrir el archivo descargado (.msi) y seguir los pasos. Dejar todas las opciones por defecto y hacer clic en **Next** hasta finalizar.

3 Verificar que quedó instalado

Abrir PowerShell y ejecutar:

```
POWERSHELL — VERIFICAR NODE.JS
```

```
node --version
```

✓ Debe mostrar algo como `v20.x.x` . Si aparece un número de versión, está OK.

1.2 Newman y el reporter HTML

Con Node.js instalado, abrir PowerShell y ejecutar este único comando que instala ambas herramientas a la vez:

POWERSHELL — INSTALAR NEWMAN

```
npm install -g newman newman-reporter-htmlextra
```

- i** El proceso tarda aproximadamente 1–2 minutos. Es normal que aparezcan muchas líneas de texto mientras instala.

1.3 Verificar que todo quedó listo

POWERSHELL — VERIFICAR INSTALACIÓN

```
newman --version
```

- ✓ Si aparece un número de versión `6.x.x`), ya está todo listo. Solo se hace esta instalación una vez.

2 Archivos necesarios en tu computador

Debes tener una carpeta llamada `Kommand` con exactamente esta estructura:

```
Kommand/  
|  
├─ run_newman.ps1 ← el script que ejecuta las pruebas  
|  
└─ collection Blueplanet/  
    ├─ Komands – APIM PRE VNOs 02-03 Claro-Entel (Auto-  
    Token).postman_collection.json  
    │   ← la colección con los 5 requests  
    ├─ VnoB1_vnoid03 PRE.postman_environment.json  
    │   ← variables de ambiente Entel  
    └─ VnoB1_vnoid02 PRE ClaroVTR.postman_environment.json  
        ← variables de ambiente ClaroVTR
```

- ⚠** Estos dos archivos no se incluyen al descargar el repositorio porque contienen contraseñas de acceso al sistema.

Debes pedirlos al responsable del proyecto, quien te los enviará por un canal seguro interno (Teams, carpeta compartida, etc.). Una vez que los tengas, cópialos manualmente dentro de la carpeta `collection Blueplanet\`.

3Cómo ejecutar las pruebas

3.1 Abrir PowerShell en la carpeta correcta

La forma más fácil es desde el Explorador de Windows:

- 1Abrir la carpeta Kommand en el Explorador de Windows
- 2Clic derecho en un espacio vacío dentro de la carpeta
Seleccionar "Abrir en Terminal" o "Abrir ventana de PowerShell aquí".
- 3Se abre PowerShell ya posicionado en la carpeta correcta

i

Si prefieres abrir PowerShell manualmente, ejecutar:

cd

"C:\ruta\a\Kommand"

para ir a la carpeta antes de ejecutar el script.

3.2 Ejecutar con los valores por defecto

Si quieres probar con los valores que ya tiene el script configurados:

POWERSHELL

```
.\run_newman.ps1
```

3.3 Ejecutar con tus propios datos de prueba

Cada vez que se prueba un acceso diferente, se pasan los valores como parámetros. Solo cambian los últimos dígitos del `accessId` y `serial`:

POWERSHELL — CON PARÁMETROS PERSONALIZADOS

```
.\run_newman.ps1 `
  -AccessIdEntel "03-TESTPREPROD-DIR02873675-9" `
  -SerialEntel "SCOM13032002" `
  -AccessIdCVTR "02-TESTPREPROD-DIR02803674-002" `
  -SerialCVTR "SCOM13022002"
```

Parámetro	Descripción	Ejemplo
<code>-AccessIdEntel</code>	ID de acceso para Entel. Cambiar los últimos dígitos en cada prueba.	<code>03-TESTPREPROD-DIR02873675-9</code>
<code>-SerialEntel</code>	Serial del equipo Entel.	<code>SCOM13032002</code>
<code>-SpeedEntel</code>	Plan de velocidad Entel. Opcional.	<code>940/940</code>

Parámetro	Descripción	Ejemplo
-AccessIdCVTR	ID de acceso para ClaroVTR.	02-TESTPREPROD-DIR02803674-002
-SerialCVTR	Serial del equipo ClaroVTR.	SCOM13022002
-SpeedCVTR	Plan de velocidad ClaroVTR. Opcional.	600/600

3.4 Qué pasa mientras ejecuta

El script lanza Entel y ClaroVTR **al mismo tiempo** (en paralelo). Durante la ejecución el terminal muestra el progreso. El proceso dura aproximadamente **60 a 90 segundos**.

i

Es normal que el terminal quede "en silencio" un momento — está esperando que ambas ejecuciones terminen. No cerrar la ventana.

4 Resultados — cómo ver los reportes

Al terminar, el script genera dos archivos HTML dentro de la carpeta `Kommand`:

Entel (VNO 03)

reporte_entel_extra.html

ClaroVTR (VNO 02)

reporte_clarovtr_extra.html

Abrir cualquiera de los dos archivos con **doble clic** — se abre en el navegador (Chrome, Edge, etc.).

Qué muestra el reporte

Sección	Qué muestra
Summary	Resumen total: cuántos tests pasaron, cuántos fallaron, tiempo total.
Failed Tests	Detalle de cada test que falló con el mensaje de error exacto.
Request / Response	El body completo de cada request enviado y su respuesta.
Console Log	Los logs internos con el resultado de cada operación: código de retorno, descripción, ID del acceso procesado.

⚠ **Fallas esperadas:** Los requests 01 (DevMod SYNC) y 04 (Modification ASYNC SSAA) siempre fallan en el entorno PRE-PROD actual. Esto es un problema conocido del servidor, no del script ni de los datos de prueba.