Технический и продуктовый отчёт

Платформа видеоаналитики: от MVP детекции курения к коммерческому продукту

Руководство по архитектуре, данным, режимам работы и развитию

Версия 1.0 · 10 октября 2026 · основа — состояние репозитория на коммите `0aa6569` (ветка `claude/amazing-bardeen-qy4tzf`)

> Документ самодостаточен. Он объясняет теорию задачи, разбирает текущую реализацию, предлагает целевую архитектуру двух режимов (режим разработчика и продукт оператора), модель хранения данных, макеты экранов, требования безопасности и права, дорожную карту и путь расширения на другие сценарии видеоаналитики. Числа взяты из прогонов проекта со ссылкой на источник; если что-то не измерялось, так и написано.

Как читать. Руководителю и заказчику хватит раздела 0 и разделов 7, 11, 13. Архитектору нужны разделы 2, 4, 5 и 8. ML-инженеру нужны разделы 1, 6 и 10. Разработчику интерфейса нужны разделы 6 и 7, в первую очередь 7.7 (UI/UX). Схемы лежат в `docs/img/platform/`: D — схемы, W — макеты экранов.

Содержание

- 0. Резюме для руководителя
- 1. Теория задачи
- 2. Аудит текущего состояния
- 3. Анализ требований
- 4. Целевая архитектура
- 5. Данные: как хранить и обрабатывать
- 6. Режим разработчика (Dev Studio)
- 7. Продукт оператора: веб и десктоп
- 8. Технический стек и API
- 9. Безопасность, приватность, право
- 10. Качество модели и MLOps
- 11. Расширение на другие сценарии видеоаналитики
- 12. Риски и меры
- 13. Дорожная карта
- 14. Приложения

0. Резюме для руководителя

Что есть сейчас. Работающий MVP распознаёт курение на записях уличных камер и выдаёт события по регламенту хакатона: кто курил (трек человека), когда, где (рамка) и с какой уверенностью.

Цепочка распознавания:

- поза и трекинг людей (YOLO26n-pose, BoT-SORT);
- ряд «расстояние запястье–рот»;
- автомат циклов жеста;
- классификатор цикла (ансамбль LogReg + LightGBM с признаками предмета у рта и zero-shot CLIP);
- правила события.

показатель (31 клип, 60.6 мин, метки команды)	значение	источник
Event F1, режим реального времени (5 к/с)	**0.780** [0.67–0.91] · P 0.89 / R 0.70	`docs/FINAL.md`
Event F1, режим качества (10 к/с)	**0.829** [0.74–0.94] · P 0.94 / R 0.74	`docs/FINAL.md`, прогон `20261009_085252_mvp`
Честная оценка (вложенный подбор порога)	**0.74–0.76**	`docs/MVP.md`
Ложные тревоги	0.99 в час по всем клипам, 0 на клипах без курения (0.45 ч)	`report.json` того же прогона
Скорость на ноутбуке i3 + iGPU	1.23–1.33× реального времени на 1080p; 0.54–0.78 на 4K и плотных сценах	`docs/FINAL.md`

Вокруг ядра уже есть:

- Streamlit-консоль разработчика (9 страниц);
- веб-приложение оператора (карта, тревоги, анализ видео, профили моделей);
- движок реального времени с SQLite-хранилищем тревог;
- пакеты решателя `.sdsolver.zip`;
- около 380 тестов.

Код — примерно 19.9 тыс. строк Python.

Чего не хватает до коммерческого продукта (подробно — в разделе 2):

1. **Доверие к качеству.** Все метки сделаны одним разметчиком, всего 23 эпизода, обучение и оценка идут на одних клипах. Дальних ракурсов 80–200 px, где ожидается основная часть реальных камер, в данных почти нет.
2. **Безопасность.** Нет входа и ролей, нет защиты от CSRF. Через `GET /api/profile/<name>` можно прочитать произвольный YAML-файл. Карта загружается с внешних CDN.
3. **Архитектура.** CLI занимает 1769 строк. Есть три параллельных стека обучения. Обучающий набор собирается из «последнего прогона». Задачи веба живут в памяти процесса. Тяжёлая работа в Streamlit блокирует сессию.
4. **Продукт.** Нет городов как сущности, нет истории решений (решение оператора перезаписывается), нет SLA, разбора смен, отчётов, уведомлений, демо-режима и десктопа.
5. **Право.** Модели Ultralytics распространяются под AGPL-3.0, VideoMAE — под CC-BY-NC. Часть открытых датасетов разрешена только для исследований. Видео с людьми — персональные данные (152-ФЗ).

Что предлагается.

- **Одно ядро, два режима** (схема D5):

    - режим разработчика — Dev Studio на Streamlit: валидация с PDF-отчётом, анализ кэша, разметка, признаки, обучение, выпуск;
    - продукт оператора — SPA на FastAPI, в браузере и как десктоп-приложение pywebview + PyInstaller: города, очередь событий, карточка с объяснением, подтверждение или опровержение с причиной, разбор, отчёты, демо для заказчика.
- **Данные** (раздел 5):
    - артефакты адресуются по содержимому (sha256), с манифестами;
    - метки версионируются, история решений хранится только добавлением;
    - БД: SQLite на одном узле, PostgreSQL для нескольких объектов.
- **Платформа сценариев** (раздел 11): общий контракт «восприятие → сигналы → сценарий → событие → оператор». Курение становится первым плагином; распитие, падение, отсутствие СИЗ, скопление, оставленный предмет добавляются без переписывания продукта.

Пять главных рисков: качество на дальних камерах, мало эталонных данных, лицензия AGPL, отсутствие защиты веб-API, персональные данные. Меры — в разделе 12.

План (раздел 13), шесть этапов, ≈ 20–30 человеко-недель до коммерческого пилота на одном объекте:

- E0 — гигиена;
- E1 — ядро и данные;
- E2 — Dev Studio;
- E3 — продукт оператора (веб);
- E4 — десктоп и демо;
- E5 — второй сценарий.

1. Теория задачи

1.1. Что считается событием


Задача — не «классифицировать кадр как курение», а найти **эпизоды курения конкретного человека во времени**. Событие описывается так:

поле	смысл
`person_track_id`	один человек; разные люди никогда не склеиваются
`start_sec`, `end_sec`	границы эпизода
`peak_sec`	момент, в который сверяется рамка человека
`x1..y2`	рамка человека целиком в `peak_sec`
`confidence`	уверенность эпизода, с ней сравнивается порог


Регламент (руководство хакатона, `docs/ANALYSIS.md`):

- **Цикл жеста:** рука идёт ко рту → пауза у рта 0.5–5 с → рука отводится.
- **POSITIVE:** два полных цикла за 20 с, либо один цикл и прямой признак (предмет или дым).
- **Склейка:** циклы одного человека с разрывом не больше 15 с объединяются в один эпизод.
- **IGNORE:** человек ниже 80 px. Предсказание, которое на 50 % и больше лежит в IGNORE-интервале, не считается ложным.

Событие, цикл жеста и сопоставление с эталоном (Event F1)



Рамки человека в peak_sec



IoU = 0.58 ≥ 0.30 → TP

иначе: FN + FP («wrong_box»)

Сопоставление

перекрытие ≥ 1 с с расширенным эталоном
один-к-одному (венгерский алгоритм)
люди < 80 px и IGNORE-интервалы не штрафуют

Event F1 = 2·P·R/(P+R) по эпизодам. Одна ошибка на скрытом наборе из 12 позитивов сдвигает F1 на 4–8 пунктов.

D1. Ряд d_t, найденные автоматом циклы, правило «2 цикла за 20 с», склейка ≤ 15 с, эталон с допуском ±3 с и сверка рамок в `peak_sec`.

1.2. Метрика Event F1

Предсказание совпадает с эталонным эпизодом, если выполнены все условия:

1. интервалы перекрываются не меньше чем на 1 с после расширения эталона на ±3 с;
2. рамки человека в `peak_sec` имеют IoU ≥ 0.30;
3. пара не занята: сопоставление один-к-одному венгерским алгоритмом.

Дальше: TP — найденные эпизоды, FP — лишние, FN — пропущенные; P = TP/(TP+FP), R = TP/(TP+FN), F1 = 2PR/(P+R). Реализация протокола — `src/sd/evaluate.py` (копия правил организаторов; официального валидатора у команды нет).

Что из этого следует для продукта:

- **Рамка важна так же, как время.** Если найден не тот человек (два человека рядом, смена ID трека), получаются сразу FN + FP. В текущих ошибках это причина `wrong_box`: 2 из 7 ошибок прогона `20261009_085252_mvp`.
- **Одна ошибка дорогая.** На скрытом наборе из 12 позитивов одна ошибка сдвигает F1 на 4–8 пунктов. Доверительные интервалы на 23 эпизодах — около ±0.1.
- **Порог фиксируется заранее.** Подбор по контрольным меткам запрещён. В продукте то же самое называется «заморозка решателя» и ворота выпуска (раздел 10).

1.3. Как система видит жест


Основной сигнал — нормированное расстояние от запястья до рта:

`d_t = ‖запястье_t − рот_t‖ / ширина_плеч_t`

Нормировка на ширину плеч делает сигнал независимым от расстояния до камеры: 0.5 значит «половина ширины плеч» и у ближнего, и у дальнего человека. Ряд сглаживается, к нему добавляются скорости и угол локтя (`src/sd/features.py`).

Автомат цикла (`src/sd/cycles.py`) превращает шумный ряд в интервалы. Он использует гистерезис: вход «у рта» при d_t < 0.65, выход — только при d_t > 0.90. Так одиночный выброс точки не порождает ложный цикл.

Автомат цикла жеста: состояния и переходы



Почему два порога (гистерезис)

Вход «у рта» при 0.65 ширины плеч, выход — только после 0.90. Одиночный порог давал бы дребезг на шуме точек; гистерезис превращает шумный ряд в чистые интервалы.

Сколько затяжек находит автомат

131 размеченная затяжка в 17 клипах: 82 % при 10 к/с, 74 % при 5 к/с. Пропуски автомата классификатор уже не вернёт — это потолок recall всей системы.

D3. Состояния REST → APPROACH → AT_MOUTH → RETRACT. Пауза у рта вне диапазона отклоняется. Автомат задаёт потолок recall всей системы: что он пропустил, классификатор уже не вернёт.


Почему недостаточно одной позы. Жест «рука у рта» делают и курильщик, и тот, кто пьёт, говорит по телефону, ест, трёт лицо. По меткам жестов (`docs/review/gesture_gt.csv`) из 505 окон только 131 — затяжки; есть ещё 84 касания лица, 28 питья, 18 телефонов. Поэтому у каждого цикла считаются признаки «что в руке»:

- детектор сигареты на кропе рта 320 px (Beehzod YOLO11m);
- zero-shot CLIP «курение против питья и телефона».

Лучший набор признаков `obj_hold_zsd` — предмет, пауза, длительность, CLIP. Его out-of-fold AUC цикла 0.87 [0.78–0.94]; кинематика одна даёт 0.65 (`docs/MVP.md`).

1.4. Конвейер целиком

Конвейер детекции (профиль mvp) и стоимость этапов



Итог на i3-1115G4 + iGPU (FINAL.md): 5 к/с — 1.23–1.33× реального времени на 1080p, 0.69–0.78 на плотных сценах, 0.54 на 4K HEVC.
Главная цена — частота кадров (74 % затяжек при 5 к/с против 82 % при 10 к/с) и признаки предмета на цикл; размер модели позы качества не добавил.

D2. Профиль `mvp`: десять этапов и стоимость каждого. Узкие места: частота кадров (74 % затяжек при 5 к/с против 82 % при 10 к/с) и признаки предмета на цикл (1.8 с + 0.7 с на цикл).

Что не помогло (честная таблица из `docs/MVP.md`, `docs/FINAL.md`):

идея	результат	вывод
Тяжёлая поза (s/m/x) на полном размере	затяжек не больше, чем n960 + RTMPose-s (15–16 из 16)	размер модели не важен, важен размер входа для дальних людей
VLM (Qwen3.5-2B) как признак	+0.03 F1, внутри шума; ≈ 11 с на цикл	только как опциональный арбитр серой зоны
Фото-классификатор, обученный на открытых фото	AUC 0.96–0.998 на фото, 0.54–0.65 на кропах камер	перенос домена не работает, нужны кропы со своих камер
Дым как признак	AUC 0.48–0.64	отказ
HMDB51 как дополнительные данные	AUC клипа 0.51, рука у рта только в 13 % клипов	крупные планы вне режима камер
Интерполяция ряда до 10 Гц при 5 к/с	цикловую долю не вернула	потеря от частоты фундаментальна

1.5. Дальние камеры — главный технический риск

Лестница вычислений (`sd ladder`, имитация дальней камеры с серыми полями):

рост человека в кадре	n960	n1280	n1600
≈ 130 px	7/16 затяжек	14/16	15/16
≈ 90 px	2–4/16 при любой настройке		

Медиана роста людей в имеющихся клипах — 377 px, а скрытый набор и реальные уличные камеры ожидаются на 80–200 px. Значит:

1. Для дальних камер нужен вход 1280–1600 и/или тайлинг (не реализован) — это ×1.6 и больше по вычислениям.
2. Ниже ≈ 100 px поза ненадёжна. Продукт должен честно помечать такие зоны камеры как «вне гарантии»: ROI и минимальный рост задаются в настройках камеры.

2. Аудит текущего состояния

2.1. Инвентаризация

область	модули	назначение	судьба в целевой архитектуре
Конвейер	`pipeline.py`, `stages.py`, `pose_track.py`, `features.py`, `cycles.py`, `events.py`	этапы, кэш по хэшам	→ `sd.engine` за единым `Stage` API; кэш → хранилище артефактов
Признаки цикла	`dataset.py`, `pose_feats.py`, `evidence.py`, `photo_*`, `vlm.py`, `enrich.py`, `pool_features.py`	кинематика, предмет, CLIP, VLM	→ плагины сигналов; `enrich` → рецепт FeatureTable
Классификатор	`bundle.py`, `cycle_models.py`, `classifier.py`, `train.py`	три стека обучения	→ один `sd.services.training`; `train.py` (joblib, pickle) удалить
Оценка	`evaluate.py`, `evaluation.py`, `oof_eval.py`, `sweep.py`, `experiments.py`, `runner.py`	Event F1, bootstrap, oof, журнал	→ `sd.core.metrics` + `sd.services.evaluation` + PDF
Метки	`gt.py`, `gt_pool.py`, `labels_from_gt.py`, `docs/review/*.csv`	события, жесты, циклы	→ LabelStore с версиями; CSV — только экспорт
Профили и выпуск	`config.py`, `profiles.py`, `solver.py`, `models.py`, `model_tools.py`	конфигурации, решатель, реестр весов	→ pydantic-схема, реестр, подписанный выпуск
Реальное время	`realtime/engine.py`, `worker.py`, `sources.py`, `store.py`, `replay.py`	поток, тревоги, SQLite	→ Inference/ingest-воркеры, EventStore
Интерфейсы	`ui/*` (Streamlit, 9 страниц), `web/*` (stdlib HTTP + vanilla JS), `cli.py`	разработчик, оператор, CLI	→ Dev Studio, SPA на FastAPI, тонкий CLI
Фоновые задачи	`tasks.py`	белый список `sd …`, процессы	→ очередь `jobs` в БД с исполнителем

2.2. Сильные стороны (сохранить)

- **Пакеты моделей без pickle** (`bundle.py`: `manifest.json`, `lgbm_*.txt`, `members.json`): безопасная загрузка, переносимость.
- **Отпечатки конфигураций.** `Profile.fingerprint()` учитывает конфигурацию и sha256 весов и пакетов; кэш этапов в `outputs/runs/` уже строится по хэшам параметров.
- **Честная методология.** Out-of-fold по видео, вложенный подбор порога, bootstrap-интервалы по клипам, бюджет ошибок, классификация причин ошибок (`evaluation.classify_errors`).
- **Один код для трёх режимов.** Offline, replay и поток вызывают одни и те же функции признаков, циклов и событий (`StreamEngine` пересчитывает offline-логику на буфере).
- **Решатель как единица выпуска.** `.sdsolver.zip` с проверкой sha256 и разрешёнными режимами; проверка устройства до запуска (`solver.check(devices=True)`).
- **Видео в браузере.** Формат выбирает клиент (H.264 или VP9), перекодирование кэшируется.

2.3. Найденные проблемы

Архитектура и код

#	проблема	где	последствие
A1	CLI на 1769 строк, логика команд дублируется	`src/sd/cli.py`	сложно сопровождать и тестировать
A2	Три стека обучения и два словаря имён признаков	`train.py`, `cycle_models.py` + `bundle.py`, `classifier.py`; `dataset.FEATURE_GROUPS` и `cycle_models.SETS`	расхождения, модель обучена «не на тех» признаках

#	проблема	где	последствие
A3	Набор для обучения — «последний прогон» `recognize`	`oof_eval.collect` берёт лексикографически последний каталог	невоспроизводимость: результат зависит от того, что запускали последним
A4	`recognize` создаёт новый каталог на каждый запуск (у одного клипа уже 13)	`outputs/recognize/`	рост диска, путаница
A5	Дублирование хелперов: sha каталога ×3+, bootstrap AUC ×3, `KEY = ["video","tid","start"]` ×11	разные модули	ошибки при правке в одном месте
A6	Жёсткие пути в обход `SD_*`	`cli.py` (`ROOT/"models"/"cycle"`), `classifier.py:28`, метки в `docs/review/`	ломается перенос и Docker-тома
A7	Конфигурация — dict с проверкой ключей через `KeyError`	`config.py`	нет типов и подсказок, ошибки во время выполнения
A8	Тяжёлые операции в потоке Streamlit под `st.spinner`	страницы «Оценка», «Анализ», «Классификатор»	закрыли вкладку — работа потеряна, сессия заблокирована
A9	Справка `recognize` обещает эвристику без пакета, а код бросает `ClassifierRequired`	`cli.py:1017` (опция `--cycle-bundle`), `pipeline.py:130`	вводит пользователя в заблуждение
A10	`task.json` пишут два процесса без блокировки	`tasks.py:143,150`	гонка, потеря статуса задачи

Безопасность (веб-приложение `sd app`)

#	проблема	где	последствие
S1	Нет входа, ролей и сессий; имя оператора — свободный текст	`web/static/index.html:31`	кто угодно подтверждает и опровергает от чужого имени
S2	Нет проверки Origin/Host и CSRF; тело POST разбирается как JSON при любом Content-Type	`web/server.py:222`	любая открытая в браузере оператора страница может запускать задачи, удалять профили, ставить решатели на `127.0.0.1:8502` (CSRF, DNS rebinding)
S3	`GET /api/profile/<name>` и `/export/profile/<name>.yaml` вызывают `PR.load(name)` без `_check_name`; имя с суффиксом `.yaml` трактуется как путь	`web/admin.py:43,67`, `profiles.py:175`	чтение произвольного YAML на диске
S4	При запуске на `0.0.0.0` (Docker) выключена только загрузка файлов; сохранение и удаление профилей, установка решателя и моделей, запуск задач остаются открытыми	`web/api.py`	удалённое изменение конфигурации
S5	Leaflet и тайлы карты грузятся с внешних CDN	`web/static/map.js:11,74`	противоречит требованию локальности, утечка факта работы
S6	Решатель `.sdsolver.zip` не подписан	`solver.py`	подмена модели при передаче

Масштаб и надёжность

#	проблема	последствие
R1	Задачи анализа в памяти процесса; `Job.frames` растёт без предела, задачи не вытесняются	потеря при перезапуске, рост памяти
R2	Один поток анализа; потоки перекодирования без ограничения	очередь и перегрузка CPU

#	проблема	последствие
R3	Монитор обходит камеры последовательно в одном процессе; `CaptureSource` (RTSP) не подключён	нет настоящего «живого» режима
R4	UI опрашивает сервер раз в 5 с, push-уведомлений нет	задержка реакции оператора
R5	`/media/export` читает файл целиком в память	падение на больших видео
R6	В потоке без исходного файла не считаются признаки предмета и фото	в живом режиме годится только быстрый классификатор
R7	Нет онлайн-склейки треков	смена ID делит эпизод на 1 TP + 1 FP

Продукт

#	чего нет
P1	Города как сущности (район берётся из имени папки, координаты и улицы подставляются заглушкой `geo.py`)
P2	Истории решений: `AlertStore.review()` перезаписывает статус, оператора и заметку
P3	Причин опровержения из справочника, SLA реакции, эскалации, инцидентов
P4	Разбора смен, отчётов (PDF), уведомлений (звук, ОС, webhook)
P5	Демо-режима для заказчика (есть только 14 синтетических тревог `sd monitor-demo`) и десктоп-приложения
P6	Автоматической передачи решений оператора в разметку (есть ручной `sd feedback-export`)

Данные и качество

#	проблема	последствие
Q1	Все метки — одного разметчика (ассистента), согласованность не измерена	систематическая ошибка эталона не видна
Q2	23 эпизода в 9 клипах; на диске 99 строк `events_gt.csv` (25 POSITIVE, 11 NEGATIVE, 63 IGNORE в 32 клипах); 12 из 19 «курительных» клипов целиком IGNORE	широкие интервалы, оценка завышена
Q3	Классификатор обучен на тех же клипах, на которых считается F1	оптимизм ≈ 0.05–0.08 F1 (0.83 против вложенной 0.74–0.76)
Q4	Нет дальних ракурсов 80–200 px	главный неизмеренный риск
Q5	Слабые метки папок неверны: `smoking_noyabrsk_2/3` лежат в «лжекурении», но там курят	ошибки в клиповой оценке
Q6	`data/custom` (7 новых клипов) не размечен и не описан	неиспользованные данные
Q7	Значим по сути один признак — `obj_any_max_conf`; разрыв train−oof 0.07, у LightGBM 0.13	хрупкость к новому детектору и ракурсу

Сборка и документация

- Docker-образ ни разу не собирался; профиль GPU (`laptop_gpu4`) не измерен; оценка `laptop_cpu` недействительна, потому что совпала с порчей эталона.
- `.claude/launch.json` содержит конфигурацию `operator-app`, указывающую на удалённый `src/sd/ui/user_app.py`.
- В документах разное число тестов (195 / 237 / 283 / 316 / 391); сейчас в `tests/` 380 тестовых функций. `ARCHITECTURE.md` §3–4 описывает архивные профили.

Окружение разработки. На машине разработки ранее нашли вредоносный майнер (`docs/STATE.md` §5); процессы остановлены, но удаление не подтверждено. Сборку выпусков для заказчика делать только в чистой среде (раздел 9).

3. Анализ требований

3.1. Действующие лица

роль	цель	где работает
ML-инженер / исследователь	улучшать распознавание, доказывать качество цифрами	Dev Studio, CLI
Разметчик	быстро и согласованно размечать события и жесты	Dev Studio → «Разметка»
Оператор смены	быстро и правильно решать по каждому событию	веб или десктоп: очередь, карточка
Старший смены	разбирать спорные случаи, контролировать SLA и качество работы смены	очередь «Не уверен», «Разбор»
Администратор	города, камеры, пользователи, решатели, хранение	«Администрирование»
Заказчик и пресейл	увидеть ценность за 5–10 минут	режим «Демо»
Интегратор	получать события в свои системы	REST, webhook, MQTT

3.2. Функциональные требования

Режим разработчика (D):

id	требование	приоритет
D1	Валидация выбранной конфигурации (профиль или решатель + переопределения) на выбранных папках с размеченными видео; роль validation или hidden; политика порога: фиксированный, плато, вложенный	must
D2	PDF-отчёт прогона: конфигурация и отпечатки, данные, метрики с CI, кривая порога, ошибки по причинам, таблица по клипам, производительность по этапам, железо, сравнение с эталонным прогоном	must
D3	Анализ всех видео по кэшу: матрица «клип × метрика», автоматический поиск слабых мест, переход к кадру и трассе	must
D4	Разметка видео (события, жесты, циклы) с записью в версионированный набор меток и кэш	must
D5	Построение признаков с гибкой настройкой (генераторы, детекторы, CLIP, VLM, параметры кропов) → именованная таблица признаков	must
D6	Обучение классификаторов на выбранных наборах признаков и данных, сохранение всех моделей в реестре, сравнение и диагностика переобучения	must
D7	Очередь фоновых задач: прогресс, отмена, журнал; работа не теряется при закрытии вкладки	must
D8	Каталог данных: качество видео, рост людей, конфликты слабых меток, дубликаты	should
D9	Профилирование: лестница вычислений, скорость по этапам, железо	should
D10	Выпуск: заморозка, подписанный решатель, манифест	must
D11	Очередь обратной связи: решения оператора → кандидаты в разметку	should
D12	Согласованность разметчиков (к, F1 между разметчиками)	should

Продукт оператора (O):

id	требование	приоритет
O1	Выбор города; иерархия город → район → объект (улица) → камера	must
O2	Накопление событий по городам с состояниями «новое / на рассмотрении / подтверждено / ложное / не уверен / эскалировано / закрыто»	must
O3	Карточка события: клип с рамкой и скелетом, ключевые кадры, объяснение «почему сработало», решение одной клавишей, причина опровержения из справочника, заметка	must

id	требование	приоритет
O4	Очередь с приоритетом и SLA реакции, автопереход к следующему событию	must
O5	Разбор: ретроспектива по периоду, району, камере, оператору; доля ложных; причины; время реакции; экспорт PDF и CSV	must
O6	Вход, роли, журнал аудита, неизменяемая история решений	must
O7	Уведомления: в интерфейсе, звук, уведомление ОС (десктоп), webhook	should
O8	Здоровье камер: онлайн или нет, задержка, последний кадр, ROI и минимальный рост	should
O9	Демо для заказчика: имитация платформы по локальным папкам, режим ведущего, маскирование лиц	must
O10	Два вида поставки: веб и десктоп, из одного кода	must
O11	Живой просмотр камеры (HLS/WebRTC)	could
O12	Инциденты: группировка событий, назначение, эскалация	could

3.3. Нефункциональные требования

id	требование	метрика приёмки
N1	Локальность: видео не покидает контур заказчика; работа без интернета	`--network none` проходит смоук-тест; нет внешних URL в SPA
N2	Реальное время	rt_factor ≥ 1.0 на целевом железе для N камер; тревога ≤ 15 с после второго цикла
N3	Качество	Event F1 на holdout с CI; FP в час ≤ согласованного (напр. ≤ 1 на камеру в смену)
N4	Воспроизводимость	любой прогон и отчёт восстанавливается по отпечаткам (видео, метки, решатель, код)
N5	Аудит	любое действие пользователя в журнале; решения неизменяемы
N6	Приватность (152-ФЗ)	сроки хранения, маскирование, доступ по ролям, локальная обработка
N7	Лицензионная чистота	все веса и данные выпуска с коммерческой лицензией (раздел 9)
N8	Переносимость	Windows 10/11 (десктоп), Linux + Docker (сервер); CPU, iGPU (OpenVINO), NVIDIA (CUDA)
N9	Отзывчивость интерфейса	действие оператора → отклик < 200 мс; новое событие на экране < 2 с после записи
N10	Сопровождаемость	модули < 600 строк, типизированная конфигурация, CI с тестами и линтером

3.4. Трассировка: требование → компонент → экран


требование	сервис / компонент	экран	проверка
D1, D2	`services.evaluation`, `services.reports`	Dev Studio → Валидация (W1)	PDF воспроизводит числа `report.json`
D3	DuckDB поверх артефактов, `services.analysis`	Валидация → Анализ кэша (W2)	клик по слабому месту открывает кадр
D4, D12	`data.labels` (LabelStore)	Задачи → Разметка	версия набора меток растёт, к считается
D5	`services.features` (рецепт → FeatureTable)	Задачи → Признаки	повтор рецепта даёт тот же sha
D6	`services.training`, `data.registry`	Задачи → Обучение (W3)	пакет в реестре с диагностикой

требование	сервис / компонент	экран	проверка
D7	`services.jobs` + исполнитель	все вкладки, «Очередь задач»	закрыли вкладку → задача продолжается
D10	`services.release`	Выпуск	решатель подписан, манифест с отпечатками
O1, O2, O8	`services.events`, `data.events`	Обзор города (W4), Камеры	события накапливаются по городу
O3, O4	`services.events` + SSE	Очередь + карточка (W5)	решение ≤ 2 действия, SLA видно
O5	`services.reports`	Разбор (W6), Отчёты	PDF за период
O6	`services.auth`, `data.audit`	Вход, Администрирование	действия в журнале
O9	`services.demo`	Демо (W7)	показ без сети и без GPU
O10	SPA + pywebview	W8	один и тот же SPA в обоих видах

4. Целевая архитектура

4.1. Принцип: одно ядро, два режима

Два режима над общим ядром и петля обратной связи



D5. Dev Studio и продукт оператора — два разных интерфейса над одним ядром. Обмен идёт по двум каналам: подписанный пакет решателя (разработка → эксплуатация) и решения оператора (эксплуатация → разметка, после проверки разметчиком).

Почему так:

- **Разные пользователи, разные темпы.** Инженеру нужна гибкость: любые переопределения, сырые таблицы, эксперименты. Оператору нужна предсказуемость: одна утверждённая конфигурация, понятная карточка, никаких «ручек» модели. Сейчас экраны «Модели и профили», «Передача», «Проверка на данных» живут в приложении оператора. В целевой архитектуре они **переезжают в Dev Studio**, а SPA оператора остаётся чистым.
- **Один движок.** Распознавание в отчёте разработчика и в тревоге оператора должно давать одно и то же. Это уже заложено (`StreamEngine` пересчитывает offline-логику); архитектура это закрепляет.

4.2. Слои

Целевая архитектура: слои и зависимости (сверху вниз)



Правило зависимостей: слой видит только нижние слои; ядро и движок не знают о веб, Streamlit и БД — поэтому один и тот же движок работает в CLI, dev-режиме, сервере и десктопе.

D4. Слои и зависимости только сверху вниз. Ядро и движок не знают об интерфейсах и БД, поэтому одинаково работают в CLI, Dev Studio, сервере и десктопе.

слой	пакет	содержимое	ключевые правила
Ядро	`sd.core`	доменные типы (`Track`, `Cycle`, `Event`, `Decision`), регламент сценария, метрики (Event F1, bootstrap, причины ошибок), схема конфигурации (pydantic)	только чистые функции; без I/O
Движок	`sd.engine`	`Stage` API, реестр плагинов (позы, детекторы, классификаторы, сценарии), `StreamEngine`, кэш этапов	этап = чистая функция `(входы, параметры) → артефакт` + ключ кэша
Данные	`sd.data`	репозитории: `LabelStore`, `ArtifactStore`, `ModelRegistry`, `EventStore`, `UserStore`, `AuditLog`	SQLAlchemy 2 + Alembic; файлы — через ArtifactStore
Сервисы	`sd.services`	jobs, evaluation, reports, features, training, labeling, release, events, demo, auth	сценарии использования; транзакции; проверки прав
Адаптеры	`sd.cli`, `sd.devstudio`, `sd.api`, `sd.workers`, `sd.desktop`	Typer, Streamlit, FastAPI, ingest и inference, pywebview	тонкие: только разбор ввода и вызов сервиса


4.3. Движок: контракт этапа и плагины

```
class Stage(Protocol):
    name: str                       # "pose", "series", "cycles", "evidence", "score", "events"
    version: str                    # меняется при изменении логики → новый ключ кэша
    inputs: tuple[str, ...]         # имена артефактов-входов
    params_model: type[BaseModel]   # pydantic-схема параметров этапа
    def key(self, input_keys: dict[str, str], params: BaseModel) -> str: ...
    def run(self, inputs: dict[str, Artifact], params: BaseModel, ctx: RunContext) -> Artifact: ...
```

- **Плагины семейств** регистрируются через entry points (`sd.plugins.pose`, `sd.plugins.detector`, `sd.plugins.classifier`, `sd.plugins.scenario`). Новая модель позы или детектор добавляется без правки ядра (пункт P2-6 из `AUDIT_AND_CHANGES.md`).
- **RunContext** даёт устройство (CPU, OpenVINO iGPU, CUDA), лимиты памяти, прогресс и отмену. Через него задачи сообщают прогресс в очередь.
- **Инференс без torch в продукте.** Позу и детекторы экспортировать в OpenVINO IR или ONNX (RTMPose уже идёт через onnxruntime). Torch остаётся только в Dev Studio для обучения и экспорта. Десктоп-сборка становится в разы меньше, а зависимость от AGPL-кода Ultralytics в рантайме исчезает (раздел 9).

4.4. Реальное время

Движок реального времени (StreamEngine): как поток превращается в тревоги



Задержка и ограничения (по REALTIME.md и FINAL.md)

- Тревога приходит через ≈ 5–15 с после начала курения: регламенту нужно два цикла; медианная задержка относительно эталона 0.5 с.
- В «живом» потоке без исходного файла признаки предмета и фото не считаются — годится только быстрый классификатор без предмета (нужно доработать).
- Склейки треков онлайн нет: смена ID человека делит эпизод на 1 TP + 1 FP. Один воркер обходит камеры последовательно; RTSP-источник не подключён к монитору.

D11. Как поток превращается в тревоги. Буфер 90 с пересчитывается раз в секунду; считаются только «устоявшиеся» циклы; тревога проходит состояния open → update → close.

Что доработать для продукта:

1. **Процесс на группу камер.** Ingest-воркер (RTSP → сегменты на диск + кадры в inference) и inference-воркер со `StreamEngine` на камеру. Ограничение параллелизма по устройству. Батчинг позы для нескольких камер на GPU.
2. **Признаки предмета в потоке.** Кропы рта брать из `FrameRing` (кадры уже в памяти), а не из исходного файла. Это снимает ограничение R6, и в живом режиме работает полный классификатор `cycle_mvp`.
3. **Онлайн-склейка треков** по близости рамок и позы за 2–3 с (аналог offline `stitch_tracks`), чтобы смена ID не делила эпизод.
4. **SSE вместо опроса.** `EventStore` публикует изменения; FastAPI отдаёт `text/event-stream`; задержка до экрана < 1 с.
5. **Сохранение контекста при перезапуске.** Сейчас обработанные фрагменты помнятся, а буфер жестов теряется. Минимум — дописывать последние 90 с детекций в артефакт сегмента.

4.5. Очередь задач (общая для Dev Studio и оператора)

Таблица `jobs` в той же БД:

поле	смысл
`id`, `kind`	вид задачи: eval, train, features, report, transcode, demo-precompute, …
`params`	JSON, проверенный pydantic-схемой вида задачи
`status`	queued, running, done, failed, cancelled
`progress`, `message`	0..1 и строка состояния
`owner`, `created`, `started`, `finished`	кто и когда
`result_ref`	ключ артефакта результата
`log_path`	журнал задачи

Исполнитель — отдельный процесс (или несколько, по ресурсу: `cpu`, `gpu`). Задачу он забирает атомарно:

- SQLite: `UPDATE … WHERE status='queued' … RETURNING`;
- PostgreSQL: `SELECT … FOR UPDATE SKIP LOCKED`.

Для одного узла Redis и брокер не нужны. Отмена — флаг в строке, который `RunContext` проверяет между клипами. Белый список видов задач сохраняется (как `tasks.CATALOG`), но аргументы — типизированные модели, а не argv.

4.6. Карта миграции

сейчас	цель	комментарий
`cli.py` (1769 строк)	`sd/cli/{run,eval,data,train,release,ops}.py`	команды вызывают сервисы; тела по 5–20 строк
`train.py`, `cycle_models.py`, `classifier.py`, `bundle.py`	`services/training.py` + `engine/classifiers/ensemble.py`	один словарь признаков; joblib удалить
`oof_eval.py`, `evaluation.py`, `evaluate.py`, `sweep.py`	`core/metrics.py` + `services/evaluation.py`	метрики чистые, сервис пишет EvalRun
`enrich.py`, `pool_features.py`, `feature_auc.py`	`services/features.py` (рецепты)	FeatureTable с манифестом вместо «последнего прогона»


сейчас	цель	комментарий
`gt.py`, `gt_pool.py`, `labels_from_gt.py`, `docs/review/*.csv`	`data/labels.py` (LabelStore)	CSV — импорт и экспорт; метки уходят из `docs/`
`profiles.py`, `config.py`, `solver.py`	`core/config.py` (pydantic) + `services/release.py`	подпись решателя, схема версий
`realtime/*`	`engine/stream.py` + `workers/{ingest,inference}.py` + `data/events.py`	Review — append-only
`web/server.py`, `web/api.py`, `web/admin.py`, `web/tuning.py`	`api/` (FastAPI routers: auth, cities, cameras, events, reviews, reports, media, demo)	экраны настройки моделей → Dev Studio
`ui/*` (9 страниц)	`devstudio/` (7 вкладок, раздел 6)	тяжёлое — через jobs
`tasks.py`	`services/jobs.py` + `workers/executor.py`	БД вместо `task.json`

5. Данные: как хранить и обрабатывать

5.1. Три вида данных — три способа хранения

вид	примеры	свойства	где хранить
Сырые медиа	исходные видео датасетов, сегменты камер, клипы событий, миниатюры	большие, неизменяемые	файловая система или S3-совместимое хранилище (MinIO); адресация по sha256; метаданные в БД
Производные артефакты	позы, ряды, циклы, обогащение, таблицы признаков, модели, отчёты	детерминированы входами и параметрами, пересчитываемы	ArtifactStore: `artifacts/<этап>/<ключ>/` (Parquet, npy, JSON) + запись `StageRun` в БД
Записи и решения	метки, события, решения операторов, пользователи, аудит, задачи	маленькие, изменяемые по правилам, требуют транзакций и истории	реляционная БД: SQLite (WAL) на одном узле, PostgreSQL на нескольких; миграции Alembic

5.2. Модель данных




D6. Слева — разработка: всё версионировано и адресуется по содержимому. Справа — эксплуатация: город → район → объект → камера → события и решения. Связь Review → HardNegative — канал обратной связи, он работает только после проверки разметчиком.

Ключевые решения:

- **Video.id = sha256 файла.** Переименование или перенос файла не ломает метки и кэш. Путь хранится переносимым (`$DATA/…`, как уже делает `paths.to_portable`).
- **LabelSet с версиями и ветками.** Метки не перезаписываются: правка создаёт новую версию набора, отпечаток которого входит в каждый EvalRun (сейчас — `gt_fingerprint`). Можно сравнить «модель на метках v6 и v7» и доказать, что рост F1 не от правки эталона.
- **Review — только добавление.** Каждое решение — новая строка; текущий статус события — последняя строка (или материализованное поле, которое обновляется триггером). Сейчас `AlertStore.review()` затирает прежнее решение (P2).
- **Event хранит `solver_fp`.** Всегда известно, какая версия модели подняла тревогу. Это нужно для разбора и для обратной связи: жёсткие негативы привязаны к версии.
- **Город, район, объект, камера — сущности, а не части имени папки.** Сегодняшнее соглашение `<район>-<индекс>-<время>` остаётся форматом импорта для демо и офлайн-папок.

5.3. Происхождение артефактов и кэш

Происхождение артефактов и ключи кэша



Правило

Ключ этапа = hash(ключи входов + параметры этапа + sha весов + версия кода этапа). Изменили параметр — пересчитывается этот этап и всё ниже; всё выше берётся из кэша. Артефакт неизменяем: новый ключ → новая папка, старая не перезаписывается.

Манифест вместо «последнего прогона»

Таблица признаков, модель и прогон хранят манифест с точными ключами входов. Сейчас обучение берёт лексикографически последний запуск recognize (oof_eval.collect) — результат зависит от того, что запускали последним.

Сейчас (outputs/)

- runs/<видео>/<run_id>/pose|features/<hash>|cycles/<hash> — уже по хэшам ✓
- recognize/<видео>/<окно>_<время>/ — новая папка на каждый запуск ✗
- enrich/<клип>/ + alt_<подпись>/ — два уровня логики ✗
- eval_cache/<hash>/ — ключ: профиль + путь + размер + mtime ~
- experiments/<время>_<имя>/ — журнал без связи с метками ~

Цель (artifacts/ + БД)

- artifacts/<этап>/<ключ>/ + запись StageRun в БД
- GC: удаляется то, на что не ссылается ни один манифест
- DuckDB поверх Parquet: «все циклы всех прогонов» одним запросом
- eval_runs: профиль, labelset, данные, железо, git — в одной строке
- отчёт PDF ссылается на прогон и воспроизводим по ключам

D7. Ключ каждого этапа — хэш ключей входов, параметров, sha весов и версии кода этапа. Изменение параметра пересчитывает только этот этап и всё ниже.

Правила:

1. **Артефакт неизменяем.** Новый ключ — новая папка; старая не перезаписывается (сейчас `recognize` плодит каталоги по времени, а `enrich` хранит «первого записавшего» и `alt_<подпись>`).
2. **Манифест вместо «последнего».** Таблица признаков, модель и прогон хранят точные ключи входов. `sd train --table ft_…` обучает на конкретной таблице, а не на том, что запускали последним (A3).
3. **Сборка мусора** удаляет артефакты, на которые не ссылается ни один манифест, EvalRun, решатель или закреплённый (pinned) эксперимент. Политика — в настройках (например, 30 дней для незакреплённых).
4. **Аналитика кэша через DuckDB.** Представления поверх Parquet всех прогонов: «все циклы с оценками и метками по всем видео» — один SQL-запрос, без загрузки в память. Это основа вкладки «Анализ кэша» (W2).

5.4. Набор данных: структура и манифест

```
datasets/
  gatchina_cctv_v1/
    manifest.yaml        # id, версия, лицензия/основание, источник, описание, разбиение
    videos.parquet       # video_id(sha256), путь, длительность, fps, размер, камера, сцена, теги, split
    media/…              # сами файлы (или ссылка на MinIO/NAS)
  external/…             # открытые наборы — отдельно, с лицензиями; в выпуск не попадают
labels (в БД):  labelsets(id, name, version, parent, author, status) · labels(...)
```

- **Разбиение по группам.** Группа = камера + актёр + дубль; видео одной группы не попадают в разные части. Holdout фиксируется хэшем списка видео и **никогда** не используется для подбора; роль `hidden` в оценке уже запрещает подбор порога.
- **Теги сценариев** P01–P08 (позитивы: стоя, сидя, в группе, ночь ИК, дальний план, сигарета не видна, вейп, со спины) и N01–N08 (негативы: питьё, телефон, еда, касание лица, ручка, разговор с жестами, поправляет маску, курение вне кадра). Метрики считаются по тегам, и видно, *где* модель слаба, а не только «насколько» (P1-4 аудита).
- **Слабые метки папок** — только как подсказка. Конфликт «папка говорит лжекурение, а эталон содержит POSITIVE» (случай `noyabrsk_2/3`) показывается во вкладке «Данные».
- **Внешние данные** (`data_external/`, 6209 файлов, в том числе Stanford40 и HMDB51) убрать из git (P1-5). Держать отдельно с полем лицензии и **не** включать в коммерческие выпуски.

5.5. Видео в эксплуатации

объект	формат	срок хранения (пример)	основание
Сегменты камеры (оригинал)	MP4/MKV, как с камеры, сегменты 1–5 мин	3–7 дней кольцом	разбор, перерасчёт
Клип события	H.264 MP4, −10…+10 с вокруг эпизода, faststart	30–90 дней; подтверждённые — по регламенту заказчика	доказательство, обучение
Миниатюры и ключевые кадры	JPEG	как у клипа	карточка, отчёты
Трасса события (`trace.json`)	JSON: треки, точки, циклы, оценки	как у клипа	«почему сработало», отладка
Кропы жёстких негативов	JPEG + JSON	до включения в датасет	обучение

Сроки — настройка `RetentionPolicy`; удаление выполняет планировщик, и каждое удаление попадает в аудит. Демо и выгрузки по умолчанию маскируют лица (размытие головы по точкам позы — точки уже есть).

5.6. Что добавить к данным в первую очередь

1. **Второй разметчик** на 30–50 % клипов и метрика согласия: F1 между разметчиками по тому же протоколу и к по жестам. Без этого любое «улучшение на 0.02» неотличимо от шума эталона.
2. **Дальние ракурсы** 80–200 px: съёмка или открытые видео с людьми целиком; плюс синтетика zoom-out с серыми полями (уже есть `scaled_copy(pad=True)`).
3. **Жёсткие негативы** из решений оператора (питьё, телефон, касание лица) с проверкой разметчиком.
4. **Разметка** `data/custom` (7 клипов) и исправление слабых меток папок.

6. Режим разработчика (Dev Studio)


Dev Studio — Streamlit-приложение для инженера, которое проверяет архитектуру и модель. Здесь всё можно настроить, и всё сохраняется с отпечатками. Нынешние 9 страниц сводятся в 7 вкладок верхнего уровня:

вкладка	что внутри	откуда берётся сейчас
Валидация	Запуск и отчёт · Анализ кэша · Сравнение прогонов	«Оценка», «Журнал», «Просмотр», «Реальное время»
Задачи	Разметка · Признаки · Обучение · Результаты · Очередь задач	«Разметка», «Анализ», «Классификатор», «Задачи»
Данные	каталог, качество, теги, разбиение, конфликты меток	новое (`library.py`, `eda.py`)
Эксперименты	журнал, закрепление, парный bootstrap, варианты профиля	«Журнал»
Модели	реестр весов и пакетов, лицензии, проверка `.pt`, экспорт OpenVINO/ONNX	«Модели», веб «Модели и профили»
Профилирование	лестница вычислений, скорость по этапам, профиль железа	`sd ladder`, `sd bench`, `sd resources`
Выпуск	заморозка, подпись решателя, манифест, ворота качества	веб «Передача», `sd solver`

Технические правила Dev Studio:

- **Всё тяжёлое идёт через очередь задач** (раздел 4.5). Страница ставит задачу и показывает прогресс фрагментом `@st.fragment(run_every=2)`. Закрытие вкладки работу не прерывает (A8).
- **Чтение данных** — через `@st.cache_data` по ключу артефакта: ключ неизменяем, поэтому кэш никогда не устаревает.
- `st.session_state` хранит только состояние интерфейса (выбранный прогон, фильтры), но не данные.
- **Плеер с трассой** — один компонент на базе существующих `ui/player.py` и `ui/frontend/labeler`. Видео подаётся файлом через медиа-менеджер, без base64: в `ui/media.py` это уже исправлено.

6.1. Валидация



W1. Зоны: ①конфигурация и данные; ②задача в очереди с прогрессом; ③ключевые метрики с доверительным интервалом и скоростью; ④кривая порога с плато и ошибки по причинам с бюджетом; ⑤таблица клипов со статусом и переходом в анализ.

Входы:

- профиль из `configs/experiments` или решатель `.sdsolver.zip`;
- переопределения `ключ = значение` (с подсказками из pydantic-схемы);
- папки (из каталога данных) и набор меток (версия LabelSet);
- роль: `validation` или `hidden`;
- политика порога: фиксированный, плато, вложенный.

Что делает задача. Вызывает `services.evaluation.run(...)`: по каждому клипу движок с кэшем этапов, затем метрики, bootstrap, причины ошибок и бюджет. Результат пишется в EvalRun с отпечатками профиля, меток, данных, кода и железа.

PDF-отчёт прогона (`services.reports.eval_pdf`):

раздел	содержимое	источник данных
Титул	название, дата, автор, отпечаток прогона, статус «validation / hidden»	EvalRun
1. Конфигурация	профиль (описание + все отличия от `default.yaml`), решатель, классификатор, веса (sha256 и лицензии)	Profile, ModelRegistry
2. Данные	папки, число клипов и часов, набор меток и версия, число эпизодов POSITIVE / NEGATIVE / IGNORE, распределение роста людей	LabelSet, Video
3. Качество	F1, P, R с 95 % CI; FP в час (все клипы и только негативные); медианная задержка; бюджет ошибок	`report.json`
4. Порог	кривая F1, P и R по порогу, плато, выбранный порог и политика	`curve.csv`
5. Ошибки	таблица причин (`missed`, `wrong_box`, `below_threshold`, FP по типу), примеры с миниатюрами	`errors.csv` + кадры
6. По клипам	таблица; худшие 10 — с полосой времени (эталон и предсказание)	`per_clip.csv`
7. Производительность	rt_factor по клипам; время по этапам (поза, уточнение, ряды, автомат, предмет, CLIP, классификатор); пиковая память; устройство	профайлер RunContext
8. Сравнение	разница с эталонным прогоном (парный bootstrap), какие клипы улучшились и ухудшились	`paired_bootstrap`
Приложение	полный YAML профиля, версии пакетов, git-коммит, команда воспроизведения	EvalRun


Технология отчёта. matplotlib (графики в SVG/PNG, уже в зависимостях) и ReportLab (вёрстка PDF, лицензия BSD, без системных библиотек; шрифт с кириллицей, например DejaVu Sans или PT Sans, кладётся в пакет). Тот же генератор строит отчёты оператора (раздел 7.4), чтобы оформление было одинаковым. Альтернатива — HTML-шаблон и печать через Chromium; это даёт гибкую вёрстку, но нужен браузер в рантайме, поэтому как основной путь не выбран.

Анализ кэша (W2) отвечает на вопрос «где и почему модель слаба» по **всем** видео и прогонам из кэша:

Dev Studio · Валидация · Анализ кэша

Прогон: 20261009_085252_mvp ▾ | Папки: все ▾ | Сортировка: худший F1 ▾ | Показать: только ошибки | Сцена: все ▾ 1


Клип × метрика (цвет — отклонение от медианы; все прогоны из кэша) 2



Слабые места (автоматически) 3

- sm_6: люди ≈ 200 px, рука у рта не найдена → цикл не найден
  → вход 1280–1600 или тайлинг
- курение__3: 2 события с рамкой не того человека (IoU < 0.3)
  → склейка треков / рамка в peak
- 1_drink: питьё из бутылки похоже на затяжку (FP 1)
  → жёсткие негативы «питьё»
- noyabrsk_2/3: в папке «лжекурение», но курение есть
  → исправить слабую метку папки
- 9 из 19 клипов «курение» без события
  → проверить: нет видимой сигареты?

курение__3 · трек t5 · 30.6–35.7 с 4





W2. ① Фильтры прогона, папок, сцены. ② Тепловая карта «клип × метрика»: F1, FN, FP, число циклов, доля найденных затяжек, средняя уверенность, рост людей, качество точек, rt_factor; цвет — отклонение от медианы. ③ Автоматические «слабые места» с рекомендацией. ④ Детализация: кадр со скелетом и рамкой эталона, дорожки «эталон / предсказание / циклы с оценкой / d_t / рост».

Правила поиска слабых мест — детерминированные, их можно проверить:

правило	условие	рекомендация
Мелкие люди	медиана роста трека < 150 px и FN	вход 1280–1600 или тайлинг; ROI
Цикл не найден	FN, а в окне эталона нет цикла	проверить точки (качество < порога), частоту кадров
Чужая рамка	`wrong_box`	склейка треков; рамка в peak
Ниже порога	`below_threshold`	признаки предмета (виден ли), калибровка
Похожий жест	FP, в метках жеста — питьё, телефон или касание	жёсткие негативы этого типа
Конфликт меток	слабая метка папки ≠ эталон	исправить метку или переложить файл
Медленно	rt_factor < 1	4K, плотная сцена → понизить fps, ROI, iGPU

Запросы идут через DuckDB по Parquet-артефактам (`cycles`, `events`, `errors`) и по EvalRun в БД.

Сравнение прогонов. Два EvalRun рядом: разница F1 с парным bootstrap (`evaluation.paired_bootstrap`), клипы с изменившимся статусом, разные параметры (diff профилей).

6.2. Задачи

Dev Studio · Задачи Разметка Признаки **Обучение** Результаты Очередь задач

1

Новый классификатор цикла

Таблица признаков

ft_obj_zsd_5fps · 217 циклов · 28 видео · labels v7

Группы признаков (число колонок)

KIN 16 | RHYTHM 5 | POSE 19 | ✓ OBJ 2 | ✓ hold, dur | ✓ PHOTO zsd 2 | VLM 1 | VIDEO 5

Модели ансамбля

✓ LogReg | ✓ LightGBM | MLP

Схема проверки

группы: видео | группы: сцена | повторов: 5

Калибровка

нет | isotonic по oof

Контроль переобучения

- ■ перестановка меток (5 раз)
- ■ кривая обучения 25/50/75/100 %
- ■ важность перестановкой

Имя пакета

cycle_obj_zsd_v8

Обучить и проверить (в очередь)

Результат: пакет без pickle в реестре + отчёт диагностики


2

Реестр классификаторов

пакет	набор	AUC oof [CI]	train−oof	перестановка	статус
cycle_mvp	obj_hold_zsd	0.856 [0.76–0.94]	0.07	0.40	в профиле mvp
cycle_mvp10	obj_hold_zsd	0.87 [0.78–0.94]	0.06	0.41	режим качества
cycle_obj_zsd_v8	obj_hold_zsd	обучается…	—	—	кандидат
cycle_fast	kin+rhythm+pose	0.65	0.21	0.48	архив
cycle_cheap	cheap	0.73 [0.58–0.87]	0.15	0.45	архив


Сравнить выбранные ▸ Привязать к профилю ▸ Экспорт пакета ▸

ROC out-of-fold



AUC 0.856, CI по видео

Кривая обучения



train (синий) и oof (зелёный)

3

Важность признаков



значим один признак — риск переобучения

W3. ① Форма обучения: таблица признаков, группы признаков, модели ансамбля, схема проверки, калибровка, контроль переобучения. ② Реестр классификаторов с oof AUC, разрывом train−oof, контролем перестановкой и статусом. ③ Диагностика: ROC, кривая обучения, важность признаков.

Разметка

- Единый разметчик событий и жестов на основе `ui/frontend/labeler`. Клавиши I/O/P/1/2/3/Enter сохраняются; рамка человека выбирается кликом по треку из кэша поз.
- Каждая правка — новая версия LabelSet: черновик, затем «принять».
- Режимы:
  - **Событие** — эпизод, человек, peak, рамка;
  - **Жест** — затяжка, питьё, телефон, касание, нет жеста, неясно;
  - **Проверка кандидатов** — очередь циклов с наибольшей неопределённостью модели или из решений оператора.
- **Согласованность:** второй разметчик видит те же клипы вслепую; считаются F1 между разметчиками и к.

Признаки

- Рецепт = генераторы циклов (автомат, пул кандидатов) + сигналы (кинематика, ритм, поза, предмет с выбором детекторов, CLIP zero-shot, фото-голова, VLM) + параметры кропов и частоты + источник поз (ключ профиля позы).
- Результат — FeatureTable с манифестом и отчётом: число циклов, доля пропусков, AUC каждого признака с CI по видео (`feature_auc`).
- Повторный запуск того же рецепта берёт артефакт из кэша.

Обучение

- Выбор:
  - таблица признаков и набор меток;
  - группы и колонки признаков (наборы `cycle_models.SETS` становятся пресетами);
  - модели ансамбля: LogReg, LightGBM, MLP;
  - схема CV: группы по видео или по сцене, число повторов;
  - калибровка.
- Результат — пакет без pickle в реестре: `manifest.json` с рецептом, метками, oof-предсказаниями и диагностикой.
- Диагностика (уже есть в `classifier.diagnose`): разрыв train−oof, контроль перестановкой меток (AUC ≈ 0.5 — признаков утечки нет), кривая обучения, важность перестановкой.
- **Предупреждения**, которые надо показывать:
  - значим один признак;
  - разрыв > 0.1;
  - < 100 позитивов;
  - признак недоступен в живом режиме.
- Привязка к профилю только через «Выпуск» или явное действие с подтверждением.

Результаты — сравнение моделей реестра на одной таблице: AUC с CI, F1 событий через `oof_eval` (вложенный порог), стоимость признаков (секунд на цикл) и пригодность для живого режима.

Очередь задач — все задачи пользователя и системы: статус, прогресс, журнал, отмена, повтор с теми же параметрами.

6.3. Остальные вкладки

вкладка	ключевые функции	зачем
Данные	каталог датасетов и видео; гистограммы роста людей, освещённости, fps, разрешения; теги P/N; разбиение train/val/holdout с проверкой групп; конфликты слабых меток; дубликаты по sha	понимать, на чём учимся и проверяемся
Эксперименты	журнал EvalRun с фильтрами; закрепление; варианты профиля из таблицы (`sweep`); парное сравнение	дисциплина экспериментов

вкладка	ключевые функции	зачем
Модели	реестр весов с лицензией и доверием; проверка `.pt` (`sd models scan`); экспорт в OpenVINO и ONNX с проверкой косинуса; тест модели на кадре	безопасность цепочки поставки, переносимость
Профилирование	лестница вычислений (`ladder`); скорость по этапам на выбранном железе; профиль железа (`hw`, `resources`); рекомендация fps, imgsz и числа камер	планирование внедрения и честные обещания
Выпуск	заморозка: решатель (профиль + пакеты + веса) + манифест (отпечатки, EvalRun, holdout, git) + подпись; ворота качества (раздел 10); журнал выпусков	единственный путь модели в продукт
Обратная связь (внутри «Задач» или отдельно)	очередь решений оператора: ложные с причиной, подтверждённые, неясные; проверка разметчиком → LabelSet; экспорт кропов жёстких негативов	замкнуть петлю качества

7. Продукт оператора: веб и десктоп

7.1. Персоны и сценарии

персона	типичный день	что важно
Оператор смены	12 часов у экрана; получает 10–40 событий; на каждое 15–60 с	не пропустить новое; решить за 1–2 действия; видеть доказательство; не уставать (тёмная тема, без мигания)
Старший смены	контроль SLA, решения по «не уверен», отчёт за смену	очередь эскалаций, качество работы операторов, выгрузка
Администратор	камеры, ROI, пользователи, решатели, хранение	безопасные изменения, аудит
Руководитель / заказчик	раз в неделю смотрит динамику по районам	сводка, PDF, тренды

Главный сценарий оператора: звук или значок → очередь → карточка открыта автоматически → просмотр клипа (2–10 с) → Y или N + цифра причины → следующее событие открывается само.


7.2. Информационная архитектура

```
Город ─┬─ Район ─┬─ Объект / улица ─┬─ Камера ─┬─ Сегменты видео
       │         │                  │          └─ События ─┬─ Решения (история)
       │         │                  │                      └─ Инцидент (опц.)
       └─ Настройки города: часовой пояс, тайлы карты, SLA, уведомления, сроки хранения
```

Пользователь имеет доступ к одному или нескольким городам. Переключатель города стоит в шапке, и все экраны фильтруются по нему.

7.3. Жизненный цикл события

Жизненный цикл события у оператора




D8. Состояния события и переходы. Пока событие открыто (open), движок может его обновлять (+цикл, рост уверенности). Решение оператора при этом не сбрасывается. История решений неизменяема.

- **Приоритет в очереди** = f(уверенность, время ожидания относительно SLA, критичность объекта). Например, вход в учреждение весит больше парка.
- **SLA:** таймер на карточке и в очереди. Пороги задаются на уровне города (пример: жёлтый после 60 с, красный после 120 с).
- **Причины «ложное»** — справочник с цифровыми клавишами: питьё, телефон, касание лица, еда, ручка или предмет, жест без предмета, ошибка трека, не человек, другое. Причина обязательна: это сырьё для жёстких негативов и для разбора камер.
- **Инцидент** — группа событий одного места или времени (например, компания курит у входа). Назначается исполнителю (охрана, патруль) и закрывается с результатом.


7.4. Экраны

Обзор города — стартовый экран смены.



W4. ① Районы с числом новых событий и состоянием камер. ② Карта (офлайн-тайлы) с полигонами районов; камеры с новыми событиями пульсируют; всплывающая карточка ведёт в событие. ③ Лента событий со статусом и SLA. ④ KPI смены: новые, реакция, доля подтверждённых, события за сегодня, камеры онлайн.

Очередь и карточка события — основной рабочий экран.



W5. ① Очередь по приоритету, сгруппированная по статусу, с SLA. ② Клип события с рамкой и скелетом нужного человека; второй человек не выделен. ③ Таймлайн с циклами и границами события. ④ Ключевые кадры: пики циклов и крупный кроп рта — тот же, что видел детектор. ⑤ «Почему сработало»: правило, уверенность, сигнал предмета, паузы, версия решателя. ⑥ Решение: Y / N + причина цифрой / U / E, заметка, история.

Правила карточки:

1. **Объяснение обязательно.** Оператор должен видеть *основание* тревоги: два цикла, паузы, предмет. Тогда «ложное» с причиной — осмысленное решение, а не угадывание. Данные уже есть: `StreamEngine.cycle_log` и `trace.json` (вкладки «Триггеры / Уверенность / Люди» текущего веба).
2. **Решение — не больше 2 действий:** Y; или N + цифра; или U; или E. После решения 10 с показывается «Отменить» вместо диалога подтверждения, затем автоматически открывается следующее событие.
3. **Клип воспроизводится сам** с −3 с до начала, на ×1. Скорость ×2 включается клавишей; есть пауза и перемотка по циклам `[ ]`.
4. **Маскирование лиц** включается по политике города (по умолчанию выключено для оператора и включено для экспорта и демо).

Разбор — ретроспектива для старшего смены и руководителя.



W6. ① Фильтры (период, район, камера, оператор, сценарий, решение) и экспорт PDF/CSV. ② События по дням и решениям. ③ Причины ложных с переходом «отправить в разметку». ④ Камеры: доля ложных и время реакции — сигнал для настройки ROI или порога камеры. ⑤ Распределение времени реакции относительно SLA.

Остальные экраны:

экран	содержимое
Камеры	список и карта; статус (онлайн, нет сигнала, обслуживание), задержка, кадров в секунду, последний кадр; ROI и минимальный рост человека (редактор поверх кадра); активный решатель; проверка устройства
Отчёты	шаблоны: смена, неделя по району, месяц по городу; расписание и рассылка (PDF на почту или в папку); история отчётов
Администрирование	пользователи и роли; города, районы, объекты (импорт из CSV или GeoJSON); уведомления (звук, ОС, webhook, тихие часы); сроки хранения; установка решателя из выпуска (только подписанного); журнал аудита
Демо	раздел 7.5

7.5. Демо для заказчика




W7. ① Шаги показа: карта → живые камеры → тревога → карточка → разбор → отчёт. ② Источник демо: локальные папки как виртуальные камеры, скорость, маскирование, звук, сброс. ③ Мультивью 2×2: камера с тревогой подсвечена, на таймлайнах видны циклы. ④ Заметки ведущего к текущему шагу.

Как устроено:

1. **Папки → виртуальные камеры.** Папка `<район>-<индекс>-<время>` (формат уже поддерживается `realtime/sources.py`) или выбор в мастере: «эта папка — камера 2 района А, координаты на карте». Создаётся демо-город с плашкой DEMO; его данные изолированы флагом `demo` (поле уже есть в `alerts`).
2. **Предрасчёт трасс.** Задача `demo-precompute` один раз прогоняет все видео решателем и сохраняет `trace.json` (треки, циклы, события с моментом подъёма). Во время показа видео играется в темпе ×1–×4, а события «поднимаются» в тот момент, когда их поднял бы живой движок. Поэтому демо **не зависит от железа** ноутбука, и тревоги настоящие, от модели, а не нарисованные.
3. **Режим ведущего:** шаги, заметки, горячие клавиши (← → шаги, F — полный экран, M — маска), сброс в исходное состояние за 1 клик.
4. **Безопасность показа:** маскирование лиц по умолчанию, никаких записей вне демо-города, работа без сети (офлайн-тайлы).
5. **Сценарий на 7 минут:**
    - карта города с маячками (30 с);
    - мультивью, «живые» камеры (1 мин);
    - тревога со звуком (30 с);
    - карточка: «почему» и решение, затем показать ложное с причиной (2 мин);
    - разбор: доля ложных, реакция (1 мин);
    - PDF-отчёт за смену (1 мин);
    - слайд «другие сценарии» (раздел 11, 1 мин).

7.6. Веб и десктоп из одного кода

Варианты развёртывания



D10. A — один ПК: десктоп со встроенным сервером. B — объекты (edge) и центр. C — демо-ноутбук.

Десктоп = pywebview + встроенный FastAPI + PyInstaller:

- pywebview открывает окно на системном WebView2 (есть в Windows 10/11) и показывает тот же SPA.
- В фоновом потоке запускается uvicorn на `127.0.0.1` со случайным портом и одноразовым токеном запуска. Токен передаётся в окно, внешние клиенты не подключатся.
- Один экземпляр приложения (блокировка), иконка в трее; уведомления ОС и звук приходят и при свёрнутом окне.
- **Второе окно — видеостена** на втором мониторе (`#/wall`): тот же SPA в другом режиме. Положение окон запоминается.

Десктоп-приложение: рабочее место на двух мониторах



Монитор 1 — рабочее место: очередь + карточка + решение



Монитор 2 — видеостена 3×3, камера с тревогой подсвечена

Видеоаналитика

Курение · Центральный, камера 3

уверенность 0.91 · нажмите, чтобы открыть

Уведомление Windows + звук; работает, когда окно свёрнуто

pywebview: окно 1 — основной SPA (#/queue), окно 2 — тот же SPA в режиме #/wall; оба говорят с одним локальным FastAPI. Положение окон и мониторов запоминается.

W8. Монитор 1 — рабочее место (очередь, карточка, решение), монитор 2 — видеостена 3×3 с подсветкой камеры с тревогой; уведомление ОС при свёрнутом окне.

Два варианта сборки десктопа:

вариант	что внутри	размер	когда
Тонкий клиент	pywebview + SPA; подключается к серверу центра (вариант B)	десятки МБ	операторы в ситуационном центре
Автономный	+ FastAPI, воркеры, SQLite, OpenVINO/ONNX Runtime, модели отдельным пакетом	сотни МБ без torch	один объект, 1–4 камеры, демо

Сборка: PyInstaller в режиме onedir (быстрый запуск, обновление отдельных файлов) + инсталлятор (Inno Setup или MSI). Подпись кода сертификатом, иначе SmartScreen пугает пользователя. Данные пользователя лежат в `%LOCALAPPDATA%\<продукт>`. Обновление — через проверку версии на сервере центра или установщиком.

7.7. UI/UX: расположение на экране и правила

Сетка и плотность

экран и разрешение	раскладка
≥ 1920×1080 (основное)	рейка навигации 72 px · левая панель 330 px · центр (flex) · правая панель 360–380 px. На W5: очередь, клип и решение видны одновременно, без прокрутки
2560×1440	правая панель до 420 px, ключевые кадры в 2 ряда; на «Обзоре» карта и лента становятся шире
1366–1600	правая панель (решение) сворачивается в выезжающую, кнопки Y/N/U остаются под клипом
планшет, только чтение	для руководителя: KPI, лента, разбор; решения недоступны
два монитора	рабочее место + видеостена (W8)

Визуальная иерархия

1. Самое заметное — то, что требует действия: новые события, SLA, кнопки решения.
2. Затем доказательство: клип, ключевые кадры, «почему».
3. Затем контекст: карта, история, KPI.

Шрифт: основной текст 12–14 px, заголовки панелей 14–15 px, KPI 22–28 px. Цифры моноширинные (`font-variant-numeric: tabular-nums`), чтобы таймеры не «прыгали».

Цвет — только со смыслом (тёмная тема для операторских залов, есть светлая):

цвет	значение	никогда не использовать для
красный	новое событие, требует действия; «ложное» в кнопке	декора
жёлтый	SLA на исходе, «не уверен», предупреждение	подтверждения
зелёный	подтверждено, камера онлайн, цель SLA выполнена	новых событий
бирюзовый (бренд)	интерактивные элементы, выбранное, ссылки	статусов
серый	закрыто, неактивно, нет данных	

Цвет никогда не единственный носитель смысла: всегда есть подпись или значок (доступность при нарушении цветовосприятия). Контраст текста — не ниже 4.5:1 (WCAG AA).

Клавиатура

клавиши	действие
Y / N / U / E	подтвердить / ложное / не уверен / старшему

клавиши	действие
1–9	причина ложного
J / K	следующее / предыдущее событие
Space, ← →, [ ]	пауза, ±5 с, к предыдущему / следующему циклу
B, S, M	рамки, скелет, маска лиц
Ctrl+Z	отменить решение (10 с)

Подсказка по клавишам всегда видна внизу правой панели.

Состояния экранов (обязательно спроектировать):

- **Пусто:** «Новых событий нет — последнее 12 мин назад» и ссылка на ленту.
- **Загрузка:** скелетоны вместо спиннеров; клип показывает миниатюру, пока грузится.
- **Ошибка:** что случилось и что делать («камера 3 без сигнала 4 мин — сообщено администратору»).
- **Офлайн-сервер:** баннер «нет связи с сервером, события буферизуются», решения ставятся в очередь и отправляются после восстановления.

Эргономика смены:

- Звук тревоги — короткий, не раздражающий; громкость и тихие часы настраиваются.
- Никаких мигающих элементов: пульсация маячка мягкая, ≤ 1 Гц.
- Время показывается локально, с относительной подсказкой («2 мин назад»).
- Карточка не меняется под курсором: новые события добавляются в очередь, но текущая карточка остаётся на месте.
- Решение без подтверждающих диалогов: вместо них отмена.

Что сохранить из текущего веба. Стиль по референсу заказчика («Frame 1»: рейка круглых иконок, тёмная тема, карточка улицы с кольцами); выбор формата видео клиентом; живой анализ с паузой плеера, когда модель отстаёт; горячие клавиши Y/N/U.

8. Технический стек и API

8.1. Стек

часть	выбор	почему	лицензия
API-сервер	FastAPI + uvicorn	типизация (pydantic), OpenAPI для интеграторов, SSE, зависимости для auth и прав	MIT / BSD
БД	SQLAlchemy 2 + Alembic; SQLite (WAL) → PostgreSQL	один код на двух СУБД, миграции схемы	MIT; PostgreSQL License
Артефакты	файловая система; при нескольких узлах — S3-совместимое хранилище	адресация по sha256, дешёвое хранение	MinIO — AGPL-3.0 (только как отдельный немодифицированный сервис); альтернатива SeaweedFS — Apache-2.0
Аналитика	Parquet + DuckDB	SQL по всем прогонам без загрузки в память	Apache-2.0 / MIT
Инференс	OpenVINO (CPU/iGPU), ONNX Runtime, CUDA через torch только где нужно	маленькие сборки, без AGPL в рантайме после замены моделей	Apache-2.0 / MIT
Dev Studio	Streamlit	быстрый интерфейс для инженера; уже используется	Apache-2.0
SPA оператора	текущий vanilla JS → модульный (ES-модули) или лёгкий фреймворк (Preact/Svelte) с локальной сборкой	без CDN; компоненты карточки, плеера, таймлайна переиспользуются	MIT
Карта	MapLibre GL или Leaflet из пакета + офлайн-тайлы (MBTiles, OSM)	работа без интернета	BSD; данные OSM — ODbL (атрибуция)
Живое видео	MediaMTX (RTSP → WebRTC/HLS) или ffmpeg HLS	задержка WebRTC < 1 с; HLS проще	MIT; ffmpeg LGPL/GPL (сборка)
PDF	ReportLab + matplotlib	без системных зависимостей, кириллица со встроенным шрифтом	BSD; PSF-подобная
Десктоп	pywebview + PyInstaller (+ Inno Setup)	один SPA; WebView2 уже есть в Windows	BSD; GPL с исключением для загрузчика (коммерческая поставка разрешена)
Аутентификация	сессии в cookie + Argon2id; OIDC (Keycloak, AD FS) для предприятий	стандартно и проверяемо	MIT / Apache-2.0

8.2. API (v1)

группа	методы	заменяет нынешнее
Вход	`POST /api/v1/auth/login`, `POST /auth/logout`, `GET /auth/me`	поле «Оператор»
Города и карта	`GET /cities`, `GET /cities/{id}/overview` (KPI), `GET /cities/{id}/map` (GeoJSON районов, объектов, камер)	`/api/stats`, `/api/cameras`, `geo.py`
Камеры	`GET /cameras?city=`, `GET /cameras/{id}`, `PATCH /cameras/{id}` (ROI, min_height, solver — admin), `GET /cameras/{id}/health`, `GET /cameras/{id}/live` (WebRTC/HLS)	`/api/camera/<id>`
События	`GET /events?city=&status=&district=&camera=&from=&to=&min_conf=&cursor=`, `GET /events/{id}`, `POST /events/{id}/claim`, `GET /events/{id}/history`	`/api/alerts`, `/api/alert/<id>`
Решения	`POST /events/{id}/reviews {decision, reason_code, note}`, `POST /events/{id}/reviews/undo` (окно 10 с)	`POST /api/alert/<id>/review`

группа	методы	заменяет нынешнее
Поток	`GET /events/stream?city=` (SSE: created, updated, closed, reviewed)	опрос раз в 5 с
Медиа	`GET /media/events/{id}/clip.mp4` (Range), `/thumb.jpg`, `/keyframes/{n}.jpg`, `/trace.json`	`/media/alert/<id>/…`
Инциденты	`POST /incidents`, `PATCH /incidents/{id}`	—
Аналитика и отчёты	`GET /analytics/review?…`, `POST /reports {template, params}` → задача, `GET /reports/{id}.pdf`	`/api/journal.csv`
Задачи	`GET /jobs`, `GET /jobs/{id}`, `POST /jobs/{id}/cancel`	`/api/job/<id>`, `/api/tasks`
Администрирование	`users`, `roles`, `cities`, `sites`, `notifications`, `retention`, `POST /solvers` (только подписанные), `GET /audit`	профили и решатели в вебе → Dev Studio
Демо	`POST /demo/setup {folders, mapping}`, `POST /demo/precompute` → задача, `POST /demo/play {speed}`, `POST /demo/reset`	`POST /api/demo`
Интеграции	исходящие webhook и MQTT: событие в JSON с подписью HMAC	—

Пример полезной нагрузки исходящего события:

```
{"type": "event.created", "event_id": 18342, "scenario": "smoking", "city": "gatchina", "camera_id":
"central-03",
 "start": "2026-10-10T10:42:15+03:00", "peak": "2026-10-10T10:42:24+03:00", "confidence": 0.91,
 "box": [412, 188, 498, 455], "rule": "2 cycles / 14 s", "solver_fp": "60a8e78322",
 "clip_url": "/api/v1/media/events/18342/clip.mp4", "signature": "hmac-sha256=…"}
```

8.3. Защита веб-слоя

1. **Сессии.** Cookie `HttpOnly; Secure; SameSite=Strict`. Пароли — Argon2id. Ограничение частоты входа, блокировка после N неудачных попыток. Опционально — 2FA и OIDC.
2. **Права (RBAC)** на уровне зависимостей FastAPI:

роль	права
operator	события своих городов
senior	плюс эскалации и разбор
admin	плюс камеры, пользователи, решатели
analyst	только чтение и отчёты
demo	только демо-город

3. **CSRF и Origin.** Список разрешённых `Host` (защита от DNS rebinding), проверка `Origin` на всех изменяющих запросах, CSRF-токен. POST принимает только `application/json` (закрывает S2).
4. **Валидация имён и путей.** Все идентификаторы — по схеме (pydantic, регулярное выражение). Файлы отдаются только по ключу артефакта, без пути от клиента (закрывает S3).
5. **CSP без внешних источников:** `default-src 'self'`; тайлы и скрипты локальные (закрывает S5).
6. **TLS** через обратный прокси (Caddy или nginx) в варианте B; mTLS между edge и центром.
7. **Аудит:** вход и выход, решения, изменения камер, установка решателей, экспорт, удаление.

8.4. Масштабирование

масштаб	конфигурация
1–4 камеры, один ПК	десктоп «автономный»: SQLite, один inference-воркер, iGPU или CPU
5–30 камер, объект	сервер с NVIDIA (T4/A2/RTX): несколько inference-воркеров с батчингом позы; PostgreSQL; MediaMTX
Город, десятки объектов	edge-узлы по объектам + центр (PostgreSQL, хранилище, API); операторы в браузере или тонком десктопе

Оценка нагрузки — измерением во вкладке «Профилирование». На ноутбуке i3 + iGPU профиль `mvp` держит ≈ 1 камеру 1080p при 5 к/с (rt_factor 1.23–1.33). На GPU-профиль цифр пока нет: `laptop_gpu4` не измерялся, и обещать число камер до замера нельзя.

9. Безопасность, приватность, право

> Раздел — инженерный анализ, не юридическое заключение. Перед коммерческой поставкой нужна проверка юристом: персональные данные и лицензии.

9.1. Персональные данные (152-ФЗ)

- **Видеозапись людей — персональные данные.** Продукт **не распознаёт лица и не устанавливает личность**: работает поза и трек внутри камеры. Это снижает риски (нет биометрической идентификации). Добавлять распознавание лиц без отдельной правовой оценки не следует.
- **Роли сторон.** Обычно оператор ПДн — заказчик (владелец камер). Поставщик платформы обрабатывает данные по его поручению. Это нужно закрепить в договоре и в модели угроз.
- **Минимизация.** Хранить клипы событий и короткое кольцо сегментов, а не весь архив. Сроки — в `RetentionPolicy`, удаление — в аудите.
- **Доступ** по ролям и городам; выгрузки маскируют лица по умолчанию; демо — только на демо-данных или с маскированием.
- **Локальность.** Обработка на объекте или в контуре заказчика, без облака (это требование есть и в правилах хакатона). В SPA нет внешних запросов (CSP).
- **Человек в контуре.** Система **рекомендует**, решает оператор. Это важно для любых последствий для человека, вроде штрафа за курение в запрещённом месте.

9.2. Лицензии моделей и данных

компонент	лицензия	риск для коммерции	мера
YOLO26 и YOLO11 pose (Ultralytics)	AGPL-3.0	высокий: требование открыть код при сетевом использовании; по позиции Ultralytics, обученные их кодом модели тоже под AGPL без Enterprise-лицензии	купить Ultralytics Enterprise **или** заменить на RTMO / RTMDet + RTMPose (Apache-2.0, OpenMMLab)
Детекторы сигареты (Beehzod YOLO11m — в карточке MIT, basant18 YOLO26s — Apache-2.0)	заявлены разрешительные, но обучены кодом Ultralytics	средний: та же позиция Ultralytics	дообучить свой детектор на RTMDet / YOLOX (Apache-2.0) на собственных кропах
RTMPose-s/m (rtmlib)	Apache-2.0 (код), веса OpenMMLab	низкий	проверить лицензию конкретных весов
CLIP ViT-B/32 (OpenCLIP, LAION-2B)	MIT	низкий; данные LAION — отдельный вопрос	допустимо
LightGBM, scikit-learn	MIT, BSD	нет	—
VideoMAE (K400)	CC-BY-NC-4.0	запрещено в коммерции	не включать в выпуски (сейчас и не используется)
VLM Qwen (через Ollama)	зависит от версии модели	проверить	опционально; не входит в базовый выпуск
Stanford40, HMDB51	только для исследований	запрещено в обучении коммерческой модели	убрать из обучающих наборов выпусков; `data_external` — из git
Наборы Roboflow и Kaggle	по набору (часто CC BY 4.0)	атрибуция	реестр лицензий в манифесте датасета
Тайлы OSM	ODbL	атрибуция	подпись на карте

Рекомендация. Решение «купить или заменить» принять на этапе E0. Замена на стек OpenMMLab сохраняет архитектуру: поза — плагин. Нужны переобучение и сверка на «лестнице» (раздел 1.5).


9.3. Цепочка поставки и выпуск

- **Веса** — только из реестра с sha256 (`models/registry.lock.json` уже есть). `.pt` из сообщества проверяются (`sd models scan`). В продукт идут только экспортированные IR/ONNX — без pickle.
- **Решатель подписывается** (Ed25519). Продукт ставит только подписанные решатели и показывает отпечаток в карточке события.
- **Зависимости** закреплены (`requirements.lock.txt`); SBOM (CycloneDX) прикладывается к выпуску; сканирование уязвимостей в CI.
- **Сборка в чистой среде** (CI-раннер или чистая ВМ), а не на машине разработки: на ней ранее был найден майнер (раздел 2.3).

10. Качество модели и MLOps

10.1. Петля улучшения

Петля улучшения модели (MLOps) с воротами качества



D9. Данные → признаки → обучение → валидация → заморозка → эксплуатация → обратная связь. Каждый шаг оставляет артефакт с отпечатком, поэтому любой выпуск воспроизводим от видео до PDF.

10.2. Методология оценки

1. **Разбиение по группам** (камера + актёр + дубль): кадры одного видео не бывают одновременно в обучении и проверке.
2. **Вложенный подбор порога:** порог выбирается на внутренних фолдах. Внешняя оценка (0.74–0.76 сейчас) — честная цифра для заказчика.
3. **Holdout заморожен** (хэш списка видео). Используется один раз на выпуск, роль `hidden` запрещает подбор.
4. **Доверительные интервалы всегда:** bootstrap по клипам; сравнение версий — парным bootstrap.
5. **Метрики по тегам сценариев** P01–P08 и N01–N08 показывают, где именно модель ошибается.

10.3. Ворота выпуска (пример, согласовать с заказчиком)

ворота	условие
Качество	F1 на holdout ≥ F1 текущего выпуска − 0.02, с учётом CI (не хуже статистически)
Ложные	FP в час на негативных клипах ≤ согласованного значения
Скорость	rt_factor ≥ 1.0 на целевом железе при заявленном числе камер
Живой режим	все признаки классификатора доступны в потоке (нет `ClassifierRequired`)
Право	все веса и данные выпуска с коммерческой лицензией
Воспроизводимость	манифест полон, PDF приложен, подпись есть

10.4. Как измерять качество в эксплуатации

- **Точность** измеряется прямо: подтверждённые / (подтверждённые + ложные), по камерам и версиям решателя.
- **Полнота** по решениям операторов не видна: пропуски никто не отмечает. Нужен **аудит пропусков**: разметчик раз в неделю просматривает случайную выборку часов видео (или клипы с оценкой цикла чуть ниже порога) и отмечает пропущенные эпизоды.
- **Дрейф:** распределения роста людей, уверенности точек, частоты циклов, оценок цикла и доли ложных по камере сравниваются с эталоном (PSI). Резкое изменение — сигнал (сдвинули камеру, зима, ИК-подсветка).
- **Калибровка уверенности эпизода** (P1-2): isotonic по накопленным решениям операторов для конкретной версии решателя. Тогда «уверенность 0.9» значит ≈ 90 % подтверждений, и фильтр «уверенность не ниже» становится полезным.

10.5. Пилот у заказчика (протокол)


1. **Неделя 0:** установка; настройка ROI и минимального роста по каждой камере; лестница на кадрах этих камер (рост людей → выбор imgsz и fps).
2. **Неделя 1, теневой режим:** события видит только аналитик команды. Он размечает подтверждение, ложное или неясное и проводит аудит пропусков.
3. **Неделя 2, боевой режим:** события получают операторы. Измеряются точность, реакция, доля «не уверен».
4. **Отчёт пилота** (PDF): качество с CI по камерам, ложные по причинам, время реакции, рекомендации (камеры, требующие перенастройки).

10.6. Ближайшие улучшения модели (по ожидаемой отдаче)

1. Второй разметчик и дальние ракурсы — без них нельзя доказать любое улучшение.
2. Признаки предмета в потоке (кропы из FrameRing) — полный классификатор в живом режиме.
3. Онлайн-склейка треков — убирает класс ошибок `wrong_box` и FN + FP.
4. Дальняя зона: imgsz 1280–1600 по ROI, тайлинг людей, проверка на лестнице.
5. Свой детектор сигареты на кропах своих камер (снимает и проблему лицензии).
6. Жёсткие негативы «питьё / телефон / касание» из решений операторов.

11. Расширение на другие сценарии видеоаналитики

Платформа сценариев: что общее, что специфично



D12. Восприятие (детекция, трек, поза, зоны) и продукт (события, оператор, разметка, оценка, выпуск) общие. Сценарий — плагин: требуемые сигналы, правило, классификатор, регламент и поля карточки.

11.1. Контракт сценария

```
class Scenario(Protocol):
    id: str                                  # "smoking", "fall", "ppe", ...
    signals: tuple[str, ...]                 # требуемые сигналы: "hand_kinematics", "object_near_mouth",
"body_lying", ...
    def candidates(self, window: TrackWindow) -> list[Candidate]: ...   # «циклы» сценария
    classifier: BundleRef | None             # пакет модели кандидата
    regulation: Regulation                   # правило события + протокол сопоставления (Event F1 со
своими допусками)
    def card(self, event: Event) -> CardSpec: ...                       # что показать оператору в
«почему»
```

Курение уже устроено по этому шаблону: кандидаты — циклы рука–рот, классификатор — `cycle_mvp`, регламент — «2 цикла за 20 с». Новый сценарий не меняет очередь, карточку, разбор, отчёты, разметку и оценку.

11.2. Каталог сценариев

сценарий	сигналы	переиспользуется	новое	сложность
Распитие в общественном месте	циклы рука–рот, предмет (бутылка, банка), длительность	почти всё: автомат циклов, оценка	детектор бутылки и банки, регламент	низкая
Вейпинг (школы, ТЦ)	те же циклы, малый предмет	всё	детектор вейпа; кропы крупнее	средняя
Курение в запрещённой зоне (АЗС, склад)	курение + ROI	всё	зоны и правило «в зоне»	низкая
Падение человека	поза «лёжа», резкое снижение центра масс, время без движения	поза, трек	классификатор позы тела, регламент времени	средняя
Отсутствие СИЗ (каска, жилет)	детектор СИЗ на треке, зоны	трек, зоны, карточка	детектор СИЗ, данные объекта	средняя
Скопление людей	плотность, время	детектор людей	правило плотности по зоне	низкая
Проход в запрещённую зону	ROI + время + направление	трек	редактор зон	низкая
Оставленный предмет	предмет без владельца N минут	детектор объектов, трек	ассоциация «предмет–человек»	высокая
Драка или агрессия	кинематика пар людей, рывки	поза, трек	классификатор пар, данные	высокая

11.3. Продуктовое обоснование

- **Где ценность.** Курение — точка входа с понятной метрикой и регламентом. Деньги приносит платформа: одна установка, общий оператор, много сценариев на тех же камерах. Каждый новый сценарий дешевле предыдущего, потому что восприятие и продукт уже есть.
- **Сегменты:**
    - города (остановки, детские площадки, входы в учреждения);
    - транспорт (вокзалы, платформы);
    - промышленность и логистика (курение у опасных объектов, СИЗ);
    - торговые центры;
    - образование (вейпинг).

Для первых пилотов с ясной экономикой подходят промышленность и опасные объекты: там курение и отсутствие СИЗ — прямой риск аварии.

- **Модель продаж:**
  - лицензия за камеру и сценарий в месяц;
  - установка на объекте (on-prem);
  - пилот 2–4 недели с отчётом (раздел 10.5);
  - SDK сценариев для партнёров-интеграторов.

  В материалах проекта (`docs/presentation/presentation_text.md`) продукт уже позиционируется как модуль более широкой платформы видеоаналитики.

- **Отличия от «просто детектора»:**
  - событие по регламенту (человек, время, рамка) вместо кадра;
  - объяснение «почему»;
  - честная оценка с CI;
  - локальная обработка без облака;
  - петля обратной связи от оператора.

12. Риски и меры

риск	вероятность	влияние	мера	когда
Качество на дальних камерах (80–200 px) ниже обещанного	высокая	высокое	лестница на кадрах заказчика до договора; imgsz 1280–1600, ROI, тайлинг; честная зона гарантии в настройках камеры	E1, пилот
Мало эталонных данных: один разметчик, 23 эпизода	высокая	высокое	второй разметчик, κ, holdout, теневой режим пилота	E1
Лицензия AGPL (Ultralytics)	высокая	высокое	Enterprise-лицензия или замена на OpenMMLab; решение в E0	E0
Атака на веб-API (CSRF, чтение файлов)	средняя	высокое	исправления S1–S6, FastAPI с auth и CSRF, CSP	E0, E3
Персональные данные и претензии регулятора	средняя	высокое	роли сторон в договоре, retention, маскирование, аудит, без распознавания лиц	E3
Ложные тревоги утомляют операторов («слепота к тревогам»)	средняя	высокое	калибровка, порог по камере, жёсткие негативы, мониторинг доли ложных	E3, эксплуатация
Не хватает производительности на объекте	средняя	среднее	профилирование до поставки, OpenVINO/GPU, fps 5 против 10, ROI	E2
Расхождение offline и потока	средняя	среднее	один движок, replay-сверка в CI, признаки предмета из FrameRing	E1
Демо подводит из-за железа или сети	средняя	среднее	предрасчёт трасс, офлайн-тайлы, проверка перед показом	E4
Переобучение на одном признаке (`obj_any_max_conf`)	средняя	среднее	диагностика в обучении, данные с другими детекторами и ракурсами	E2
Скомпрометированная машина разработки	известный факт	высокое	чистая сборочная среда, подпись решателей, ротация паролей	E0
Зависимость от одного разработчика и ассистента	средняя	среднее	документация (этот документ), CI, код-ревью, типизированные модули	всегда

13. Дорожная карта

Оценки — для команды из 1–2 разработчиков и 1 ML-инженера. Это ориентир для планирования, а не обязательство: точность ±30 %.

этап	содержание	готово, когда	оценка, чел.-нед.
E0. Гигиена	исправить S2–S5 (Origin/CSRF, `_check_name` при чтении профиля, CSP, локальные Leaflet и тайлы); решение по AGPL; `data_external` и кадры площадки — из git; собрать и проверить Docker-образ; убрать `operator-app` из `launch.json`; чистая сборочная среда	смоук-тест в `--network none`; образ собирается в CI	1–2
E1. Ядро и данные	`sd.core` и `sd.engine` (Stage API, pydantic-конфигурация); ArtifactStore с манифестами; LabelStore с версиями; единый стек обучения; очередь `jobs`; признаки предмета в потоке; онлайн-склейка треков; второй разметчик	`sd eval` воспроизводим по манифесту; replay = offline на 3 клипах; к посчитан	5–7
E2. Dev Studio	7 вкладок (раздел 6); PDF-отчёт прогона; анализ кэша на DuckDB; обучение и реестр; выпуск с подписью и воротами	PDF прогона mvp совпадает с `report.json`; выпуск ставится в продукт	4–5
E3. Продукт оператора (веб)	FastAPI v1, вход и роли, аудит; города, районы, объекты, камеры; очередь и карточка с объяснением; Review append-only; SSE; разбор и отчёты; уведомления; retention	оператор обрабатывает событие за ≤ 2 действия; история решений неизменяема; отчёт смены в PDF	6–8
E4. Десктоп и демо	pywebview (тонкий и автономный), PyInstaller + инсталлятор, видеостена; демо-город, предрасчёт трасс, режим ведущего, маскирование	установка на чистый Windows за < 10 мин; 7-минутный показ без сети	3–4
E5. Второй сценарий	контракт Scenario; распитие или курение в зоне (низкая сложность); метрики по сценарию	второй сценарий в той же очереди без изменения продукта	3–6

Первые две недели (быстрые шаги с большой отдачей):

1. S2 и S3 — две небольшие правки, закрывают реальные уязвимости.
2. Решение по лицензии AGPL (купить или заменить) — от него зависит вся поставка.
3. Сборка Docker-образа и проверка `--network none`.
4. Второй разметчик на 10–15 клипов и метрика согласия.
5. Записи с дальних камер (или запрос их у заказчика) и лестница на них.

14. Приложения

14.1. Глоссарий

термин	значение
Цикл жеста	рука ко рту → пауза 0.5–5 с → отвод; единица, которую оценивает классификатор
Эпизод (событие)	один или несколько циклов одного человека, склеенных по регламенту
d_t	расстояние запястье–рот в ширинах плеч
Event F1	F1 по эпизодам с допуском ±3 с, IoU рамки ≥ 0.30 в peak, один-к-одному
IGNORE	интервал, где ошибки не считаются (человек < 80 px и пр.)
oof (out-of-fold)	оценка моделью, которая не видела это видео при обучении
Вложенный подбор порога	порог подбирается внутри обучающих фолдов, оценка — на внешнем
Профиль	конфигурация конвейера (`configs/experiments/*.yaml`)
Решатель	пакет для выпуска: профиль + классификатор + веса + манифест (`.sdsolver.zip`)
Отпечаток (fingerprint)	хэш конфигурации и sha256 весов: «та же модель или нет»
rt_factor	секунды видео на секунду вычислений; ≥ 1 — успевает в реальном времени
Жёсткий негатив	пример, на котором модель ошиблась (питьё, телефон…) и который добавлен в обучение
SSE	Server-Sent Events: поток событий от сервера в браузер

14.2. Смежные документы репозитория

документ	о чём
`docs/FINAL.md`	итоговая конфигурация `mvp`, замеры качества и скорости
`docs/MVP.md`	эталон событий, oof-оценка, что не помогло, лестница
`docs/ARCHITECTURE.md`	текущая архитектура (версии 3–6), изменения по итерациям
`docs/WEB_APP.md`	экраны текущего веб-приложения
`docs/REALTIME.md`, `docs/SOLVER_AND_STREAM.md`	движок потока, решатель, replay
`docs/AUDIT_AND_CHANGES.md`	аудит, приоритеты P0–P2 (§7, §12)
`docs/DOCKER.md`, `docs/OPERATIONS.md`, `docs/CLI.md`	запуск, эксплуатация, команды

14.3. Сводка текущих чисел

величина	значение	источник
Видео с метками	31 клип, 60.6 мин (19 «курение» + 12 «лжекурение»)	`docs/ANALYSIS.md`
Эпизоды в оценке	23 в 9 клипах	`docs/FINAL.md`
Строки эталона событий	99 (25 POSITIVE, 11 NEGATIVE, 63 IGNORE, 32 клипа)	`labels/events_gt.csv`
Метки жестов	505 окон: 131 затяжка, 142 нет жеста, 102 неясно, 84 касание, 28 питьё, 18 телефон	`docs/review/gesture_gt.csv`
Event F1 (5 к/с / 10 к/с / вложенный)	0.780 / 0.829 / 0.74–0.76	`docs/FINAL.md`, `docs/MVP.md`
oof AUC цикла (`cycle_mvp`)	0.856 [0.76–0.94]; train 0.923; перестановка ≈ 0.4	диагностика классификатора
Найдено затяжек автоматом	82 % (10 к/с), 74 % (5 к/с)	`docs/FINAL.md`
Скорость (i3 + iGPU, 5 к/с)	1.23–1.33× на 1080p; 0.69–0.78 плотные; 0.54 4K	`docs/FINAL.md`

величина	значение	источник
Стоимость признаков	предмет 1.8 с/цикл, CLIP 0.7 с/цикл, VLM ≈ 11 с/цикл	`docs/FINAL.md`, `docs/MVP.md`
Код и тесты	≈ 19.9 тыс. строк Python; 380 тестовых функций	подсчёт по репозиторию

14.4. Список схем и макетов

файл	что изображено
`d01_event_matching.svg`	событие, циклы, правило, сопоставление
`d02_pipeline.svg`	конвейер и стоимость этапов
`d03_cycle_fsm.svg`	автомат цикла
`d04_target_architecture.svg`	слои целевой архитектуры
`d05_two_modes.svg`	два режима над общим ядром
`d06_data_model.svg`	модель данных
`d07_lineage_cache.svg`	происхождение артефактов и кэш
`d08_event_lifecycle.svg`	жизненный цикл события
`d09_mlops_loop.svg`	петля MLOps
`d10_deployment.svg`	варианты развёртывания
`d11_realtime_engine.svg`	движок реального времени
`d12_scenario_platform.svg`	платформа сценариев
`w01` – `w03`	Dev Studio: валидация, анализ кэша, обучение
`w04` – `w07`	оператор: обзор города, очередь и карточка, разбор, демо
`w08`	десктоп на двух мониторах

Схемы и макеты нарисованы без реальных кадров камер: люди на макетах — схемы, числа на макетах дев-режима взяты из прогона `20261009_085252_mvp`, числа на макетах оператора — иллюстративные.