

Wstęp do informatyki

Lista 9

1. [1] Mówimy, że algorytm przeszukiwania z nawrotami z wykładu „sprawdza” jakieś ustawienie n hetmanów, jeśli wywoływana jest funkcja $\text{isfree}(n-1, y)$ dla $0 \leq y < n$ (czyli sprawdzamy możliwość „dostawienia” n -tego hetmana do ustawionych już poprawnie $n-1$ hetmanów). Uzasadnij, że dla $n \geq 4$ algorytm sprawdza nie więcej niż $\left(\frac{n}{2} + 1\right)(n-1)!$ różnych ustawień n hetmanów na szachownicy.
Uwaga: W swoim rozwiązaniu możesz przyjąć, że dla każdego $n \geq 4$ istnieje rozwiązanie problemu hetmanów (tzn. można ustawić n hetmanów na planszy $n \times n$ tak, aby żadne dwa nie atakowały się nawzajem).
2. [1] Napisz funkcję, która dla zadanej wartości n wyznaczy **liczbę** możliwych ustawień n hetmanów na szachownicy o rozmiarze $n \times n$, tak aby hetmany nie atakowały się nawzajem.
Wskazówka: możesz wykorzystać rozwiązanie z wykładu, znajdujące dowolne ustawienie hetmanów (wystarczy je lekko zmodyfikować).
3. [1] Rozważmy następujący algorytm znajdujący ustawienie n hetmanów na szachownicy $n \times n$

```
int hetmany(int n, int k, int a[])
{
    if (k==n) return poprawne(a,n);
    for(int i=0; i<n; i++) {
        a[k]=i;
        if (hetmany(n,k+1,a)) return 1;
    }
    return 0;
}
```

```
def hetmany(n, k, a):
    if k==n: return poprawne(a,n)
    for i in range(n):
        a[k]=i
        if (hetmany(n,k+1,a)): return 1
    return 0
```

gdzie $a[i]$ wskazuje wiersz hetmana umieszczonego w kolumnie i , a funkcja poprawne zwraca wartość 1, jeśli ustawienie hetmanów opisane w tablicy $a[0..n-1]$ jest poprawne (tzn. żadne dwa hetmany nie atakują się nawzajem) oraz zwraca 0 w przeciwnym przypadku. Twoje zadanie:

- a. Podaj z jakimi parametrami należy wywołać funkcję `hetmany`, aby rozwiązać problem hetmanów dla szachownicy $n \times n$?
- b. Napisz treść funkcji `poprawne`

- c. Porównaj działanie funkcji `hetmany` z tego zadania z działaniem metody opartej o przeszukiwanie z nawrotami. Która metoda sprawdza więcej ustawień hetmanów? Dlaczego?
4. [1] Zapoznaj się z problemem skoczka szachowego. Następnie opracuj i przedstaw **ideę** rozwiązania tego problemu metodą przeszukiwania z nawrotami. Precyzyjnie omów struktury danych, których będziesz używać w swoim rozwiązaniu i sposób wykorzystania tych struktur.
5. [2] Kwadratem magicznym rozmiaru $n \times n$ nazywamy planszę $n \times n$ złożoną z liczb $1, \dots, n^2$, gdzie każda z tych liczb występuje dokładnie raz oraz suma w każdym wierszu, kolumnie i na przekątnych są równe. Napisz funkcję, która dla zadanego n znajduje kwadrat magiczny rozmiaru $n \times n$ (o ile istnieje).
Uwaga: zastosuj przeszukiwanie z nawrotami.

Zadania dodatkowe, nieobowiązkowe (nie wliczają się do puli punktów do zdobycia na ćwiczeniach, punktacja została podana tylko jako informacja o trudności zadań wg wykładowcy)

6. [1] Napisz funkcję `hetmany`, która znajduje ustawienie n hetmanów na szachownicy rozmiaru $n \times n$, tak aby hetmany nie atakowały się nawzajem. Twoja funkcja powinna stosować przeszukiwanie z nawrotami i ustawienie hetmanów reprezentować w tablicy **dwu-wymiarowej** (jeden element tablicy odpowiada jednemu polu szachownicy).
Wskazówka: wystarczy odpowiednio zmodyfikować rozwiązanie z wykładu.
7. [1] Przedstaw pełną implementację rozwiązania problemu skoczka szachowego.
8. [2] Napisz funkcję `minhetmany`, która znajduje minimalną liczbę hetmanów atakujących wszystkie pola szachownicy $n \times n$. (Dokładniej, Twoja funkcja powinna zwrócić taką liczbę k , że przy pewnym ustawieniu k hetmanów atakowane są wszystkie pola szachownicy $n \times n$ i nie jest możliwe ustawienie $k - 1$ hetmanów tak, aby wszystkie pola szachownicy $n \times n$ były atakowane.)