

Boss

老板财务

作者:deecold

更新时间:2017-10-28

1. 用户接口

1.1. 用户注册

基本信息

接口名称:用户注册

接口地址:/client/reg

请求方法:POST

请求数据类型:JSON

响应类型:JSON

状态:有效

接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
name	true	string		名称
pwd	true	string		密码
sex	true	number		性别 1 男 2 女
factory	true	object		工厂(选填)
id	true	number		
name	true	string		
iid	true	string		身份证
email	true	string		邮箱

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
result	true	number	0 成功 1失败
error	true	string	失败消息

1.2. 用户登录

基本信息

接口名称:用户登录
接口地址:/client/login
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
loginname	true	string		登陆名称
loginpwd	true	string		登陆密码

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
factory	true	object	工厂
id	true	number	工厂Id
name	true	string	工厂名称
user	true	object	用户
id	true	number	用户Id
name	true	string	用户名称
result	true	number	0 成功 1失败
error	true	string	失败原因

1.3. 修改密码

基本信息

接口名称:修改密码
接口地址:/client/updpwd
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON

状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
user_id	true	number		用户编号
pwd	true	string		用户密码

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
result	true	number	0 成功 1失败
error	true	string	失败原因

2. 订单接口

2.1. 查询订单

基本信息

接口名称:查询订单
接口地址:/order/find
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
query_ts	true	string		查询时间
client_id	true	number		客户编码 0表示所有
factory_id	true	number		工厂编码
query_cond	true	string		查询关键字

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
result	true	number	0 有数据； 1无数据
summarizes	true	array[object]	汇总
name	true	string	指标名称

value	true	number	指标值
type	true	number	指标趋势 1增长 ,2 减少 ,3 持平
orders	true	array[object]	订单数
id	true	number	编码
sku_code	true	string	sku编码
client	true	object	客户
id	true	number	客户编码
name	true	string	客户名称
price	true	number	单价
num	true	number	数量
deliver_num	true	number	发货数量
num_diff	true	object	件数差
value	true	number	值
type	true	number	趋势 1增长 ,2 减少,3 持平
colth_money	true	object	布料款
value	true	number	值
type	true	number	趋势 1增长 ,2 减少,3 持平
submaterial_money	true	object	辅料
value	true	number	值
type	true	number	趋势 1增长 ,2 减少,3 持平

2.2. 新增订单

基本信息

接口名称:新增订单
接口地址:/order/add
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
factory_id	true	number		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
result	true	number	0成功 1失败
order_id	true	number	订单Id

2.3. 保存订单基本信息

基本信息

接口名称:保存订单基本信息
接口地址:/order/basic/saves
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
order_id	true	number		订单编码
contract_code	true	string		合同编码
sku_code	true	string		SKU编码
price	true	number		单价
num	true	number		数量
type	true	number		类型
deliver_ts	true	string		交付时间
pay_ts	true	string		付款时间
client	true	object		客户
id	true	number		客户编号
name	true	string		客户名称

2.4. 保存订单图片信息

基本信息

接口名称:保存订单图片信息
接口地址:/order/img/save
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
order_id	true	number		订单编号
imgs	true	array[object]		图片信息
name	true	string		图片名称
url	true	string		图片地址

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
result	true	number	0 成功, 1失败
error	true	string	失败原因

2.5. 保存订单尺码信息

基本信息

接口名称:保存订单尺码信息
接口地址:/order/size/save
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
order_id	true	number		订单
sizes	true	array[object]		尺寸
size	true	string		名称
num	true	number		数量

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
result	true	number	0成功 1失败
error	true	string	失败信息

2.6. 保存订单布款信息

基本信息

接口名称:保存订单布款信息
接口地址:/order/colth/save
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
order_id	true	number		订单编号

colths	true	array[object]		布款
money	true	number		金额
sub_ts	true	string		交付时间
url	true	string		图片地址

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
result	true	number	
error	true	string	

2.7. 保存订单辅料信息

基本信息

接口名称:保存订单辅料信息
接口地址:/order/submaterial/save
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
order_id	true	number		订单编号
submaterials	true	array[object]		
money	true	number		金额
sub_ts	true	string		交付时间
url	true	string		图片

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
result	true	number	
error	true	string	

2.8. 保存订单工艺信息

基本信息

接口名称:保存订单工艺信息
接口地址:/order/tech/save
请求方法:POST
请求数据类型:JSON

响应类型:JSON

状态:有效

接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
order_id	true	number		订单编码
tech	true	object		
num	true	number		裁剪数量
finish_ts	true	string		完成时间
url	true	string		图片

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
result	true	number	
error	true	string	

2.9. 保存订单本厂加工信息

基本信息

接口名称:保存订单本厂加工信息

接口地址:/order/selfwork/save

请求方法:POST

请求数据类型:JSON

响应类型:JSON

状态:有效

接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
order_id	true	number		订单
works	true	array[object]		
money	true	number		单价合计
num	true	number		数量

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
result	true	number	
error	true	string	

2.10. 保存外发加工信息

基本信息

接口名称:保存外发加工信息
接口地址:/order/outwork/save
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
order_id	true	number		订单
outworks	true	array[object]		
money	true	number		外发单价
num	true	number		数量
outfactory_id	true	number		外发工厂
outitem_id	true	number		外发项目

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
result	true	number	
error	true	string	

2.11. 保存外发工艺信息

基本信息

接口名称:保存外发工艺信息
接口地址:/order/outtech/save
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
order_id	true	number		订单
outsubs	true	array[object]		
money	true	number		单价

num	true	number		数量
outfactory_id	true	number		工厂编号
outitem_id	true	number		项目编号

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
result	true	number	
error	true	string	

2.12. 保存出货信息

基本信息

接口名称:保存出货信息
接口地址:/order/deliver/save
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
order_id	true	number		订单编号
delivers	true	array[object]		
num	true	number		数量
out_ts	true	string		出货时间

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
result	true	number	
error	true	string	

2.13. 查看订单详情

基本信息

接口名称:查看订单详情
接口地址:/order/detial
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效

接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
order_id	true	number		订单编号

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
order_id	true	number	订单编号
factory	true	object	工厂
id	true	number	
name	true	string	
basic	true	object	基本信息
state	true	number	
contract_code	true	string	合同
sku_code	true	string	SKU编码
num	true	number	数量
price	true	number	单价
order_ts	true	string	下单时间
order_type	true	number	下单类型
deliever_ts	true	string	交付时间
pay_ts	true	string	付款时间
client	true	object	客户
id	true	number	
name	true	string	
size	true	object	尺码
state	true	number	
sizes	true	array[object]	
name	true	string	
num	true	number	
img	true	object	图片
state	true	number	
imgs	true	array[object]	
name	true	string	
url	true	string	
cloth	true	object	布款
state	true	number	
coloths	true	array[object]	
id	true	number	
money	true	number	金额
pay_ts	true	string	付款时间
url	true	string	
submaterial	true	object	辅料
state	true	number	
submaterials	true	array[object]	
id	true	number	
money	true	number	
pay_ts	true	string	
url	true	string	

tech	true	object	裁剪
id	true	number	
num	true	number	
finish_ts	true	string	
selfworks	true	object	本厂工作
state	true	number	
id	true	number	
price	true	number	
num	true	number	
outwork	true	object	外发工厂
state	true	number	
outworks	true	array[object]	
id	true	number	
outfactory	true	object	外发工厂
id	true	number	
name	true	string	
outitem	true	object	外发项目
id	true	number	
name	true	string	
price	true	number	单价
num	true	number	数量
outtech	true	object	外发工艺
state	true	number	
outtechs	true	array[object]	
id	true	number	
outfactory	true	object	
id	true	number	
name	true	string	
outitem	true	object	
id	true	number	
name	true	string	
price	true	number	
num	true	number	
deliver	true	object	发货
state	true	number	
delivers	true	array[object]	
id	true	number	
num	true	number	数量
deliver_ts	true	string	发货书剑

2.14. 新增客户

基本信息

接口名称:新增客户

接口地址:/order/client/add

请求方法:POST

请求数据类型:JSON

响应类型:JSON

状态:有效

接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
name	true	string		客户名称
factory_id	true	number		工厂编码

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
result	true	number	0 成功 1失败
error	true	string	失败原因

2.15. 查找所有客户

基本信息

接口名称:查找所有客户
接口地址:order/client/all
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
factory_id	true	number		工厂编码

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
result	true	number	0 有数据 1无数据
clients	true	array[object]	客户列表
id	true	number	客户编码
name	true	string	客户名称

2.16. 获取默认图片信息

基本信息

接口名称:获取默认图片信息
接口地址:/order/img/default
请求方法:POST

请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
order_id	true	number		订单编号

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
order_id	true	number	订单编号
imgs	true	array[object]	图片列表
name	true	string	图片名称
url	true	string	图片链接
result	true	number	0 有数据 。1无数据

2.17. 获取订单默认尺寸信息

基本信息

接口名称:获取订单默认尺寸信息
接口地址:/order/size/default
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
order_id	true	number		订单编号

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
result	true	number	0 有数据 。1无数据
sizes	true	array[object]	尺寸列表
name	true	string	尺寸名称
num	true	number	数量

2.18. 获取外发工厂

基本信息

接口名称:获取外发工厂
接口地址:/outfactory/find
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
factory_id	true	number		工厂 数量

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
result	true	number	0 有数据 1无数据
factorys	true	array[object]	
id	true	number	工厂 编号
name	true	string	工厂 名称

2.19. 获取外发工艺项目

基本信息

接口名称:获取外发工艺项目
接口地址:/outtech/find
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
factory_id	true	number		工厂 编号

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
result	true	number	
techs	true	array[object]	外发 工艺

id	true	number	工艺编码
name	true	string	工艺名称

2.20. 获取外发工厂项目

基本信息

接口名称:获取外发工厂项目
接口地址:/outfactory/item/find
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
factory_id	true	number		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
result	true	number	
items	true	array[object]	外发项目
id	true	number	项目编号
name	true	string	项目名称

3. 财务接口

3.1. 新增收款

基本信息

接口名称:新增收款
接口地址:/income/add
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
client	true	object		付款方
id	true	number		编码
name	true	string		名称
money	true	number		付款总额
create_ts	true	string		付款时间，默认当前时间

3.2. 查询收款

基本信息

接口名称:查询收款
接口地址:/income/find
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
query_ts	true	string		查询时间
factory_id	true	number		工厂编码
client_id	true	number		客户编码 0 表示所有客户

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
result	true	number	0 有数据 1无数据
incomes	true	array[object]	
client	true	object	付款方
id	true	number	付款方编号
name	true	string	付款方名称
money	true	number	付款金额
income_ts	true	string	付款时间
summarizes	true	object	汇总
hascome	true	number	收款
nohascome	true	number	欠收款
expirecome	true	number	逾期款

3.3. 新增收款客户

基本信息

接口名称:新增收款客户

接口地址:/income_client/add
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
name	true	string		付款方
factory_id	true	number		工厂编码

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
result	true	number	0 成功 1失败
error	true	string	失败原因

4. 工资接口

4.1. 新增工人

基本信息

接口名称:新增工人
接口地址:/worker/add
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
name	true	string		名称
sex	true	number	1	性别 1男 2女
iid	true	string		身份证
factory_id	true	number		工厂id

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
result	true	number	0成功 1失败

4.2. 新增工种

基本信息

接口名称:新增工种
接口地址:/work/add
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
name	true	string		名称
facrtory_id	true	number		工厂 编码

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
result	true	number	0 成功 1失败

4.3. 新增工资

基本信息

接口名称:新增工资
接口地址:/salary/add
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
新增工资

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
sku_code	true	string		款号
worker	true	number		工人编码
work	true	number		工种编码
price	true	number		单价

num	true	number		数量
-----	------	--------	--	----

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
result	true	number	0 成功 1失败
error	true	string	失败原因

4.4. 查询工资

基本信息

接口名称:查询工资
接口地址:/salary/find
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
query_ts	true	string		查询日期
worker	true	number		工人姓名 0 表示全部
factory_id	true	number		工厂编码

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
summarizes	true	object	
sku_num	true	number	款号数量
product_num	true	number	产品数量
salary	true	number	工资总额
detials	true	array[object]	
skc_code	true	string	款号
worker	true	object	工人
id	true	number	工人编码
name	true	string	工人姓名
work	true	object	工种
id	true	number	工种编码
name	true	string	工种名称
price	true	number	单价
num	true	number	数量

4.5. 查找所有工人

基本信息

接口名称:查找所有工人
接口地址:/worker/all
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
factory_id	true	number		工厂 编号

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
result	true	number	0 有数据 1无数据
workers	true	array[object]	工人列表
id	true	number	工人编码
name	true	string	工人姓名
iid	true	string	工人身份证号

4.6. 查找所有工种

基本信息

接口名称:查找所有工种
接口地址:/work/all
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
factory_id	true	number		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
result	true	number	0 有数据 1无数据

works	true	array[object]	工种列表
id	true	number	编码
name	true	string	名称

5. 通用借口

5.1. 上传图片

基本信息

接口名称:上传图片
接口地址:/comm/upload
请求方法:POST
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
file	true	file		图片文件

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
result	true	number	0 成功 1失败
img_url	true	string	成功的地址
error	true	string	失败的信息

6. 后台管理接口

6.1. 新增工厂

基本信息

接口名称:新增工厂
接口地址:/factory/add
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

新增工厂

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
name	true	string		名称
remark	true	string		备注
address	true	string		地址
phone	true	string		电话
state	true	number		是否启用 1启用 2停用

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
id	true	number	工厂编号
code	true	string	工厂编码
name	true	string	名称
remark	true	string	备注
address	true	string	地址
phone	true	string	联系方式
state	true	number	状态 1启用；2停用