

件的例子。

```
RegistryMachineSystemCurrentControl
SetServicesVDisk
Type=REG_DWORD 0x00000001
Start=REG_DWORD 0x00000003
ErrorControl=REG_DWORD 0x00000001
Group=SCSI Class
Parameters
DriveLetter=N:
```

然后以 vdisk.ini 为参数运行 REGINI.EXE。就会自动在注册表里添加相应的项。

在注册表里添加好这些项后，必须重新启动系统，这样所添加的设备驱动程序才能在控制面板的设备 applet 中列出来，再进行其他操作。

5. 启动设备驱动程序

在添加修改好注册表后，重新启动系统，如果选择的 Start 值是 0、1、2，如果一切正常，驱动程序就应该已经启动起来了。可以观察控制面板的设备 applet 中的设备列表。如果 Start 选择的是 3，则可以直接启动。

6. 调试工具

目前 NT 驱动程序的调试工具只有 WINDBG 和 SOFTICE，WINDBG 的使用需要双机环境，强力推荐使用 SOFTICE。注意目前国内 FTP 服务器上的 SOFTICE 3.2 FOR NT 的 Setup.ins 文件是错误的，它将导致安装程序不认识你的 NT，可以用 3.0 的 setup.ins 文件替代 3.2 的 setup.ins，这样就可以安装成功。

4. 7 工程介绍

根据第一章提出的课题要求，基于 USB 接口的存储设备保护器，设计在主机与存储设备之间。




图 4-4 保护器逻辑结构