

MOV ↔ dsh 对比与改进建议

对比对象：DeepSeek Harness (dsh, 官方 agent harness) VS MOV (0027-mov 安卓版) | 2026-08-24 | 依据：
docs/subsystems 官方文档 + 双方源码盘点

总评：内核抄得相当到位，短板在「翻译时打了折」。 dsh 的事件溯源内核、Surface 投影、持久化 (JSONL+SQLite+FTS5)、checkpoint、审批、权限门、凭证加密等骨架机制 都是高保真翻译 (连 sourceEventSeqs / foldSurface / torn-marker 都搬全了)。问题集中在三类：① **抄了代码没接线** (功能存在但不在运行路径)；② **参数/阈值偏离** (行为走样)；③ **整块子系统没带过来**。

一、P0：建议立即改进 (有真实现场收益)

1. goal 系统存在但没接线 (最可惜)

dsh	MOV 现状	建议
goal = 持久化目标声明 (GoalDomain + fold)，agent 围绕目标推进；默认 256 轮上限，phase: active/paused/blocked/complete	goal/Goal.kt 的 GoalDomain + GoalRoundDriver (maxRounds=20) 已翻译，但 MainActivity 无装配、工具面无 goal.* —— 完整代码躺仓库，AI 和用户都用不到	像 subagent.run 一样补工具 (goal.get/update/status) + AgentLoop 接线，约半天

2. session-reference 未接线

dsh	MOV 现状	建议
让模型在上下文中引用其他会话；maxReferences=3 / candidates=50 / 单引用 64KB	context/SessionReference.kt 的 Resolver (MAX_REFERENCES=8) 已翻译，无装配	接线到 prompt 组装，多会话协作场景直接受益

3. compaction 参数偏离 dsh 不少

参数	dsh	MOV
触发阈值	0.8	0.85 (压得更晚)
保留比例	retain 0.16	保头 0.30 + 保尾 0.20 (保留更多)
摘要上限	maxTokens 8192	8K 字符输入 (≈5-6K token)

→ MOV 压得更保守，长对话日志膨胀更快、模型上下文压力更大。建议至少把触发阈值校准到 0.8，或做一次长会话实测后定值。

4. token-meter 缺失 → 预算不准

dsh 有精算 token-meter (4 字符=1 token，块/角色 overhead 各 +4)；MOV 无此模块，预算用「每事件 ×8」式估算，精度差。建议：移植 dsh 的计价表 (字符/4 + 固定开销)，预算降级阈值 (0.70 / 0.85 / 0.95) 立刻更可信。

二、P1：近期值得做

项	dsh 机制	MOV 现状 → 建议
5. 附件管线	统一附件服务：单张≤5MiB、单消息≤20张/100MiB、≤4000万像素、png/jpeg/webp/gif	图片走本地路径+Image block；AttachmentStore 仅接口。 无像素/体积上限 → 超大图是 OOM 来源。 建议补校验（复用 OCR/压缩管线）
6. user-questions	结构化问询协议（单选/多选/自定义/跳过；同上下文单 provider）	MOV 全靠 AI 自然语言问（入驻/凭据/审核收集场景已多）。建议做 user.ask 工具，收集体验与可解析性双提升
7. 权限预设	sandbox 模式 + approval 策略捆绑成具名预设（workspace-write / danger-full-access / custom）	PermissionGuard 2 模式（4 模式挂账未完成），无「预设」组合概念。按 E4 挂账推进 + 设置页单开关
8. approval 参数	ApprovalRequest 刻意不含工具参数 （UI 用 callId 关联流式输出，防副本漂移）；无超时，仅 signal	MOV 弹窗带脱敏参数摘要 + 60s fail-closed（更安全）。 建议保留现状 ，文档注明取舍即可

三、P2：按需再做（多数不影响主链）

项	dsh 机制	结论
hooks	生命周期钩子观察/拦截（HMR、调试）	MOV 仅 1 个 data class；低优先
feedback	用户反馈记录（sidecar 非日志，maxNoteBytes 必填）	仅类型；有收集需求再做
jobs / schedule	异步任务（每 owner 并发 10）/ 定时（every≥300s）	无；有定时需求再做
skills	6 级 rank 技能目录（100→600）	接口+注册表无实现；与工具市场重复，低
settings 分层	defaults→base→user + CAS revision + 密钥脱敏	走 WebView 桥+原生偏好；当前够用
session-telemetry	ledger/ops 上报通道 + 脱敏扩展点	无；产品决策后再做
invariants	包级运行时不变式检查（开发质量门）	无；低

四、MOV 已经抄好 / 无需改

- ✔ **工具流水线**：pre→execute→post + scoped 注册 + 嵌套屏障防死锁（ToolRegistry / concurrencySafe / scope 声明）
- ✔ **subagent**：已翻译 + 已接线（subagent.run / fork / 层级取消）
- ✔ **持久化**：JSONL 双后端 + WriteBehind + torn-marker 崩溃修复 + FTS5 重建
- ✔ **投影/检索**：Surface/foldSurface、session.search（lineage/trace）
- ✔ **sandbox / code-runtime / e2b**：安卓端天然不适用，只留占位接口（定案维持）
- ✔ **credentials 引用**：MOV 用 Keystore 硬件级加密直取，比 dsh 的文件+引用更硬，不改

五、MOV 超越 dsh 的部分（加分项，不用补）

- Keystore 硬件级加密凭据（dsh 是文件+引用）

- 审批 60s fail-closed + 通知栏入口 (dsh 无超时, 只有 signal)
- ML Kit 本地 OCR + AI 排版、agent 浏览器 (waitUser/审批门/REF 失效检测)、MCP 工具市场 (提交→审核→上架全链)、workflow 剧本解释器、FTS5 会话搜索

生成: 2026-08-24 | MOV (0027-mov) vs dsh (DeepSeek Harness) | 详细文档待落 docs/dsh-vs-mov-对比.md