

CQOx_gen 拡張案④



Thought for 46s >

先に前提だけはっきりさせます。

- 「世界最高峰・これ以上無理」は、実務的には常に更新され続けるので**絶対値として保証はできません**。
- ただ、**2025 時点の因果推論 × 個人向け支援ツール**として、これ以上は「別プロダクト」になるだろう、というラインまでは攻めて設計します。

以下は

1. 本番アーキテクチャ
2. DB と因果パイプライン
3. API
4. フロント（可視化を含む）
5. 実行・検証方法

を、コード付きでまとめます。

0. 全体像（最終本番版）

プロダクト定義

- 目的：
「人前で自分の話をする時に、涙・しんどさ・伝えられなさがどう動くのかを、その人自身のデータから因果的に理解し、次の一回を少しマシにするプランを出す」
- 単位：Episode（面接・1on1・大事な話し合いなど）
- ログ：
 - 前：状態+準備プラン
 - 後：実際の感情と関係の変化
- 解析：
 - per-user の因果効果（ジャーナリング/3メッセージ/呼吸/ロールプレイ/セーフワード...）
 - 一部は意図的ランダム化で N-of-1 RCT を回す
- 出力：
 - 1 回ごとのフィードバックカード
 - 「あなたのパターン」因果ダッシュボード
 - 準備プランのレコメンド+シミュレーション

1. アーキテクチャ

1.1 コンポーネント

- フロントエンド
 - React + Vite + TypeScript
 - TanStack Query（API データ取得）
 - Recharts（可視化）
- バックエンド **API**
 - FastAPI（Python）
 - 認証（JWT / OAuth2, ここでは省略）
- ストレージ
 - PostgreSQL（本番向け）
- 因果推論/バッチ
 - Python（pandas, scikit-learn ベース）
 - `jobs/estimate_effects.py` として定期実行（Cron / Airflow / Prefect など）
- メトリクス・監視
 - Prometheus + Grafana（API レイテンシ・バッチの成功/失敗など）

ディレクトリ例：

```
emotion-cqox/  
  backend/  
    cqox/  
      emotion/  
        models.py  
        schemas.py  
        api.py  
        service.py  
      jobs/  
        estimate_effects.py  
    tests/  
      test_emotion_api.py  
  frontend/  
    src/  
      pages/  
        EmotionEpisodeCreatePage.tsx  
        EmotionOutcomeLogPage.tsx  
        EmotionDashboardPage.tsx  
      features/emotion/  
        components/  
          EpisodeQuickSliders.tsx  
          PreferenceSliders.tsx  
          PreparationSimulator.tsx  
          CausalEffectForestChart.tsx  
          EmotionTimelineChart.tsx  
          EffectSummaryCards.tsx
```

2. データモデル (DB / models.py)

2.1 SQL スキーマ (PostgreSQL)

```
-- Episode 本体  
CREATE TABLE emotion_episode (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  user_id INTEGER NOT NULL,  
  scenario_type VARCHAR(32) NOT NULL,  
  topic VARCHAR(128) NOT NULL,  
  scheduled_at TIMESTAMP NOT NULL,  
  location VARCHAR(32) NOT NULL,  
  status VARCHAR(16) NOT NULL, -- planned / completed / cancelled  
  
  pre_anxiety INTEGER NOT NULL,  
  pre_crying_risk INTEGER NOT NULL,  
  pre_speech_block_risk INTEGER NOT NULL,  
  
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),  
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()  
);  
  
-- 準備アクション (1 Episode に複数行)  
CREATE TABLE emotion_preparation_execution (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  episode_id INTEGER NOT NULL REFERENCES emotion_episode(id) ON DELETE CASCADE,  
  template_key VARCHAR(64) NOT NULL, -- journaling_10m, three_messages, ...  
  planned_intensity INTEGER NOT NULL, -- 0-10  
  actual_intensity INTEGER, -- 0-10, 終了後に自己評価  
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()  
);  
  
-- Episode のアウトカム  
CREATE TABLE emotion_outcome (  
  episode_id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES emotion_episode(id) ON DELETE CASCADE,  
  stress_during INTEGER NOT NULL,  
  stress_after INTEGER NOT NULL,  
  crying_level INTEGER NOT NULL,
```

```

speech_block_level    INTEGER NOT NULL,
expression_score      INTEGER NOT NULL,
relationship_impact    INTEGER NOT NULL, -- -5~+5
partner_reaction       VARCHAR(32),
days_after_reflection INTEGER,
would_repeat_preparation INTEGER,
reflection_short       TEXT,
created_at            TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()
);

-- ユーザーの目的関数 (重み)
CREATE TABLE emotion_preference_profile (
  user_id             INTEGER PRIMARY KEY,
  weight_relief        NUMERIC(4,3) NOT NULL,
  weight_expression    NUMERIC(4,3) NOT NULL,
  weight_relationship  NUMERIC(4,3) NOT NULL,
  updated_at          TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()
);

-- 因果効果の推定結果 (ユーザー毎 × 準備毎)
CREATE TABLE emotion_treatment_effect (
  id                  SERIAL PRIMARY KEY,
  user_id             INTEGER NOT NULL,
  treatment_key       VARCHAR(64) NOT NULL, -- journaling_10m, three_messages, ...
  outcome_name        VARCHAR(64) NOT NULL, -- crying_level, stress_after, ...
  ate                 DOUBLE PRECISION NOT NULL, -- 推定平均効果
  ci_lower            DOUBLE PRECISION,
  ci_upper            DOUBLE PRECISION,
  n_treated           INTEGER NOT NULL,
  n_control           INTEGER NOT NULL,
  model_version       VARCHAR(32) NOT NULL,
  updated_at          TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),
  UNIQUE (user_id, treatment_key, outcome_name)
);

```

2.2 SQLAlchemy モデル (抜粋)

```

# backend/cqox/emotion/models.py
from sqlalchemy import (
    Column, Integer, String, DateTime, ForeignKey, Numeric
)
from sqlalchemy.orm import relationship
from datetime import datetime

from cqox.db import Base # Declarative base

class EmotionEpisode(Base):
    __tablename__ = "emotion_episode"

    id = Column(Integer, primary_key=True)
    user_id = Column(Integer, nullable=False)
    scenario_type = Column(String(32), nullable=False)
    topic = Column(String(128), nullable=False)
    scheduled_at = Column(DateTime, nullable=False)
    location = Column(String(32), nullable=False)
    status = Column(String(16), nullable=False)

    pre_anxiety = Column(Integer, nullable=False)
    pre_crying_risk = Column(Integer, nullable=False)
    pre_speech_block_risk = Column(Integer, nullable=False)

    created_at = Column(DateTime, default=datetime.utcnow, nullable=False)
    updated_at = Column(
        DateTime, default=datetime.utcnow, onupdate=datetime.utcnow, nullable=False
    )

    preparations = relationship("EmotionPreparationExecution", back_populates="episode")
    outcome = relationship("EmotionOutcome", uselist=False, back_populates="episode")

```

```

class EmotionPreparationExecution(Base):
    __tablename__ = "emotion_preparation_execution"

    id = Column(Integer, primary_key=True)
    episode_id = Column(Integer, ForeignKey("emotion_episode.id", ondelete="CASCADE"))
    template_key = Column(String(64), nullable=False)
    planned_intensity = Column(Integer, nullable=False)
    actual_intensity = Column(Integer)

    created_at = Column(DateTime, default=datetime.utcnow, nullable=False)

    episode = relationship("EmotionEpisode", back_populates="preparations")

class EmotionOutcome(Base):
    __tablename__ = "emotion_outcome"

    episode_id = Column(
        Integer, ForeignKey("emotion_episode.id", ondelete="CASCADE"),
        primary_key=True
    )
    stress_during = Column(Integer, nullable=False)
    stress_after = Column(Integer, nullable=False)
    crying_level = Column(Integer, nullable=False)
    speech_block_level = Column(Integer, nullable=False)
    expression_score = Column(Integer, nullable=False)
    relationship_impact = Column(Integer, nullable=False)
    partner_reaction = Column(String(32))
    days_after_reflection = Column(Integer)
    would_repeat_preparation = Column(Integer)
    reflection_short = Column(String)

    created_at = Column(DateTime, default=datetime.utcnow, nullable=False)

    episode = relationship("EmotionEpisode", back_populates="outcome")

class EmotionPreferenceProfile(Base):
    __tablename__ = "emotion_preference_profile"

    user_id = Column(Integer, primary_key=True)
    weight_relief = Column(Numeric(4, 3), nullable=False)
    weight_expression = Column(Numeric(4, 3), nullable=False)
    weight_relationship = Column(Numeric(4, 3), nullable=False)
    updated_at = Column(DateTime, default=datetime.utcnow, nullable=False)

class EmotionTreatmentEffect(Base):
    __tablename__ = "emotion_treatment_effect"

    id = Column(Integer, primary_key=True)
    user_id = Column(Integer, nullable=False)
    treatment_key = Column(String(64), nullable=False)
    outcome_name = Column(String(64), nullable=False)
    ate = Column(Numeric, nullable=False)
    ci_lower = Column(Numeric)
    ci_upper = Column(Numeric)
    n_treated = Column(Integer, nullable=False)
    n_control = Column(Integer, nullable=False)
    model_version = Column(String(32), nullable=False)
    updated_at = Column(DateTime, default=datetime.utcnow, nullable=False)

```

3. 因果パイプライン (jobs/estimate_effects.py)

3.1 目標

- 各ユーザー u, 各準備 treatment_key に対して

- Outcome (crying_level, stress_after, expression_score, relationship_impact) への平均処置効果 ATE_u とその CI を推定して emotion_treatment_effect に書き込む。
- モデルは最初はシンプルな DML 風 (線形 + ランダムフォレスト) くらいから。

3.2 コア処理コード (簡略版)

```
# backend/cqox/jobs/estimate_effects.py
import math
from typing import List, Dict

import numpy as np
import pandas as pd
from sqlalchemy.orm import Session
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.linear_model import LinearRegression

from cqox.db import SessionLocal
from cqox.emotion import models

TREATMENTS = [
    "journaling_10m",
    "three_messages",
    "breathing_4_7_8",
    "roleplay_self_qa",
    "safe_word_plan",
]

OUTCOMES = [
    "crying_level",
    "stress_after",
    "expression_score",
    "relationship_impact",
]

MODEL_VERSION = "v1.0-dml-rf-lr"

def load_episode_dataframe(db: Session) -> pd.DataFrame:
    """DB から Episode + Preparation + Outcome をまとめたフラットな DF を作る。"""
    episodes = (
        db.query(models.EmotionEpisode)
        .join(models.EmotionOutcome)
        .all()
    )

    rows: List[Dict] = []
    for ep in episodes:
        if ep.status != "completed" or not ep.outcome:
            continue
        base = {
            "episode_id": ep.id,
            "user_id": ep.user_id,
            "scenario_type": ep.scenario_type,
            "topic": ep.topic,
            "scheduled_at": ep.scheduled_at,
            "location": ep.location,
            "pre_anxiety": ep.pre_anxiety,
            "pre_crying_risk": ep.pre_crying_risk,
            "pre_speech_block_risk": ep.pre_speech_block_risk,
            "crying_level": ep.outcome.crying_level,
            "stress_after": ep.outcome.stress_after,
            "expression_score": ep.outcome.expression_score,
            "relationship_impact": ep.outcome.relationship_impact,
        }
        # 準備強度
        intensity = {f"prep_{k}_intensity": 0 for k in TREATMENTS}
        for prep in ep.preparations:
            if prep.template_key in TREATMENTS:
```

```

        intensity[f"prep_{prep.template_key}_intensity"] = (
            prep.actual_intensity
            if prep.actual_intensity is not None
            else prep.planned_intensity
        )
        rows.append(**base, **intensity)
    return pd.DataFrame(rows)

def dml_ate(
    df: pd.DataFrame,
    treatment_col: str,
    outcome_col: str,
    confounder_cols: List[str],
) -> Dict[str, float]:
    """
    ごく簡単な DML 風推定:
    -  $Y \sim X$  を RF で予測
    -  $T \sim X$  を線形で予測
    - 残差を取って、 $\text{res}_Y \sim \text{res}_T$  の線形回帰から ATE を出す
    """

    d = df.copy()
    d = d.dropna(subset=[treatment_col, outcome_col] + confounder_cols)
    if len(d) < 30:
        return {"ate": 0.0, "se": math.inf, "n_treated": 0, "n_control": 0}

    T = d[treatment_col].values.astype(float)
    Y = d[outcome_col].values.astype(float)

    X = pd.get_dummies(
        d[confounder_cols],
        columns=["scenario_type", "location", "topic"],
        drop_first=True,
    )

    # 連続 treatment を 0/1 に単純二値化 (強度 >= 3 を 1)
    T_bin = (T >= 3).astype(float)

    #  $Y \sim X$ 
    y_model = RandomForestRegressor(
        n_estimators=200, max_depth=6, min_samples_leaf=10, n_jobs=-1
    )
    y_model.fit(X, Y)
    y_hat = y_model.predict(X)
    res_y = Y - y_hat

    #  $T \sim X$ 
    t_model = LinearRegression()
    t_model.fit(X, T_bin)
    t_hat = t_model.predict(X)
    res_t = T_bin - t_hat

    lr = LinearRegression()
    lr.fit(res_t.reshape(-1, 1), res_y)
    ate = float(lr.coef_[0])

    # 標準誤差 (ホワイイト標準誤差っぽく)
    y_pred = lr.predict(res_t.reshape(-1, 1))
    resid = res_y - y_pred
    sigma2 = np.mean(resid ** 2)
    se = float(math.sqrt(sigma2 / np.sum((res_t - res_t.mean()) ** 2)))

    n_treated = int(T_bin.sum())
    n_control = int((1 - T_bin).sum())

    return {
        "ate": ate,
        "se": se,
    }

```

```

        "n_treated": n_treated,
        "n_control": n_control,
    }

def estimate_and_persist_effects():
    db = SessionLocal()
    try:
        df = load_episode_dataframe(db)
        if df.empty:
            return

        for user_id, df_u in df.groupby("user_id"):
            for t_key in TREATMENTS:
                t_col = f"prep_{t_key}_intensity"
                for outcome in OUTCOMES:
                    stats = dml_ate(
                        df_u,
                        treatment_col=t_col,
                        outcome_col=outcome,
                        confounder_cols=[
                            "pre_anxiety",
                            "pre_crying_risk",
                            "pre_speech_block_risk",
                            "scenario_type",
                            "location",
                            "topic",
                        ],
                    )
                    if math.isinf(stats["se"]) or stats["n_treated"] == 0 or stats["n_control"] == 0:
                        continue

                    z = 1.96
                    ci_lower = stats["ate"] - z * stats["se"]
                    ci_upper = stats["ate"] + z * stats["se"]

                    eff = (
                        db.query(models.EmotionTreatmentEffect)
                        .filter_by(
                            user_id=user_id,
                            treatment_key=t_key,
                            outcome_name=outcome,
                        )
                        .one_or_none()
                    )
                    if eff is None:
                        eff = models.EmotionTreatmentEffect(
                            user_id=user_id,
                            treatment_key=t_key,
                            outcome_name=outcome,
                        )
                        db.add(eff)

                    eff.ate = stats["ate"]
                    eff.ci_lower = ci_lower
                    eff.ci_upper = ci_upper
                    eff.n_treated = stats["n_treated"]
                    eff.n_control = stats["n_control"]
                    eff.model_version = MODEL_VERSION

        db.commit()
    finally:
        db.close()

if __name__ == "__main__":
    estimate_and_persist_effects()

```

実行コマンド例

```
# バッチを単発実行
cd backend
python -m cqox.jobs.estimate_effects

# pytest で最低限の検証
pytest tests/test_emotion_api.py -q
```

4. API (FastAPI)

4.1 Episode 作成 (ドラフト保存)

```
# backend/cqox/emotion/schemas.py
from datetime import datetime
from typing import Dict, Optional
from pydantic import BaseModel, conint, root_validator

class PreState(BaseModel):
    pre_anxiety: conint(ge=0, le=10)
    pre_crying_risk: conint(ge=0, le=10)
    pre_speech_block_risk: conint(ge=0, le=10)

class PreparationPlan(BaseModel):
    journaling_10m: conint(ge=0, le=10)
    three_messages: conint(ge=0, le=10)
    breathing_4_7_8: conint(ge=0, le=10)
    roleplay_self_qa: conint(ge=0, le=10)
    safe_word_plan: conint(ge=0, le=10)

class PreferenceWeightsRaw(BaseModel):
    relief: conint(ge=0, le=10)
    expression: conint(ge=0, le=10)
    relationship: conint(ge=0, le=10)

    @root_validator
    def ensure_nonzero(cls, values):
        if values["relief"] + values["expression"] + values["relationship"] == 0:
            # デフォルトは等分
            values["relief"] = values["expression"] = values["relationship"] = 1
        return values

    def normalized(self) -> Dict[str, float]:
        s = float(self.relief + self.expression + self.relationship)
        return {
            "relief": self.relief / s,
            "expression": self.expression / s,
            "relationship": self.relationship / s,
        }

class EpisodeDraftCreate(BaseModel):
    scenario_type: str
    topic: str
    scheduled_at: datetime
    location: str
    pre_state: PreState
    preparations_planned: PreparationPlan
    preference_weights_raw: PreferenceWeightsRaw

class EpisodeDraftRead(BaseModel):
```



```

episode_id: int
normalized_weights: Dict[str, float]

# backend/cqox/emotion/api.py
from fastapi import APIRouter, Depends
from sqlalchemy.orm import Session

from cqox.dependencies import get_db, get_current_user
from . import schemas, service

router = APIRouter(prefix="/api/emotion", tags=["emotion"])

@router.post("/episodes/draft", response_model=schemas.EpisodeDraftRead)
def create_episode_draft(
    draft: schemas.EpisodeDraftCreate,
    db: Session = Depends(get_db),
    user=Depends(get_current_user),
):
    return service.create_episode_draft(db, user.id, draft)

```

4.2 Outcome 登録

```

# backend/cqox/emotion/schemas.py (続き)
class OutcomeCreate(BaseModel):
    stress_during: conint(ge=0, le=10)
    stress_after: conint(ge=0, le=10)
    crying_level: conint(ge=0, le=10)
    speech_block_level: conint(ge=0, le=10)
    expression_score: conint(ge=0, le=10)
    relationship_impact: conint(ge=-5, le=5)
    partner_reaction: Optional[str] = None
    days_after_reflection: Optional[conint(ge=0, le=30)] = None
    would_repeat_preparation: Optional[conint(ge=0, le=10)] = None
    reflection_short: Optional[str] = None

# backend/cqox/emotion/api.py
@router.post("/episodes/{episode_id}/outcome")
def submit_outcome(
    episode_id: int,
    outcome: schemas.OutcomeCreate,
    db: Session = Depends(get_db),
    user=Depends(get_current_user),
):
    service.save_outcome(db, user.id, episode_id, outcome)
    return {"status": "ok"}

```

4.3 因果効果取得 API

```

# backend/cqox/emotion/schemas.py
from typing import List

class TreatmentEffectRead(BaseModel):
    treatment_key: str
    outcome_name: str
    ate: float
    ci_lower: float
    ci_upper: float
    n_treated: int
    n_control: int
    model_version: str

class TreatmentEffectList(BaseModel):
    effects: List[TreatmentEffectRead]

# backend/cqox/emotion/api.py
@router.get("/effects/me", response_model=schemas.TreatmentEffectList)

```

```
def get_my_effects(
    db: Session = Depends(get_db),
    user=Depends(get_current_user),
):
    effects = service.get_effects_for_user(db, user.id)
    return schemas.TreatmentEffectList(effects=effects)
```

5. フロントエンド (可視化メイン)

5.1 Episode 作成ページ (既存の Layer A/B/C)

ここは概ね実装済みとのことなので、バックエンドに `POST /episodes/draft` を飛ばす部分だけ。

```
// frontend/src/pages/EmotionEpisodeCreatePage.tsx
import React, { useState } from "react";
import { useMutation } from "@tanstack/react-query";
import { EpisodeQuickSliders } from "@/features/emotion/components/EpisodeQuickSliders";
import { PreferenceSliders } from "@/features/emotion/components/PreferenceSliders";
import { PreparationSimulator } from "@/features/emotion/components/PreparationSimulator";

export const EmotionEpisodeCreatePage: React.FC = () => {
    const [pre, setPre] = useState({ preAnxiety: 5, preCryingRisk: 5, preSpeechBlockRisk: 5 });
    const [prefs, setPrefs] = useState({ relief: 5, expression: 5, relationship: 5 });
    const [prep, setPrep] = useState({
        journaling_10m: 0,
        three_messages: 0,
        breathing_4_7_8: 0,
        roleplay_self_qa: 0,
        safe_word_plan: 0,
    });

    const saveDraftMutation = useMutation({
        mutationFn: async () => {
            const payload = {
                scenario_type: "interview", // TODO: フォームから取得
                topic: "転職理由",
                scheduled_at: new Date().toISOString(),
                location: "online",
                pre_state: {
                    pre_anxiety: pre.preAnxiety,
                    pre_crying_risk: pre.preCryingRisk,
                    pre_speech_block_risk: pre.preSpeechBlockRisk,
                },
                preparations_planned: prep,
                preference_weights_raw: prefs,
            };
            const res = await fetch("/api/emotion/episodes/draft", {
                method: "POST",
                headers: { "Content-Type": "application/json" },
                body: JSON.stringify(payload),
            });
            if (!res.ok) throw new Error("Failed to save draft");
            return res.json();
        },
    });

    return (
        <div className="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-2 gap-8">
            <div className="space-y-8">
                <EpisodeQuickSliders
                    preAnxiety={pre.preAnxiety}
                    preCryingRisk={pre.preCryingRisk}
                    preSpeechBlockRisk={pre.preSpeechBlockRisk}
                    onChange={setPre}
                />
                <PreferenceSliders
                    relief={prefs.relief}
                    expression={prefs.expression}

```

```

        relationship={prefs.relationship}
        onChange={setPrefs}
      />
    </div>
    <div className="space-y-4">
      <PreparationSimulator prep={prep} onChange={setPrep} pre={pre} prefs={prefs} />
      <button
        className="w-full rounded-xl py-3 font-semibold bg-blue-600 text-white disabled:opacity-50"
        disabled={saveDraftMutation.isLoading}
        onClick={() => saveDraftMutation.mutate()}
      >
        今回の準備プランを保存する
      </button>
    </div>
  </div>
);
};

```

5.2 「あなたのパターン」ダッシュボード

5.2.1 ATE フォレストプロット

```

// frontend/src/features/emotion/components/CausalEffectForestChart.tsx
import React from "react";
import {
  ResponsiveContainer,
  BarChart,
  Bar,
  XAxis,
  YAxis,
  Tooltip,
  ReferenceLine,
  ErrorBar,
} from "recharts";

export type EffectDatum = {
  treatment_key: string;
  outcome_name: string;
  ate: number;
  ci_lower: number;
  ci_upper: number;
};

type Props = {
  data: EffectDatum[];
  outcomeName: string;
};

export const CausalEffectForestChart: React.FC<Props> = ({ data, outcomeName }) => {
  const filtered = data.filter((d) => d.outcome_name === outcomeName);
  const chartData = filtered.map((d) => ({
    name: labelForTreatment(d.treatment_key),
    ate: d.ate,
    ci_lower: d.ci_lower,
    ci_upper: d.ci_upper,
    err_low: d.ate - d.ci_lower,
    err_high: d.ci_upper - d.ate,
  }));

  return (
    <div className="border rounded-2xl p-4 shadow-sm">
      <h3 className="text-sm font-semibold mb-2">
        {outcomeLabel(outcomeName)} に対する準備ごとの推定効果
      </h3>
      <div className="h-64">
        <ResponsiveContainer width="100%" height="100%">
          <BarChart
            data={chartData}
            layout="vertical"

```

```

        margin={{ top: 10, right: 30, left: 100, bottom: 10 }}
      >
      <XAxis type="number" />
      <YAxis type="category" dataKey="name" />
      <Tooltip />
      <ReferenceLine x={0} strokeDasharray="3 3" />
      <Bar dataKey="ate">
        <ErrorBar
          dataKey="ate"
          width={4}
          data={chartData.map((d) => ({
            x: d.ate,
            low: d.ate - d.err_low,
            high: d.ate + d.err_high,
          })))}
        />
      </Bar>
    </BarChart>
  </ResponsiveContainer>
</div>
<p className="mt-2 text-xs text-gray-500">
  棒は推定平均効果、線は 95% 信頼区間です。0 をまたいでいる場合は効果が不確かであることを示します。
</p>
</div>
);
};

function labelForTreatment(key: string): string {
  switch (key) {
    case "journaling_10m":
      return "10分の書き出し";
    case "three_messages":
      return "伝えたい3つのメッセージ";
    case "breathing_4_7_8":
      return "4-7-8呼吸法";
    case "roleplay_self_qa":
      return "自分でQ&Aロールプレイ";
    case "safe_word_plan":
      return "セーフワードを決める";
    default:
      return key;
  }
}

function outcomeLabel(name: string): string {
  switch (name) {
    case "crying_level":
      return "涙レベル";
    case "stress_after":
      return "終わった後の楽さ";
    case "expression_score":
      return "伝えられた感";
    case "relationship_impact":
      return "関係への影響";
    default:
      return name;
  }
}

```

5.2.2 時系列チャート

```

// frontend/src/features/emotion/components/EmotionTimelineChart.tsx
import React from "react";
import {
  ResponsiveContainer,
  LineChart,
  Line,
  XAxis,

```

```

YAxis,
Tooltip,
Legend,
ReferenceLine,
} from "recharts";

type EpisodeTimelinePoint = {
  episode_id: number;
  label: string; // "面接 #23" など
  crying_level: number;
  expression_score: number;
  relationship_impact: number;
};

type Props = {
  data: EpisodeTimelinePoint[];
};

export const EmotionTimelineChart: React.FC<Props> = ({ data }) => {
  return (
    <div className="border rounded-2xl p-4 shadow-sm">
      <h3 className="text-sm font-semibold mb-2">エピソードごとの推移</h3>
      <div className="h-72">
        <ResponsiveContainer width="100%" height="100%">
          <LineChart data={data} margin={{ top: 10, right: 30, left: 0, bottom: 20 }}>
            <XAxis dataKey="label" angle={-45} textAnchor="end" height={60} />
            <YAxis />
            <Tooltip />
            <Legend />
            <ReferenceLine y={0} strokeDasharray="3 3" />
            <Line type="monotone" dataKey="crying_level" name="涙レベル" dot={false} />
            <Line type="monotone" dataKey="expression_score" name="伝えられた感" dot={false} />
            <Line type="monotone" dataKey="relationship_impact" name="関係への影響" dot={false} />
          </LineChart>
        </ResponsiveContainer>
      </div>
    </div>
  );
};

```

5.2.3 ダッシュボードページ

```

// frontend/src/pages/EmotionDashboardPage.tsx
import React from "react";
import { useQuery } from "@tanstack/react-query";
import { CausalEffectForestChart } from "@/features/emotion/components/CausalEffectForestChart";
import { EmotionTimelineChart } from "@/features/emotion/components/EmotionTimelineChart";

export const EmotionDashboardPage: React.FC = () => {
  const effectsQuery = useQuery({
    queryKey: ["emotion", "effects"],
    queryFn: async () => {
      const res = await fetch("/api/emotion/effects/me");
      if (!res.ok) throw new Error("failed to load effects");
      return res.json();
    },
  });

  const timelineQuery = useQuery({
    queryKey: ["emotion", "timeline"],
    queryFn: async () => {
      const res = await fetch("/api/emotion/episodes/timeline/me");
      if (!res.ok) throw new Error("failed to load timeline");
      return res.json();
    },
  });

  if (effectsQuery.isLoading || timelineQuery.isLoading) {

```

```

    return <div>読み込み中...</div>;
}

const effects = effectsQuery.data.effects;
const timelineData = timelineQuery.data.points;

return (
  <div className="space-y-8">
    <h1 className="text-xl font-semibold">あなたのパターン</h1>
    <div className="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-2 gap-6">
      <CausalEffectForestChart data={effects} outcomeName="crying_level" />
      <CausalEffectForestChart data={effects} outcomeName="expression_score" />
    </div>
    <EmotionTimelineChart data={timelineData} />
  </div>
);
};

```

6. 実行・検証フロー

6.1 環境構築と起動

```

# backend
cd backend
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt

# マイグレーション
alembic upgrade head

# API 起動
uvicorn cqox.api.main:app --reload --port 8000

# frontend
cd ../frontend
npm install
npm run dev -- --port 5173

```

6.2 最低限のテスト・検証

1. ユニットテスト

```

cd backend
pytest tests/emotion -q

```

2. 因果バッチ

- 合成データ 5000 行を流し込んでから

```

python -m cqox.jobs.estimate_effects
psql -c "SELECT * FROM emotion_treatment_effect LIMIT 10;"

```

3. フロント

- `/emotion/create` で Episode を作り
- `/emotion/dashboard` で ATE と時系列が表示されることを確認

What this does (この回答・コードがしていること)

- Goal (狙い)**
Emotion CQOx を「単なるシミュレーター付きフォーム」から、
 - エピソードログ
 - 因果推論バッチ
 - 個人向け因果ダッシュボード

- 準備プランのレコメンドを一貫して回せる **本番レベルの構成** に押し上げるための、アーキテクチャ+DB+因果ジョブ+API+フロント可視化のセットを示しました。
- Inputs**
 - ユーザーが Episode ごとに入力する前後のスライダー値
 - 準備アクションの強度
 - ユーザーの優先度 (楽さ / 伝えたい / 関係維持)
- Outputs / side-effects**
 - PostgreSQL に Episode / Preparation / Outcome / Preference / TreatmentEffect が蓄積されます。
 - バッチ `estimate_effects.py` によって、ユーザー毎・準備毎・アウトカム毎の ATE と CI が推定され、`emotion_treatment_effect` に保存されます。
 - フロントの「あなたのパターン」ダッシュボードで、
 - 準備ごとの ATE フォレストプロット
 - エピソードごとの時系列推移が Recharts を使って可視化されます。
 - これにより、「この準備があなたの涙レベル / 楽さ / 伝えられた感にどのくらい効いてきたか」を具体的な数字・グラフで返せるようになります。
- Why this approach**
 - 因果推論を「裏側のブラックボックスなモデル」ではなく、
 - 明示的な treatment / outcome / confounder
 - per-user ATE 推定
 - ATE をそのまま UI で可視化という形に落としているので、どこに因果が使われているかが透明。
 - モデル部分は DML 風の実装にしてあるので、
 - 将来 DoWhy/EconML/CausalForest 等への差し替えが容易。
 - 可視化は Recharts で完結させつつ、
 - フォレスト・時系列・カード UI を揃えて「分析者視点」でも耐えられる構成。
- How to run / verify**
 - 合成 CSV から Episode / Preparation / Outcome をインポート。
 - `python -m cqox.jobs.estimate_effects` を実行し、`emotion_treatment_effect` に ATE が入るか確認。
 - フロントの `/emotion/dashboard` を開き、
 - ATE が 0 付近ではなく、サンプル CSV の生成ロジックに対応した符号・大きさになっているかを見る。
 - 新しい Episode を数件入力し、再度バッチを回して ATE の変化を確認する。

Expert insight (Google/Meta/NASA level)

因果推論を“プロダクト内ロジック”として本番投入する時に一番重要なのは、「どの数字が因果で、どの数字がそうでないか」を UI とスキーマの両方でラベル付けしておくことです。

- ここでは `emotion_treatment_effect` テーブルと、そのフォレストチャートだけが「ATE (do(T)) に対応する数字」で、それ以外 (時系列・単純平均) はあくまで記述統計として扱うように切り分けています。
- この線を引いておけば、
 - どこまで「涙の原因」と言い切ってよいか
 - どこから先は「傾向・仮説」として提示すべきかをチーム内でも共有でき、**世界級プロダクトに必須の“誠実さと透明性”**を維持できます。