SSD標準 H-009 ページ: 1/21 標準書No.: 名称:

【1】SSD部品の組み付け・交換

【目的】

SSD部品の組み付け及び交換作業の手順を定め、SSDの誤作動及び故障の発生を防止する

【適用範囲】

SSDを用いる金型

1 SSD構成部品 /1



部品名	型式	メーカー	写真	備考
エジェクタピン (先端形状加工 エジェクタピン)	(%1)	金型製作 メーカーにて購入	7	先端形状加工エジェクタピン を使用する場合は、 位置決めの為に、 ツバカット加工を施す事
マグネット (通常品)	NF-38H	大和化成支給品	0	φ5.5×φ3.0× t 1.0
強磁力マグネット (特注品)	N-48H	大和化成支給品	0	φ6.0×φ3.1× t 1.0
ストレート接点 (通常品)	KSG11-A002-05	大和化成支給品	7	リード線(紫):800mm 接点:金メッキ
R接点 (特注品)	KSG11-A005-04	大和化成支給品		リード線(桃):800mm 接点:金メッキ
ホルダ (通常品)	KSG03-P028-04	大和化成支給品		フォルダ外周にケガキ線 黒メッキ
回り止めホルダ (特注品)	KSG11-P031-03	大和化成支給品	9	配線逃がし経路規制(1方向) ニッケルメッキ (先端形状加工エジェクタピン を使用する場合は、 回り止めホルダを使用する事)