

AVALIAÇÃO DE RISCO OPERACIONAL

Modelo estruturado com base no Apêndice B da IS E94-003A da ANAC

Operador / responsável	CPF	Código SARPAS
Alexsandro Rodrigues Pinheiro	000.000.000-00	SARPAS-EXEMPLO
Aeronave / cadastro / série	Piloto	
DJI Mavic Pro — modelo mavic-pro	Alexsandro Rodrigues Pinheiro	

1. Cenário operacional

Operação de inspeção em medianeira, em 27/08/2026, das 15:00 às 22:00, altura máxima planejada de 120 m.

2. Aspectos gerais da operação

Área planejada: 669.62 ha.

Condição geral: desfavorável.

Visibilidade mínima prevista: 32200 m.

Rajada máxima prevista: 47.9 km/h.

3. Legislação e documentos aplicáveis

Código Brasileiro de Aeronáutica — Lei nº 7.565/1986.

RBAC nº 100, Emenda 00 — requisitos gerais para aeronaves não tripuladas de aviação civil.

ICA 100-40/2026 — Aeronaves não tripuladas e o acesso ao espaço aéreo brasileiro.

ICA 100-48 vigente — obtenção de autorizações no SARPAS.

Resolução Anatel nº 715/2019 e atos de homologação aplicáveis ao equipamento.

IS E94-003A — referência para a estrutura desta avaliação de risco operacional.

Confirmar antes da operação as revisões vigentes, NOTAM, AIP/AISWEB e autorizações aplicáveis.

4. Requisitos de preparação e treinamento

Operação distante de terceiros: Sim

Pessoas expostas: Não

Área operacional controlada: Não

Treinamento específico requerido: Não

Treinamento/capacitação: Não informado

5. Condições meteorológicas previstas

Condição geral: desfavorável.

Visibilidade mínima prevista: 32200 m.

Rajada máxima prevista: 47.9 km/h.

6. Procedimento em acidente com lesão

Interromper a operação e prestar socorro sem criar novos riscos. Acionar SAMU (192), Bombeiros (193) ou emergência local; preservar registros e comunicar os órgãos competentes conforme a ocorrência.

7. Situações de risco e medidas mitigadoras

1. Perda de enlace			
Perigo / consequência	Perda do enlace de comando e controle ou degradação do sinal.	Risco inicial	3B — Moderado
Medidas mitigadoras	Configurar RTH e altura segura; confirmar ponto de retorno, bateria e procedimento de interrupção; manter VLOS.	Risco residual	1B — Baixo
2. Tráfego aéreo local			
Perigo / consequência	Conflito com aeronaves tripuladas ou outra aeronave não tripulada.	Risco inicial	3A — Alto
Medidas mitigadoras	Consultar SARPAS, AISWEB e NOTAM; observar o espaço aéreo, ceder passagem e pousar imediatamente se necessário.	Risco residual	1A — Moderado
3. Pessoas não anuentes			
Perigo / consequência	Sobrevoo ou aproximação de pessoas não anuentes e danos a terceiros.	Risco inicial	3A — Alto
Medidas mitigadoras	Isolar a área, manter distância segura, controlar acessos e interromper o voo se terceiros entrarem na zona operacional.	Risco residual	1B — Baixo
4. Meteorologia			
Perigo / consequência	Vento, rajadas, chuva, baixa visibilidade ou neblina acima dos limites operacionais.	Risco inicial	4B — Alto
Medidas mitigadoras	Reavaliar a previsão e as condições no local; respeitar limites do fabricante e adiar/cancelar em condição inadequada.	Risco residual	2B — Moderado
5. Condicionantes do espaço aéreo			
Perigo / consequência	Proximidade de aeródromo, heliponto ou área condicionada identificada no planejamento.	Risco inicial	3A — Alto
Medidas mitigadoras	Confirmar limites e ativação no AISWEB/SARPAS; obter autorização e coordenação quando aplicável antes da decolagem.	Risco residual	1A — Moderado

8. Matriz de risco adotada

Prob. / Severidade	A	B	C	D	E
5	Extremo	Extremo	Alto	Moderado	Moderado
4	Extremo	Alto	Moderado	Moderado	Baixo
3	Alto	Moderado	Moderado	Baixo	Baixo
2	Moderado	Moderado	Baixo	Baixo	Muito baixo
1	Moderado	Baixo	Baixo	Muito baixo	Muito baixo

9. Observações

Não informado

10. Declaração

Declaro que conheço e cumprirei a legislação aplicável à operação, que revisei as situações de risco e as medidas mitigadoras descritas e que aceito o risco residual declarado.

Data: 25/08/2026

Validade: 25/08/2027

Alexsandro Rodrigues Pinheiro

Assinatura do piloto/responsável