

```

┌────────────────────────────────── MODULE E2T ───────────────────────────────────┐
EXTENDS API

LOCAL INSTANCE Naturals

LOCAL INSTANCE Sequences

LOCAL INSTANCE FiniteSets

CONSTANT Nodes

ASSUME  $\wedge IsFiniteSet(Nodes)$ 
       $\wedge \forall n \in Nodes : n \in \text{STRING}$ 

vars  $\triangleq \langle \rangle$ 

┌────────────────────────────────── MODULE Store ───────────────────────────────────┐
  CreateSubscription(s)  $\triangleq [status \mapsto OK]$ 

  DeleteSubscription(s)  $\triangleq [status \mapsto OK]$ 

  Init  $\triangleq \text{TRUE}$ 

  Next  $\triangleq \text{FALSE}$ 
└──────────────────────────────────┘

LOCAL Store  $\triangleq \text{INSTANCE } Store$ 

┌────────────────────────────────── MODULE NB ───────────────────────────────────┐
  HandleSubscribeRequest(c, m)  $\triangleq$ 
     $\wedge \text{LET } r \triangleq Store!CreateSubscription(m)$ 
    IN  $API!E2T!Server!Send!SubscribeResponse(c, r)$ 
     $\wedge \text{UNCHANGED } \langle e2apApiVars, topoApiVars \rangle$ 

  HandleUnsubscribeRequest(c, m)  $\triangleq$ 
     $\wedge \text{LET } r \triangleq Store!DeleteSubscription(m)$ 
    IN  $API!E2T!Server!Send!UnsubscribeResponse(c, r)$ 
     $\wedge \text{UNCHANGED } \langle e2apApiVars, topoApiVars \rangle$ 

  Init  $\triangleq$ 
     $\wedge \text{TRUE}$ 

  Next  $\triangleq$ 
     $\vee \exists s \in Nodes : API!E2T!Server!Serve(s)$ 
     $\vee \exists s \in API!E2T!Servers : API!E2T!Server!Stop(s)$ 
     $\vee \exists c \in API!E2T!Connections :$ 
       $\vee API!E2T!Server!Receive!SubscribeRequest(c, HandleSubscribeRequest)$ 
└──────────────────────────────────┘

```

$$\vee API!E2T!Server!Receive!UnsubscribeRequest(c, HandleUnsubscribeRequest)$$

LOCAL $NB \triangleq$ INSTANCE NB

MODULE SB

$HandleE2SetupRequest(c, m) \triangleq$
 $\wedge API!E2AP!Server!Send!E2SetupResponse(c, [status \mapsto OK])$
 $\wedge \text{UNCHANGED } \langle \rangle$

$Init \triangleq$
 $\wedge \text{TRUE}$

$Next \triangleq$
 $\vee \exists s \in Nodes : API!E2AP!Server!Serve(s)$
 $\vee \exists s \in API!E2AP!Servers : API!E2AP!Server!Stop(s)$
 $\vee \exists c \in API!E2AP!Connections :$
 $\vee API!E2AP!Server!Receive!E2SetupRequest(c, HandleE2SetupRequest)$

LOCAL $SB \triangleq$ INSTANCE SB

$Init \triangleq$
 $\wedge SB!Init$
 $\wedge NB!Init$
 $\wedge Store!Init$

$Next \triangleq$
 $\vee SB!Next$
 $\vee NB!Next$
 $\vee Store!Next$

\ * Modification History
\ * Last modified Sat Aug 14 12:18:35 PDT 2021 by jordanhalterman
\ * Created Tue Aug 10 04:55:45 PDT 2021 by jordanhalterman