

```

|----- MODULE RIC -----|

EXTENDS Naturals, FiniteSets, Sequences, TLC, NB, SB

  The set of all RIC nodes
CONSTANT RICNode

|-----|

InitRICVars  $\triangleq$  TRUE

|-----|

RICHandleE2SetupRequest(n, c, m)  $\triangleq$ 
   $\wedge$  SBReply(c, [type  $\mapsto$  E2SetupResponse])
   $\wedge$  UNCHANGED  $\langle \rangle$ 

RICHandleMessage(c)  $\triangleq$ 
   $\wedge$  Len(sbConn[c].messages) > 0
   $\wedge$  LET m  $\triangleq$  sbConn[c].messages[1] IN
     $\wedge$   $\vee$   $\wedge$  m.type = E2Setup
       $\wedge$  RICHandleE2SetupRequest(sbConn[c].ricnode, c, m)
     $\wedge$  UNCHANGED  $\langle \rangle$ 

|-----|

RICNext  $\triangleq$ 
   $\vee \exists c \in \text{DOMAIN } sbConn :$ 
    RICHandleMessage(c)

|-----|

\ * Modification History
\ * Last modified Tue Aug 03 18:56:14 PDT 2021 by jordanhalterman
\ * Created Mon Jul 26 09:56:24 PDT 2021 by jordanhalterman

```