

製品安全データシート

作成日 平成 22 年 10 月 6 日

機密事項

製品名(商品名等)

ブラックグルー プチルタイプ(速乾)

製品用途

瞬間接着剤 雑品扱い製品

単一製品・混合物の区分

混合物

シアノアクリレート系接着剤

化学名又は物質名	含有量	CAS 番号
n-ブチル 2-シアノアクリレート	85 % 以上	6606-65-1
ブチルヒドロキシアニソール	0.1 ~ 0.3 %	25013-16-5
カーボンブラック	0.05 ~ 0.1 %	1333-86-4
アクリル樹脂	5 ~ 15 %	9011-14-7

PRTR-法：該当無し

化学式： $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CN})\text{CooC}_4\text{H}_9$

危険有害性の要約

最重要危険有害性：引火性であるため火気に注意する。

分類の名称：分類基準に該当しない

物理的及び化学的危険性：引火性であるため火気に注意する。水や塩基性物質に接触したり、布などの染み込みやすいものに多量に付着したとき、急速に重合してかなり発熱する。その際、皮膚に接触すると火傷を起こす。

環境影響：現在の所見無し

応急処置

目に入った場合：清浄水で繰り返し洗浄し、直ちに医師の診断を受ける。目をこすったり、剥がし液やアセトン等の溶剤は絶対に使用しないこと。

皮膚に付着した場合：無理に剥がさずお湯の中でゆっくり揉みほぐしながら剥がす。または専用のはがし液やアセトンを用いて取り除く。火傷した場合は、直ちに医師の診断を受ける。

吸入した場合：気分が悪くなるなどの異常を感じた場合、直ちに空気の新鮮な場所に移し安静にする。

飲み込んだ場合：直ちに専門医の手当を受ける

火災時の処置 消化方法：火元への燃焼源をたち、消火剤を使用して風上から消火する。

消化剤：ABC粉末、炭酸ガス消火器

漏出時の措置

人体に対する注意事項：皮膚に触れないように、保護具を着用して作業を行い、蒸気の吸入や皮膚への接触を防止する。漏出した場所の周辺には関係者以外の立入りを禁止する

環境に対する注意事項：漏出源を遮断し、漏れを止める。本製品を含む廃水の公共用水域

への排出または地下浸透を防止し、環境へ影響を起こさないように防止する。

除去方法：ポリエチレン製の手袋を着用し、布等で素早く少量ずつ拭き取る。一度に多量に拭き取らないこと。布等に多量に染み込むと、急激に重合し発熱することがある。

取り扱い及び保管上の注意

取り扱い

技術的対策：発生する蒸気が滞留しないように換気をし、火気厳禁とする。

注意事項：皮膚を瞬間に強力に接着するため皮膚に付けないようにし、特に液の飛び跳ねにより、目に入らないように保護眼鏡を着用する。取り扱い後は手洗い及びうがいを十分に行う。

保管

適切な保管場所：塩基性物質との混在を避け、湿気の少ない5℃～30℃で保管する。火気厳禁
その他、消防法、労働安全衛生法等の法令の定める所に従う。

暴露防止措置及び保護措置

設備対策：瞬間接着剤特有の臭いやガスがあり、状況に応じて局所排気装置などの排気のための設備を設置する。取り扱い場所の近くには、手洗いや洗顔のできる設備を設置する。

保護具

呼吸用保護具：状況に応じて作業用簡易マスクを着用する。

保護眼鏡：側板付き保護眼鏡やゴーグル型眼鏡を必ず着用する。

保護手袋：ポリエチレン製の手袋を着用する。

保護衣：長袖作業衣や前掛け等を着用する。

物理的及び化学的性質

物理的状态：形状；液体

色；黒

物理的状态が変化する特定の温度/温度範囲

沸点；86～88℃(6mmHg)

比重：0.9～1.1(25℃)

引火点：80℃以上 発火点：410℃以上

溶解性(水)：不溶

安全性及び反応性

安定性 : 一般的な貯蔵、取り扱いにおいては安定である。

反応性 : 自己反応性はない。

高温、直射日光により、発熱をともしない急速に重合することがある。

避けるべき材料 : 水や塩基性物質と接触、または、異物が混入すると急激な重合反応を起こすことがある。

危険有害な分解生成物 : 燃焼等によって、 CO_2 、 CO 、 NO_x を発生する恐れがある。

有害性情報

急性毒性 : データなし

局所効果 : 皮膚に付着したままにすると、炎症を起こす事がある。

感作性 : 知見無し

ガン原性 : 知見無し

変異原性 : 知見無し

生殖毒性 : 知見無し

環境影響情報

現在の所知見無し

廃棄上の注意

取り扱い及び保管上の注意の項の記載によるほか、引火性液体に関する一般的な注意事項による。

廃棄する場合は、液を少量ずつ直射日光に当てるか、または、大量の水の中に徐々に滴下し、かき混ぜながら重合固化させた後、廃プラスチック類として処理する。

輸送上の注意

取り扱い及び保管上の注意の項の記載によるほか、引火性液体に関する一般的な注意事項による。

容器に漏れのない事を確かめ、転倒、落下、破損がないように取り扱い、荷崩れの防止を確実に行う。

国内規制 : 消防法、船舶安全法などの法令の定めるところに従う。

国連分類 : 該当しない。

国連番号 : 該当しない。

適用法令

消防法 : 危険物 第4類第3石油類（排水溶液液体）（指定数量；2000L）危険等級Ⅲ

その他 : 記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データにもとづいて作成しており、含有量、物理化学的性質、危険、有害情報等に関しては、いかなる保障をするものではありません。また、注意事項は通常の手続きを対象としたもので、特殊な取り扱いの場合には用途、用法に適した安全対策を実施して下さい。
