



SMSProxy/Web Service Kılavuz ve Teknik Spesifikasyon Dokümanı V.2.0

İÇİNDEKİLER

1. YASAL UYARI	2
2. GİRİŞ	2
3. SMSPROXY/WEB SERVICE GENEL TANIMI VE	2
3.1 SMS İLETİM ALTYAPISI	2
3.2 KISA MESAJ SERVİSİ MESAJ AKIŞLARI	2
3.3 MESAJ TİPLERİ	3
3.1.1 Metin (text) Kısa Mesajlar	3
3.1.2 Concatenated (Seri Mesajlar)	3
3.4 METİN MESAJLARININ KODLANMASI	3
3.5 STANDART GSM 7BİT ALFABESİ	4
3.6 SMSPROXY WEB SERVICE KULLANIMI	5
3.7 FONKSİYONLAR	5
3.7.1 getCredit	5
3.7.2 getOriginator	6
3.7.3 sendSms	7
3.7.4 confirmSms	13
3.7.5 abortSms	13
3.7.6 getStatus	14
3.7.7 getSmsReportSummary	17
3.7.8 getSmsReportSummaryByDate	17
3.8 CONTACTSERVICE WEB SERVICE KULLANIMI	18
3.9 FONKSİYONLAR	18
3.9.1 addContact	18
3.9.2 getContact	19
3.9.3 getBlacklist	20
3.10 TCKNSMSPROXY WEB SERVICE KULLANIMI	22
3.11 MSISDNQUERYWITHTCKNSERVICE WEB SERVICE KULLANIMI	22
3.11.1 confirmQuery	22
3.11.2 getStatus	23
3.11.3 query	23
3.12 GETINTERACTIVESMSREPORT	24
4. HATA KODLARI	26

1. Yasal Uyarı

Bu doküman Asist Bilgi Teknolojileri tarafından, Web Service uygulaması geliştiren kişi ve firmalara sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Her türlü hakkı saklıdır. Önceden yazılı izin almadan her ne amaçla olursa olsun kısmen ya da tamamen çoğaltılması, yazılı ve/veya dijital vs. Ortam(lar)da yayımlanması ve/veya işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi, işlenmesi, temsili ve diğer suretlerde sunulması, satılması, kullanılması, yararlanılması vs yasaktır.

Asist Bilgi Teknolojileri, bu dokümanda yer alan bilgilerin doğruluğunu garanti etmez, dokümanda yazım hatası ve/veya teknolojik gelişmeler ve/veya diğer sebeplerle haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bu dokümanı kullanan kişiler yukarıda belirtilen tüm şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.

2. Giriş

Asist Web Service SMS iletim altyapısı, gönderilen SMS'lerin operatör tarafından alınmasını ve ilgili 3. şahıs/kurumlara yönlendirilmelerini ve bu şahısların/kurumların operatör abonelerine mesaj gönderebilmesini sağlayan bir sistemdir.

SMS iletim altyapısını kullanabilmek için 3.partilerin gönderilen SMS'leri alabilecek veya SMS gönderebilecek bir yapıya sahip olmaları gerekmektedir.

3. SmsProxy/Web Service Genel Tanımı ve

3.1 Sms İletim Altyapısı

Bu doküman, şebekemizde kullanılmakta olan Web Service platformunun özelliklerini ve parametrelerinin detaylarını uygulama geliştiricilere aktarmak amacıyla hazırlanmıştır.

Web Service İletişim ortamı 7x24 açık olup, bu ortam ile ilgili her türlü istek ve talepleriniz için hafta içi 08:00 - 17:30 arasında (0216) 657 08 44 numaralı hattımızdan ve destek@asistbt.com.tr mail adresi üzerinden ise 7/24 hizmet alabilirsiniz.

3.2 Kısa Mesaj Servisi Mesaj Akışları

Sms Servisleri iki temel fonksiyona dayanır:

*Belli bir servis numarasına SMS atılması MO (Mobile Originated) (sistem üzerinden gönderilen smsler)

*Aboneye bir servis numarasından cevap dönülmesi MT (Mobile Terminated) (herhangi bir kısa numaraya geri dönüş yapılan anket vb smsleri) şeklindedir.

Turkcell Bulk UTF – Standart Sms.....	918 Karakter
Turkcell Bulk UTF – Unicode Sms.....	402 Karakter
Turkcell NLSS – Standart Sms.....	918 Karakter
Turkcell NLSS – Unicode Sms.....	894 Karakter
Turkcell OTP – Standart Sms.....	306 Karakter
Turkcell OTP – Unicode Sms.....	268 Karakter
Türk Telekom Bulk – Standart Sms.....	918 Karakter
Türk Telekom Bulk – Unicode Sms.....	644 Karakter
Türk Telekom Otp – Standart Sms.....	160 Karakter
Türk Telekom Otp – Unicode Sms.....	70 Karakter
Türk Telekom Sabit – Standart Sms.....	918 Karakter
Türk Telekom Sabit – Unicode Sms.....	894 Karakter
Vodafone Bulk – Standart & Unicode Sms.....	640 Karakter

3.3 Mesaj Tipleri

3.1.1 Metin (text) Kısa Mesajlar

Klasik SMS mesajları, metin kısa mesajlar olarak adlandırılır ve SmsProxy/Web Service platformunda basitçe SendSMS metodu aracılığı ile gönderilebilirler.

3.1.2 Concatenated (Seri Mesajlar)

Bir tek sms mesajına sığmayan içerikler birden fazla mesajın (her operatör de kullanılabilecek maksimum karakter sayıları aşağıda tabloda belirtilmiştir) içerisine konularak gönderilebilir.

3.4 Metin Mesajlarının Kodlanması

Standart metin içeriğine sahip SMS trafiği GSM 7-bit alfabesi ile kodlanır ve SmsProxy Web Service üzerinden yapılan metin içerikli gönderimler de özel bir kodlama ihtiyacı olmadan parametre olarak metin gönderilerek yapılır.

Birçok Türkçe karakter (ğ,ı,İ,ş vs.) ve bazı noktalama ve diğer dillere özgü karakterler (Çince, Arapça, Yunanca, Rusça vs.) standart alfabede bulunmadığı için UTF-8 olarak adlandırılan genişletilmiş bir alfabe ile kodlanarak binary (ikili) mesajların içerisinde iletilir. Normal bir metin sms mesajının kapasitesi 160 karakter iken, UTF-8 ile kodlanmış metin mesajlarında operatörlerde farklılık gösterecek şekilde kullanılabilecek karakter sayısında azalma görülür.

3.5 Standart GSM 7Bit Alfabeti

SmsProxy/Web Service platformu GSM 7 Bit Alphabet karakter kümesini desteklemektedir. GSM 7 Bit Alphabet karakter tablosu aşağıdadır.

@	Δ	SP	0	i	P	ı	p
£	_	!	1	A	Q	a	q
\$	Φ	"	2	B	R	b	r
¥	Γ	#	3	C	S	c	s
è	Λ	α	4	D	T	d	t
é	Ω	%	5	E	U	e	u
ù	Π	&	6	F	V	f	v
ì	Ψ	'	7	G	W	g	w
ò	Σ	(	8	H	X	h	x
Ç	Θ	)	9	I	Y	i	y
LF	ESC	*	:	J	Z	j	z
Ø	Ξ	+	;	K	Ä	k	ä
ø	Æ	,	<	L	Ö	l	ö
CR	Æ	-	=	M	Ñ	m	ñ
Å	Β	.	>	N	Ü	n	ü
å	É	/	?	O	Š	o	à

GSM 7 Bit Alphabet tablosundaki karakterler kullanılarak 160 karakter uzunluğunda kısa mesaj gönderimi yapılabilir. Bu karakterler 1 byte olarak kodlanmaktadır. GSM 7 Bit Alphabet içinde bir de genişletilmiş karakter tablosu vardır, genişletilmiş karakter tablosundaki karakterler aşağıdadır.

	^	€	{	}	[	~	]	\
--	---	---	---	---	---	---	---	---

Genişletilmiş karakter tablosundaki karakterler 2 byte olarak kodlanmaktadır. Eğer SMS genişletilmiş karakter tablosundan herhangi bir karakter içerirse mesajın karakter limiti 160 karakter olmayacaktır. Eğer 1 adet genişletilmiş karakter varsa limit 159, 2 adet varsa limit 158 olacaktır.

SMSProxy Web Service platformu GSM 7 Bit alfabesinde olmayan UTF8 karakterlerin gönderimini de desteklemektedir. Örnek olarak; Ğ karakteri standart alfabede ve genişletilmiş karakter

tablosunda yer almamaktadır. Ğ karakterinin gönderilebilmesi için mesajın UCS2 olarak kodlanması gerekmektedir. Ancak mesaj UCS2 olarak kodlandığında 1 kısa mesajın uzunluğu 70 karaktere inmektedir. Buna göre platform mesaj içeriğinde UTF8 karakterini bulduğunda mesajı UCS2 olarak kodlayacak ve mesaj limitini 70 olarak sayacaktır.

“Enter” tuşu 1 karakter olarak hesaplanmaktadır.

“Ş, ç, ş, Ğ, ğ, İ, ı” karakterleri 1 değil 2 karakter olarak hesap edilmektedir.

3.6 SmsProxy Web Service Kullanımı

Tarafınıza iletilen API (Application Programming Interface) bilgilerine istinaden Web Service WSDL URL aracılığı ile SMSProxy/Web Service Platformuna bağlanıp SMS göndermeye başlanabilir.

Abonelerin yolladığı MO mesajları 3. kişilere/kurumlara ulaştırmak kullanılacak parametreler aşağıdaki gibidir.

WSDL URL : <https://Web.Service.asistiletisim.com.tr/SmsProxy.asmx?WSDL>

3.7 Fonksiyonlar

SmsProxy Web Service ile sunulan fonksiyonlar aşağıda listelenmiş olup, fonksiyonlara ilişkin açıklamalar ve her fonksiyona ait örnek istekler kendi bölümünde yer almaktadır.

3.7.1 getCredit

Bilgilerini girdiğiniz kullanıcı hesabı sistem tarafından kontrol edilir, cevap olarak tanımlı hesap prepaid (kredili) ise güncel kredi adedi bilgisi sorgulanır.

Örnek Request :

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns="https://Web.Service.asistiletisim.com.tr/SmsProxy">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <getCredit>
      <requestXml>
        <![CDATA[
          <GetCredit>
            <Username>TestUser</Username>
            <Password>test1215</Password>
            <UserCode>2713</UserCode>
            <AccountId>489</AccountId>
          </GetCredit>
        ]]>
      </requestXml>
    </getCredit>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response :

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getCreditResponse xmlns="https://Web Service.asistiletisim.com.tr/SmsProxy">
      <getCreditResult>
        <ErrorCode>0</ErrorCode>
        <Amount>258083</Amount>
      </getCreditResult>
    </getCreditResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Güncel Kredi
Adedi
258.083

İstek sonrası Error Code=9 ise prepaid hesap bulunamadı bilgisi alınır.

3.7.2 getOriginator

Bilgilerini girdiğiniz kullanıcı hesabı sistem tarafından kontrol edilir, cevap olarak kullanıcıya tanımlı olan Originator (Alphanumeric Sender) bilgileri sorgulanır.

Örnek Request :

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns="https://Web Service.asistiletisim.com.tr/SmsProxy">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <getOriginator>
      <requestXml>
        <![CDATA[
          <GetOriginator>
            <Username>TestUser</Username>
            <Password>test1215</Password>
            <UserCode>2713</UserCode>
            <AccountId>489</AccountId>
          </GetOriginator>
        ]]></requestXml>
      </getOriginator>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
```

Username=Kullanıcı
Adı
Password=Şifre
UserCode=Kullanıcı
Kodu
AccountId=Hesap
Kodu

Response :

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getOriginatorResponse xmlns="https://Web Service.asistiletisim.com.tr/SmsProxy">
      <getOriginatorResult>
        <ErrorCode>0</ErrorCode>
        <OriginatorList>
          <Originator>ASIST TEST</Originator>
          <Originator>ASIST BT</Originator>
        </OriginatorList>
      </getOriginatorResult>
    </getOriginatorResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

ErrorCode:0
(NO_ERROR)

İşlem Başarılı

Hata kodları 28.
sayfada ayrıca
belirtilmiştir.

Tanımlı
Originator'ler

ASIST TEST
ASIST BT

3.7.3 sendSms

SendSms Fonksiyonu, uygulama geliştiricilerin hazırlamış oldukları Kısa Mesajları (SMS), sunucuya teslim edebilmelerini sağlayan gönderim fonksiyonudur.

SendSms fonksiyonu için istenen parametreler, örnek requestler ve response aşağıdaki gibidir

Username: Sistemde tanımlı olan kullanıcı adınız.

Password: Sistemde tanımlı olan şifreniz.

UserCode: Sistemde tanımlı olan kullanıcı kodunuz.

AccountId: Sistemde tanımlı olan kullanıcınızın hesap kodu.

Originator: Sistemde tanımlı olan kullanıcı başlığı. Max. 11 karakter uzunluğunda olabilir.

SendDate: İleri tarihli gönderim gerçekleştirmek için tarih formatı ddMMyyHHmmss şeklinde girilmelidir. Default olarak gönderim anlık gerçekleştirileceğinden opsiyonel olarak boş bırakılabilir.

ValidityPeriod: Mesaj geçerlilik süresi. Mesajların alıcılara gönderiminin denenmesini istediğiniz süreyi belirlemek için kullanılır.

Bulk hesaplarda dakika cinsinden max 3360 OTP hesaplarda saniye cinsinden max 300 olarak belirtilebilir.

MessageText: Mesaj metni. Standart kısa mesaj metni uzunluğu 160 karakterdir. 160 karaktere kadar olan sms gönderimleri 1 SMS boyutunda ücretlendirilir.

Mesaj Metninin 160 karakteri aşması durumunda her bir paket 160 yerine 153 olarak sınırlanır ve toplamda sayfa 5 de belirtilen tablodaki karakter sayısı kadar SMS gönderimleri mümkün olmaktadır. Bu durumda her bir 153 karakterlik bölüm 1 SMS karşılığı ücretlendirilir. Örneğin 200 karakterlik bir SMS gönderimi 2 SMS karşılığı ücretlendirilir.

Operatör bazlı kullanılabilecek karakter sayıları sayfa 5 de belirtilmiştir.

Parameter: Kişiye Özel Çoklu Gönderimler için MessageText parametresinde yer alan değişkenler [##Parametre##] şeklinde etiketlenir. Örneğin;
“Dear [##Name##] [##Surname##] this is many to many sending example...” Her bir etiketin karşılığı **Parameter** parametresinde doldurulur.

```
<MessageText>Dear [##Name##] [##Surname##] this is many to many sending example...</MessageText>
```

```
PersonalMessage>  
  <Parameter>Ahmet</Parameter>  
  <Parameter>Demir</Parameter>  
</PersonalMessage>
```

Receiver: Alıcı telefon numarası/numaraları.

```
<ReceiverList>  
  <Receiver>905301234567</Receiver>  
  <Receiver>905551234567</Receiver>  
</ReceiverList>
```

Gönderim türleri One To Many (aynı mesaj metninin farklı numaralara gönderilmesi sağlanan) ve Many To Many (parametrik) olarak ikiye ayrılmaktadır.

Maximum işlem performansı sağlamak adına tek seferde One To Many bir gönderim için 10.000 Many To Many bir gönderim için de 1.000’ lik request halinde gönderim yapılması gerekmektedir.

Web Servis güvenlik yapılandırması ve istenmeyen mükerrer gönderimlerin engellenmesi adına aynı mesaj metninin aynı GSM numarasına gönderiminin 5dk içerisinde tekrarlı yapılması engellenecektir.

NOT: **IsCheckBlackList** Parametresi ile blacklist kontrolü gerçekleştirilmektedir.

Parametre değeri 0 (False) ise blacklist kontrolü yapmadan tüm receiverlara gönderim gerçekleştirilecektir.

Parametre değeri 1 (True) ise blacklist kontrolü yapılır ve sistemde blacklistde olan numaralara mesaj gönderimi gerçekleşmez.

IsEncryptedParameter Parametresi ile parametrik mesaj içeriğindeki parametre değeri karşılığının web ara yüz ve excel raporlarda şifrelenmiş olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Parametre değeri 1 olarak set edilirse aktif olacaktır.

One To Many Örnek Request:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns="https://Web.Service.asistiletisim.com.tr/SmsProxy">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sendSms>
      <requestXml>
        <![CDATA[
          <SendSms>
            <Username>TestUser</Username>
            <Password>test1215</Password>
            <UserCode>2713</UserCode>
            <AccountId>489</AccountId>
            <Originator>ASIST BT</Originator>
            <SendDate></SendDate>
            <ValidityPeriod>60</ValidityPeriod>
            <MessageText>This is one to many sending example..</MessageText>
            <IsCheckBlackList>0</IsCheckBlackList>
            <IsEncryptedParameter>0</IsEncryptedParameter>
            <ReceiverList>
              <Receiver>905301234567</Receiver>
              <Receiver>905551234567</Receiver>
            </ReceiverList>
          </SendSms>
        ]]>
      </requestXml>
    </sendSms>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response :

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <sendSmsResponse xmlns="https://Web Service.asistiletisim.com.tr/SmsProxy">
      <sendSmsResult>
        <ErrorCode>0</ErrorCode>
        <PacketId>90279163</PacketId>
        <MessageIdList>
          <MessageId>4402101870</MessageId>
          <MessageId>4402101871</MessageId>
        </MessageIdList>
      </sendSmsResult>
    </sendSmsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Gönderim sonrası her paket bir Id ile eşleştirilir ve daha sonra gsm bazlı durum sorgulaması yapabilmek adına gönderim paketi içerisindeki her bir gsm karşılığı olan MessageId 'ler ile sorgulama yapılabilir.

Many To Many Örnek Request 1:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns="https://Web Service.asistiletisim.com.tr/SmsProxy">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sendSms>
      <requestXml>
        <![CDATA[
          <SendSms>
            <Username>TestUser</Username>
            <Password>test1215</Password>
            <UserCode>2713</UserCode>
            <AccountId>489</AccountId>
            <Originator>ASIST BT</Originator>
            <SendDate></SendDate>
            <ValidityPeriod>60</ValidityPeriod>
            <MessageText>Dear [##Name##] [##Surname##] this is many to many sending
example...</MessageText>
            <IsCheckBlackList>0</IsCheckBlackList>
            <IsEncryptedParameter>0</IsEncryptedParameter>
            <ReceiverList>
              <Receiver>905301234567</Receiver>
              <Receiver>905551234567</Receiver>
            </ReceiverList>
            <PersonalMessages>
              <PersonalMessage>
                <Parameter>Ahmet</Parameter>
                <Parameter>Albayrak</Parameter>
              </PersonalMessage>
              <PersonalMessage>
                <Parameter>Ali</Parameter>
                <Parameter>Efe</Parameter>
              </PersonalMessage>
            </PersonalMessages>
          </SendSms>
        ]]>
      </requestXml>
    </sendSms>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response :

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <sendSmsResponse xmlns="https://Web Service.asistiletisim.com.tr/SmsProxy">
      <sendSmsResult>
        <ErrorCode>0</ErrorCode>
        <PacketId>90281305</PacketId>
        <MessageIdList>
          <MessageId>4402104907</MessageId>
          <MessageId>4402104908</MessageId>
        </MessageIdList>
      </sendSmsResult>
    </sendSmsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Many To Many Örnek Request 2:

```
<requestXml>
  <![CDATA[
    <SendSms>
      <Username>TestUser</Username>
      <Password>test1215</Password>
      <UserCode>2713</UserCode>
      <AccountId>489</AccountId>
      <Originator>ASIST BT</Originator>
      <SendDate></SendDate>
      <ValidityPeriod>60</ValidityPeriod>
      <MessageText>[##MESAJ##]</MessageText>
      <IsCheckBlackList>0</IsCheckBlackList>
      <IsEncryptedParameter>0</IsEncryptedParameter>
      <ReceiverList>
        <Receiver>905301234567</Receiver>
        <Receiver>905553217654</Receiver>
      </ReceiverList>
      <PersonalMessages>
        <PersonalMessage>
          <Parameter>Welcome</Parameter>
        </PersonalMessage>
        <PersonalMessage>
          <Parameter>Goodbye</Parameter>
        </PersonalMessage>
      </PersonalMessages>
    </SendSms>
  ]]>
</requestXml>
```

3.7.4 confirmSms

Tanımlı kullanıcı hesap yetkisi için “**Onaysız Gönderim**” özelliği kapalı ise sendSms fonksiyonu ile yapılan request sonrasında bu gönderime ait alınan PacketId değeri confirmSms metodu ile onaylanarak gönderim tamamlanmalıdır.

ConfirmSms Örnek Request:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sms="https://Web Service.asistiletisim.com.tr/SmsProxy">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sms:confirmSms>
      <sms:requestXml><![CDATA[
        <ConfirmSms>
          <Username>test</Username>
          <Password>*****</Password>
          <UserCode>*****</UserCode>
          <AccountId>*****</AccountId>
          <PacketId>45456456456</PacketId>
        </ConfirmSms>]]>
      </sms:requestXml>
    </sms:confirmSms>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.7.5 abortSms

İleri tarihli bir gönderimin iptal edilmesi için kullanılır. İleri tarihli gönderime ait PacketId değeri, ilgili metod ile kullanılarak gönderim iptali sağlanır.

AbortSms Örnek Request:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sms="https://Web Service.asistiletisim.com.tr/SmsProxy">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sms:abortSms>
      <sms:requestXml><![CDATA[
        <AbortSms>
          <Username>test</Username>
          <Password>*****</Password>
          <UserCode>*****</UserCode>
          <AccountId>*****</AccountId>
          <PacketId>243430263</PacketId>
        </AbortSms>]]>
      </sms:requestXml>
    </sms:abortSms>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.7.6 getStatus

getStatus fonksiyonu bir SMS gönderimine ait özet raporunun ya da gsm bazlı durum raporlarının sorgulanması için kullanılır.

Username, Password, UserCode bilgilerinin yanında raporlanması istenilen gönderime ait PacketId ya da paket içerisindeki gsm lere ait Messageld bilgileri istenir.

PacketId Örnek Request:

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getStatus xmlns="https://Web Service.asistiletisim.com.tr/SmsProxy">
      <requestXml>
        <![CDATA[
          <GetStatus>
            <Username>TestUser</Username>
            <Password>test1215</Password>
            <UserCode>2713</UserCode>
            <AccountId>123</AccountId>
            <PacketId>90281305</PacketId>
          </GetStatus>
        ]]>
      </requestXml>
    </getStatus>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Messageİd Örnek Request:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sms="https://Web Service.asistiletisim.com.tr/SmsProxy">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sms:getStatus>
      <sms:requestXml>
        <![CDATA[
<GetStatus>
<Username>TestUser</Username>
<Password>xxxxxx</Password>
<UserCode>xxxxxx</UserCode>
<AccountId>xxxxx</AccountId>
<MessageIdList>
  <MessageId>4550209149</MessageId>
  <MessageId>4550309850</MessageId>
  <MessageId>4550602153</MessageId>
</MessageIdList>
</GetStatus>
]]>
      </sms:requestXml>
    </sms:getStatus>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response :

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getStatusResponse xmlns="https://Web Service.asistiletisim.com.tr/SmsProxy">
      <getStatusResult>
        <ErrorCode>0</ErrorCode>
        <MessageStatusList>
          <MessageStatus>
            <MessageId>4550209149</MessageId>
            <PacketId>946514375</PacketId>
            <Receiver>905555555555</Receiver>
            <MessageSize>1</MessageSize>
            <PersonalParameter>["Message1 text"]</PersonalParameter>
            <Status>0</Status>
            <DeliveryDate/>
            <Reason/>
          </MessageStatus>
          <MessageStatus>
            <MessageId>4550309850</MessageId>
            <PacketId>946514375</PacketId>
```

```
<Receiver>905377289552</Receiver>
<MessageSize>1</MessageSize>
<PersonalParameter>["Message2 text"]</PersonalParameter>
<Status>1</Status>
<DeliveryDate>010819141320</DeliveryDate>
<Reason/>
</MessageStatus>
<MessageStatus>
  <MessageId>4550602153</MessageId>
  <PacketId>946514375</PacketId>
  <Receiver>905321234567</Receiver>
  <MessageSize>1</MessageSize>
  <PersonalParameter>["Message3 text"]</PersonalParameter>
  <Status>2</Status>
  <DeliveryDate/>
  <Reason/>
</MessageStatus>
</MessageStatusList>
</getStatusResult>
</getStatusResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

NOT: <Status>0</Status> alanı için değerler

1- İletildi

0- İletilemedi (Nedeni reason alanında belirtilmiştir)

2- Beklemede

3.7.7 getSmsReportSummary

getSmsReportSummary fonksiyonu; set edilen packetId değeri için ilgili paket durum bilgisi ile birlikte kümülatif adet ve iletim durum bilgisini listelemektedir.

Örnek Request:

```
<requestXml>
  <![CDATA[
    <GetReportSummary>
      <Username>****</Username>
      <Password>****</Password>
      <UserCode>****</UserCode>
      <AccountId>****</AccountId>
      <PacketId>*****</PacketId>
    </GetReportSummary>
  ]]>
</requestXml>
```

3.7.8 getSmsReportSummaryByDate

getSmsReportSummaryByDate fonksiyonu; set edilen iki tarih aralığı için, ilgili kullanıcı hesabından yapılan gönderimlere ait paket bazlı rapor listelenmektedir.

Örnek Request:

```
<requestXml>
  <![CDATA[
    <GetReportSummaryByDate>
      <Username>****</Username>
      <Password>****</Password>
      <UserCode>****</UserCode>
      <AccountId>****</AccountId>
      <Date1>01052024120000</Date1>
      <Date2>01052024130000</Date2>
    </GetReportSummaryByDate>
  ]]>
</requestXml>
```

3.8 ContactService Web Service Kullanımı

Tarafınıza iletilen API (Application Programming Interface) bilgilerine istinaden Web Service WSDL URL aracılığı ile ContactService/Web Service Platformuna bağlanıp kara liste ekleme çıkarma ve status sorgulama yapılabilir.

WSDL URL : <https://Web.Service.asistiletisim.com.tr/ContactService.asmx?WSDL>

3.9 Fonksiyonlar

ContactService Web Service ile sunulan fonksiyonlar aşağıda listelenmiş olup, fonksiyonlara ilişkin açıklamalar ve her fonksiyona ait örnek istekler kendi bölümünde yer almaktadır.

3.9.1 addContact

AddContact fonksiyonu ile tarafınıza iletilen kullanıcı ve grup id si dahilinde black list ve white list kontrolü sağlamak adına ekleme çıkarma işlemleri gerçekleştirilebilir.

GroupId parametresi sistemde karaliste için oluşturulmuş ya da ekleme yapılacak farklı bir gruba ait ID bilgisidir.

FieldId parametresi kullanıcı hesabı içerisinde oluşturulan özel alan ID yi temsil etmektedir.

IsBlackList = 0 .White list (gönderim yapılabilir gsm numarası eklemek için kullanılacaktır)

IsBlackList = 1 .Black list (karaliste grubuna eklenecek ve sms gönderimi yapılmayacak gsm numarası için kullanılacaktır)

Örnek Request :

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:con="https://Web.Service.asistiletisim.com.tr/ContactService"
xmlns="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <con:addContact>
      <con:requestXml>
        <![CDATA[
          <AddContact>
            <Username>TestUser</Username>
            <Password>*****</Password>
            <UserCode>*****</UserCode>
            <GroupId>*****</GroupId>
            <Name>SAMET</Name>
            <Surname>BAŞ</Surname>
            <Receiver>5301234567</Receiver>
            <IsBlackList>0</IsBlackList>
            <CustomFieldList>
              <CustomField>
                <FieldId>1234</FieldId>
                <Value>İSTANBUL</Value>
              </CustomField>
            </CustomFieldList>
          </AddContact>
        ]]>
      </con:requestXml>
    </con:addContact>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
</CustomField>
<CustomField>
  <FieldId>1235</FieldId>
  <Value>PENDİK</Value>
</CustomField>
</CustomFieldList>
</AddContact> ]]>
</con:requestXml>
</con:addContact>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response :

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <addContactResponse xmlns="https://Web Service.asistiletisim.com.tr/ContactService">
      <addContactResult>
        <ErrorCode>0</ErrorCode>
      </addContactResult>
    </addContactResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

3.9.2 getContact

Gsm numara bazlı karaliste kontrolü sağlamak amacıyla kullanılır. Sorguladığınız GSM numarası için true ya da false değerleri ile karalistede ise kullanıcı bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Örnek Request :

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:con="https://Web Service.asistiletisim.com.tr/ContactService"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">

  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <con:getContact>
      <con:requestXml>
        <![CDATA[
<GetContact>
<Username>TestUser</Username>
<Password>*****</Password>
<UserCode>*****</UserCode>
<Receiver>5301234567</Receiver>
</GetContact>
]]>

```

```
</con:requestXml>
</con:getContact>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response :

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getContactResponse xmlns="https://Web Service.asistiletisim.com.tr/ContactService">
      <getContactResult>
        <ErrorCode>0</ErrorCode>
        <ContactInfo>
          <Id>298794532</Id>
          <Name>SAMET</Name>
          <Surname>BAŞ</Surname>
          <Receiver>905301234567</Receiver>
          <IsBlackList>>false</IsBlackList>
          <BlackListDate xsi:nil="true"/>
          <BlackListReason/>
        </ContactInfo>
      </getContactResult>
    </getContactResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

3.9.3 getBlacklist

Girilen iki tarih aralığı için sistemde kara listede olan GSM numaralar listelenir.

Örnek Request :

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:con="https://Web Service.asistiletisim.com.tr/ContactService">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <con:getBlacklist>
      <con:requestXml>
        <![CDATA[
<GetBlacklist>
<Username>testuser</Username>
<Password>*****</Password>
<UserCode>*****</UserCode>
<StartDate>161121</StartDate>
<EndDate>141221</EndDate>
</GetBlacklist>
]]>
      </con:requestXml>
    </con:getBlacklist>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
</con:requestXml>
</con:getBlacklist>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response :

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getBlacklistResponse xmlns="https://Web Service.asistiletisim.com.tr/ContactService">
      <getBlacklistResult>
        <ErrorCode>0</ErrorCode>
        <ContactDetails>
          <ContactDetail>
            <Id>3937847622</Id>
            <Tckn>12345678901</Tckn>
            <Name>TESTUSER</Name>
            <Surname>TESTSURNAME</Surname>
            <Gsm1>905301234567</Gsm1>
            <Gsm2/>
            <Gsm3/>
            <Gender xsi:nil="true"/>
            <BirthDate xsi:nil="true"/>
            <IsBlackList>true</IsBlackList>
            <BlackListDate>2021-12-14T00:00:00</BlackListDate>
            <BlackListReason>1</BlackListReason>
            <Email/>
          </ContactDetail>
          <ContactDetail>
            <Id>346027515</Id>
            <Tckn/>
            <Name>TEST USER2</Name>
            <Surname>TES SURNAME2</Surname>
            <Gsm1>905559876543</Gsm1>
            <Gsm2/>
            <Gsm3/>
            <Gender xsi:nil="true"/>
            <BirthDate xsi:nil="true"/>
            <IsBlackList>true</IsBlackList>
            <BlackListDate>2021-12-14T00:00:00</BlackListDate>
            <BlackListReason>2</BlackListReason>
            <Email/>
          </ContactDetail>
        </ContactDetails>
      </getBlacklistResult>
    </getBlacklistResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

3.10 TcknSmsProxy Web Service Kullanımı

Tarafınıza iletilen API (Application Programming Interface) bilgilerine istinaden Web Service WSDL URL aracılığı ile TcknSmsProxy/Web Service Platformuna bağlanıp, SmsProxy yapısındaki requestXml yapısı ile aynı olacak şekilde kullanım sağlanabilir.

WSDL URL : <https://Web.Service.asistiletisim.com.tr/TcknSmsProxy.asmx?wsdl>

3.11 MsisdNQueryWithTcknService Web Service Kullanımı

Tarafınıza iletilen API (Application Programming Interface) bilgilerine istinaden Web Service WSDL URL aracılığı ile MsisdNQueryWithTcknService Web Service Platformuna bağlanıp, aşağıdaki örnekte paylaşılan requestXml yapısı ile kullanım sağlanabilir.

WSDL URL : <https://Web.Service.asistiletisim.com.tr/MsisdNQueryWithTcknService.asmx?wsdl>

3.11.1 confirmQuery

Tckn ile MsisdN sorgulama işlemi için oluşturulan kullanıcıya tanımlı hesap yetkisi onaysız gönderime kapalı ise, gönderim confirmQuery metodu kullanılarak onay işlemi ile sorgulama tamamlanır.

Örnek Request :

```
<msis:confirmQuery>
<msis:requestXml><![CDATA[
<ConfirmQueryRequest>
  <Username>*****</Username>
  <Password>*****</Password>
  <UserCode>*****</UserCode>
  <AccountId>*****</AccountId>
  <PacketId>123456789</PacketId>
</ConfirmQueryRequest>]]>
</msis:requestXml>
```

Response :

```
<confirmQueryResult>
  <ErrorCode>0</ErrorCode>
</confirmQueryResult>
</confirmQueryResponse>
```

3.11.2 getStatus

Tckn ile Msisdn sorgulama işlemi sonrası, ilgili packetId ye ait rapor durumu sorgulanır.

Örnek Request :

```
<msis:requestXml><![CDATA[
<GetStatusRequest>
  <Username>*****</Username>
  <Password>*****</Password>
  <UserCode>*****</UserCode>
  <AccountId>*****</AccountId>
  <PacketId>123456789</PacketId>
</GetStatusRequest>
]]></msis:requestXml>
```

Response :

```
<getStatusResult>
  <ErrorCode>0</ErrorCode>
  <QueryStatusList>
    <QueryStatus>
      <QueryId>12345678</QueryId>
      <PacketId>987456321</PacketId>
      <Tckn>12345678912</Tckn>
      <Status>0</Status>
    </Result>
    <QueryDate>250424133025</QueryDate>
    <Reason>http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/:20014 - No Msisdn found</Reason>
  </QueryStatus>
</QueryStatusList>
</getStatusResult>
```

3.11.3 query

Tckn ile Msisdn sorgulama işlemi için kullanılacak metoddur.

Örnek Request :

```
<msis:requestXml><![CDATA[  
<QueryRequest>  
  <Username>*****</Username>  
  <Password>*****</Password>  
  <UserCode>*****</UserCode>  
  <AccountId>*****</AccountId>  
  <SendDate/>  
  <TcknList>  
    <Tckn>12345678912</Tckn>  
  </TcknList>  
</QueryRequest>  
<]]></msis:requestXml>
```

Response :

```
<queryResult>  
  <ErrorCode>0</ErrorCode>  
  <PacketId>681489</PacketId>  
  <DetailIdList>  
    <DetailId>54445492</DetailId>  
  </DetailIdList>  
</queryResult>
```

3.12 GetInteractiveSmsReport

Kısa numara servisi ile gelen cevapların/isteklerin raporlanması için kullanılacak olan metottur.

WSDL URL: <https://webservice.asistiletisim.com.tr/smsproxy.asmx?wsdl>

<https://webservice.asistiletisim.com.tr/smsproxy.asmx?op=GetInteractiveSMSReport>

NOT: IsRead parametre değeri true set edilmesi durumunda gelen tüm yanıtlar gösterilir, false set edilmesi durumunda okunmuş yanıtlar görüntülenmez.

Örnek Request:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sms="https://webservice.asistiletisim.com.tr/SmsProxy">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sms:GetInteractiveSMSReport>
      <sms:requestXml><![CDATA[
        <GetInteractiveSmsReportRequest>
          <Username>.....</Username>
          <Password>.....</Password>
          <UserCode>.....</UserCode>
          <AccountID>.....</AccountID>
          <Msisdn>6235</Msisdn>
          <Date1>01052024000000</Date1>
          <Date2>01052025000000</Date2>
          <IsRead>true</IsRead>
        </GetInteractiveSmsReportRequest>
      ]]>
    </sms:requestXml>
  </sms:GetInteractiveSMSReport>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetInteractiveSMSReportResponse
xmlns="https://webservice.asistiletisim.com.tr/SmsProxy">
      <GetInteractiveSMSReportResult>
        <ErrorCode>0</ErrorCode>
        <ReportInfo>
          <GetInterativeSmsReport>
            <Id>8762075</Id>
            <Msisdn>6235</Msisdn>
            <Prefix>.....</Prefix>
            <GsmNo>905303626490</GsmNo>
            <Date>2025-04-09T16:46:32</Date>
            <Message>..... Test Turkcell</Message>
          </GetInterativeSmsReport>
          <GetInterativeSmsReport>
            <Id>8762074</Id>
```

```
<Msisdn>6235</Msisdn>
<Prefix>.....</Prefix>
<GsmNo>905557138444</GsmNo>
<Date>2025-04-09T16:46:00.757</Date>
<Message>..... Test Turk Telekom</Message>
</GetInterativeSmsReport>
</ReportInfo>
</GetInteractiveSMSReportResult>
</GetInteractiveSMSReportResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4. Hata Kodları

Web Servisimizi kullanan uygulama geliştiricilerin, daha hızlı ve kolay uyum sağlayabilmeleri için değişken bir hata sistemi kullanılmaktadır.

Sistem tarafından dönen tüm hata cevapları Hata Kodunun yanı sıra bu hata koduna ilişkin Hata Açıklamasını da içerir. Bir hata ile karşılaşılması durumunda sistemin döneceği hata kodları karşılıkları aşağıdaki gibidir.

- 0 **NO_ERROR**
- 1 **Girilen bilgilere sahip bir kullanıcı bulunamadı.**
- 2 **Kullanıcı pasif durumda.**
- 3 **Kullanıcı bloke durumda.**
- 4 **Kullanıcı hesabı bulunamadı.**
- 5 **Kullanıcı hesabı pasif durumda.**
- 6 **Kayıt bulunamadı.**
- 7 **Hatalı xml istek yapısı.**
- 8 **Alınan parametrelerden biri veya birkaçı hatalı.**
- 9 **Prepaid hesap bulunamadı.**
- 10 **Operatör servisinde geçici kesinti.**
- 11 **Başlangıç tarihi ile şu an ki zaman arasındaki fark 30 dakikadan az.**
- 12 **Bitiş tarihi ile şu an ki zaman arasındaki fark 30 günden fazla.**
- 13 **Geçersiz gönderici bilgisi.**
- 14 **Hesaba ait SMS gönderim yetkisi bulunmuyor.**
- 15 **Mesaj içeriği boş veya limit olan karakter sayısını aşıyor.**
- 16 **Geçersiz alıcı bilgisi.**
- 17 **Parametre adetleri ile şablon içerisindeki parametre adedi uyuşmuyor.**
- 18 **Gönderim içerisinde birden fazla hata mevcut. Messageld kontrol edilmelidir.**
- 19 **Mükerrer gönderim isteği.**
- 20 **Bilgilendirme mesajı almak istemiyor.**
- 21 **Numara karalistede.**
- 22 **Yetkisiz IP Adresi**
- 23 **Kullanıcı yetkisi bulunmamaktadır.**
- 24 **Belirtilen paket zaten onaylanmıştır.**
- 25 **Belirtilen Id için onaylanmamış bir paket bulunamadı.**
- 26 **Taahhüt süresi zaman aşımına uğradı.**
- 27 **Taahhüt miktarı aşıldı.**
- 28 **Kullanıcı gönderim limiti aşıldı.**
-

- 29 *Başlangıç tarihi bitiş tarihinden büyük olamaz.*
- 30 *Kullanıcının API kullanım yetkisi aktif değil.*
- 31 *Mesaj metni içerisinde yasaklı kelime kullanıldığı için başarısız.*
- 1000 **SYSTEM_ERROR**