

Paterni ponašanja

Strategy Pattern

Definicija:

Strategy pattern izdvaja algoritam iz matične klase i uključuje ga u posebne klase. Omogućava dinamičku zamjenu algoritama u toku rada.

Primjena:

Koristimo ga za **obračun cijene narudžbe**. Npr. VIP korisnici mogu imati drugačiju strategiju za izračun cijene od standardnih korisnika.

State Pattern

Definicija:

Omogućava objektu da promijeni ponašanje na osnovu trenutnog stanja. Postiže se promjenom podklase unutar hijerarhije klasa.

Primjena:

Koristimo ga za **upravljanje statusima narudžbe**. Svako stanje narudžbe (Prihvaceno, UObradi, Odbijeno) implementira svoje ponašanje (npr. šta se može raditi u tom statusu).

Template Method Pattern

Definicija:

Omogućava izdvajanje određenih koraka algoritma u odvojene podklase. Struktura algoritma se ne mijenja - mali dijelovi operacija se izdvajaju i ti se dijelovi mogu implementirati različito.

Primjena:

Koristimo ga za **proces obrade narudžbe**. Osnovna metoda definiše korake: validacija, obračun cijene, potvrda. Podklase (npr. StandardnaNarudzba, PersonalizovanaNarudzba) redefinišu detalje svakog koraka.

Observer Pattern

Definicija:

Omogućava da objekti budu obaviješteni o promjeni stanja drugog objekta.

Primjena:

Koristimo ga za **ažuriranje statusa narudžbe**. Kada se status narudžbe promijeni (npr. iz „uObradi“ u „prihvaćeno“), View-ovi kao što su NarudzbaView automatski se osvježavaju i prikazuju novo stanje.

Iterator Pattern

Definicija:

Omogućava sekvencijalni pristup elementima kolekcije bez otkrivanja njene implementacije.

Primjena:

Koristimo ga za **prikaz proizvoda u korpi**. KorpaView koristi iterator da prikaže sve proizvode u korpi, bez obzira na to kako su oni interno pohranjeni.

Command Pattern (Komanda)

Definicija:

Command patern se koristi za enkapsuliranje svih informacija potrebnih za odgođeno izvođenje akcije ili pokretanje događaja. .

Primjena:

Koristimo ga za **akcije korisnika** kao što su: dodavanje proizvoda u korpu, otkazivanje narudžbe ili personalizacija proizvoda. Umjesto da kontroler direktno izvršava akciju, koristi komandu koja može biti spremljena za kasnije izvršavanje ili poništavanje.