

MODULE 9

Envoyer, recevoir & comprendre les réseaux

TEREX ACADEMY

Formation Crypto & Blockchain

SOMMAIRE

Module 9

1. Envoyer des cryptos, pas à pas
2. Comprendre les frais de réseau (gas fees)
3. Éviter les erreurs de réseau — la règle absolue



Leçon 1 / 3

Envoyer des cryptos, pas à pas

Envoyer, recevoir & comprendre les réseaux

- Envoyer des cryptos à quelqu'un fonctionne exactement comme envoyer un e-mail : vous avez une adresse d'envoi (la vôtre), une adresse de réception (celle du destinataire), un mo...

Étape 1 — Récupérer l'adresse du destinataire

- Demandez à la personne à qui vous voulez envoyer :
- Son adresse crypto (elle vous la copie-colle).
- Le réseau correspondant. Sans cette info, vous ne pouvez pas envoyer en sécurité.
- Si la personne vous envoie une adresse ERC20 mais que vous avez des USDT-TRC20, il faudra soit :
- Lui demander une adresse TRC20.
- Convertir vos USDT-TRC20 en USDT-ERC20 (via Binance ou un service de bridge — sujet avancé).

Étape 2 — Ouvrir votre wallet et choisir « Envoyer »

- Sélectionnez le token à envoyer (USDT), sur le bon réseau (TRC20 par exemple). Cliquez sur « Envoyer » (ou « Send »).
- Copier-coller uniquement. Vérifiez visuellement les premiers et derniers caractères. Si vous êtes en face du destinataire, préférez le QR code.
- Vous pouvez entrer un montant en USDT ou parfois en USD si votre wallet l'affiche.

Étape 5 — Vérifier les frais réseau

- Le wallet affiche les frais qui seront prélevés. Sur TRC20 : ~1 USDT. Sur ERC20 : peut monter à plusieurs dollars. Les frais sont payés en :
- TRX si vous envoyez depuis Tron.
- BNB si vous envoyez depuis BNB Chain.
- ETH si vous envoyez depuis Ethereum.
- MATIC (ou POL) sur Polygon.
- Important : vous devez avoir un peu de la monnaie native pour payer les frais. Si vous n'avez que des USDT-TRC20 sans TRX du tout, la transaction échouera. Astuce : gardez toujo...

Étape 6 — Confirmer

- Une fois validé, la transaction est diffusée sur le réseau. Vous voyez un ID de transaction (« Transaction Hash »). Gardez-le : il prouve l'envoi et permet de suivre l'état sur ...
- Le destinataire reçoit ses fonds en quelques secondes à quelques minutes.
- Envoyer sur le mauvais réseau (TRC20 sur adresse ERC20 par exemple). C'est la cause n°1 de perte de fonds. Voir la leçon suivante.

A RETENIR

Envoyer des cryptos, pas à pas

- 1 Son adresse crypto (elle vous la copie-colle).
- 2 Le réseau correspondant. Sans cette info, vous ne pouvez pas envoyer en sécurité.
- 3 Lui demander une adresse TRC20.
- 4 Convertir vos USDT-TRC20 en USDT-ERC20 (via Binance ou un service de bridge — sujet avancé).
- 5 TRX si vous envoyez depuis Tron.

ATTENTION

Important : vous devez avoir un peu de la monnaie native pour payer les frais. Si vous n'avez que des USDT-TRC20 sans TRX du tout, la transaction échouera. Astuce : gardez toujours l'équivalent de 5\$ de monnaie native dans le wallet pour couvrir 5-10 transactions.

Étape 6 — Confirmer

Une fois validé, la transaction est diffusée sur le réseau. Vous voyez un ID de transaction (« Transaction Hash »). Gardez-le : il prouve l'envoi et permet de suivre l'état sur l'explorateur.



Leçon 2 / 3

Comprendre les frais de réseau (gas fees)

Envoyer, recevoir & comprendre les réseaux

- Chaque fois que vous envoyez une transaction sur une blockchain, vous payez des « frais réseau » (ou « gas fees »). C'est ce qui incite les validateurs à traiter votre transacti...
- Quand vous envoyez une transaction, elle rejoint une file d'attente (la « mempool »). Les validateurs choisissent quelles transactions inclure en priorité dans le prochain bloc....
- Donc : plus vous payez, plus vous êtes servi vite. Moins vous payez, plus votre transaction attend (voire n'est jamais incluse si le prix est trop bas).

Combien ça coûte ?

- Tron (TRC20) : ~1 USDT quel que soit le montant. Ultra prévisible. C'est la raison principale pour laquelle l'USDT-TRC20 domine en Afrique.
- BNB Chain (BEP20) : ~0,10 à 0,50 USDT. Très raisonnable.
- Polygon : moins de 0,01 USDT. Quasi gratuit.
- Solana : $0,00025 \text{ SOL} \approx 0,04 \text{ USDT}$. Presque gratuit.
- Ethereum (ERC20) : très variable. En période calme : 2-5 USDT. En période chargée : 20-50 USDT. En pic de spéculation : jusqu'à 200 USDT pour une simple transaction.
- C'est pour ça qu'ERC20 ne devrait être utilisé que pour de gros montants, où les frais deviennent relativement faibles.

Comment ne pas payer trop cher ?

- Choisir le bon réseau : préférez TRC20 pour les petits transferts USDT.
- Éviter les heures de pointe sur Ethereum : les frais explosent en journée US (14h-23h UTC). Envoyez plutôt le matin ou la nuit.
- Regrouper vos envois : plutôt que d'envoyer 10 fois 10\$ à la même personne, envoyez 100\$ d'un coup. Frais divisés par 10.
- Ne pas paniquer sur une transaction lente : quand le réseau est chargé, il vaut mieux attendre que d'essayer de « pousser » avec plus de frais.

Pourquoi les frais existent-ils ?

- Sans frais, un attaquant pourrait spammer le réseau avec des millions de transactions vides et le paralyser. Les frais découragent le spam et rétribuent les validateurs.

A RETENIR

Comprendre les frais de réseau (gas fees)

1

Choisir le bon réseau : préférez TRC20 pour les petits transferts USDT.

2

Éviter les heures de pointe sur Ethereum : les frais explosent en journée US (14h-23h UTC). Envoyez plutôt le matin ou la nuit.

3

Regrouper vos envois : plutôt que d'envoyer 10 fois 10\$ à la même personne, envoyez 100\$ d'un coup. Frais divisés par 10.

4

Ne pas paniquer sur une transaction lente : quand le réseau est chargé, il vaut mieux attendre que d'essayer de « pousser » avec plus de frais.



Leçon 3 / 3

Éviter les erreurs de réseau — la règle absolue

Envoyer, recevoir & comprendre les réseaux

- C'est la leçon la plus importante de tout ce cours. Retenez-la, gravez-la :
- > Le réseau d'envoi et le réseau de réception DOIVENT être identiques.
- Si vous envoyez de l'USDT sur un réseau incompatible avec l'adresse de destination, vos fonds sont perdus définitivement. Personne — pas Terex, pas Trust Wallet, pas Binance — n...

Erreur 1 : USDT-TRC20 envoyé à une adresse ERC20 (0x...)

- Les adresses ERC20 et TRC20 ont des formats très différents (0x... vs T...), mais parfois les gens confondent quand même. Une adresse 0x est une adresse Ethereum ou BNB ou Polygon —...
- Résultat : vos USDT partent dans le vide.

Erreur 2 : USDT-ERC20 envoyé à une adresse BNB Chain (0x...)

- Celle-là est vicieuse : les adresses ERC20 et BEP20 ont le même format (0x...). Physiquement, elles peuvent même être identiques. MAIS les tokens sont émis sur des réseaux différe...
- Ce qui se passe : les USDT partent sur Ethereum, arrivent à l'adresse, mais la personne qui contrôle cette adresse sur BNB Chain ne les voit PAS dans son wallet — parce qu'ils s...
- Récupération possible ? Dans ce cas précis, oui, en théorie. Si le destinataire a la clé privée de cette adresse ET importe son wallet sur MetaMask configuré pour Ethereum, il p...

Erreur 3 : USDT envoyé à une adresse Solana ou Aptos par erreur

- Aucune récupération possible.

Les 3 vérifications systématiques avant CHAQUE envoi

- Le réseau du wallet source = le réseau attendu par le destinataire.
- Le premier caractère de l'adresse correspond au réseau :
- T... → Tron
- 0x... → Ethereum, BNB Chain ou Polygon (attention : trois possibilités !)
- Base58 (chiffres et lettres mélangés) → Solana
- Le montant est celui que vous vouliez envoyer.

Bonnes pratiques Terex

- Sur Terex, notre interface vous demande de choisir le réseau avant l'adresse. Une fois le réseau choisi, la validation d'adresse est stricte : si vous collez une adresse d'un au...
- Mais faites toujours un test avec un petit montant pour votre première transaction vers un nouveau destinataire.
- Contactez notre support avant d'envoyer. Nous préférons répondre à 100 questions préventives plutôt qu'à une seule après une erreur irréversible.

A RETENIR

Éviter les erreurs de réseau — la règle absolue

- 1 Le réseau du wallet source = le réseau attendu par le destinataire.
- 2 Le premier caractère de l'adresse correspond au réseau :
- 3 0x... → Ethereum, BNB Chain ou Polygon (attention : trois possibilités !)
- 4 Base58 (chiffres et lettres mélangés) → Solana
- 5 Le montant est celui que vous vouliez envoyer.

ATTENTION

C'est la leçon la plus importante de tout ce cours. Retenez-la, gravez-la :

> Le réseau d'envoi et le réseau de réception DOIVENT être identiques.

Si vous envoyez de l'USDT sur un réseau incompatible avec l'adresse de destination, vos fonds sont perdus définitivement. Personne — pas Terex, pas Trust Wallet, pas Binance — ne peut les récupérer.

Module 9 termine

Passez au module suivant pour continuer votre apprentissage.



TEREX ACADEMY

terangaexchange.com