

Por favor, escribe tu nombre, apellidos y fecha en todas las hojas.

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información. Recuperación Javascript

1 (10 p.) Se ha creado el siguiente formulario para que un usuario pueda configurar algunos parámetros de un equipo a su gusto y en función de esos parámetros indicar el precio de dicho equipo. Crear una aplicación Javascript que permita hacer cumplir los siguiente requisitos:

- El precio base de un equipo es 450 euros.
- El uso de un conector USB no incrementa el precio. El uso de un conector paralelo incrementa el precio en 135 euros y el uso de un PS/2 en 80 euros.
- Una tarjeta de 100Mbits/s cuesta 12 euros y una de 1000MBits/s cuesta 45.
- No todas las combinaciones son posibles: no se puede tener a la vez una conexión paralelo y PS/2 ni se puede tener a la vez una conexión PS/2 con una tarjeta de 1000Mbits/s. Si se da alguna de estas combinaciones hay que quitar la marca a todos los checkboxes y los radios.
- Si el precio total es mayor de 495 euros se hará automáticamente una reducción del precio del siete por ciento. El precio calculado debe aparecer dentro del textarea que hay al final.

-Completar estas opciones USB Paralelo PS2 100 Mbits 1000 Mbits

```
<form>
<fieldset>
  <legend>Completar estas opciones</legend>
  <input type='checkbox' name='conector' id='conectorusb'>
                                                                     USB
                                                                                    <br/>
  <input type='checkbox' name='conector' id='conectorparalelo'>
                                                                     Paralelo
                                                                                     <br/>
  <input type='checkbox' name='conector' id='conectorps2'>
                                                                     PS2
                                                                                    <br/>
  <br/>
  <input type='radio' name='velocidad'</pre>
                                          id='velocidad100_mbits'> 100 Mbits
                                                                                    <br/>
  <input type='radio' name='velocidad'</pre>
                                          id='velocidad1000_mbits'> 1000 Mbits
                                                                                    <br/>
  <textarea id="informe"></textarea>
  <br/>
</fieldset>
</form>
```