- プロパティ
  - > page\_num
    - ◆ 現在のページ番号をセット
  - > line
    - ◆ 1ページあたり表示行数
  - data\_array
    - ◆ 表示対象を含む全データ (配列)
- コンストラクタ
  - ▶ 引数1:配列
    - ♦ data\_array にセット
  - ▶ 引数2:数值
    - ♦ line にセット
  - ▶ 引数3:数值
    - ♦ page\_num にセット
- メソッド
  - get\_data
    - ♦ 引数なし
    - ♦ 処理
      - 対象のページに表示するデータを配列で戻す。
  - page\_list
    - ◆ 引数1:配列
      - デフォルト:空の配列
      - class 設定用の値を格納する。
    - ◆ 引数2:文字列
      - デフォルト値:空文字
      - ページャをクリックした際のリンク先 URL
    - ♦ 処理
      - ページャを表示する。

## page\_list メソッドから出力されるページャの仕様

```
    <a href="?page_num=2">前一</a>
    <a href="?page_num=1">1</a>
    <a href="?page_num=2">2</a>
    <a href="?page_num=3">3</a>
    <a href="?page_num=4">4</a>
    <a href="?page_num=5">5</a>
    <a href="?page_num=5">5</a>
    <a href="?page_num=4">次<</a>
    <a href="?page_num=4">次<</a>
```

## page\_list 引数1の仕様

```
$class = [
  'ul' => 'pagination',
  'li' => ['main' => 'page-item','active' => 'active', 'disabled' => 'disabled'],
  'a' => 'page-link',
];
```

```
    cli class="page-item disabled"><a class="page-link" href="index.php?page_num=0">前一へ</a>
    cli class="page-item active"><a class="page-link" href="index.php?page_num=1">1</a>
    cli class="page-item"><a class="page-link" href="index.php?page_num=2">2</a>
    cli class="page-item"><a class="page-link" href="index.php?page_num=2">次へ</a>
```