
深圳市成光兴实业发展有限公司

180 发光二极管产品确认书

外形尺寸 (单位: 3mm)

型号:	EDVICE:	30SVC4A
封装形式:	PACKAGE:	无色透明
发光颜色:	EMITTING COLOR:	紫色
支架:	FRAME:	2004
模条:	MODULE:	323



极限参数 ABSOLUTE MAXIMUMRATINGS (Ta=25℃)					
正向电流	反向电压	散耗功率	工作温度	储存温度	焊接温度
Forword	Reverse	Power	Operating	Storgae	Soldering
Current	Vortage	Dissipation	Temperature	Temperature	Temperature
(mA)	(V)	(mW)	$^{\circ}$	°C	$^{\circ}$
70	5	150	-55~100	-55~100	290-310(5S)

光电参数 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25℃)

晶片档次	正向电压		反向漏电流	发光强度	峰值波长	正常工作电流
Wafer	Forword Vortage VF(V)		Reverse Current IR(uA)	Luminous Intensity	Dominant Wavcleght	Operating Current
Rating	IF=20mA		VR=5V	IV(mcd)	nm	IE(m A)
	MIN	MAX	MAX	IF=20mA	IF=20mA	IF(mA)
U	3.2-3.6	3.8	10	150-200	400-405	20

工程意见:	客户意见:
签名(盖章):	签名(盖章):

PRECAUSE: Handling with care against static electricity (本品应防静电)