

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATIONS

产品名称Product Name	旋转电位器
型 号Model No	WH09-2
料 号Part NO	6A58系列
A. 电位器性能 Electrical characteristics	
1. 阻值 Resistance	<div><input type="checkbox"/>500Ω<input type="checkbox"/>1KΩ<input type="checkbox"/>2KΩ<input type="checkbox"/>5KΩ<input type="checkbox"/>10KΩ<input type="checkbox"/>20KΩ</div> <div><input type="checkbox"/>50KΩ<input type="checkbox"/>100KΩ<input type="checkbox"/>200KΩ<input type="checkbox"/>500KΩ<input type="checkbox"/>1MΩ</div>
2. 阻值偏差 Resistance Tolerance	±20%
3. 阻值变化特性Resistance Taper	<div><input type="checkbox"/>A<input checked="" type="checkbox"/>B<input type="checkbox"/>C<input type="checkbox"/>D<input type="checkbox"/>W<input type="checkbox"/>MN</div>
4. 最高使用电压Max. Operating Voltage	AC <u>50</u> V AC <u>25</u> V
5. 额定功率Power rating	≤0.05W
6. 杂音Slide noise	100mv Max
7. 绝缘阻值Insuation Resistance	<u>100M</u> Ω Min DC <u>250</u> V
8. 耐电压特性Withstand Voltage	AC <u>250</u> V for <u>1</u> minute
9. 同步误差值Gang Error(Dual Unit)	<u>-40dB</u> ~ <u>0</u> dB± <u>3</u> dB
10. 开关残留电阻值Switch contact resistance	<u> </u> / <u> </u> MΩ Max
11. 开关承受负载值Switch rating	<u> </u> / <u> </u> A at DC <u> </u> / <u> </u> V
B. 机械特性 Mechanical Characteristics	
1. 旋转角度 Total rotational angle	<u>270°</u> ± <u>5°</u>
2. 旋转力矩 Rotational Torque	<u>20</u> ~ <u>200</u> gf. cm
3. 止挡强度Stop-end Strength	<u>3</u> Kgf. cm Max
5. 旋钮段位推强度Knob push-pull strength	Push fore 5Kgf-cm Max, Pull fore 3Kgf-cm Max
D. 其它性能 Else	
6. 焊锡温度Soldering Temperature	250℃
7. 焊锡时间Soldering Time	<u>2</u> 秒 <u>2</u> Seconds
8. 耐久次数Durabilyty rotational life	10000次