


Wilson、Johnstone、Neely 和 Boies 的文章[118]。本书中关于各种分配器策略的吞吐率和利用率的一般评价就引自于他们的调查。Jones 和 Lins 提供了关于垃圾收集的全面综述[56]。Kernighan 和 Ritchie [61]展示了一个简单分配器的完整代码，这个简单的分配器是基于显式空闲链表的，每个空闲块中都有一个块大小和后继指针。这段代码使用联合(union)来清除大量的复杂指针运算，这是很有趣的，但是代价是释放操作是线性时间(而不是常数时间)。Doug Lea 开发了广泛使用的开源 malloc 包，称为 dlmalloc [67]。

家庭作业

- 9.11 在下面的一系列问题中，你要展示 9.6.4 节中的示例内存系统如何将虚拟地址翻译成物理地址，以及如何访问缓存。对于给定的虚拟地址，请指出访问的 TLB 条目、物理地址，以及返回的缓存字节值。请指明是否 TLB 不命中，是否发生了缺页，是否发生了缓存不命中。如果有缓存不命中，对于“返回的缓存字节”用“-”来表示。如果有缺页，对于“PPN”用“-”来表示，而 C 部分和 D 部分就空着。

虚拟地址: 0x027c


A. 虚拟地址格式



B. 地址翻译

参数	值
VPN	0x09
TLB索引 TLBI	0x0 0x0
TLB标记 TLBT	0x02
TLB命中? (是/否)	否
缺页? (是/否)	否
PPN	0x17

C. 物理地址格式



D. 物理地址引用

参数	值
字节偏移	0x0
缓存索引	0xF
缓存标记	0x17
缓存命中? (是/否)	否
返回的缓存字节	-

- 9.12 对于下面的地址，重复习题 9.11:

虚拟地址: 0x03a9

A. 虚拟地址格式

的文档。
18]。本
了关于
单的分
来消
g Lea

B. 地址翻译

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1

参数	值
VPN	
TLB索引	0x05 0x0E
TLB标记	0x02
TLB命中? (是/否)	0x03
缺页? (是/否)	否
PPN	否
	0x11

C. 物理地址格式

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1

D. 物理地址引用

参数	值
字节偏移	0x01 0x01
缓存索引	0x0a
缓存标记	0x11
缓存命中? (是/否)	否
返回的缓存字节	—

9.13 对于下面的地址，重复习题 9.11:

虚拟地址: 0x0040

A. 虚拟地址格式

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

B. 地址翻译

参数	值
VPN	0x01
TLB索引	0x01
TLB标记	0x00
TLB命中? (是/否)	否
缺页? (是/否)	是
PPN	✓

C. 物理地址格式

8	7	6	5	4	3	2	1	0