

```
1 // Actividad 1: Implementar la función f que se describe a continuación
2 // Declara la librería para usar funciones y variables
3
4 int x = 0;
5 // variable x, inicializada a 0, para almacenar el valor de x
6
7 void f2()
8 // Declara la función f que se describe a continuación
9 {
10     int x = 0;
11     // variable x, inicializada a 0, para almacenar el valor de x
12     // Se crea una variable para almacenar el valor de x
13     // Se muestra el valor de x en la función
14
15     while (x < 10)
16     {
17         // variable x, inicializada a 0, para almacenar el valor de x
18         // Se crea una variable para almacenar el valor de x
19         // Se muestra el valor de x en la función
20
21         // Se incrementa el valor de x en 1
22         x++;
23
24         // Se muestra el valor de x en la función
25         cout << x << endl;
26     }
27
28     // Se muestra el valor de x en la función
29     cout << x << endl;
30 }
31
32 int main()
33 // Función principal: el programa empieza aquí
34 {
35     // Se llama a la función f con el valor de x
36     f2();
37
38     // Se llama a la función f con el valor de x
39     f2();
40 }
41
42 return 0;
43 // Fin del programa
```

Mostrar salida de: Debug

```
El subproceso 21208 terminó con código 0 (0x00000000).
El subproceso 37328 terminó con código 0 (0x00000000).
El subproceso 3432 terminó con código 0 (0x00000000).
El programa "[LF005.cpp]" terminó con código 0 (0x00000000).
```

```
1 // Actividad 1: Implementar la función f que se describe a continuación
2 // Declara la librería para usar funciones y variables
3
4 int x = 0;
5 // variable x, inicializada a 0, para almacenar el valor de x
6
7 void f2()
8 // Declara la función f que se describe a continuación
9 {
10     int x = 0;
11     // variable x, inicializada a 0, para almacenar el valor de x
12     // Se crea una variable para almacenar el valor de x
13     // Se muestra el valor de x en la función
14
15     while (x < 10)
16     {
17         // variable x, inicializada a 0, para almacenar el valor de x
18         // Se crea una variable para almacenar el valor de x
19         // Se muestra el valor de x en la función
20
21         // Se incrementa el valor de x en 1
22         x++;
23
24         // Se muestra el valor de x en la función
25         cout << x << endl;
26     }
27
28     // Se muestra el valor de x en la función
29     cout << x << endl;
30 }
31
32 int main()
33 // Función principal: el programa empieza aquí
34 {
35     // Se llama a la función f con el valor de x
36     f2();
37
38     // Se llama a la función f con el valor de x
39     f2();
40 }
41
42 return 0;
43 // Fin del programa
```

Mostrar salida de: Debug

```
El subproceso 21208 terminó con código 0 (0x00000000).
El subproceso 37328 terminó con código 0 (0x00000000).
El subproceso 3432 terminó con código 0 (0x00000000).
El programa "[LF005.cpp]" terminó con código 0 (0x00000000).
```

