

```
LPE010.cpp x
LPE010
1 #include <iostream>
2
3
4 enum Modo { ALTA, BAJA, LISTAR };
5
6 void alta()
7 {
8     printf("Alta\n");
9 }
10
11 void baja()
12 {
13     printf("Baja\n");
14 }
15
16 void listar()
17 {
18     printf("Listar\n");
19 }
20
21 void procesar(Modo m) {
22     if (m == ALTA) {
23         alta();
24     }
25     else if (m == BAJA) {
26         baja();
27     }
28     else if (m == LISTAR) {
29         listar();
30     }
31 }
32
33 int main() {
34     procesar(ALTA);
35     procesar(BAJA);
36     procesar(LISTAR);
37     return 0;
38 }
39
100 % No se encontraron problemas. Línea: 3, Carácter: 1 SPC LF
Listo Agregar al control de código fuente Seleccionar repositorio
```

```
Archivo Editar Ver Git Proyecto Compilar Depurar Prueba Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Q Buscar LPE010
Debug x64 Depurador local de Windows
LPE010.cpp x
LPE010
24 }
25 else if (m == BAJA) {
26     baja();
27 }
28 else if (m == LISTAR) {
29     listar();
30 }
31 }
32
33 int main() {
34     procesar(ALTA);
35     procesar(BAJA);
36     procesar(LISTAR);
37     return 0;
38 }
39
100 % No se encontraron problemas. Línea: 3, Carácter: 1 SPC UTF-8
Listo Agregar al control de código fuente Seleccionar repositorio
```

```
Archivo Editar Ver Git Proyecto Compilar Depurar Prueba Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Q Buscar LPE010
Consola de depuración de Mi
LPE010
Alta
Baja
Listar
21
22 C:\Users\gerir\source\repos\LPE010\x64\Debug\LPE010.exe (proceso 10320) se cerró con el código 0 (0x0).
23 Para cerrar automáticamente la consola cuando se detiene la depuración, habilite Herramientas ->Opciones ->Depuración ->
24 Cerrar la consola automáticamente al detenerse la depuración.
25 Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
100 %
Salida:
Mostrar:
El 4
'LPE
'LPE
El 4
El 4
El 4
El 4
Listo Agregar al control de código fuente Seleccionar repositorio
```