

OPEN MERCATO

Uruchomienie środowiska na Windows Enterprise

Instrukcja operacyjna dla użytkowników z pobranym repozytorium oraz dla nowych instalacji bez repozytorium.

Wersja instrukcji: 22 lipca 2026

Zakres: obecny @open-mercato/starter 0.6.5

Zasada główna

Starter jest właścicielem kolejności

Użytkownik nie uruchamia ręcznie yarn install, migracji ani inicjalizacji. Najpierw uruchamia starter, a starter konfiguruje trust/proxy, środowisko i dopiero potem wykonuje instalację oraz start usług.

Wspólne wymagania

Element	Wymaganie	Sprawdzenie
System	Windows 10/11, WSL2	wsl --status
Repo	Git for Windows	git --version
Host	Visual Studio 2022 Build Tools z VCTools	doctor
Kontenery	Docker Desktop (Linux Containers) lub Rancher Desktop: dockerd/moby	docker info
Compose	Docker Compose v2	docker compose version
Zasoby	12 GB RAM minimum, 16 GB zalecane; ok. 20 GB wolnego miejsca	doctor
Lokalizacja	Krótką ścieżka lokalna, poza OneDrive/UNC	np. C:\dev\open-mercato

Dwa punkty wejścia

Repo już istnieje: uruchom lokalny `packages\starter\platform\start.cmd`. Lokalna kopia startera odpowiada wersji kodu i plików compose.

Repo nie istnieje: pobierz mały bootstrap PowerShell. Bootstrap zapewnia Node, pobiera repo, a następnie oddaje sterowanie starterowi znajdującemu się w pobranym repo.

Obecne ograniczenie

Standalone bootstrap nadal wymaga wcześniej zainstalowanego Git, Visual Studio Build Tools oraz działającego WSL/runtime'u kontenerów. Nie instaluje ich automatycznie.

Ścieżka 1: repozytorium jest już pobrane

Poniższa procedura jest podstawową ścieżką dla laptopów enterprise: aplikacja i MCP działają na hoście, a usługi infrastruktury w kontenerach.

1

Uruchom runtime kontenerów

Uruchom Docker Desktop albo Rancher Desktop i poczekaj na gotowość silnika. Rancher Desktop musi używać silnika dockerd (moby), a Docker Desktop - Linux Containers.

```
docker info
docker compose version
```

Obie komendy muszą zakończyć się sukcesem. W przeciwnym razie zatrzymaj procedurę i napraw WSL/runtime.

2

Przejdź do katalogu repo

Repo powinno znajdować się na krótkiej lokalnej ścieżce poza OneDrive.

```
cd C:\dev\open-mercato
```

Nie uruchamiaj wcześniej yarn install.

3

Uruchom diagnostykę hybrid

Bootstrap zapewni portable Node 24, jeśli go brakuje, a doctor sprawdzi Git, WSL, runtime, Visual C++ Build Tools, zasoby, proxy/TLS, porty i lokalizację repo.

```
.\packages\starter\platform\start.cmd doctor --mode hybrid
```

Jeżeli doctor pokazuje blocking issue(s), napraw je przed dalszym krokiem.

4

Skonfiguruj corporate TLS/proxy, jeżeli jest wymagane

Na flotach z przechwytywaniem TLS ustaw Git na magazyn certyfikatów Windows. Jawne proxy ustaw tylko zgodnie z danymi przekazanymi przez IT.

```
git config --global http.sslBackend schannel

$env:HTTPS_PROXY = "http://proxy.company.example:8080"
$env:HTTP_PROXY  = "http://proxy.company.example:8080"
$env:NO_PROXY     = "127.0.0.1,localhost,host.docker.internal"
```

Nie zapisuj poświadczeń proxy w repozytorium ani w skryptach.

Ścieżka 1: pełny start

5

Uruchom pełną konwergencję

Starter utworzy .env, skonfiguruje dostawcę LLM, uruchomi infrastrukturę, wykona instalację, migracje i inicjalizację, a następnie uruchomi procesy aplikacji i MCP na hoście.

```
.\packages\starter\platform\start.cmd up --mode hybrid
```

Klucz LLM

Obecny interaktywny prompt wyświetla wpisywany klucz. Wklejaj go wyłącznie w prywatnym, nienagrywanym terminalu. Aby pominąć ten krok, dodaj --skip-llm-prompt i skonfiguruj .env później.

6

Potwierdź pełne E2E

Po pierwszym starcie sprawdź wszystkie endpointy, nawet jeżeli starter wypisał komunikat o gotowości.

```
Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:3000
Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:3001/health
Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:4096/global/health
Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:4096/mcp
```

Ostatnia odpowiedź powinna zawierać status MCP connected.

7

Odczytaj dane logowania i zaloguj się

Dane superadministratora znajdują się w głównym pliku .env.

```
Select-String -Path .env `
    -Pattern '^OM_INIT_SUPERADMIN_(EMAIL|PASSWORD)='
```

Otwórz <http://127.0.0.1:3000/backend>

Ścieżka 1: kolejne uruchomienia

Zawsze przechodź przez platform bootstrap, ponieważ jego PATH obejmuje portable Node również wtedy, gdy Node nie jest zainstalowany globalnie.

8

Uruchom ponownie

Starter pomija kroki, które już osiągnęły stan docelowy.

```
.\packages\starter\platform\start.cmd up --mode hybrid
```

9

Sprawdź status

Status pokazuje endpointy hosta oraz usługi infrastruktury.

```
.\packages\starter\platform\start.cmd status --mode hybrid
```

10

Czytaj logi infrastruktury

W trybie hybrid kontenery obejmują OpenCode, postgres, redis i meilisearch.

```
docker compose --project-directory . \
  -f starters/docker/compose.infra.yml \
  logs -f
```

11

Zatrzymaj środowisko

Zwykle zatrzymanie zachowuje dane w wolumenach.

```
.\packages\starter\platform\start.cmd stop --mode hybrid
```

Reset usuwa dane

Polecenie reset --yes usuwa lokalne wolumeny bazy i search. Używaj go wyłącznie świadomie, gdy dane lokalne mogą zostać utracone.

Ścieżka 2: repozytorium nie jest pobrane

Ta ścieżka rozpoczyna się od minimalnego bootstrapa PowerShell. Git, WSL2, runtime kontenerów i Visual Studio Build Tools muszą zostać przygotowane wcześniej.

1

Potwierdź wymagania systemowe

Wykonaj kontrole. Jeśli którakolwiek nie działa, zatrzymaj procedurę i zgłoś brak do IT.

```
git --version
wsl --status
docker info
docker compose version
```

Doctor w kolejnym kroku potwierdzi również Visual Studio Build Tools z VCTools.

2

Przygotuj katalog poza OneDrive

Katalog C:\dev ogranicza problemy z długimi ścieżkami, synchronizacją i watcherami.

```
New-Item -ItemType Directory -Force C:\dev | Out-Null
```

3

Przygotuj corporate TLS/proxy

Na zarządzanej flocie Git powinien korzystać z magazynu certyfikatów Windows. Proxy ustaw tylko wtedy, gdy wymaga tego sieć.

```
git config --global http.sslBackend schannel

$env:HTTPS_PROXY = "http://proxy.company.example:8080"
$env:HTTP_PROXY  = "http://proxy.company.example:8080"
$env:NO_PROXY    = "127.0.0.1,localhost,host.docker.internal"
```

Ścieżka 2: pobranie i diagnostyka

4

Pobierz bootstrap do pliku

Zapisanie skryptu do pliku jest łatwiejsze do audytu i bardziej akceptowalne niż bezpośrednie irm | iex.

```
$starter = "$env:TEMP\open-mercato-start.ps1"
$uri = "https://raw.githubusercontent.com/open-mercato/" `
+ "open-mercato/main/packages/starter/platform/start.ps1"

Invoke-WebRequest -Uri $uri `
-OutFile $starter
Unblock-File $starter
```

Jeżeli AllSigned, AppLocker albo WDAC blokuje skrypt lub portable node.exe, wymagane jest działanie IT.

5

Pobierz repo i uruchom doctor

Bootstrap pobierze portable Node, uruchomi pakiet startera, sklonuje repo do wybranej lokalizacji i przekaże sterowanie lokalnemu starterowi.

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
-File $starter `
doctor --mode hybrid `
--dir C:\dev\open-mercato
```

Bez Git obecna wersja zakończy się błędem - nie ma jeszcze ZIP fallbacku.

6

Usuń blokery wskazane przez doctor

Najczęstsze blokery to brak Visual Studio Build Tools/VCTools, WSL2, niedziałający runtime, zły Docker context, proxy/TLS, brak miejsca, zajęte porty albo lokalizacja w OneDrive.

Ścieżka 2: uruchomienie pobranego repo

7

Przejdź do repo

Od tego momentu nie używaj już pobranego remote bootstrapu ani npx. Autorytatywny jest starter zapisany w repo.

```
cd C:\dev\open-mercato
```

8

Uruchom pełny setup hybrid

Lokalny starter wykona dalszą konwergencję, uruchomi infrastrukturę w kontenerach oraz aplikację i MCP na hoście.

```
.\packages\starter\platform\start.cmd up --mode hybrid
```

9

Potwierdź E2E

Sprawdź app, MCP, OpenCode i połączenie MCP.

```
Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:3000  
Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:3001/health  
Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:4096/global/health  
Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:4096/mcp
```

10

Zaloguj się

Odczytaj dane z .env i otwórz panel backend.

```
Select-String -Path .env `  
-Pattern '^OM_INIT_SUPERADMIN_(EMAIL|PASSWORD)='
```

Adres: <http://127.0.0.1:3000/backend>

Szybka ściągą operacyjna

Wszystkie komendy wykonuj z katalogu głównego repozytorium.

```
# Start / wznowienie
.\packages\starter\platform\start.cmd up --mode hybrid

# Diagnostyka
.\packages\starter\platform\start.cmd doctor --mode hybrid

# Status
.\packages\starter\platform\start.cmd status --mode hybrid

# Logi infrastruktury
docker compose --project-directory . \
  -f starters/docker/compose.infra.yml logs -f

# Stop - dane zostają
.\packages\starter\platform\start.cmd stop --mode hybrid
```

Dlaczego hybrid?

Aplikacja i MCP działają na hoście, co zapewnia natywne debugowanie i pełne IntelliSense. Kontenery pozostają warstwą infrastruktury. Wymagane są Visual Studio 2022 Build Tools z VCTools.

Nie wykonuj ręcznej sekwencji

Nie używaj `yarn install -> yarn db:migrate -> yarn initialize -> yarn dev` jako podstawowej ścieżki Windows Enterprise. Omija ona diagnostykę i kolejność zapewnianą przez starter.

Co przekazać do supportu

Przy zgłoszeniu problemu dołącz wynik `doctor`, wersje `docker/compose`, nazwę `runtime'u`, informację o proxy/VPN, ostatnie logi usługi oraz etap, na którym zatrzymał się starter. Nie dołączaj plików `.env` ani kluczy API.

Znane ograniczenia obecnej wersji

Standalone wymaga Git

Bootstrap instaluje portable Node, ale nie instaluje Git i nie ma jeszcze ZIP fallbacku.

System prerekwizytów nie jest instalowany

WSL2, Visual Studio Build Tools, Docker Desktop i Rancher Desktop są wykrywane i opisywane, lecz muszą zostać udostępnione przez użytkownika lub IT.

Weryfikacja E2E jest obowiązkowa

Po komunikacie o gotowości ręcznie sprawdź MCP i OpenCode, ponieważ bieżący starter nie propaguje wszystkich timeoutów jako błąd procesu.

Sekret LLM jest widoczny podczas promptu

Używaj prywatnego terminala albo pomiń prompt i skonfiguruj .env później.

Doctor nie jest całkowicie bez efektów ubocznych

Test container -> host może uruchomić lub pobrać obraz busybox do cache silnika kontenerów.

Kryterium powodzenia

Procedura jest zakończona dopiero wtedy, gdy aplikacja odpowiada na porcie 3000, MCP health odpowiada na 3001, OpenCode health odpowiada na 4096, endpoint OpenCode /mcp pokazuje connected oraz użytkownik może zalogować się do panelu backend.

Koniec instrukcji

Dokument opisuje stan obecnego startera i zawiera tymczasowe kontrole ręczne potrzebne do czasu wdrożenia pełnego hardeningu Windows Enterprise.