

## Zeichenerklärung

<b>DD 1</b>	bis 34	34	Differenzdruckaufnehmer
<b>SD 1</b>	bis 2	2	statischer Druck
<b>T 1</b>	bis 26	26	Temperaturmessstellen an Fenstern und Türen außen am Fahrzeug
<b>T 41</b>	bis 49	10	Temperaturmessstellen an den Lehnen der Sitze
<b>T 51</b>	bis 57	7	Temperaturmessstellen am Boden des Fahrzeugs innen
<b>T 61</b>	bis 80	20	Temperaturmessstellen außen am Dach des Fahrzeugs
<b>T 81</b>	bis 106	26	Temperaturmessstellen <u>im</u> Fahrzeug / Fenster
<b>T 110</b>	bis .....		Unterboden, außen am Fahrzeug <sup>1</sup>
<b>G 1</b>		2	Gasmessstellen



4 Stück / Druckmessdosen / Abbrandwaage

Temperaturmeßstellen insgesamt: 89 + Meßstellen am Unterboden

5 Glühlampen im Wagen, jede Lampe einzeln abgesichert.

---

<sup>1</sup> Einbau je nach Erfordernis zur Lage der Lüftungskanäle; nach Ankunft des Fahrzeugs festlegen;

### **Messstellenverteilung**

Die Messstellen 100, 104, 78 und 80 werden zusätzlich auf das 4-Kanal-Messgerät geschaltet, das für die Beobachter bereit steht.

Messstellen - Reserve-PC - MFPA

werden im Rahmen der Installation ausgewählt;  
DD 32 und 34 am Bandschreiber;

Reserverechner, Bandschreiber – am Notstromaggregat