Guía para tu sistema Multi-Agente con OpenClaw

Instalar OpenClaw toma 5 minutos. Configurarlo bien para que realmente te sirva puede tomar días de decisiones que nadie te explica. ¿Mac Mini o VPS? ¿Suscripción o API? ¿Claude o GPT? ¿Un agente o varios?

Esta guía es el mapa completo. Te lleva desde cero hasta un sistema de agentes funcionando, con cada decisión explicada para que no pierdas tiempo en callejones sin salida. La secuencia importa: hacé las cosas en el orden correcto y evitás el 80% de los problemas.

Antes de instalar: las decisiones que definen todo

Antes de tocar la terminal, necesitás responder estas preguntas. Las respuestas definen tu arquitectura completa.

Decisión 1: ¿Dónde va a correr?

Tu agente necesita una máquina que esté encendida 24/7. Las opciones reales:

- Mac Mini (M1/M2/M4) — La opción recomendada. Silencioso, bajo consumo (~10W), suficiente para docenas de agentes con APIs cloud. Si además querés correr modelos locales, el M4 con 24GB es el sweet spot. Es lo que usamos en AIPaths.
- PC reciclada — Funciona igual, consume más electricidad y hace más ruido. Perfecto si no querés invertir en hardware nuevo.
- VPS (Hetzner, DigitalOcean, Vultr) — $5-15/mes. Ideal si no tenés hardware dedicado o necesitás acceso remoto garantizado. Hetzner tiene la mejor relación precio/rendimiento. Para más detalle, tenemos una guía comparativa de los mejores VPS para OpenClaw.
- Raspberry Pi — Funciona pero es ajustado. Solo para agentes con APIs cloud (sin modelos locales). Bueno para experimentar, no para producción seria.

Regla simple: si vas a usar solo APIs cloud, cualquier máquina con Node.js sirve — el cómputo pesado lo hace el proveedor. Si querés modelos locales,

necesitás RAM: mínimo 16GB para modelos chicos, 24-32GB para modelos serios.

Decisión 2: ¿Suscripción o API?

Esta es la primera decisión técnica y la que más confusión genera. Hay dos formas de conectar un modelo de IA a OpenClaw:

Suscripción (plan mensual fijo): Pagás $20/mes y tenés acceso a un modelo con un límite de uso. El costo es predecible — sabés exactamente cuánto vas a gastar.

API (pago por uso): Cargás créditos y pagás por cada mensaje/token que procesa el modelo. Más flexible pero el riesgo es que se te disparen los costos si no ponés límites.

Si estás empezando, la recomendación es 100% ir por una suscripción. Es más simple, el costo es fijo, y no tenés que preocuparte por tokens ni límites de gasto.

La situación actual de cada proveedor:

- OpenAI (ChatGPT) — Lo tiene 100% habilitado y disponible. OpenClaw se conecta vía Codex con OAuth, funciona perfecto. Es la opción más simple para empezar: contratás el plan más barato de ChatGPT y listo.
- Anthropic (Claude) — Tiene este uso prohibido en sus términos y condiciones porque están compitiendo en este espacio. OpenClaw permite vincularse con Claude Code, pero te pueden banear la cuenta. Usalo bajo tu propio riesgo.

La recomendación más simple para empezar: el plan más barato de ChatGPT ($20/mes) como suscripción. Una vez que entiendas el sistema y quieras más control, podés migrar a API.

Decisión 3: ¿Qué modelo de IA?

OpenClaw es agnóstico de modelo. Una vez que decidiste suscripción o API, la elección del modelo define la calidad de las respuestas:

- Claude (Anthropic) — Objetivamente el mejor modelo para agentes. Mejor razonamiento, mejor escritura, mejor código. Si vas por API, es la primera opción.
- GPT-5.4 (OpenAI) — El más usado y un buen intermedio. Fuerte en seguir instrucciones. Si vas por suscripción (lo recomendado para empezar), este

es tu modelo.

- Gemini (Google) — La opción más económica para volumen alto vía API. Gemini 2.5 Flash es rápido y barato.
- Modelos locales (Ollama + Qwen, DeepSeek, Llama) — Costo $0 en API, pero necesitás hardware potente. Ideal como complemento, no como modelo principal.

Decisión 4: ¿Un agente o varios?

OpenClaw soporta múltiples agentes aislados en un solo Gateway. Cada agente tiene su propio workspace (personalidad, instrucciones, memoria). Pero empezar con varios agentes desde el día 1 es un error común.

La progresión correcta:

1. Semana 1-2: Un solo agente, un solo canal. Aprendé cómo funciona el sistema, ajustá el prompt, probá las herramientas.
2. Semana 3-4: Agregá un segundo canal. El mismo agente, más puntos de acceso.
3. Mes 2+: Cuando el agente principal esté estable, creá agentes especializados. Un agente para código, otro para contenido, otro para tareas del día.

Empezar con uno y después migrar a varios es mucho mejor que armar varios a la vez. Cada agente necesita su propio SOUL.md, AGENTS.md, y archivos de memoria. Si todavía no entendés cómo funciona uno, vas a multiplicar la confusión.

Instalación paso a paso

Prerrequisitos

- Node.js 24 (recomendado) o Node 22.16+. Verificá con: node --version
- Tu suscripción activa o API key del proveedor elegido
- macOS, Linux o Windows (WSL2 recomendado en Windows)

Paso 1: Instalar OpenClaw

En macOS o Linux, un solo comando:

```
curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash
```

En Windows (PowerShell): iwr -useb https://openclaw.ai/install.ps1 | iex

También se puede instalar vía Docker, Nix, o npm.

Paso 2: Onboarding

openclaw onboard --install-daemon

El wizard te va a preguntar varias cosas. Lo importante es la parte del modelo — acá es donde elegís tu proveedor y conectás tu suscripción o API key. El resto de las opciones del wizard las podés skipear por ahora y configurar después.

El flag --install-daemon es clave: hace que el Gateway (el servicio que mantiene todo corriendo) arranque automáticamente cuando prendés la máquina. Sin él, tenés que arrancarlo manualmente cada vez.

Paso 3: Conectar un canal de mensajería

Después de instalar, lo primero que querés hacer es conectar un canal para hablarle al agente desde tu teléfono. Las opciones:

- Telegram — Lo más simple para empezar. Creás un bot con BotFather, pegás el token en la config, y en 2 minutos estás hablando con tu agente. Ideal para arrancar.
- Discord — Para sistemas más complejos. Si querés un agente por canal, múltiples bots, o integración con un servidor de comunidad. Más potente pero más setup.
- WhatsApp — El más práctico para el día a día en LATAM. Puede requerir un segundo número.
- Signal, iMessage, Slack, IRC — También soportados.

Recomendación: empezá con Telegram. Es el setup más rápido y te permite probar todo sin complicaciones. Después sumás Discord según lo que necesites.

Paso 4: Verificar que funciona

openclaw gateway status — deberías ver el Gateway escuchando en el puerto 18789. También podés abrir el dashboard con openclaw dashboard para tener una interfaz visual. Mandá un mensaje de prueba desde Telegram (o el canal que elegiste) — si el agente responde, todo está funcionando.

Qué priorizar después de instalar

OpenClaw tiene muchas funcionalidades, y la tentación es querer configurar todo de una. Error. Este es el orden correcto:

Prioridad 1: Definí la personalidad del agente (SOUL.md + AGENTS.md)

Antes de agregar herramientas o automatizaciones, definí quién es tu agente. Los archivos del workspace son tu herramienta principal:

- SOUL.md — La personalidad, tono, y límites del agente. ¿Es formal o casual? ¿Responde en español o inglés? ¿Tiene sentido del humor o es estrictamente profesional?
- AGENTS.md — Las instrucciones operativas. Qué hace, qué no hace, cómo maneja la memoria, qué herramientas prioriza.
- USER.md — Quién sos vos. Cómo te gusta que te hablen, qué nivel técnico tenés, tus preferencias.

Dedicale 30 minutos a estos tres archivos. Un agente bien configurado desde el día 1 te ahorra semanas de frustración después.

Prioridad 2: Configurá la memoria

La memoria es lo que separa a un asistente útil de un chatbot descartable. OpenClaw usa archivos Markdown como memoria — simple, transparente, y versionable con Git.

- memory/YYYY-MM-DD.md — Log diario. El agente anota lo que pasó cada día. Se lee automáticamente al inicio de sesión.
- MEMORY.md — Memoria estratégica de largo plazo. Decisiones importantes, preferencias confirmadas, reglas que aprendió.

El agente escribe memoria automáticamente antes de que se comprima el contexto. Pero al principio, ayuda decirle explícitamente: "recordá esto" o "guardá esto en memoria".

Tip: poné el workspace en un repo Git privado para tener backup y historial de cambios. cd ~/.openclaw/workspace && git init && gh repo create openclaw-workspace --private --source . --remote origin --push

Prioridad 3: Seguridad básica

Antes de dejarlo correr sin supervisión:

- Pairing/allowlists — Restringí quién puede hablarle al agente. Por defecto OpenClaw usa código de emparejamiento.
- Spending limits — Si estás usando API, poné límites de gasto por agente. Un agente descontrolado puede quemar $50 en tokens en una hora.
- No guardes secretos en el workspace — API keys, passwords y tokens van en ~/.openclaw/ o en variables de entorno, nunca en los archivos del workspace.

El workspace: la estructura de archivos

Todo lo que define a tu agente vive en un directorio (por defecto ~/.openclaw/workspace):

- SOUL.md — Personalidad y tono del agente
- AGENTS.md — Instrucciones operativas
- USER.md — Información sobre el usuario
- IDENTITY.md — Nombre y emoji del agente
- TOOLS.md — Notas sobre herramientas locales
- HEARTBEAT.md — Checklist para ejecuciones periódicas
- MEMORY.md — Memoria estratégica de largo plazo
- memory/ — Logs diarios
- skills/ — Skills custom del workspace

Importante: los archivos de config y credenciales NO están en el workspace. Viven en ~/.openclaw/ (openclaw.json, credentials/, sessions/). Nunca mezcles datos de configuración con el workspace.

Configuración avanzada: multi-agente

Cuando tu primer agente esté estable, es hora de pensar en múltiples agentes. En OpenClaw, cada agente es un "cerebro" aislado con su propio workspace, memoria, sesiones, credenciales, y modelo. Para agregar un agente nuevo: openclaw agents add coding

Después necesitás crear "bindings" — las reglas que deciden qué mensajes van a qué agente. El routing es determinístico: las reglas más específicas

ganan.

Patrones comunes:

- Por canal — WhatsApp → agente diario, Telegram → agente de trabajo profundo
- Por bot — Un bot de Discord para cada agente, cada uno en su canal
- Por persona — Múltiples usuarios comparten un Gateway, cada uno con su agente aislado
- Por especialidad — Un agente de contenido, uno de código, uno de marketing (como hacemos en AIPaths)

Errores comunes (y cómo evitarlos)

- Configurar todo a la vez — Querés WhatsApp, Discord, Telegram, 5 agentes, browser, y MCP servers el primer día. No funciona. Empezá simple, iterá.
- SOUL.md genérico — "Sos un asistente útil" no sirve. Cuanto más específico sea el prompt, mejor funciona el agente.
- Ignorar la memoria — Si no le pedís que guarde cosas, cada sesión arranca de cero. Acostumbrate a decir "recordá esto" las primeras semanas.
- No poner spending limits (API) — Un agente con acceso a la API sin límites puede generar facturas inesperadas. Configurá límites desde el día 1.
- Olvidar el daemon — Si no instalaste el daemon (--install-daemon), tu agente muere cuando cerrás la terminal o reiniciás la máquina.

Conclusión: la clave es la secuencia

OpenClaw es potente pero modular. No necesitás usar todo para que sea útil. Un solo agente con un buen SOUL.md, conectado a Telegram, con memoria activa, ya es transformador. Lo demás lo vas agregando cuando realmente lo necesités.

La diferencia entre la gente que abandona en la primera semana y la que termina con un sistema de agentes funcional no es habilidad técnica — es seguir la secuencia correcta. Primero lo básico, después lo avanzado. Primero un agente que funcione, después varios.

curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash — empezá por acá.

Contenido relacionado

- 📘 **Mejor VPS para OpenClaw en 2026** — Si elegiste VPS, acá comparamos los top 5 proveedores
- 📘 **Cómo Optimizar los Costos de Tu Agente de IA** — Estrategias para que la factura no se te escape
- 📘 **Agentes de IA en 2026: Guía Completa** — El contexto completo del ecosistema antes de elegir