PROYECTO SALA MULTISENSORIAL

Hospital Carlos Van Buren

Cotización OC26-4101-SM · Especificaciones técnicas

Características técnicas de los productos de la sala

1. Sistema centralizado de control de sala multisensorial
2. Línea de iluminación LED RGB de 5 m
3. Puff transformable vibroacústico
4. Proyector de estrellas
5. Mando inalámbrico de 6 botones

OpenCluster Tech



ÍTEM 1: SISTEMA CENTRALIZADO DE CONTROL DE SALA MULTISENSORIAL

Producto: Sistema centralizado de control de sala multisensorial (incluye armario para los equipos) · **Respaldo:** docs. 01 a 01d de «Documentos de respaldo»



N°	CARACTERÍSTICA TÉCNICA	RESPALDO
1	Equipo de control central que integra hardware, software, audio, vídeo y electrónica de control para gestionar desde una sola plataforma la iluminación, la proyección, el sonido, la vibración, los efectos especiales y los dispositivos interactivos de la sala.	**Declaración del fabricante (doc. 01)**
2	Integración de los elementos de esta sala con el sistema central: la línea de iluminación (ítem 2) se conecta por protocolo DMX y su color se programa en cada escena; el puff vibroacústico (ítem 3) se conecta a la salida de vibración de la unidad central y vibra con el sonido de la escena; el proyector de estrellas (ítem 4) se enciende y apaga desde las escenas mediante su receptor de radiofrecuencia; el mando (ítem 5) activa las 6 primeras celdas de cualquier escena. Cada uno declara vinculación directa y sincronización o comunicación nativa con el sistema central.	**Declaración del fabricante (doc. 01) · docs. 02, 03, 04 y 05 · Manual del fabricante (doc. 01a)**
3	Ejemplos de escenas del fabricante: un vídeo de una moto mientras se siente la vibración de su motor en el puff; una escena marina con la imagen de un pez, sonidos del océano e iluminación en azul; una canción que activa la luz de un elemento de la sala.	**Ficha del fabricante (doc. 01b)**
4	Funciona mediante escenas: cada escena combina vídeo, imagen, sonido, iluminación, vibración y efectos especiales, de forma sincronizada o independiente, para crear experiencias adaptadas a los intereses, capacidades y objetivos de cada usuario.	**Declaración del fabricante (doc. 01) · Ficha del fabricante (doc. 01b)**
5	Integración simultánea de estímulos: una sola celda de una escena puede activar a la vez proyección de imagen o vídeo, iluminación, sonido, vibración y dispositivos externos. Las acciones se ejecutan en orden y pueden dispararse al unísono o con pausas programadas.	**Ficha técnica del software (doc. 01c)**
6	Control de color e intensidad de la iluminación, con transiciones graduales configurables en segundos para evitar sobrecargas sensoriales. Modos de color: manual, según los colores de la imagen o vídeo proyectado, según el audio (blanco, vúmetro de verde a rojo según el volumen, picos o aleatorio) y automático (ciclo de colores). La opción «Todos» cambia a la vez la iluminación ambiente y todos los elementos luminosos.	**Ficha técnica del software (doc. 01c) · Guía de uso del sistema (doc. 01d)**
7	Ambientes fijos (imágenes estáticas y colores definidos) o con movimiento (vídeo, secuencias y ciclos de iluminación automática); control manual celda a celda o reproducción automática de secuencias.	**Ficha técnica del software (doc. 01c)**
8	Software con interfaz en español, más de 200 escenas multisensoriales preconfiguradas y más de 600 ejercicios digitales orientados a la estimulación, la evaluación funcional y el entrenamiento de habilidades del lenguaje, cognitivas, perceptivas y adaptativas.	**Declaración del fabricante (doc. 01) · Ficha técnica del software (doc. 01c)**

ÍTEM 1: SISTEMA CENTRALIZADO DE CONTROL DE SALA MULTISENSORIAL

(continuación)

N°	CARACTERÍSTICA TÉCNICA	RESPALDO
9	Áreas cubiertas por la biblioteca de ejercicios: articulación, morfosintaxis, semántica, pragmática (habilidades sociales y educación emocional), funciones cognitivas (funciones ejecutivas, atención, memoria y orientación) y matemáticas, además de actividades de la vida diaria y estimulación temprana. Ejemplos: emociones (alegría, tristeza, enojo, miedo, calma, sorpresa), secuencias de lavarse las manos, cepillarse los dientes y vestirse, memoria de secuencias de colores y momentos del día.	**Ficha técnica del software (doc. 01c)**
10	Mínimo de 6 celdas por escena; colecciones de contenidos en varios idiomas y colecciones adicionales descargables, entre ellas de personas mayores y de atención temprana. Dirigido a profesionales de terapia ocupacional, fonoaudiología, educación especial y estimulación multisensorial.	**Ficha técnica del software (doc. 01c)**
11	Personalización ilimitada: en modo edición se modifica cualquier ejercicio o escena, o se crea desde cero, sin límite de escenas, con imágenes, pictogramas, vídeos, sonidos y textos propios.	**Ficha técnica del software (doc. 01c)**
12	Licencia de software vitalicia con actualizaciones periódicas (nuevos contenidos, mejoras de seguridad y corrección de errores).	**Ficha técnica del software (doc. 01c)**
13	Configuraciones exportables e importables, una por usuario o uso de la sala, para preparar sesiones distintas; las escenas se agrupan por tema, usuario o actividad.	**Ficha técnica del software (doc. 01c)**
14	Proyección en una o dos pantallas o proyectores, eligiendo en cada acción dónde se muestra el contenido.	**Ficha técnica del software (doc. 01c)**
15	Formas de acceso para que la propia persona controle la sala: tableta, mando, dado, alfombra, conmutadores, tarjetas, mirada, voz y programas externos (cada una con el accesorio correspondiente). En esta sala vienen incluidos la tableta de control preconfigurada, el mando de 6 botones (ítem 5) y las entradas para conmutador.	**Ficha técnica del software (doc. 01c)**
16	Detalle de los accesos: control con la mirada mediante lector ocular configurado como ratón, con clic por espera; comandos de voz personalizados por celda y por escena; adhesivos que convierten cualquier objeto en un controlador; lanzamiento de contenidos desde programas de comunicación aumentativa.	**Guía de uso del sistema (doc. 01d) · Ficha técnica del software (doc. 01c)**
17	Acciones asignables a cada celda: multimedia, sonido, iluminación, efectos (encendido de equipos por radiofrecuencia durante 1 segundo a 5 minutos), pausas, texto a voz, comandos de voz personalizados, infrarrojos y salto a otra escena.	**Ficha técnica del software (doc. 01c)**
18	Botón STOP para parar la sala (apaga los dispositivos y la oscurece) y botón OFF que apaga todos los dispositivos de la sala; botón «Probar» que previsualiza el efecto en la sala y «Detener» para interrumpirlo. La tableta incluida viene preconfigurada y otra tableta se vincula con un código QR.	**Guía de uso del sistema (doc. 01d) · Ficha técnica del software (doc. 01c)**
19	Software adicional incluido: aplicación de control de los dispositivos de luz desde tableta o móvil, con actividades de participación y comunicación, y licencia de un programa que convierte el sonido captado por micrófono en efectos visuales interactivos en tiempo real.	**Declaración del fabricante (doc. 01)**
20	La tableta de control se comunica con el sistema por una red inalámbrica interna generada por el propio sistema, sin necesidad de Internet.	**Ficha técnica del software (doc. 01c)**

ÍTEM 1: SISTEMA CENTRALIZADO DE CONTROL DE SALA MULTISENSORIAL

(continuación)

N°	CARACTERÍSTICA TÉCNICA	RESPALDO
21	Incluye: computador multimedia con el software instalado, unidad central de control, amplificador de vibración, router, teclado y panel táctil inalámbricos, altavoces de sobremesa, proyector con soporte (para uso sobre mesa o en techo), tableta de control y cableado necesario.	**Declaración del fabricante (doc. 01) · Ficha del fabricante (doc. 01b)**
22	Incluye armario para guardar los equipos del sistema (computador multimedia, unidad central, amplificador de vibración y teclado inalámbrico).	**Cotización OC26-4101-SM**
23	Alimentador de la unidad central: entrada 100–240 Vac, 50–60 Hz; salida 24 Vdc, 5 A.	**Declaración del fabricante (doc. 01) · Manual del fabricante (doc. 01a)**
24	Unidad central: 220 x 190 x 65 mm; conexión USB tipo C (5 V / 100 mA); entrada y salida de audio jack 3,5 mm estéreo.	**Declaración del fabricante (doc. 01) · Manual del fabricante (doc. 01a)**
25	Radiofrecuencia 433 MHz (alcance 30 m) e infrarrojos 38 kHz: memoriza botones de otros mandos a distancia (proyector, TV) para activar esos equipos desde el software.	**Declaración del fabricante (doc. 01) · Manual del fabricante (doc. 01a)**
26	Salida de vibración con conector de bloqueo, potencia máxima 50 W, impedancia mínima 4 Ω: los elementos vibroacústicos conectados vibran al ritmo de la música. El nivel de vibración se ajusta en la unidad central de forma independiente del volumen del sonido.	**Declaración del fabricante (doc. 01) · Manual del fabricante (doc. 01a)**
27	Control de la iluminación de la sala por protocolo DMX (cables incluidos) y control inalámbrico de efectos (ventilador, estrellas, pompas, luz UV) mediante receptores de radiofrecuencia.	**Declaración del fabricante (doc. 01) · Manual del fabricante (doc. 01a)**
28	Acceso por conmutador: 6 entradas directas que activan las 6 primeras celdas de cada escena, y 3 entradas con funciones especiales de barrido, aleatorio y secuencial.	**Declaración del fabricante (doc. 01) · Ficha técnica del software (doc. 01c)**
29	Computador incorporado, mínimo: procesador de cuatro núcleos a 2,70 GHz (o superior), 8 GB de memoria DDR4, disco de 240 GB, salidas de vídeo HDMI y DVI-D, conexión inalámbrica doble banda 802.11ac y sistema operativo de 64 bits.	**Declaración del fabricante (doc. 01) · Manual del fabricante (doc. 01a)**
30	Indicado por el fabricante para: discapacidad física (lesión medular, esclerosis múltiple, ELA, enfermedades neuromusculares), parálisis cerebral, trastorno del espectro autista, daño cerebral, discapacidad intelectual, personas mayores y atención temprana.	**Ficha del fabricante (doc. 01b)**
31	Marcado CE del sistema completo: Directivas 2014/30/UE (compatibilidad electromagnética) y 2014/35/UE (baja tensión); normas UNE-EN 55022:2014, UNE-EN 55035:2017 y EN 60335-1:2012.	**Declaración del fabricante (doc. 01)**

ÍTEM 2: LÍNEA DE ILUMINACIÓN LED RGB DE 5 M

Producto: Línea de iluminación LED RGB de 5 m · **Respaldo:** docs. 02 a 02b de «Documentos de respaldo»



N°	CARACTERÍSTICA TÉCNICA	RESPALDO
1	Sistema de iluminación perimetral mediante tira LED RGB, para la ambientación dinámica y el cambio de color de toda la sala; colocada cerca del techo, resigue el contorno de las paredes.	**Declaración del fabricante (doc. 02)**
2	Puede utilizarse como iluminación ambiental, para delimitar zonas o para reforzar estímulos visuales dentro de la sala.	**Ficha del fabricante (doc. 02a)**
3	Tira LED RGB: 5 m; 24 Vdc; 12 W/m; 350 lm/m; 60 LED por metro; grado de protección IP54.	**Declaración del fabricante (doc. 02)**
4	Fuente de alimentación: 230 Vac – 24 Vdc; 70 W; 110 x 60 x 40 mm.	**Declaración del fabricante (doc. 02)**
5	Controlador DMX RGB: 24 Vdc / 11 W; 125 x 65 x 45 mm; cable DMX de 6 m.	**Declaración del fabricante (doc. 02)**
6	Funcionamiento automático por sí sola, con cambio de color automático. Entrada de conmutador en modo causa-efecto (alterna entre apagado y cambio de color automático) y en modo secuencial (rojo, verde, amarillo, azul, naranja, blanco y apagado).	**Declaración del fabricante (doc. 02)**
7	Conectividad: DMX, receptor de radiofrecuencia para mandos inalámbricos y doble conexión inalámbrica (una para configuración y otra para la red del centro).	**Declaración del fabricante (doc. 02)**
8	Vinculación directa y sincronización nativa con el sistema centralizado (ítem 1): viene creada de fábrica dentro de los dispositivos DMX del software (dirección DMX 001). Desde cada escena su color puede cambiar en modo automático, según la escena, por sonido, simultáneo con los otros elementos o independiente.	**Declaración del fabricante (doc. 02) · Manual del fabricante (doc. 02b)**
9	También se controla directamente con el mando inalámbrico de 6 botones (ítem 5) y con una aplicación móvil que incluye propuestas terapéuticas y educativas listas para usar.	**Declaración del fabricante (doc. 02) · doc. 05**
10	Acceso adaptado: compatible con conmutadores, de modo que puede controlarse mediante la voz, la mirada, objetos reales, pulsadores u otros sistemas de acceso adaptado (con el accesorio correspondiente).	**Declaración del fabricante (doc. 02)**
11	Incluye: línea de LED (5 m), cable DMX (6 m), controlador, alimentador 24 V (70 W), perfil de aluminio y tapa translúcida (5 m), piezas de anclaje, clips de sujeción y tapas.	**Declaración del fabricante (doc. 02)**
12	Tres versiones según el montaje: en techo, en pared o en falso techo.	**Declaración del fabricante (doc. 02)**
13	Indicado por el fabricante para: discapacidad física, parálisis cerebral, trastorno del espectro autista, daño cerebral, discapacidad intelectual, personas mayores y discapacidad visual (baja visión).	**Ficha del fabricante (doc. 02a)**

ÍTEM 2: LÍNEA DE ILUMINACIÓN LED RGB DE 5 M (continuación)

N°	CARACTERÍSTICA TÉCNICA	RESPALDO
14	Marcado CE: Directivas 2014/30/UE y 2014/35/UE; normas EN 61547:2009, EN IEC 55015:2019 y EN 62560:2012/A11:2019.	**Declaración del fabricante (doc. 02)**

ÍTEM 3: PUFF TRANSFORMABLE VIBROACÚSTICO

Producto: Puff transformable vibroacústico · **Respaldo:** docs. 03 a 03h de «Documentos de respaldo»



N°	CARACTERÍSTICA TÉCNICA	RESPALDO
1	Elemento de posicionamiento y estimulación: puff ergonómico y transformable con sistema vibroacústico integrado, que transforma el sonido en vibraciones percibidas por todo el cuerpo.	Declaración del fabricante (doc. 03)
2	Doble experiencia: una superficie flexible que acompaña el cuerpo y distribuye el peso, y una vibración que se sincroniza con los sonidos reproducidos (la música, la voz o el sonido de cualquier vídeo).	Declaración del fabricante (doc. 03) · Ficha del fabricante (doc. 03h)
3	Relleno de pequeñas bolas: se moldea a la forma y posición del usuario, proporcionando apoyo donde más se necesita.	Ficha del fabricante (doc. 03h) · Manual del fabricante (doc. 03g)
4	Adaptación postural: útil para personas con espasticidad y con bajo tono muscular; permite a las personas que van en silla de ruedas cambiar de postura, estar en una posición agradable y participar en una actividad o conversación.	Declaración del fabricante (doc. 03) · Manual del fabricante (doc. 03g)
5	Uso terapéutico: el sistema vibroacústico permite que el usuario no solo oiga los sonidos, sino que también los perciba físicamente. Indicado para relajación, regulación emocional, propiocepción, estimulación táctil y sensorial, conciencia corporal y vinculación con el entorno; útil en sesiones de musicoterapia y bienestar.	Declaración del fabricante (doc. 03) · Ficha del fabricante (doc. 03h)
6	Vinculación directa y sincronización nativa con el sistema central (ítem 1): su función vibroacústica se activa conectándolo a la salida de vibración de la unidad central, que incorpora el amplificador de vibración. Es un elemento de vibración, no un altavoz: no se conecta a amplificadores de sonido.	Declaración del fabricante (doc. 03) · Ficha del fabricante (doc. 03h) · Manual del fabricante (doc. 03g)
7	Vibrador integrado: potencia máxima 100 W / continua 50 W AES; impedancia 16 Ω; frecuencia máxima 120 Hz; cable de 15 m con conector macho de bloqueo por giro, que se libera con una palanca, evitando desconexiones accidentales.	Declaración del fabricante (doc. 03) · Manual del fabricante (doc. 03g)
8	Medidas: 140 x 180 cm. Diseño fruto de un proceso de innovación y prueba con muchos usuarios.	Declaración del fabricante (doc. 03) · Manual del fabricante (doc. 03g)
9	Tapicería vinílica: tratamiento antimicrobiano, antibacteriano y antimicótico; alta resistencia a la abrasión, a la transpiración, a la saliva, a la orina y a la sangre; excelente resistencia a la exposición solar.	Declaración del fabricante (doc. 03) · Ficha del fabricante (doc. 03h)
10	Cumple el Reglamento REACH; material ignífugo clasificación M2; conforme a la norma EN 71-3 (seguridad de los juguetes).	Declaración del fabricante (doc. 03)

ÍTEM 3: PUFF TRANSFORMABLE VIBROACÚSTICO (continuación)

N°	CARACTERÍSTICA TÉCNICA	RESPALDO
11	Tapizado: resistencia a la penetración de orina y sangre sintética según ASTM F1670-08, procedimiento A (informe de laboratorio AITEX n.º 2024TM1211).	**Declaración del fabricante (doc. 03) · doc. 03a**
12	Tejido de tapizado: cumple UNE-EN 71-3 y la Directiva 2005/84/CE; autoextinguible según NF P 92-503 y conforme a UNE-EN 1021-1 y UNE-EN 1021-2; plastificantes sin ftalatos, sin metales pesados, aptos para contacto con alimentos y para artículos de puericultura (ficha del fabricante del tejido, 27/11/2023).	**Declaración del fabricante (doc. 03) · doc. 03b**
13	Tapizado de ecopiel analizado por laboratorio (informe AITEX n.º 2019SN1407): conforme en arilaminas, formaldehído (menos de 16 ppm; límite 75 mg/kg), fenoles clorados, metales pesados (entre ellos cadmio y plomo), ftalatos, hidrocarburos aromáticos policíclicos (cada uno bajo 0,5 ppm, requisito para artículos de bebé), compuestos orgánicos de estaño y parafinas cloradas de cadena corta.	**Declaración de materiales (doc. 03c) · doc. 03d**
14	Tejido con tratamiento biocida incorporado en su fabricación, para protección del propio material frente a bacterias, hongos y levaduras (no reemplaza la limpieza habitual).	**Declaración de materiales (doc. 03c) · doc. 03e**
15	Tejido con ensayo de comportamiento al fuego según EN 14115:2001, clasificación T2 según EN 15619:2014, sin caída de gotas ni de partículas, inflamadas o no (informe AITEX n.º 2023AU0540).	**Declaración de materiales (doc. 03c) · doc. 03f**
16	Colores: gris, negro, azul, celeste, rojo, naranja, amarillo, pistacho, verde, crema, blanco y marrón. Limpieza con agua y jabón suave, enjuague con agua limpia y secado con trapo suave.	**Declaración del fabricante (doc. 03) · Ficha del fabricante (doc. 03h)**
17	Indicado por el fabricante para: discapacidad física (lesión medular, esclerosis múltiple, ELA, enfermedades neuromusculares), parálisis cerebral, trastorno del espectro autista, daño cerebral, discapacidad intelectual y discapacidad visual.	**Declaración del fabricante (doc. 03) · Ficha del fabricante (doc. 03h)**

ÍTEM 4: PROYECTOR DE ESTRELLAS

Producto: Proyector de estrellas · **Respaldo:** docs. 04 a 04b de «Documentos de respaldo»



N°	CARACTERÍSTICA TÉCNICA	RESPALDO
1	Sistema de proyección óptica y láser para ambientar espacios oscuros, rincones sensoriales y salas de calma: campos de estrellas en movimiento, formaciones de nubes, efectos cromáticos y alguna estrella fugaz.	**Declaración del fabricante (doc. 04)**
2	Tecnología láser verde y proyección holográfica; fuente óptica con dos lentes de cristal de precisión y ajuste de orientación multidireccional.	**Declaración del fabricante (doc. 04)**
3	Integración directa, automatizada y controlada desde el sistema centralizado (ítem 1): incluye receptor de radiofrecuencia y viene configurado en el software, de modo que se programa en cualquier escena junto con imagen, sonido, iluminación y vibración, con tiempo de actuación de 1 segundo a 5 minutos. También se activa con un conmutador.	**Declaración del fabricante (doc. 04) · Manual del fabricante (doc. 04b) · Ficha técnica del software (doc. 01c)**
4	Ajuste de la intensidad de la nebulosa azul y ajuste de la inclinación, con bloqueo de la inclinación. Crea una atmósfera visual envolvente y relajante.	**Declaración del fabricante (doc. 04) · Manual del fabricante (doc. 04b)**
5	Cobertura: a dos metros abarca una zona de 3 m².	**Declaración del fabricante (doc. 04)**
6	Alimentación del dispositivo: 5 Vdc / 0,5 A; alimentador externo: entrada 110/240 Vac (50/60 Hz), salida 5 Vdc / 1 A.	**Declaración del fabricante (doc. 04)**
7	Medidas: 127 x 137 x 220 mm.	**Declaración del fabricante (doc. 04)**
8	Montaje sobre superficie plana o en la pared, mediante la pletina de su base.	**Declaración del fabricante (doc. 04)**
9	Seguridad: no mirar directamente al láser; proyectar la luz hacia paredes o techos, nunca directamente sobre las personas.	**Manual del fabricante (doc. 04b)**
10	Marcado CE: Directivas 2014/30/UE, 2001/95/CE y 2014/35/UE.	**Declaración del fabricante (doc. 04)**
11	El proyector incluido cuenta con declaración de conformidad CE de su fabricante (07/02/2023, Directiva 2001/95/CE), respaldada por el informe de compatibilidad electromagnética n.º CE180904N065.	**Declaración del fabricante (doc. 04) · doc. 04a**
12	Indicado por el fabricante para: parálisis cerebral, trastorno del espectro autista, daño cerebral, discapacidad intelectual, personas mayores y discapacidad visual.	**Declaración del fabricante (doc. 04)**

ÍTEM 5: MANDO INALÁMBRICO DE 6 BOTONES

Producto: Mando inalámbrico de 6 botones · **Respaldo:** docs. 05 y 05a de «Documentos de respaldo»



N°	CARACTERÍSTICA TÉCNICA	RESPALDO
1	Mando inalámbrico con 6 botones retroiluminados y 6 entradas para conmutadores externos: activar un conmutador tiene el mismo efecto que pulsar el botón.	**Declaración del fabricante (doc. 05)**
2	Sus botones de colores favorecen la participación activa, la relación causa-efecto y la interacción en actividades educativas, terapéuticas y de ocio.	**Ficha del fabricante (doc. 05a)**
3	Cinco modos de funcionamiento: control de tubo, de fibra óptica, de otros dispositivos de luz, de todos los dispositivos de luz a la vez y de la sala completa con el sistema centralizado.	**Declaración del fabricante (doc. 05)**
4	Vinculación directa y comunicación nativa con el sistema centralizado (ítem 1): activa los 6 primeros botones programados en cada escena del software. Cada color corresponde siempre a la misma celda (rojo 1, verde 2, amarillo 3, azul 4, naranja 5, blanco 6) en cualquier escena, lo que permite asociar pictogramas de forma estable.	**Declaración del fabricante (doc. 05)** · **Ficha técnica del software (doc. 01c)**
5	Radiofrecuencia 433 MHz (banda ISM): no necesita visibilidad directa con el receptor.	**Declaración del fabricante (doc. 05)**
6	Carátulas de los botones intercambiables (transparentes o de colores), con zona transparente para poner pictogramas o símbolos.	**Declaración del fabricante (doc. 05)**
7	Partes: teclado con 6 botones retroiluminados, 6 entradas de conmutador, led de indicación de estado, interruptor de los leds de los botones, entrada de carga, pulsador de configuración e indicador de modo.	**Declaración del fabricante (doc. 05)**
8	Batería recargable de ion polímero 3,7 V, 2400 mAh; cargador USB 5 V / 1 A con conector jack (5,5 x 2,1 mm); también se carga desde cualquier puerto USB de un computador.	**Declaración del fabricante (doc. 05)**
9	Medidas: 290 x 220 x 120 mm.	**Declaración del fabricante (doc. 05)**
10	Marcado CE: Directiva 2014/30/UE; norma ETSI EN 301 489-3 V1.4.1. Declaración REACH del fabricante: sin sustancias de la Lista de Candidatas de la ECHA en concentración superior al 0,1 % en peso.	**Declaración del fabricante (doc. 05)**
11	Indicado por el fabricante para: parálisis cerebral, trastorno del espectro autista, daño cerebral, discapacidad intelectual, personas mayores y discapacidad visual.	**Declaración del fabricante (doc. 05)**

DOCUMENTOS DE RESPALDO

N°	DOCUMENTO
01	Declaración de conformidad del fabricante – Sistema centralizado de control (ítem 1), firmada
01a	Manual del fabricante – Sistema centralizado de control
01b	Ficha del fabricante – Sistema centralizado de control
01c	Ficha técnica del software de control, del fabricante
01d	Guía de uso del sistema, del fabricante
02	Declaración de conformidad del fabricante – Línea de iluminación LED RGB (ítem 2), firmada
02a	Ficha del fabricante – Línea de iluminación LED RGB
02b	Manual del fabricante – Línea de iluminación LED RGB
03	Declaración de conformidad del fabricante – Puff transformable vibroacústico (ítem 3), firmada
03a	Laboratorio AITEX – Informe 2024TM1211: resistencia del tapizado a orina y sangre (ASTM F1670)
03b	Ficha técnica y clasificación del tejido de tapizado (27-11-2023)
03c	Declaración de conformidad de materiales del fabricante, firmada (06-11-2026)
03d	Laboratorio AITEX – Informe 2019SN1407: tapizado de ecopiel sin sustancias nocivas (02-10-2019)
03e	Carta del fabricante del tejido: protección microbiológica (03-09-2026)
03f	Laboratorio AITEX – Informe 2023AU0540: comportamiento al fuego del tejido (clase T2)
03g	Manual del fabricante – Puff transformable vibroacústico
03h	Ficha del fabricante – Puff transformable vibroacústico
04	Declaración de conformidad del fabricante – Proyector de estrellas (ítem 4), firmada
04a	Declaración de conformidad CE del proyector incluido (07-02-2023)
04b	Manual del fabricante – Proyector de estrellas
05	Declaración de conformidad del fabricante – Mando inalámbrico de 6 botones (ítem 5), firmada
05a	Ficha del fabricante – Mando inalámbrico de 6 botones