КОНКУРС «ЦИФРОВОЙ РУДНИК НА OPENEGIZ» · КОМАНДА 037

Цифровой двойник карьера Актогай

Открытый медный карьер в реальном времени на платформе OpenEgiz: 68 двойников в Eclipse Ditto, умная диспетчеризация самосвалов, прогноз отказов по датчикам, сценарии «что если» и расчёт эффекта в тенге.

`make aktogay — одна команда` `Ditto · MQTT · InfluxDB · Grafana` `React + Three.js` `MIT`

GitHub: **ItachiTore** · github.com/openegiz-contest/team-037

Модель построена по открытым данным, операционные данные смоделированы. Проект не связан с KAZ Minerals.

ЗАДАЧА

Где карьер теряет деньги каждую смену

Самосвалы закреплены за экскаваторами на всю смену. План хорош для спокойного дня, но на поломку, закрытый съезд или взрыв никто не реагирует вовремя.

50,6 мин

простоя дробилки за смену при закреплении

Пустой бункер = стоит фабрика

Сульфидная руда кончается в бункере — обогатительная фабрика простаивает. Это самая дорогая потеря: ≈15 млн ₸ за час (оценка).

2,4 мин

средняя очередь самосвала у экскаватора

Очереди и холостые рейсы

После поломки экскаватора закреплённые самосвалы стоят в очереди к нему, а соседние забои недогружены.

4,4 шт

аварийных отказов самосвалов за смену

Отказы на трассе

Двигатель, гидравлика, шины ломаются без предупреждения: эвакуация, вторичные повреждения, ремонт втрое дольше планового.

Среднее по 20 модельным сменам, 20 самосвалов (BENCHMARK.md)

РЕШЕНИЕ

Двойник реальной работы + теневой расчёт эффекта

`org.aktogay.smart`

Реальный карьер — для диспетчера

- Положение, груз, топливо и датчики каждой машины, состояние экскаваторов, бункер дробилки, питание фабрики — каждую секунду
- **Умная диспетчеризация**: каждый рейс назначается заново по ETA, очередям, угрозе простоя дробилки и качеству руды
- **Прогноз отказов**: машину отправляют на плановый ремонт до аварии
- **Взрывы и сценарии**: техника заранее выводится из зоны

`org.aktogay.fixed`

Теневой расчёт — для руководства

- Та же смена, **те же** поломки, перекрытия и взрывы (общий seed), но по-старому: самосвалы закреплены на смену
- Диспетчеру не показывается — живёт в разделе «Эффект»
- Отвечает на вопрос «сколько даёт система» в тоннах, минутах простоя и тенге — прямо сейчас, а не в отчёте через месяц
- Любой сценарий «что если» применяется к обоим, сравнение честное

Разделы интерфейса: Карьер · Двойники · Сценарии · Эффект

МОДЕЛЬ РУДНИКА · КРИТЕРИЙ 25 БАЛЛОВ

68 двойников в Eclipse Ditto, связанных в иерархию

```
org.aktogay:aktogay                площадка, Восточный Казахстан
├─ org.aktogay:control             команды «что если» и статус
├─ org.aktogay.smart:mine          реальный карьер: KPI, журнал
│  ├─ excavator-1 … excavator-5     2 сульфид, 1 оксид, 2 вскрыша
│  ├─ truck-101 … truck-120         220 т, 32 признака у каждого
│  ├─ crusher → plant               бункер 1000 т → ОФ 50 т/мин
│  ├─ heap-leach, waste-dump        оксид, вскрыша
│  ├─ garage                        стоянка, АЗС, ремонт
│  ├─ roads                         граф дорог, закрытия
│  └─ blasting                      график взрывов
└─ org.aktogay.fixed:mine          теневой расчёт, те же объекты
```

Связи заданы в двойниках

`attributes._parents` — иерархия (по ней строит дерево приложение OpenEgiz → Twins), `attributes.feeds` — поток материала: экскаватор → дробилка / выщелачивание / отвал, дробилка → фабрика.

Паспорт и живое состояние

attributes: материал, производительность, грузоподъёмность, ёмкость бункера. **features** `{value, unit}`: положение на графе дорог, груз, Cu %, топливо, моточасы, температура двигателя, вибрация, давление шин, риск отказа, очередь, бункер…

Где в коде

`team/aktogay/app/src/platform/twins.ts` — контракт двойников; `service/main.ts` — создание и публикация; `src/sim/` — модель.

Карьер ~3 × 1,6 км, 14 уступов, 2 спиральных съезда, 3 кольцевые бермы, граф дорог с маршрутизацией

ПОСТРОЕНО НА OPENEGIZ

Данные идут через платформу, а не мимо неё

Симулятор
aktogay-sim, Node.js
2 модели, шаг 1 с

→

MQTT
telemetry/<thing>
Ditto modify /features

→

Eclipse Ditto
68 двойников
policy basic_policy

→

Telegraf → InfluxDB
mqtt_consumer
тег thingId

→

Grafana
дашборд + встроенная
3D-сцена

Веб-интерфейс aktogay-ui
nginx → /ditto/: поиск + поток SSE,
состояние восстанавливается из двойников

⇄

org.aktogay:control
PUT features/command {value, arg, dur, seq}
Ditto → MQTT opentwins/… → симулятор → status

←

Любой клиент
кнопки сайта, панель
Grafana, curl

Один шаблон подключения

Overlay `team/aktogay/compose.yml` к стенду, как Пример рудника: `make aktogay` поднимает платформу и карьер.

Интерфейс читает платформу

Значок «● OpenEgiz · Ditto»: всё на экране — из двойников. Без платформы сайт честно пишет «автономный режим».

Сценарии — через двойник

Команда — изменение признака в Ditto. Результат и история команд — в признаке `status`.

Ни один сервис карьера не пишет в InfluxDB или Grafana напрямую

ПОВЕДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ · КРИТЕРИЙ 20 БАЛЛОВ

Каждая машина живёт по своему циклу и правилам

Цикл самосвала

```
ожидание → порожний рейс → очередь → погрузка
  → гружёный рейс → очередь → разгрузка → …
  ↘ заправка (топливо < 15%)   ↘ плановый ремонт (тревога)
  ↘ поломка: съезд на обочину, ремонт 25–70 мин
```

- Скорость 20 км/ч гружёный, 35 км/ч порожний, у каждой машины свой коэффициент ±10%
- Маршрут — Dijkstra по графу дорог с учётом закрытых участков
- Дистанция 70 м до впереди идущего, без обгонов и «проезда сквозь»
- Своё место на стоянке: заезд передом, выезд задним ходом
- Расход топлива: гружёный / порожний / холостой ход

Экскаваторы и фабрика

Погрузка с шумом времени, поломки 40–120 мин. Содержание Cu в забое плавно меняется по ходу отработки. Бункер смешивает руду, фабрика забирает 50 т/мин; отклонение качества снижает извлечение меди.

Датчики и деградация

Температура двигателя, вибрация рамы, давление шин раз в 10 с. 75% отказов имеют 60–120 мин дрейфа одного параметра, 25% внезапные, есть безобидные аномалии — ложные тревоги как в жизни.

Взрывы и события

Плановый взрыв в обед: предупреждение 15 мин, оцепление 30 мин, радиус 240 м. Случайные поломки и закрытия дорог генерируются из seed — одинаковый seed даёт бит-в-бит одинаковую смену (тест).

Все параметры — в одном файле src/sim/config.ts с комментариями; 30 автотестов движка

Раздел «Карьер»: реальная смена в 3D



Three.js-сцена по той же геометрии, что граф дорог: уступы, съезды, забои, дробилка с конвейером на фабрику, отвал, выщелачивание, стоянка.

Кольцо под самосвалом — цвет состояния, кузов с грузом цвета материала, опрокидывание при разгрузке; экскаватор поворачивается и копает; уровень в силосе; закрытые участки и зоны взрывов.


Клик по машине — карточка с датчиками и графиком «датчик против модели». Камеры: общий вид, дробилка, дно, разрез, облёт, следование.

Без видеокарты «Графика: Авто» сама включает лёгкий режим; есть 2D-схема.

http://localhost:8095 — скриншот со стенда, headless Chrome

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ · МОДЕЛЬ

Раздел «Двойники»: всё, что лежит в Ditto



Дерево по `_parents`, поиск по имени и thingId, цветной индикатор состояния у каждого объекта.


Карточка: паспорт (attributes), все признаки (features) с единицами и мини-графиками, подсветка изменений, связи `feeds`.

«Сравнить» — тот же объект в теневом расчёте рядом. «Показать на карте» — переход в 3D с выделением.

Счётчик «изменений в секунду» и время последнего обновления — видно, что данные живые (~60 изменений/с).

СЦЕНАРИИ «ЧТО ЕСЛИ» · КРИТЕРИЙ 15 БАЛЛОВ

Меняем условия без изменения кода — и отменяем



СЦЕНАРИЙ	ОТМЕНА
Поломка экскаватора Э-1…Э-5, 10–180 мин	`repair`
Перекрытие съезда 6 участков, 10–120 мин, объезд	`open_road`
Внеплановый взрыв 15 мин предупреждение + 30 мин оцепление	`cancel_blast`
Новая смена 5–30 самосвалов, другой seed	`reset`
Скорость, пауза	`speed`, `resume`

Плюс «Отменить всё» и сам срок окончания. Запуск — из раздела «Сценарии», с кнопок на 3D, из панели Grafana или одним `PUT` в Ditto. Справа на экране видно, что было бы без системы.

http://localhost:8095/#/scenarios · история команд хранится в двойнике управления

МОДУЛИ ПОВЕРХ ДВОЙНИКА · КРИТЕРИЙ 10 БАЛЛОВ

Что система делает с данными двойника

Умная диспетчеризация

```
оценка(экскаватор) = ETA по графу дорог
  + прогноз очереди (включая едущих)
  + погрузка + задержка, которую создадим другим
  - отставание от доли плана (мёртвая зона ±2 рейса)
  - угроза простоя дробилки (прогноз бункера 35 мин)
  - выравнивание качества руды
```

«Своя петля» и порог перезакрепления — машины не гоняют через весь карьер ради мелкой выгоды.

Прогноз отказов

Тепловая модель знает, какой *должна* быть температура в текущем режиме; невязки трёх датчиков → индекс деградации → тренд → время до отказа. При тревоге — плановый ремонт (втрое короче).

46
мин в среднем до отказа

0
пропусков предсказуемых

≈82%
точность тревог

Шихтовка руды

Глубокий забой богаче (~0,42% Cu), верхний беднее (~0,29%). Диспетчер держит питание фабрики в коридоре **0,35 ± 0,03% Cu** по прогнозу бункера с учётом едущих машин.


Взрывы, KPI и экономика

График взрывов известен заранее — к забою под оцепление машины не отправляются. KPI смены и эффект в ₸ с формулой: простои, дробилка, топливо, ремонты, потери меди × 670 смен в год.

src/sim/dispatch.ts · health.ts · ore.ts · kpi.ts

РАЗДЕЛ «ЭФФЕКТ»

Поломка Э-1: что было бы без системы — видно сразу



Слева — без системы. Закреплённые самосвалы ждут сломанный Э-1 в очереди, бункер дробилки пустеет.

Справа — с системой. Машины Э-1 сразу ушли на другие забои, дробилка работает.

Справа — разница KPI в реальном времени и экономический эффект с раскрываемой формулой. Оценка появляется после первого часа смены.

РЕЗУЛЬТАТЫ

20 смен: система против закрепления

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗА СМЕНУ	БЕЗ СИСТЕМЫ	С СИСТЕМОЙ	Δ
Простой дробилки, мин	50,6	19,8	-61%
Аварийные отказы самосвалов	4,4	1,1	-75%
Средняя очередь, мин	2,4	1,6	-32%
Руда на ОФ в коридоре качества, % времени	66,6	81,2	+15 п.п.
Медь в концентрате, т	102,5	106,5	+4,0%
Добыто всего, т	98 842	101 056	+2,2%

Seed 1–20, 20 самосвалов, 12-часовые смены. Система добыла не меньше в 19 сменах из 20.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

≈12 млрд ₸/год

на моделируемый сегмент парка (20 самосвалов, 5 экскаваторов). Дополнительная добыча в деньги не переводится — оценка консервативная; ставки — оценки из config.ts.

Честно о границах

Эффект зависит от дефицита техники: 15 самосвалов — **+5,8%** добычи и ≈36 млрд ₸/год; 25 самосвалов — добыча на уровне (−0,3%), узкое место — экскаваторы, но простой дробилки всё равно **−53%**.

ЗАПУСК И ПРОВЕРКА

Одна команда на чистой Ubuntu 24.04

```
# чистая Ubuntu + Docker
sudo apt install -y make
make aktogay

# открыть
http://localhost:8095          интерфейс
http://localhost:3000          Grafana → Aktogay
```

Что делает make aktogay

Поднимает платформу OpenEgiz (пароли генерируются), собирает два образа из `team/aktogay/app`, создаёт двойники и запускает смену. Внешних датасетов нет.

Проверено

- Чистая копия ветки `main` в Ubuntu 24.04 (WSL2 + Docker): 68 двойников, время смены растёт, данные в InfluxDB, интерфейс и Grafana открываются
- Сценарий через Ditto: поломка → `broken`, отмена → снова в работе
- Headless Chrome **без видеокарты** (SwiftShader): «Графика: Авто» → лёгкий режим, ошибок нет
- 30 автотестов движка, в т.ч. детерминизм по seed
- Без WebGL открывается 2D-схема; иконки — из стандартных Linux-шрифтов

Не замерено отдельно: сборка без кэша Docker на 8 vCPU (ожидаем с запасом в лимит 75 мин).

ДАННЫЕ, ДОПУЩЕНИЯ, РАЗВИТИЕ

Что в модели честно, а что — оценка

Данные

- Все операционные данные синтетические, генерируются из seed
- Параметры — по открытой информации о месторождении (сульфид и оксид, открытая добыча, кучное выщелачивание) и классу самосвалов 220 т
- Все числа — оценки в одном файле config.ts, сверить с годовыми отчётами
- Персональных и конфиденциальных данных нет

Ограничения

- Сегмент парка: 5 экскаваторов, 5–30 самосвалов
- Геометрия карьера сгенерирована, это не топосъёмка
- Фабрика и выщелачивание — упрощённо
- 3D-панель Grafana открывает localhost:8095 — браузер на той же машине

Что дальше

- Реальная телеметрия: тот же MQTT-контракт, симулятор заменяется шлюзом FMS
- Калибровка ставок и скоростей по данным предприятия
- Энергия и вентиляция / пыль как новые модули на тех же двойниках
- Плановый ремонт по прогнозу — в график ТОиР

Модель построена по открытым данным, операционные данные смоделированы. Проект не связан с KAZ Minerals.