

1. 目录结构说明

1.1. TSB-Agent 开源版本代码目录

代码目录如下：

proxy	first sync
tsb	first sync
tss-main	first sync
ttm/platform_term	first sync
README.en.md	Initial commit
README.md	Initial commit
TSB Agent V1.0开源版本情况 - 20250115.xlsx	first sync

1.2. 目录说明

文件/文件夹	说明
proxy	tpcmproxy 开发编译目录
proxy/src	tpcmproxy 代码存放目录
proxy/Makefile	tpcmproxy 编译 Makefile 文件
tsb	tsb 开发编译目录
tsb/kernel	tsb 内核模块代码目录
tsb/user	tsb 应用层接口代码目录
tsb/build_tsb.sh	tsb 编译脚本 执行方法：./build_tsb.sh enable_white_not_tpcm
tsb/buildtsb-Readme.txt	tsb 编译脚本说明
tsb/clean_tsb.sh	清理 tsb 编译目录脚本
tsb/Makefile	tsb 编译 Makefile 文件
tss-main	tss 开发编译目录
tss-main/httcutils	tss 公共接口库代码目录
tss-main/tcs	tss 功能代码目录，调用底层接口通讯及内核等
tss-main/tcs/common	tcs 工具库目录
tss-main/tcs/scripts	tcs 编译脚本存放目录
tss-main/tcs/tcm	tcm 功能接口代码目录
tss-main/tcs/tcsapi	tcs 功能接口代码目录
tss-main/tcs/tddl	可信命令和通知相关的驱动代码目录
tss-main/tcs/tdd	硬件相关的通信驱动代码目录
tss-main/tcf	tss 应用层接口库代码目录
tss-main/tcf/include	tcf 头文件目录
tss-main/tcf/scripts	tss 编译打包脚本目录 编译执行：

	<code>./tcs-com.sh [debug release]</code> <code>./tcf-com.sh [debug release]</code>
<code>tss-main/tcf/src</code>	tss 应用层接口库代码
<code>tss-main/tcf/test</code>	tss 应用接口测试工具
<code>tss-main/tcf/utils</code>	tss 部分功能接口工具
<code>tss-main/tcf/Makefile</code>	tcf 编译 Makefile 文件
<code>ttm/platform_term</code>	ttm 开发编译目录
<code>ttm/platform_term/agent</code>	agent 开发编译目录
<code>ttm/platform_term/agent/common</code>	agent 公共接口库代码目录
<code>ttm/platform_term/agent/core</code>	agent 主进程处理相关代码目录
<code>ttm/platform_term/agent/include</code>	agent 代码头文件目录
<code>ttm/platform_term/agent/module</code>	agent 各功能模块代码目录
<code>ttm/platform_term/agent/tools</code>	agent 工具代码目录
<code>ttm/platform_term/agent/Makefile</code>	agent 编译 Makefile 文件 编译时直接 <code>make;make install</code>
<code>ttm/platform_term/agent/rule.mk</code>	agent 编译相关参数文件
<code>ttm/platform_term/build</code>	TSB-Agent 打包目录
<code>README.md</code>	TSB-Agent 介绍，功能说明，系统要求，硬件要求等
<code>TSB Agent V1.0 开源版本情况 - 20250115.xlsx</code>	TSB-Agent 开源版本情况说明，功能介绍。

2. 编译步骤说明

2.1. proxy 编译

进入到 proxy 目录下，执行：

```
make
```

2.2. tss 编译

进入到 `tss-main/tcf/scripts` 目录下，执行：

```
./tcs-com.sh [debug|release]
```

```
./tcf-com.sh [debug|release]
```

2.3. tsb 编译

1、符号表拷贝：

```
cp -rf tss-main/tcf/scripts/tss/kernel/tcsexModule.symvers
```

```
tsb/kernel/platform/tcsModule.symvers
```

2、进入到 tsb 目录下，执行：

```
./build_tsb.sh enable_white_not_tpcm
```

2.4. ttm 编译

1、拷贝依赖库：

```
cp tss-main/tcf/scripts/tss/user/libhttctcf.so ttm/platform_term/depend/lib/  
cp tss-main/tcf/scripts/tss/user/libhttctcs.so ttm/platform_term/depend/lib/  
cp tss-main/tcf/scripts/tsb/libhttctsb.so ttm/platform_term/depend/lib/  
cp tss-main/tcf/scripts/tss/user/libhttcutils.so ttm/platform_term/depend/lib/  
cp tss-main/tcf/scripts/tss/user/tcm-lib/lib/libtcm.so ttm/platform_term/depend/lib/
```

2、进入到 ttm/platform_term/agent/目录下，执行：

```
make clean;make  
make install
```

3. 安装启动

3.1. 部署安装

```
cp -rf tss-main/tcf/scripts/tss /usr/local/httsec/  
cp -rf proxy/tpcmproxy /usr/local/httsec/tss/  
cp -rf tsb/tsb /usr/local/httsec/  
cp -rf ttm/platform_term/build/ttm /usr/local/httsec/
```

3.2. 初始化

启动 tss 服务

```
/usr/local/httsec/tss/srv start
```

全局扫描白名单

```
/usr/local/httsec/ttm/bin/ht_init scan accuracy_first nounzip
```

重置 license

```
/usr/local/httsec/ttm/bin/ht_init reset
```

设置管理员

```
/usr/local/httsec/ttm/bin/ht_init set-admin
```

下发全局策略

```
/usr/local/httsec/ttm/bin/ht_init set-default-policy all
```

停止 tss 服务

```
/usr/local/httsec/tss/srv stop
```

3.3. 启动服务

```
/usr/local/httsec/ttm/srv start
```