

# 《devkit 测试平台安装使用以及与gitlab集成部署指导手册》

## Table of Contents

一. 安装指导 .....	
1. 下载依赖 .....	
2. 安装yum 依赖, gems依赖以及编译lkp tests .....	
(1)yum源配置 .....	
(2) 安装gems和编译lkp tests .....	
(3) 安装后校验 .....	
(4)测试是否安装成功 .....	
3.安装云测工具 .....	
二. 添加项目至lkp tests测试平台 .....	
(1) 极简版项目添加,示例-云测工具 (compatibility-test) .....	
(2) 带参数版项目添加,示例-云测工具 (compatibility-test) .....	
三、 云测工具 .....	
四、 gitlab Pipeline 中集成lkp test (以云测工具(compatibility-test)为示例) .....	
1. 流水线代码示例 .....	
2. 创建流水线 .....	
五、 lkp test 添加测试用例全部功能介绍 .....	
样例 .....	
概述 .....	
添加meta.yaml描述文件 .....	
添加job YAML .....	
添加程序 .....	
添加依赖 .....	
示例-云测工具 (compatibility-test) .....	
六、 FAQ .....	
lkp install 遇到的问题 .....	

测试平台使用的是lkp test 工具, 以下均已lkp test描述测试平台

## 一. 安装指导

可以使用一键部署工具去部署, 如果只想单独部署测试平台可以按照以下操作 (请用有root权限的用户去安装)

## 1. 下载依赖

请前往发行版，下载gem\_dependencies.zip, lkp-tests.tar.gz以及compatibility\_testing.tar.gz 三个压缩包并将其上传到服务器上

## 2. 安装yum 依赖， gems依赖以及编译lkp tests

### (1)yum源配置

请配置everything的yum源 <https://repo.huaweicloud.com/openeuler/openEuler-20.03-LTS/ISO/aarch64/>

运行

```
yum install -y git wget rubygems
```

### (2) 安装gems和编译lkp tests

请去代码仓拷贝 component/LkpTests/install.sh到服务器上

脚本的第一个的参数是lkp-tests.zip的路径，第二个参数是gem\_dependencies.tar.gz的路径（在上一步下载的）运行这个脚本执行安装

### (3) 安装后校验

```
which lkp
```

看是否能找到lkp应用

### (4)测试是否安装成功

```
lkp help  
lkp install
```

## 3.安装云测工具

直接解压缩compatibility\_testing.tar.gz到\${HOME}/.local就行

## 二. 添加项目至lkp tests测试平台

---

## (1) 极简版项目添加,示例-云测工具 (compatibility-test)

以下所有文件夹在安装完lkp-tests 文件夹下面，如果使用一键部署工具则在\${HOME}/.local下面

1. 在programs 文件夹下创建compatibility-test文件夹，里面要包含以下几个文件，其余文件可以根据需求自行决定是否添加

programs/compatibility-test/jobs/compatibility-test.yaml # 预定义compatibility-test的job，需要与文件夹名字一致

programs/compatibility-test/meta.yaml # compatibility-test描述文件

programs/compatibility-test/run # compatibility-test运行脚本

### 2. 文件内容详情

programs/compatibility-test/jobs/compatibility-test.yaml:

```
suite: compatibility-test # 项目介绍
category: functional # 项目类型（functional只跑用户自己写的run脚本）

compatibility-test: # run 脚本的输入参数，此为极简版，默认用户的run脚本里面写了从哪里接收参数，无需通过 lkp 命令读取，只需保留与文件件相同的名字(compatibility-test:)即可
```

programs/compatibility-test/meta.yaml:

```
metadata:
  name: compatibility-test # 名字
  summary: A program can run some basic tests # 这个项目的总结
  description: run compatinility test and generate the report # 这个项目的介绍
  homepage: https://gitee.com/openeuler/devkit-pipeline # 项目的网址
type: workload # 项目类型，极简版保持一直就行
depends: # 项目依赖，极简版默认用户知道自己运行脚本需要哪些依赖已经安装好，无需在运行lkp命令时按照为空即可
params: # 需要的参数极简版默认用户在run脚本里处理参数，为空即可
results: # 需要对结果进行处理，默认用户在run脚本里处理结果，为空即可
```

programs/compatibility-test/run:

# 这个文件是run脚本本质是一个shell脚本，此示例是用来运行云测平台的脚本，因为项目依赖，参数读取和结果处理均在run脚本里处理了，所以无需上面的文件中无任何添加

```
#!/bin/bash

set -e
ct_sh_path=${HOME}/.local/compatibility_testing/Chinese/compatibility_testing.sh
cloud_jar=${HOME}/.local/compatibility_testing/cloudTest.jar

cd ${HOME}/.local/compatibility_testing/Chinese/
sh $ct_sh_path

java -jar $cloud_jar &
sleep 15
jar_pid=$!
curl --location --request GET 'http://127.0.0.1:10037/api/v1/report?
savePath='/${HOME}/.local/compatibility_testing/Chinese/log.json&file='/${HOME}/.local/compatibility_testing/Chinese/log.tar.gz'
kill -9 $jar_pid
cp -rf ${HOME}/.local/compatibility_testing/template.html.bak
/${HOME}/.local/compatibility_testing/template.html
cd ${HOME}/.local/compatibility_testing/
python3 ${HOME}/.local/compatibility_testing/json2html.py
```

3. 必要步骤 在完成此文件夹的创建后，依然还需要两步操作去让lkp命令找到指定的运行文件

```
# 第一步 运行lkp slpit 命令去分隔jobs里面写的yaml文件，他会根据run文件以来的每个参数不同的
输入值分成多个可执行的yaml文件，
例如
lkp split programs/compatibility-test/jobs/compatibility-test.yaml
# 云测工具会得到输出 programs/compatibility-test/jobs/compatibility-test.yaml =>
./compatibility-test-defaults.yaml，当我们每次更新jobs下面的yaml文件的输入参数后都需要重新运行 lkp split命令
# 当我们lkp run的时候就要运行这个分隔后的yaml文件(在云测工具就是compatibility-test-
defaults.yaml)
# 第二步 需要增加一个软连接

ln -s xxx/lkp-tests/programs/compatibility-test/run xxx/lkp-tests/tests/compatibility-
test
```

## (2) 带参数版项目添加,示例-云测工具（compatibility-test）

1. 在programs 文件夹下创建compatibility-test文件夹，里面要包含以下几个文件，其余文件可以根据需求自行决定是否添加

programs/compatibility-test/jobs/compatibility-test.yaml # 预定义compatibility-test的job，需要与文件夹名字一致

programs/compatibility-test/meta.yaml # compatibility-test描述文件

programs/compatibility-test/run # compatibility-test运行脚本

## 2. 文件内容详情

programs/compatibility-test/jobs/compatibility-test.yaml:

```
suite: compatibility-test # 项目介绍
category: functional # 项目类型（functional只跑用户自己写的run脚本）

compatibility-test: # run 脚本的输入参数
  parameter1:
    - value1
    - value2

  parameter2:
    - value1
    - value2
# 示例
file_path: ${HOME}/.local/compatibility_testing/Chinese/compatibility_testing.sh
```

programs/compatibility-test/meta.yaml:

```
metadata:
  name: compatibility-test # 名字
  summary: A program can run some basic tests # 这个项目的总结
  description: run compatinility test and generate the report # 这个项目的介绍
  homepage: https://gitee.com/openeuler/devkit-pipeline # 项目的网址
type: workload # 项目类型，极简版保持一直就行
depends: # 项目依赖，极简版默认用户知道自己运行脚本需要哪些依赖已经安装好，无需在运行lkp命令时安装，为空即可
params: # 需要的参数
  file_path:
results: # 需要对结果进行处理，默认用户在run脚本里处理结果，为空即可
```

programs/compatibility-test/run:

```
#!/bin/bash

set -e
ct_sh_path=${file_path}
cloud_jar=${HOME}/.local/compatibility_testing/cloudTest.jar

cd ${HOME}/.local/compatibility_testing/Chinese/
sh $ct_sh_path

java -jar $cloud_jar &
sleep 15
jar_pid=$!
curl --location --request GET 'http://127.0.0.1:10037/api/v1/report?
savePath='${HOME}'/.local/compatibility_testing/Chinese/log.json&file='${HOME}'/.local/compatibility_testing/Chinese/log.tar.gz'
kill -9 $jar_pid
cp -rf ${HOME}/.local/compatibility_testing/template.html.bak
/${HOME}/.local/compatibility_testing/template.html
cd ${HOME}/.local/compatibility_testing/
python3 ${HOME}/.local/compatibility_testing/json2html.py
```

3. 必要步骤 在完成此文件夹的创建后，依然还需要两步操作去让lkp命令找到指定的运行文件

```
# 第一步 运行lkp slpit 命令去分隔jobs里面写的yaml文件，他会根据run文件以来的每个参数不同的
输入值分成多个可执行的yaml文件，
例如
lkp split programs/compatibility-test/jobs/compatibility-test.yaml
# 云测工具会得到输出 programs/compatibility-test/jobs/compatibility-test.yaml =>
./compatibility-test-defaults.yaml，当我们每次更新jobs下面的yaml文件的输入参数后都需要重新运行 lkp split命令
# 当我们lkp run的时候就要运行这个分隔后的yaml文件(在云测工具就是compatibility-test-defaults.yaml)
# 第二步 需要增加一个软连接

ln -s xxx/lkp-tests/programs/compatibility-test/run xxx/lkp-tests/tests/compatibility-test
```

## 三、云测工具

要运行云测平台需要配置参数，在安装目录

`${HOME}/.local/compatibility_testing/Chinese/compatibility_testing.conf`

```
#####
#功能描述：提供给用户进行兼容性测试、性能测试的指标日志采集工具
#版本信息：华为技术有限公司，版权所有（C） 2020-2022
#修改记录：2022-08-17 修改
#使用方法：自动化采集开始前，请用户先配置compatibility_testing.conf，
#           填写待测试应用名称application_names，
#           待测试应用启动命令start_app_commands，
#           待测试应用停止命令stop_app_commands
#           被测应用软件的压力测试工具启动命令start_performance_scripts，
#           确认填写后
#           CentOS/中标麒麟/SUSE/openEuler：使用root用户执行，sh
compatibility_testing.sh。
#           Ubuntu/银河麒麟/UOS：使用root用户执行，bash compatibility_testing.sh。
#           多节点集群部署，在每台节点服务器上配置对自身节点和其他所有节点的SSH免密登录。并在
控制节点（主节点）执行脚本。
#####

# 可通过ps或者docker top 命令CMD所在列查找后台进程名称， Kubernetes集群环境下填写Pod名称。
application_names= test1 # 待测试应用软件进程名称，多个应用名称以逗号隔开。（必填）
# 待测试应用软件启动命令，多个应用的启动命令以逗号隔开。
start_app_commands= nohup python3 xxx/test1.py & # 如果是多行命令请写到脚本里，由脚本拉
起，如果命令不是后台运行，请添加nohup参数变成后台运行（必填）
# 空载采集时间
idle_performance_time=1 # 在应用运行前后会对当前环境进行性能采集，填写采集时间（整数最小为
1，必填，不要加空格，）
# 待测试应用软件停止命令，多个应用的停止命令以逗号隔开。
stop_app_commands= # 如果应用有停止命令可以写上去，如果没有会根据进程名杀掉进程（非必填）
# 被测应用软件的压力测试工具启动命令。
start_performance_scripts= nohup python3 xxx/test3.py & #
# 被测应用软件的压力测试工具运行时间（分钟）。
start_performance_time=1 # 如果写了压力测试工具启动命令，那么这个运行时间是必填的，用户要
根据自己的压力测试工具能运行多久或者想测试多久去写时间（不要加空格， 整数最小为1）
# Kubernetes集群填写"Y"。其他环境可置空。
kubernetes_env=

# 以下为多节点集群部署填写，单机（单节点）部署不需要填写。
# 集群环境的IP地址列表，多个IP地址以逗号隔开，列表不应包括当前脚本所在服务器IP地址，请勿增
加。
cluster_ip_lists=

# 以下为Validated认证测试填写，Compatible认证测试不需要填写。
# CVE漏洞扫描目录，多个目录以逗号隔开，Validated认证测试有自己的CVE漏洞检查工具不需要填写。
# 集群环境下，非当前脚本所在服务器的目录填写为"IP:目录"，如192.168.2.2:/root/tomcat
cve_scan_path=
# clamav防病毒扫描目录，多个目录以逗号隔开，Validated认证测试有自己的商用杀毒软件不需要填
写。
# 集群环境下，非当前脚本所在服务器的目录填写为"IP:目录"，如192.168.2.2:/root/tomcat
clamav_scan_path=
```

# 以下为HPC应用方案认证填写，HPC应用测试填写"Y"，其他应用认证测试可置空。

hpc\_certificate=

# 以下为C/C++编译的应用填写，请填写待测试应用二进制文件的绝对路径。

binary\_file=

## 四、gitlab Pipeline 中集成lkp test (以云测工具(compatibility-test)为示例)

请确保运行的用户有root权限

### 1. 流水线代码示例

```
stages:                # List of stages for jobs, and their order of execution
- build
- test
- deploy


build-job:              # This job runs in the build stage, which runs first.
  stage: build
  script:
    - CURDIR=$(pwd)
    - echo $CURDIR
    - cp -rf /root/.local/compatibility_testing/template.html.bak
      /root/.local/compatibility_testing/template.html
    - sudo /root/.local/lkp-tests/bin/lkp run /root/.local/lkp-
tests/programs/compatibility-test/compatibility-test-defaults.yaml
    - cp -rf /root/.local/compatibility_testing/compatibility_report.html
$CURDIR/compatibility_report.html
    - sudo sh /root/.local/compatibility_testing/report_result.sh
    - echo "请去 '${CURDIR}'/compatibility_report.html 查看报告 "
  artifacts:
    paths:
      - compatibility_report.html # 文件后缀.html根据-r参数配置，也可配置为 src-mig*.*
  tags:
    - dlj # 对应gitlab-runner注册时的标签，可选择多个
  artifacts:
    paths:
      - compatibility_report.html
    name: compatibility_report
```

### 2. 创建流水线





+



新建项目/仓库

新建群组

新建代码片段

项目

群组

议题

合并请求

待办事项列表

里程碑

代码片段

动态

你的工作 / 项目

为了帮助改进 GitLab，我们希望定期[收集使用信息](#)。

发送服务数据

不发送服务数据



### 创建空白项目

创建一个空白项目来存放您的文件，规划您的工作，并在代码等方面进行协作。

项目名称

lkip-test

必须以小写或大写字母、数字、表情符号或下划线开头。也可以包含点、加号、破折号或空格。

项目 URL

http://90.90.66.53:8081/

root

项目标识串

lkip-test

可见性级别

☒ 私有

项目访问权限必须明确授予每个用户。如果此项目是一个群组的一部分，访问权限将授予该群组的成员。

☐ 内部

除外部用户外，任何登录用户均可访问该项目。

☐ 公开

无需任何身份验证即可访问该项目。

项目配置

☒ 使用自述文件初始化仓库

允许您立即克隆这个项目的仓库。如果您计划推送一个现有的仓库，请跳过这个步骤。

☐ 启用静态应用安全测试 (SAST)

分析源代码查找已知安全漏洞。 [了解更多](#)。

新建项目

取消

项目

L lkp-test

✂ 已钉选

议题 0

合并请求 0

流水线编辑器

👤 管理 >

📅 计划 >

</> 代码 >

🔧 构建 >

🛡 安全 >



📦 部署 >

🔧 运维 >

📺 监控 >

📊 分析 >

⚙ 设置 >



## 五、lcp test 添加测试用例全部功能介绍

## 样例

如下目录中的文件，完整的添加了一个典型的测试用例memtier:

```
programs/memtier/jobs/memtier-dcpmm.yaml    # 在job YAML里指定想跑的programs/params
programs/memtier/jobs/memtier.yaml          # 可以预定义很多的jobs
programs/memtier/meta.yaml                  # memtier描述文件
programs/memtier/PKGBUILD                   # memtier下载编译
programs/memtier/run                        # memtier运行脚本
programs/memtier/parse                      # memtier结果解析
```

如果加的program type属于monitor/setup脚本，则需要放到对应的monitors/, setup/目录下，而非programs/目录。集中存放monitor/setup脚本，有利于他人查找和复用。

其中jobs/下的YAML文件，定义了memtier的各种常见运行参数、及与其它脚本的组合。用户要跑其中的一个测试组合，典型步骤如下

```
# 把job YAML从矩阵描述形式分解为一系列原子任务
$ lkp split memtier-dcpmm.yaml
jobs/memtier-dcpmm.yaml => ./memtier-dcpmm-1-cs-localhost-0-8-1-1-65535-never-never.yaml
jobs/memtier-dcpmm.yaml => ./memtier-dcpmm-1-cs-localhost-0-24-1-1-65535-never-never.yaml

# 安装依赖，包括安装meta.yaml里depends字段描述的软件包，以及调用PKGBUILD
$ lkp install ./memtier-dcpmm-1-cs-localhost-0-8-1-1-65535-never-never.yaml

# 运行任务，会调用其中指定的各run脚本，结果保存到/lkp/result/下一个新建的目录里
# 结束后自动运行各parse脚本，提取各结果指标并汇集到stats.json
$ lkp run ./memtier-dcpmm-1-cs-localhost-0-8-1-1-65535-never-never.yaml
```

## 概述

一个测试用例一般涉及如下部分

```
1) 基本信息说明          # meta.yaml metadata部分
2) 安装哪些依赖          # meta.yaml depends字段
3) 下载编译一些程序      # PKGBUILD脚本
4) 对所在环境做哪些设置  # run脚本 (type=setup)
5) 监控系统的一些状态    # run脚本 (type=monitor)
6) 运行哪些程序，以什么参数运行 # run脚本 (type=workload)
7) 怎么解析结果，抽取度量指标  # parse脚本
```

为了实现最大的灵活性、可复用性，我们以job-program-param三层模型来组织测试用例。一个job YAML的典型内容为

```
monitor_program1:
monitor_program2:
...
setup_program1:
  param1:
  param2:
setup_program2:
  param1:
...
workload_program1:
  param1:
workload_program2:
  param1:
  param2:
```

其中每个脚本只做一件事，这样组合起来会很灵活和强大。monitor/setup programs的可复用性就很好。

用户跑一个用例的入口是job，可以自己书写job，也可以使用jobs/目录下预定义的job。当运行一个job时，lcp会找到job中指定的各类programs，以指定的params key/val为环境变量，执行各program。确切的规则如下

```
# job YAML 内容
```

```
$program:  
  param1: val1  
  param2: val2
```

```
# lkp install job 执行的伪代码
```

```
find programs/$program/meta.yaml or  
  programs/**/meta-$program.yaml
```

```
for each package in meta YAML's depends field:  
  check install package RPM/DEB  
  if OS has no such package:  
    find programs/$package/PKGBUILD or  
      programs/**/PKGBUILD-$package  
    makepkg for the first found one
```

```
# lkp run job 执行的 shell 伪代码
```

```
# run  
export param1=val1  
export param2=val2  
find programs/$program/run or  
  programs/**/run-$program  
run the first found one, redirecting stdout/stderr to $RESULT_ROOT/$program  
# parse  
run its parse script < $RESULT_ROOT/$program | dump-stat to  
$RESULT_ROOT/$program.json  
unite all $RESULT_ROOT/$program.json to $RESULT_ROOT/stats.json
```

## 添加meta.yaml描述文件

一个meta.yaml文件描述一个program，其结构如下

```

metadata:
  name:          # 程序名
  summary:       # 单行描述
  description:   # 多行/多段详细描述
  homepage:      # 脚本所调用程序的上游项目的主页URL
type:           # monitor|setup|daemon|workload
monitorType:    # one-shot|no-stdout|plain
depends:
  gem:           # ruby gem 依赖
  pip:           # python pip 依赖
  ubuntu@22.04:  # ubuntu 22.04的DEB包依赖
  openeuler@22.03: # openeuler 22.03的RPM包依赖
pkgmap: # 各OS之间的包名映射，这样我们可以在depends里指定一个OS的完整依赖列表，通过少量包名映射来支持其它OS
  archlinux..debian@10:
  debian@10..openeuler@22.03: # 以下为两个样例
    dnsutils: bind-utils
    cron: cronic
params: # run脚本可以接受的环境变量参数，以下为样例
  runtime:
    type: timedelta
    doc: length of time, with optional human readable time unit suffix
    example: 1d/1h/10m/600s
  ioengine:
    type: str
    values: sync libaio posixaio mmap rdma
results: # parse脚本可以从结果中提取的metrics，以下为样例
  write_bw_MBps:
    doc: average write bandwidth
    kpi: 1 # weight for computing performance index; negative means the larger the worse

```

## 添加job YAML

一般我们需要主要跑一个type=workload的program，同时再跑一些type=monitor/setup/daemon的programs，加上它们的参数，构成一个完整的测试用例。我们用一个个的job YAML来描述这些测试用例。

所以预定义job YAML大体上可以按workload来组织，放在路径下

```
programs/$workload/jobs/xxx.yaml
```

当然也可以按更大粒度来组织，比如场景、测试类型等分类，此时可以放在路径下

```
jobs/$test_scene/xxx.yaml
jobs/$test_class/xxx.yaml
```

以上预定义jobs的搜索路径，lcp框架代码都支持。具体path glob pattern是

```
programs/*/jobs/*.yaml
jobs/**/*.yaml
```

## 添加程序

Job YAML中引用的programs，需要您预先写好，lcp会在如下路径搜索其文信息/脚本：

1st search path	2nd search path
programs/\$program/meta.yaml	programs/**/meta-\$program.yaml
programs/\$program/{run,parse}	programs/**/{run,parse}-\$program
programs/\$package/PKGBUILD	programs/**/PKGBUILD-\$package

程序一般添加到 programs/\$program/ 目录下，具体添加以下几个脚本

programs/\$program/meta.yaml	# 描述文件
programs/\$program/run	# 接收/转换环境变量传过来的参数，运行目标程序
programs/\$program/parse	# 解析结果(一般是run的stdout)，输出metrics (YAML key/val)
programs/\$program/PKGBUILD	# 下载编译安装run调用的目标程序
tests/\$program => ../programs/\$program/run	# 创建符号链接 保持兼容

其中PKGBUILD仅必要时添加。parse一般在program type=monitor/workload时才需要。

一般一个program一个目录。但有时候client/server类型的测试，把workload+daemon programs放在一起比较方便。此时可以参照sockperf，把sockperf-server daemon以如下方式添加到sockperf workload目录下：

```
programs/sockperf/meta-sockperf-server.yaml
programs/sockperf/run-sockperf-server
```

## 添加依赖

一个program的依赖表述为



```

    programs/$program/meta.yaml
      depends:
        debian@10:
          - $package1
          - $package2
    pkgmap:
      debian@10..centos@8: # centos 8不自带$package2, 映射为空
        $package2:

    programs/$program/PKGBUILD-$package1
    programs/$program/PKGBUILD-$package2

```

这里定义了两类依赖 1) OS自带的包 2) 需要从源码下载编译的包 当OS包含package1/package2时, lkp框架可自动安装对应的rpm/deb; 如果没有, 再使用PKGBUILD-xxx构建出包。

例如, 在debian 10中, lkp install会执行

```
apt-get install $package1 $package2
```

在在centos 8中, lkp install会执行

```

yum install $package1
makepkg PKGBUILD-$package2 # 从源码下载编译

```

如您希望强制从源码编译下载, 无论所在OS是否包含RPM/DEB包, 那么可以通过指定PKGBUILD依赖

```

depends:
  PKGBUILD:
    - $package1

```

那么lkp install会无条件编译\$package1

注意, PKGBUILD语义上对应一个package, 而不是对应 program。这两者语义上不同, 虽然很多时候两者内容是一样的。当内容一样时, 比如

```
programs/$program/PKGBUILD-$package
```

也可以写为简化形式

```
programs/$program/PKGBUILD # when $package=$program
```

注意，PKGBUILD文件名及其内部depends/makedepends字段里的\$package使用的是archlinux包名。所以其它OS缺失此包，或者有此包，但是名字不一样的话，需要配置对应的pkgmap包名映射，或者加上OS后缀，比如

```
makedepends_debian_11=(lam4-dev libopenmpi-dev libmpich-dev pvm-dev)
```

## 示例-云测工具 (compatibility-test)

1. 在programs 文件夹下创建compatibility-test文件夹，里面至少要包含以下几个文件，其余文件可以根据需求自行决定是否添加 programs/compatibility-test/jobs/compatibility-test.yaml # 预定义compatibility-test的job，需要与文件夹名字一致 programs/compatibility-test/meta.yaml # compatibility-test描述文件 programs/compatibility-test/run # compatibility-test运行脚本
2. 文件内容详情 programs/compatibility-test/jobs/compatibility-test.yaml:

```
suite: compatibility-test # 项目介绍
category: functional # 项目类型 (functional是只跑run脚本不会同时拉monitor监控应用，如果想同时使用monitor请写benchmark)

file_path: /home/lj/test/compatibility_testing/Chinese # run 脚本的输入参数，如果有多个
请写在下面compatibility-test:后
compatibility-test: # run 脚本的输入参数，
# 如果同一参数有多个不同值需要运行，可以按照以下方式参考
xxx:
  parameter1:
    - value1
    - value2

  parameter2:
    - value1
    - value2
```

programs/compatibility-test/meta.yaml:

```
metadata:
  name: compatibility-test # 名字
  summary: A program can run some basic tests # 这个项目的总结
  description: run compatinility test and generate the report # 这个项目的介绍
  homepage: https://gitee.com/openeuler/devkit-pipeline # 项目的网址
type: workload # 项目类型
depends: # 项目依赖
params: # 需要的参数
results: # 需要对结果进行处理
```

programs/compatibility-test/run:

```
# 这个文件是shell脚本，当使用lkp test命令去运行指定yaml的时候会把yaml的参数传入到run 文件中，请根据各自项目自行写此文件
#!/bin/bash

set -e
ct_sh_path=${HOME}/.local/compatibility_testing/Chinese/compatibility_testing.sh
cloud_jar=${HOME}/.local/compatibility_testing/cloudTest.jar

cd ${HOME}/.local/compatibility_testing/Chinese/
#sh $ct_sh_path

#java -jar $cloud_jar &
#sleep 15
#jar_pid=$!
#curl --location --request GET 'http://127.0.0.1:10037/api/v1/report?
savePath='${HOME}'/.local/compatibility_testing/Chinese/log.json&file='${HOME}'/.local/compatibility_testing/Chinese/log.tar.gz'
#kill -9 $jar_pid
cp -rf ${HOME}/.local/compatibility_testing/template.html.bak
${HOME}/.local/compatibility_testing/template.html
cd ${HOME}/.local/compatibility_testing/
python3 ${HOME}/.local/compatibility_testing/json2html.py
```

3. 必要步骤 在完成此文件夹的创建后，依然还需要两步操作去让lkp命令找到指定的运行文件

```
# 第一步 运行lkp split 命令去分隔jobs里面写的yaml文件，他会根据run文件以来的每个参数不同的输入值分成多个可执行的yaml文件，
例如
lkp split programs/compatibility-test/jobs/compatibility-test.yaml
# 云测工具会得到输出 programs/compatibility-test/jobs/compatibility-test.yaml =>
./compatibility-test-defaults.yaml，当我们每次更新jobs下面的yaml文件的输入参数后都需要重新运行 lkp split命令
# 当我们lkp run的时候就要运行这个分隔后的yaml文件(在云测工具就是compatibility-test-defaults.yaml)
# 第二步 需要增加一个软连接

ln -s xxx/lkp-tests/programs/compatibility-test/run xxx/lkp-tests/tests/compatibility-test
```

## 六、FAQ

### lkp install 遇到的问题

#### 1. 报错，系统不支持

```
[root@master01 lkp-tests]# lkp install
Not a supported system, cannot install packages.
```

[解

决方式]：环境变量中增加 LKP\_SRC，路径和 *LKP\_PATH* 一样 *export PATH =*  
*PATH:/home/lj/lkp-tests/sbin:/home/lj/lkp-tests/bin:/home/lj/lkp-*  
*tests/bin export LKP\_PATH=/home/lj/lkp-tests export LKP\_SRC=/home/lj/lkp-tests*