PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

NE MÉLANGER À AUCUN AUTRE PRODUIT. NE JAMAIS DISSOUDRE AVANT USAGE.

• Ne jamais verser d'eau sur ce produit qui, au contact de faibles volumes d'eau, peut réagir violemment. • Si une dosette est fournie, ne l'employer que pour ce produit et la remettre, sèche, dans le seau. • Ne jamais verser de produit à la surface de l'eau en présence de baigneurs. • Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une température moyenne journalière n'excédant pas 35°C.



MODE D'EMPLOI

Filtration en marche

Analyse idéale	Dosage	Dans
pH entre 7,0 et 7,4 CI 2mg/l	Pour diminuer de 0,2 unités le pH d'une eau moyennement alcaline (TAC voisin de 100 mg/l)	Saupoudrer le produit directement dans le bassin, sur la plus grande surface possible ou introduire lentement le produit dans le skimmer.

pH MOINS: HYDROGENOSULFATE DE SODIUM

• H318 Provoque des lésions oculaires graves • P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. • P102 Tenir hors de portée des enfants. • P103 Lire l'étiquette avant utilisation. • P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage • P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer • P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

N° CE: 231-665-7 DANGER

Arch Water Products France - ZI La Boitardière - 37400 Amboise - Tél. 02 47 23 43 00