



CLARIFIANT EAU TROUBLE Contient du sulfate d'aluminium hydraté

H318 Provoque des lésions oculaires graves. • Toxique par contact oculaire. • P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. • P102 Tenir hors de portée des enfants • P103 Lire l'étiquette avant utilisation. • P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. • P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever l lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevé Continuer à rincer. • P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Arch Water Products France ZI La Boitardière - 37400 Amboise









CLARIFIANT EAU TROUBLE 10 CARTOUCHES Floculant

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une température ventilé, à une température moyenne journalière n'excédant pas 35°C.

MODE D'EMPLOI

· Ne pas ouvrir le sachet et le jeter après dissolution du produit.

Teneur idéale	Fréquence	Dosage	Comment
pH entre 7,0 et 7,4 Cl 2 mg/l	Tous les 15 jours et après chaque lavage de filtre	1 cartouche	Filtration en marche : Placer la cartouche dans un skimmer ou dans le pré-filtre de la pompe

POUR CALCULER LE VOLUME DE VOTRE PISCINE:

Rectangulaire **⊝**x **○** x **○** x **0,78**

◯x **◯**x **◯**x **0,89** Autre forme € x € x € x 0,85

















