


PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

NE MÉLANGER À AUCUN AUTRE PRODUIT. NE JAMAIS DISSOUDRE AVANT USAGE. • Ne jamais verser d'eau sur ce produit. Au contact de volumes d'eau trop faibles, ce produit peut réagir violemment (chaleur, gaz toxiques, projections...). • **Si la teneur en chlore de l'eau du bassin dépasse 4 mg/l, ne pas se baigner.** • Placé à son contact direct, ce produit peut décolorer un revêtement vinylique (liner...). • Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une température moyenne journalière n'excédant pas 35°C.



MODE D'EMPLOI

• Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4.

Teneur idéale	Fréquence	Dosage	Comment
pH entre 7,0 et 7,4 Cl 2 mg/l	Toutes les 2 à 3 semaines	 1 bloc pour 25 m ³	Filtration en marche : ôter le couvercle en laissant le produit dans sa boîte et le placer dans le skimmer

• En cas de forte température ou affluence de baigneurs, utiliser du **CHLORE CHOC BLUE TECH.**

www.blue-tech.fr
Service consommateurs
0 826 10 23 95
0,15 € T.T.C./mn.



500G

EH201460
RPF 1702

CHLORE MULTIFONCTION contient du symclosène (> 940 g/kg) et du sulfate de cuivre (10 g/kg) • H302 Nocif en cas d'ingestion. • H319 Provoque une sévère irritation des yeux. • H335 Peut irriter les voies respiratoires. • H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. • Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore). • Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. • P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. • **P102 Tenir hors de portée des enfants** • **P103 Lire l'étiquette avant utilisation.** • P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. • P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. • P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. • P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. • P273 Éviter le rejet dans l'environnement. • P301 + P312 EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. • P330 Rincer la bouche. • P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. • P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. • P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. • P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. • P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. • P405 Garder sous clef. • P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre de traitement spécial conformément aux prescriptions légales. • À utiliser de préférence avant : voir date sur emballage • Après rinçage dans l'eau de la piscine cet emballage peut être confié à la filière de recyclage.



ATTENTION

Arch Water Products France

ZI La Boitardière
37400 Amboise
Tél. : 02 47 23 43 00