Configuracao de Campos por Perfil

Navegacao Semantica — perfis genericos aplicados a Campos, Facetas e busca

Spec-kit: **003-config-campos-por-perfil** (evolucao do 002). Branch: **feature/turing-generic-profiles**. Versao: **2026.2.7**. Data: **2026-07-22**.

1. Resumo executivo

O perfil (entidade global **TurProfile**, criado em "Gerenciamento") passou a ter, alem da ordenacao de facetas (spec 002), uma **configuracao de faceta por campo e por perfil**. Na aba **Campos** de um site e possivel selecionar um perfil e, para cada campo, definir se ele e faceta naquele perfil (ou herdar o valor global). A busca e a aba **Facetas** passam a respeitar o config efetivo do perfil aplicado, mantendo Campos e Facetas **interligados**.

- **Escopo por-perfil:** apenas configuracoes de faceta (facet on/off, facetName, facetSort, facetType, facetItemType, facetRange, secondaryFacet, showAllFacetItems). Schema/indice (tipo, habilitado, multivalorado, HL, MLT, required) continuam **globais** — obrigatorio, pois ha um unico core Solr por locale compartilhado.
- **Perfil "Padrao":** editar Campos sob o Padrao grava no campo global (espelho); perfis nao-padrao gravam overrides. Override ausente = herda o global.
- **Interligado:** desativar uma faceta de um campo num perfil (em Campos) a remove de Facetas e da busca daquele perfil; ativar faz aparecer.

2. Decisoes travadas (com o Arthur)

#	Decisao	Valor
D1	Escopo por-perfil	So configuracoes de faceta; schema/indice seguem globais.
D2	Motivo do D1	Um unico core Solr por locale e compartilhado por todos os perfis.
D3	Perfil Padrao	Grava no campo global (espelho DT-6); nao cria override.
D4	Heranca	Override nulo = herda o valor global (config efetivo = override + global).
D5	Reuso	Reaproveita o modelo TurProfileFieldConfig ja criado (Liquibase v2026.2.7.10).

3. Fases implementadas

Fase 1 — Backend (servico + API + cache)

- **TurProfileFieldConfigService**: getEffectiveConfigs, saveOverride (Padrao→global; upsert; limpar tudo remove a linha), clearOverride, resolveEffective (reutilizado no runtime).
- DTOs **TurSNSiteFieldProfileConfigDto** (effective/overridden/global) e **TurProfileFieldConfigRequest** (record sem primitivos — Jackson 3).
- API **TurSNSiteFieldProfileAPI** — /api/sn/{snSiteId}/field/profile/{profileId} (GET/PUT/DELETE), @Secured SN_VIEW/SN_EDIT.
- Cache: @Cacheable findByProfileId (chave por String do profileId) + @CacheEvict na escrita.
- Testes: 8 (servico) + 3 (API).

Fase 2 — Frontend (seletor de Perfil em Campos)

- Seletor de Perfil na aba Campos (pre-seleciona o Padrao).
- Telas dos perfis nao-padrao sao **visualmente identicas** a do Padrao (mesmo grid): so o toggle **Faceta** e editavel; os demais (Multiplos Valores, MLT, Destaque, Habilitado) ficam visiveis porem desabilitados (schema e global).
- Model profile-field-config.model.ts + service sn.field.profile.service.ts + i18n sn.fields.profile.*
- Gate: type-check do app (tsc) EXIT 0.

Fase 3 — Runtime (Solr)

- **TurSolrQueryBuilder.resolveEnabledFacets**: para um perfil nao-padrao, aplica o config efetivo sobre copias dos campos antes de montar as facetas; o facet efetivo governa a inclusao. Sem perfil / Padrao / perfil inexistente → caminho global inalterado (sem query extra).
- TurSolr passou a injetar TurProfileRepository + TurProfileFieldConfigService.
- Testes: TurSolrQueryBuilderTest 73 (+2) e TurSolrTest 40.

Interlink Campos ↔ Facetas (ajuste pos-teste)

- A lista de Facetas (ordenacao por perfil) passou a respeitar o config de campo do mesmo perfil: **TurSNFieldProcess.getTurSNSiteFacetOrdering(snSiteId, perfil)** sobrepoe o config efetivo antes de montar as definicoes de faceta.
- Assim, desativar/ativar uma faceta em Campos reflete imediatamente em Facetas (e na busca) daquele perfil, mantendo a ordem.
- Testes: TurSNFieldProcessProfileTest 5 (+ teste de interlink), TurSNFieldProcessTest 11, TurProfileFacetOrderingServiceTest 7.

4. Principais arquivos

Backend (turing-app)

Arquivo	Status	Papel
persistence/model/profile/TurProfileFieldConfig	reuso (002 7.1)	Override por perfil x campo (colunas nulaveis).
persistence/repository/profile/TurProfileFieldConfigRepository	alterado	+@Cacheable findByProfileId + @CacheEvict.
profile/TurProfileFieldConfigService	novo	Config efetivo (override+global); save/clear; resolveEffective.
api/sn/console/TurSNSiteFieldProfileAPI	novo	GET/PUT/DELETE /field/profile/{profileId} (@Secured).
api/sn/bean/TurSNSiteFieldProfileConfigDto	novo	DTO effective/overridden/global.
api/sn/bean/TurProfileFieldConfigRequest	novo	Request de override (sem primitivos).
solr/TurSolrQueryBuilder	alterado	resolveEnabledFacets: overlay do perfil no runtime.
solr/TurSolr	alterado	Injeta repo + servico de perfil e repassa ao builder.
sn/TurSNFieldProcess	alterado	getTurSNSiteFacetOrdering(site, perfil): interlink.
profile/TurProfileFacetOrderingService	alterado	buildOrdering passa o perfil (Facetas).

Frontend (frontend/apps/turing-app)

Arquivo	Status	Papel
app/console/sn/fields/sn.site.field.list.page.tsx	alterado	Seletor de Perfil; usa o mesmo grid.
components/sn/fields/field.grid.list.tsx	alterado	Grid ciente de perfil: so Faceta editavel.
models/profile/profile-field-config.model.ts	novo	Tipos do config por perfil.
services/sn/sn.field.profile.service.ts	novo	query/saveOverride/clearOverride.
i18n/locales/{en,pt}/sn.json	alterado	Chaves sn.fields.profile.*

5. Testes (gate de unidade)

Classe de teste	Testes	Cobre
TurProfileFieldConfigServiceTest	8	Efetivo=override+global; Padrao→global; upsert; limpar.
TurSNSiteFieldProfileAPITest	3	Delegacao GET/PUT/DELETE.
TurSolrQueryBuilderTest	73	Overlay do perfil no runtime (+2 novos).
TurSolrTest	40	Resiliencia de facet + construtor.
TurSNFieldProcessProfileTest	5	Interlink Campos↔Facetas (+1 novo).
TurSNFieldProcessTest	11	Ordenacao/definicoes.
TurProfileFacetOrderingServiceTest	7	Facetas por perfil.

Todos verdes. Frontend: type-check (tsc -p tsconfig.app.json --noEmit) EXIT 0.

6. Correcao paralela — resiliencia de busca (TurSolr)

Durante os testes, um facet.field para um campo inexistente no core Solr (indice parcial) fazia o Solr rejeitar a query inteira, deixando a resposta sem widget e quebrando o frontend ("Cannot read properties of undefined (reading 'locales')").

- **Backend:** TurSolr.executeSolrQuery remove o facet ofensor e reenvia a query (loop limitado); facetas validas sao preservadas. Nao e regressao dos perfis — e dado/indice parcial.
- **Frontend:** search-content.tsx degrada para a tela de erro quando o widget vem ausente.
- Remediacao de dados: reindexar / desabilitar a faceta / Field Repair.

7. Pendencias e follow-ups

- **Fase 4 (validacao manual):** rodar o quickstart no ambiente (Solr + conteudo indexado).
- **Follow-up (edge):** salvar reordenacao de uma faceta que exista so por override do perfil (campo global off, ligado no perfil) ainda nao persiste a posicao (persistOrdering filtra por facet==1 global). Nao bloqueia o interlink de exibicao.
- **IT end-to-end:** bloqueado pelo Hazelcast em @SpringBootTest no Windows (mesma limitacao dos specs 001/002).
- Nada commitado ainda (aguardando "pode commitar").

8. Como validar na aplicacao

- Recompilar o frontend: pnpm dev (recarrega na hora) ou mvn clean install -DskipTests e reiniciar o backend.
- Em Campos, trocar o seletor para um perfil nao-padrao e desativar a Faceta de um campo.
- Em Facetas, selecionar o mesmo perfil: a faceta desativada nao aparece; a ordem e mantida.
- Na busca: .../sn/<site>?q=*&profile=<perfil> reflete o config efetivo; perfil ausente/inexistente cai no global (HTTP 200).